Hydraulic Oil HVI

Всесезонно хидравлично масло

Описание на продукта

Texaco Hydraulic Oil HVI е гама от ефективни всесезонни хидравлични течности със съдържание на цинк, предназначени за хидравлични системи с леко до средно натоварване.

Формулирани с противоизносни присадки на основата на цинк, тези хидравлични течности са създадени да подпомагат ефективната защита на компонентите.

Предимства за клиента

- Всесезонно хидравлично масло с присадки на основата на цинк за подпомагане на ефективната защита на компонентите и времето на работа на оборудването
- Инхибиторите на окисление спомагат за по-малко образуване на отлагания, за удължаване на жизнения цикъл на филтъра и на експлоатационния живот на маслото
- Антикорозионните присадки предлагат защита на хидравличната система и намалени престои за поддръжка

Акценти за продукта

- **Присадки на основата на цинк подпомагат ефективната защита на компонентите**
- **Инхибиторите на окисление спомагат за по-малко образуване на отлагания и за удължаване на експлоатационния живот**
- **Антикорозионните присадки предлагат намалени престои за поддръжка**

Избраните спецификации включват:

ASTM	ANSI/AGMA
Bosch Rexroth	DIN
Eaton	Fives Cincinnati
ISO	JCMAS
SAE	US Steel

Приложения

Hydraulic Oil HVI се препоръчва за употреба като универсална всесезонна хидравлична течност за леки до средни натоварвания.

Поддръжка на продукта и експлоатация

Не използвайте в системи с високо налягане в близост до пламъци, искри и горещи повърхности. Използвайте само в добре вентилирани зони. Съхранявайте контейнера затворен.

Одобрения, спецификации и приложения

ISO клас	32	46	68
Bosch Rexroth RA & RE 90220[a]	M	M	M
Eaton (Vickers) 35VQ25A (Pump Test) I-286-S (Stationary) M-2950-S (Mobile)	M	M	M
Fives Cincinnati[a] (formerly MAG Cincinnati, Cincinnati Machine, Cincinnati Milacron)	M p-68	M p-70	M p-69
ANSI/AGMA 9005-E02, 9005-F16 R&O	M	M	M
ASTM D6158 HM, HV	M	M	M
DIN 51524-2 HLP, 51524-3 HVLP	M	M	M
ISO 11158 L-HM, L-HV	M	M	M
JCMAS HK VG 32, 46	M	M	
SAE MS1004-HM, HV	M	M	M
US Steel (AIST) 126, 127	M	M	M

a: Остаряла спецификация

A: Одобрено за

M: Производителност: Отговаря или надвишава изискванията

Типични резултати от изпитване

Изпитване	Методи за изпитване	Резултати		
Вискозитетен клас		**32**	**46**	**68**
Типичен срок на годност: 60 месеца от датата на пълнене, посочена на етикета на продукта.				
Кинематичен вискозитет при 40°C, mm²/s	DIN EN ISO 3104	32	46	68
VI, min	DIN ISO 2909	150	150	150
Температура на течливост, °C, min	DIN ISO 3016	-30	-27	-24
Пламна температура COC, °C, min	DIN EN ISO 2592	175	180	180
Тест за пенообразуване, Последователност II, ml	ISO 6247	50/0	50/0	50/0
Въздухоотделяне при 50°C, max	DIN ISO 9120	5	13	13
Корозия върху медна пластина 3 часа/100°C, max.	DIN EN ISO 2160	2	2	2

Информацията, посочена в типичните характеристики, не представлява спецификация, а е индикация на базата на текущото производство и може да бъде засегната от допустимите производствени толеранси. Запазваме си правото на промени. Настоящето заменя и отменя всички предходни издания и съдържащата се в тях информация.

VN: P1/04012023

Дисклеймър (отказ от права). Шеврон не поема отговорност за каквито и да било загуби или вреди, претърпени в резултат на използването на този продукт за приложения, различни от приложенията, специално посочени в продуктовите спецификации. Здраве, безопасност, съхранение и опазване на околната среда. На базата на наличната в момента информация, този продукт не се очаква да предизвиква неблагоприятни ефекти върху здравето, когато се използва за предвидените приложения и съгласно препоръките, предоставени в Информационния лист за безопасност (MSDS). Информационните листи се предоставят при поискване от Вашите местни търговски офиси или чрез Интернет. Този продукт не трябва да се използва за други освен предвидените цели. Когато изхвърляте отработения продукт, направете необходимото за опазване на околната среда и следвайте местното законодателство.

Винаги проверявайте дали избраният продукт отговаря на препоръките на производителя на оригиналното оборудване за работните условия на съоръжението и практиките на клиента за обслужване и поддръжка.

Официалната версия на това съдържание е версията на английски език. Това е само превод, Chevron не носи отговорност за грешки или неясноти в този превод. Chevron също не дава гаранция за целостта, точността и надеждността на този превод. В случай на несъответствия или различия между този превод и официалната английска версия, английската версия е с предимство.

A **Chevron** company product

© 2025 Chevron. All rights reserved.
All trademarks are property owned by Chevron Intellectual Property LLC.