Hydraulic Oil HVI

Ulei hidraulic multigrad

Descrierea produsului

Uleiul hidraulic HVI Texaco este o gamă de fluide hidraulice multigrad cu conținut de zinc cu performanțe eficiente, concepute pentru sisteme hidraulice ușoare și medii.

Formulate cu aditivi anti-uzură pe bază de zinc, aceste fluide hidraulice sunt concepute pentru a promova o protecție eficientă a componentelor.

Beneficii pentru client

- Ulei hidraulic multigrad cu aditivi pe bază de zinc pentru a ajuta la promovarea protecției eficiente a componentelor și a timpului de funcționare a echipamentelor
- Inhibitorii de oxidare ajută la reducerea formării sedimentelor, prelungesc durata de viață a filtrului și ajută la creșterea duratei de viață a uleiului
- Aditivii anti-coroziune oferă protecție sistemului hidraulic și reducerea timpului de nefuncționare pentru întreținere

Caracteristicile produsului

- **Aditivii pe bază de zinc ajută la promovarea protecției eficiente a componentelor**
- **Inhibitorii de oxidare ajută la reducerea formării sedimentelor și la prelungirea duratei de viață**
- **Aditivii anti-coroziune oferă reducerea timpului de nefuncționare pentru întreținere**

Specificațiile selectate includ:

ASTM	ANSI/AGMA
Bosch Rexroth	DIN
Eaton	Fives Cincinnati
ISO	JCMAS
SAE	US Steel

Aplicaţii

Uleiul hidraulic HVI este recomandat pentru utilizare ca fluid hidraulic multifuncțional pentru sarcini ușoare și medii.

Întreținerea și manipularea produselor

A nu se utiliza în sisteme de înaltă presiune în apropierea flăcărilor, scânteilor și suprafețelor fierbinți. A se utiliza numai în zone bine ventilate. A se păstra recipientul închis.

Aprobări, performanțe și utilizare adecvată

Grad ISO	32	46	68
Bosch Rexroth RA & RE 90220[a]	M	M	M
Eaton (Vickers) 35VQ25A (Pump Test) I-286-S (Stationary) M-2950-S (Mobile)	M	M	M
Fives Cincinnati[a] (formerly MAG Cincinnati, Cincinnati Machine, Cincinnati Milacron)	M p-68	M p-70	M p-69
ANSI/AGMA 9005-E02, 9005-F16 R&O	M	M	M
ASTM D6158 HM, HV	M	M	M
DIN 51524-2 HLP, 51524-3 HVLP	M	M	M
ISO 11158 L-HM, L-HV	M	M	M
JCMAS HK VG 32, 46	M	M	
SAE MS1004-HM, HV	M	M	M
US Steel (AIST) 126, 127	M	M	M

a: Specificație învechită

A: Aprobat pentru

M: Performanță: Îndeplinește sau depășește cerințele

Date tehnice tipice

Test	Metoda de testare	Rezultat		
Clasa de vâscozitate		**32**	**46**	**68**
Termen de valabilitate: 60 de luni de la data umplerii indicată pe eticheta produsului				
Vâscozitatea cinematică la 40 °C, mm²/s	DIN EN ISO 3104	32	46	68
VI, min	DIN ISO 2909	150	150	150
Punct de curgere, °C, min	DIN ISO 3016	-30	-27	-24
Punct de inflamare, COC, °C, min	DIN EN ISO 2592	175	180	180
Secv. spumă II, ml	ISO 6247	50/0	50/0	50/0
Degajare de aer la 50 °C, max	DIN ISO 9120	5	13	13
Coroziune cupru 3 h/100 °C, max.	DIN EN ISO 2160	2	2	2

Valorile indicate pentru datele tehnice tipice nu constituie o specificaţie tehnică, ci o indicaţie bazată pe rezultatele producţiei curente şi pot fi afectate de toleranţele permise din procesul de producţie. Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări ale acestor informaţii. Această ediţie înlocuieşte toate ediţiile precedente şi informaţiile conţinute în acestea.

VN: P1/04012023

Responsabilitate Chevron nu acceptă nici o responsabilitate pentru nici o pierdere sau pagubă suferită rezultat al utilizării acestui produs pentru orice altă aplicaţie decât aplicaţiile specificate în fişa de produs.

Sănătate, siguranţă, depozitare şi mediu Având la bază informaţiile curente valabile, acest produs nu se aşteaptă să producă efecte adverse asupra sănătăţii când este utilizat pentru aplicaţiile corespunzătoare şi în concordanţă cu recomandările furnizate în fişa de securitate. Fişele de securitate sunt valabile la cerere prin intermediul birourilor noastre de vânzări locale sau prin internet. Acest produs nu trebuie să fie utilizat pentru alt scop decât cel recomandat. La colectarea uleiului protejaţi mediul şi respectaţi legislaţia locală.

Versiunea oficială a acestui conținut este cea în limba engleză. Aceasta este doar o traducere. Chevron nu își asumă răspunderea pentru eventualele erori sau ambiguități din această traducere. Mai mult, Chevron nu oferă nicio garanție privind integralitatea, acuratețea și fiabilitatea acestei traduceri. În cazul în care se constată orice discrepanțe sau diferențe între această traducere și versiunea oficială în limba engleză, prioritate va avea versiunea în limba engleză.

A **Chevron** company product

© 2025 Chevron. All rights reserved.
All trademarks are property owned by Chevron Intellectual Property LLC.