



Havoline ProDS P 0W-20

Premium performance synthetische motorolie

Productbeschrijving

Texaco Havoline® ProDS P SAE 0W-20 is een premium performance synthetische motorolie, speciaal samengesteld met geavanceerde additievetechnologie om geschikt te zijn voor gebruik in voertuigen met motoren die PSA B71-2010-smeermiddelen vereisen.

Havoline ProDS P SAE 0W-20 is geschikt voor gebruik in benzine- en dieselmotoren van personenwagens en dieselbestelwagens. Het is een mid-SAPS-olie, compatibel met dieselroetfilters (DPF), benzineruotfilters (GPF) en driewegkatalysatoren (TWC).

Voordelen voor de klant

- Ontwikkeld voor het maximaliseren van de uptime van voertuigen door middel van langere verversingsintervallen en bescherming van het emissiesysteem
- Mid-SAPS-samenstelling biedt optimale bescherming van roetfilters en katalysatoren
- Samengesteld voor vloeibaarheid bij lage temperaturen en snelle oliecirculatie bij een koude start, waardoor de motor beter wordt beschermd en het brandstofverbruik wordt verlaagd.
- Geavanceerde reinigingsadditieven helpen vuilafzettingen en vuilopbouw minimaliseren, voor een langere levensduur van de motor en brandstofbesparing
- Samenstelling met synthetische basisolie en additief verlaagt de motorolievluchtigheid, oliebruik en oxidatie en biedt verbeterde thermische stabiliteit
- Biedt Low Speed Pre-Ignition (LSPI)-bescherming en helpt ernstige beschadiging van PSA-motoren voorkomen.

Sterke punten van het product

- **Samengesteld om bij te dragen aan de bescherming van de motor en het emissiesysteem.**
- **Mid-SAPS helpt DPF- en TWC-systemen beschermen.**
- **Verbeterd de brandstofefficiëntie en de bescherming bij koud starten.**
- **Helpt sludge en vuilafzetting tot een minimum beperken.**
- **Samengesteld voor minder vluchtigheid van de motorolie.**
- **Biedt Low Speed Pre-Ignition (LSPI)-bescherming.**

Geselecteerde specificatiestandaarden omvatten:

ACEA	API
PSA	

Toepassingen

- Havoline ProDS P SAE 0W-20 is geschikt voor gebruik in benzine- en dieselmotoren van personenauto's en lichte bestelwagens en busjes, vanaf Euro 6, met of zonder turbocompressor; met of zonder roetfilters, gevuld met Europese brandstoffen en voor hybride voertuigen.
- Havoline ProDS P SAE 0W-20 is ontwikkeld voor Euro 6-voertuigen die PSA B71-2010-motoroliën vereisen. Te gebruiken in recente motoren van Peugeot en Citroen (DV5R en EB2DT), met name die zijn uitgerust met Blue HDi, PureTech met stop- en starttechnologieën, en hybride motoren.
- Havoline ProDS P SAE 0W-20 is niet geschikt voor bepaalde motoren.

Raadpleeg bij twijfel de gebruikershandleiding of het handboek.

Goedkeuringen, prestaties en geschikt voor gebruik

Prestaties

- ACEA C5
- API SP
- PSA B71-2010

Typische eigenschappen

Test	Testmethoden	Resultaten
Viscositeitsgraad		SAE 0W-20
Houdbaarheid: 60 maanden vanaf de vuldatum die wordt aangegeven op het productetiket.		
Dichtheid bij 15°C, kg/l	ASTM D4052	0,844
Kinematische viscositeit bij 40°C, mm ² /s	ASTM D445	8,1
Kinematische viscositeit bij 100°C, mm ² /s	ASTM D445	41,0
Viscositeitsindex	ASTM D2270	176
Vloeipunt, °C	ASTM D97	-45
Vlampunt COC, °C	ASTM D92	230

De verstrekte informatie in de specifieke gegevens is geen specificatie, maar is een indicatie gebaseerd op de huidige productie en kan beïnvloed worden door toegestane productietoleranties. Het recht op aanpassingen is voorbehouden. Dit vervangt alle vorige edities en de hierin weergegeven informatie.

Disclaimer Chevron is niet verantwoordelijk voor verlies of geleden schade als gevolg van gebruik van dit product voor andere toepassingen dan de toepassingen die in product-datasheets specifiek worden vermeld.
Gezondheid, veiligheid, opslag en milieu Op basis van de huidige beschikbare informatie wordt dit product niet geacht negatieve effecten op de gezondheid te hebben, indien het voor de juiste toepassing en in overeenstemming met de aanbevelingen in de Material Safety Data Sheet (MSDS) wordt gebruikt. MSDS-en zijn op aanvraag bij uw plaatselijke verkooppunt of via internet beschikbaar. Dit product mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan hetgeen waarvoor het bedoeld is. Houd rekening met het milieu en neem de plaatselijke regelgeving in acht bij het afvoeren van het gebruikte product.

Controleer altijd of het geselecteerde product verenigbaar is met de OEM-aanbevelingen voor de betreffende bedrijfsomstandigheden en de onderhoudsprocedures van de klant.

De officiële versie van deze inhoud is de versie in de Engelse taal. Dit is enkel een vertaling, Chevron accepteert geen aansprakelijkheid voor fouten of dubbelzinnigheden in deze vertaling. Chevron geeft ook geen garantie voor de compleetheid, accuraatheid en betrouwbaarheid van deze vertaling. In het geval van discrepanties of verschillen tussen deze vertaling en de officiële Engelse versie, zal de Engelse versie leidend zijn.

A **Chevron** company product