



Havoline ProDS P 0W-20

Huile moteur synthétique très hautes performances

Description du produit

Texaco Havoline® ProDS P SAE 0W-20 est une huile moteur synthétique très hautes performances spécialement formulée avec des additifs de technologie avancée convenant aux véhicules devant répondre aux exigences PSA B71-2010 en matière de lubrification moteur.

Havoline ProDS P SAE 0W-20 convient aux véhicules particuliers diesel et essence, ainsi qu'aux véhicules utilitaires diesel légers. Cette huile à teneur moyenne en cendres sulfatées, en phosphore et en soufre est compatible avec les filtres à particules diesel et essence, ainsi qu'avec les catalyseurs trois voies.

Avantages pour le client

- Conçue pour optimiser la disponibilité du véhicule pendant les intervalles de vidange prolongés grâce à la protection avancée du système d'émissions et du moteur.
- Sa formulation à teneur moyenne en cendres sulfatées, en phosphore et en soufre offre une protection optimale aux filtres à particules diesel et aux catalyseurs.
- Formulée pour une fluidité à basse température et une circulation rapide de l'huile moteur lors des démarrages à froid, ce qui permet de renforcer la protection du moteur et d'améliorer la consommation de carburant.
- Les additifs de nettoyage avancés contribuent à limiter la formation de dépôts et de boues, ce qui accroît la longévité du moteur tout en préservant les économies de carburant.
- L'huile de base synthétique associée aux additifs permet de réduire la volatilité de l'huile moteur, la consommation d'huile, l'oxydation et d'améliorer la stabilité thermique.
- Contribue à la protection contre le préallumage à faible vitesse et permet d'éviter les cognements importants et les dommages graves dans les moteurs PSA.

Points forts du produit

- **Conçu pour favoriser la protection du système d'émissions et du moteur**
- **La formule à faible teneur en cendres sulfatées, en phosphore et en soufre permet de protéger les filtres à particules diesel et les catalyseurs trois voies**
- **Protège lors des démarrages à froid et favorise l'efficacité de carburant**
- **Contribue à limiter les dépôts et les boues**
- **Conçu pour réduire la volatilité de l'huile moteur**
- **Contribue à la protection contre le préallumage à faible vitesse**

Les normes techniques sélectionnées incluent :

ACEA	API
PSA	

Applications

- Havoline ProDS P SAE 0W-20 est adaptée aux voitures particulières diesel et essence ou aux véhicules utilitaires diesel légers à partir de la norme Euro 6, avec ou sans turbocompresseur, avec ou sans filtres à particules (essence/diesel) et alimentés avec des carburants de type européen. Elle peut également être utilisée dans des véhicules hybrides.
- Havoline ProDS P SAE 0W-20 est conçue pour les véhicules Euro 6 nécessitant des huiles moteur PSA B71-2010. Elle est adaptée aux moteurs Peugeot et Citroën récents (DV5R et EB2DT), particulièrement à ceux équipés des technologies Blue HDi, PureTech et stop and start, ainsi qu'aux moteurs hybrides.
- Havoline ProDS P SAE 0W-20 est incompatible avec certains moteurs.

Reportez-vous au manuel du constructeur en cas de doute.

Homologations, performances et compatibilité

Performances

- ACEA C5
- API SP
- PSA B71-2010

Caractéristiques typiques

Essai	Méthodes d'essai	Résultats
Grade de viscosité		SAE 0W-20
Durée de conservation : 60 mois à compter de la date de remplissage indiquée sur le produit.		
Densité à 15 °C, kg/l	ASTM D4052	0,844
Viscosité cinématique à 40 °C, mm ² /s	ASTM D445	8,1
Viscosité cinématique à 100 °C, mm ² /s	ASTM D445	41,0
Indice de viscosité	ASTM D2270	176
Point d'écoulement, °C	ASTM D97	-45
Point d'éclair COC, °C	ASTM D92	230

Les informations reprises dans les données techniques ne constituent pas des spécifications, mais des indications basées sur la production actuelle. Elles peuvent être modifiées par les tolérances admissibles de production. L'entreprise se réserve le droit d'apporter des modifications. Le présent document annule et remplace toutes les éditions précédentes et les informations qu'elles contiennent.

Clause de non-responsabilité : Chevron ne saurait être tenu responsable de tous pertes ou dommages inhérents aux utilisations de ce produit autres que celles spécifiquement énoncées dans l'une des fiches produit.

Santé, sécurité, stockage et environnement : sur la base des informations disponibles actuellement, ce produit ne devrait avoir aucun effet néfaste sur la santé lorsqu'il est utilisé dans les applications prévues et conformément aux recommandations fournies dans la fiche technique santé-sécurité (MSDS). Les fiches MSDS sont disponibles sur simple demande auprès de votre revendeur local ou sur Internet. Ce produit ne devrait pas être utilisé à des fins autres que celles prévues. Lors de l'élimination du produit usagé, veillez à protéger l'environnement et à respecter les réglementations locales.

La version officielle de ce contenu est la version en langue anglaise. La présente version est uniquement une traduction pour laquelle Chevron décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'ambiguïté. Chevron ne garantit pas l'exhaustivité, la précision et la fiabilité de cette traduction. En cas de divergence ou de différence entre cette traduction et la version officielle en anglais, la version anglaise prévaut.

A **Chevron** company product

© 2024 Chevron. All rights reserved.
All trademarks are property owned by Chevron Intellectual Property LLC.

EU v1 20 May 2024
Havoline ProDS P SAE 0W-20