

HDAX 8200 SAE 40

Vysoce kvalitní výkonný olej pro plynový motor s delším intervalem výměny

Popis produktu

HDAX 8200 SAE 40 je vysoce výkonný olej dispergačně-detergentního typu pro plynové motory s delším intervalem výměny, vyvinutý specificky pro plynové motory na zemní plyn.

HDAX 8200 SAE 40 se skládá z vysoce kvalitních základových olejů s extrémně nízkým obsahem síry, dusíku a aromátů. HDAX 8200 SAE 40, navržený s pokročilým balíčkem aditiv obsahujícím bezpopelové dispergátory, inhibitory oxidace, kovové detergenty a kovové činidlo proti opotřebením, poskytuje dobrou odolnost proti korozi a zároveň pomáhá předcházet usazeninám ve spalovací komoře.

Výhody pro zákazníky

- Složení nabízí prodloužené intervaly výměny a sníženou spotřebu oleje díky dobré odolnosti proti oxidaci/nitraci a zachování základního čísla.
- Pomáhá snižovat požadavky na údržbu prostřednictvím účinné kontroly usazenin, kalů a opotřebením spolu s prevencí koroze.
- Moderní systém aditiv s nízkým obsahem popela pomáhá snižovat recesi ventilů a snižuje riziko zážehu s předstihem.
- Navrženo pro podporu čistoty motoru pomocí robustních systémů odolných proti oxidaci/nitraci a disperzantům/detergentům.
- Složení aditiva s nízkým obsahem fosforu napomáhá dobré kompatibilitě katalyzátoru.

Nejdůležitější výhody produktu

- Složení nabízí prodloužené intervaly výměny.
- Pomáhá snižovat usazeniny a opotřebením a snižuje nároky na údržbu.
- Moderní systém aditiv s nízkým obsahem popela.
- Navrženo pro podporu čistoty motoru.
- Složení aditiva s nízkým obsahem fosforu.

Vybrané výkonnostní normy:

MTU	Bergen Engines
Caterpillar	MWM (Caterpillar Energy Solutions)
Jenbacher	

Aplikace

HDAX 8200 SAE 40:

- Je vhodný pro novou generaci vysoce výkonných nízkoemisních čtyřtákních plynových motorů s turbodmychadlem, které vyžadují nízkopopelnatý olej a doporučuje se pro spalování zemního plynu.
- Splňuje náročnější potřeby vysokorychlostních čtyřtákních plynových motorů v kogeneračních aplikacích.
- Jeho složení splňuje požadavky na kompatibilitu katalyzátoru.
- Je vhodný pro použití s palivy s nízkým obsahem síry a chlor-fluoruhlíků (CFC). (V aplikacích s kyselým plynem/ vysokým obsahem CFC je možné, že bude vyžadována vyšší alkalická rezerva – například HDAX 9500).

Schválení, doporučení a vhodnost pro použití

Schválení

- | | |
|--------------------------------------|---|
| • Motory Bergen | Typy B, C a K |
| • Caterpillar | CG Plynové motory |
| • MTU | Plynové motory řady 4000, typy modelů L61, L62, L63 a L64 / L64NER / T24N a Mx5xN |
| • MWM (Caterpillar Energy Solutions) | TCG Plynové motory |

Výkon

- Jenbacher
Úroveň výkonu pro následující typy a verze motoru:
 - Typ 2 a 3
Paliva třídy A ^[1]
 - Typ 4 (verze B a D)
Paliva třídy A ^[1]
 - Typ 4 (verze C a E)
Paliva třídy A ^[1]
 - Typ 6 (verze C a E)
Paliva třídy A ^[1]
 - Type 6 (verze F a J)
Paliva třídy A ^[1]

Vhodnost pro použití

^[1] Zemní plyn, přidružený naftový plyn, důlní plyn, bioplyn (síra < 200 mg/10 kWh).

Technické specifikace		
Test	Metody testování	Výsledky
Viskozitní stupeň		SAE 40
Skladovatelnost: 60 měsíců od data plnění, které je uvedeno na štítku produktu.		
Hustota při 15 °C, kg/l	ASTM D4052	0,877
Kinematická viskozita při 100 °C, mm ² /s	ASTM D445	13,0
Bod tekutosti, °C	ASTM D97	-15
Bod vzplanutí COC, °C	ASTM D92	270
Celkové základní číslo, mg KOH/g	ASTM D2896	4,6
Sulfátový popel, % hmotnosti	ASTM D874	0,6

Typické údaje nejsou technickými parametry, vycházejí ze současné produkce a mohou se měnit v rámci povolených odchylek výrobních parametrů. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu. Tento informační materiál nahrazuje veškerý předchozí materiál a informace v něm obsažené.

V/N: V1-180624

Upozornění: Chevron nenese žádnou zodpovědnost za ztráty nebo poškození na zařízení vzniklé vlivem použití tohoto produktu jiným způsobem než je uvedeno v jeho produktovém listu (PDS).

Zdraví, bezpečnost, skladování a ochrana životního prostředí: Na základě aktuálních dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt mohl mít nežádoucí účinky na zdraví, pokud je používán pouze pro dané aplikace a v souladu s doporučeními uvedenými v bezpečnostním listu (MSDS). Bezpečnostní listy jsou k dispozici na vyžádání u vašeho dodavatele nebo na internetu.

Tento produkt by neměl být používán jinak, než je určeno. Při likvidaci použitého produktu dbejte na ochranu životního prostředí a dodržujte místní nařízení.

Vždy potvrďte, že zvolený produkt odpovídá doporučením výrobce originálního zařízení pro provozní podmínky zařízení a postupy údržby zákazníka.

Oficiální verze tohoto obsahu je verze v anglickém jazyce. Toto je pouze překlad, společnost Chevron nenese žádnou odpovědnost za chyby nebo nejednoznačnosti v tomto překladu. Společnost Chevron rovněž nenese žádnou odpovědnost za úplnost, přesnost a spolehlivost tohoto překladu. V případě jakýchkoli odchylek nebo rozdílů mezi tímto překladem a oficiální anglickou verzí má anglická verze přednost.

A **Chevron** company product