

Multifak XD 2

Osvědčené výkonné víceúčelové lithiové mazivo pro extrémní tlaky

(Dříve známé jako Multifak T EP 2)

Popis produktu

Multifak XD 2 je osvědčené výkonné víceúčelové polosyntetické¹ lithiové mazivo určené pro mazání automobilů, průmyslových a stavebních strojů a je zvláště vhodné pro ložiska, která jsou nepřístupná a pracují v náročných provozních podmínkách.

Multifak XD 2 se skládá z vysoce viskózního polosyntetického základního oleje s aditivem, které pomáhá poskytovat stabilní ochranu při extrémních tlacích a v mokřém prostředí.

Nejdůležitější výhody produktu

- Nabízí pokročilou EP ochranu proti korozi.
- Určeno pro dobrou odolnost proti oxidaci.
- Složení pro účinnou odolnost vůči vodě.
- Dobrá přilnavost pomáhá mazivu zůstat na místě i při vysokém zatížení.

Vybrané specifikační normy:

DIN

ISO

Výhody pro zákazníky

- Nabízí pokročilou ochranu proti korozi i při extrémních tlacích.
- Určeno pro dobrou odolnost proti oxidaci pro delší životnost.
- Složení pro účinnou odolnost vůči vodě, zabránění vymývání a zajištění ochrany v mokřém prostředí.
- Dobrá přilnavost pomáhá mazivu zůstat na místě i při vysokém zatížení a poskytuje konzistentní mazání a ochranu.

Schválení, doporučení a vhodnost pro použití

Výkon

	DIN 51 502	ISO 6743-09	Provozní teplota
Multifak XD 2	KP 2K-20	ISO-L-XBCEB2	30 °C až 120 °C s centralizovaným systémem, krátkodobě až 130 °C.

Skladování a zacházení s produktem

Při mazání zařízení je zcela důležité udržovat čisté pracovní prostředí. Maznice je nutno před plněním otřít, aby se zabránilo vniknutí nečistot do zařízení. Skříň ložisek je nutno udržovat naplněné od jedné třetiny do poloviny. Je třeba zabránit nadměrnému mazání, protože by mohlo dojít k nadměrnému hromadění tepla. Periodické doplňování maziva pomocí mazacího lisu nebo centrálního mazacího systému je třeba doplnit kompletním vyčištěním a naplněním ložiska čerstvým mazivem dle příslušného plánu mazání.

Zabraňte úniku použitého i nepoužitého produktu do životního prostředí.

Zbytek produktu a obal / nádobu je nutno odevzdat k likvidaci ve specializovaných sběrnách.

Technické specifikace		
Test	Metody testování	Výsledky
Skladovatelnost: 36 měsíců od data plnění uvedeného na štítku produktu.		
Barva	Vizuální	Světle hnědo-žlutá
Vzhled	Vizuální	Hladký/vláknitý
Stupeň NLGI	DIN 51 818	2
Bod skápnutí, °C	IP 396	212
Typ zahušťovače		Lithium
Typ základního oleje		Polosyntetický
Viskozita základního oleje, mm ² /s (směs základního oleje + polymery)	vypočtená	680
Penetrace při provozu, 60x, mm/10	ISO 2137	279
Korozní test Emcor	DIN 51 802	0/0
Koroze mědi 24 hodin při 120 °C	DIN 51 811	1B
Odolnost proti vodě, statická	DIN 51 807/1	0-90
Měření vysokotlakových vlastností mazacích kapalin (čtyřkuličková metoda), N	DIN 51 350/4	2 600

Typické údaje nejsou technickými parametry, vycházejí ze současné produkce a mohou se měnit v rámci povolených odchylek výrobních parametrů. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu. Tento informační materiál nahrazuje veškerý předchozí materiál a informace v něm obsažené.

¹ Minerální olej + polymer

Upozornění: Chevron nenes žádnou zodpovědnost za ztráty nebo poškození na zařízení vzniklé vlivem použití tohoto produktu jiným způsobem než je uvedeno v jeho produktovém listu (PDS).

Zdraví, bezpečnost, skladování a ochrana životního prostředí: Na základě aktuálních dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt mohl mít nežádoucí účinky na zdraví, pokud je používán pouze pro dané aplikace a v souladu s doporučeními uvedenými v bezpečnostním listu (MSDS). Bezpečnostní listy jsou k dispozici na vyžádání u vašeho dodavatele nebo na internetu.

Tento produkt by neměl být používán jinak, než je určeno. Při likvidaci použitého produktu dbejte na ochranu životního prostředí a dodržujte místní nařízení.

Vždy potvrďte, že zvolený produkt odpovídá doporučením výrobce originálního zařízení pro provozní podmínky zařízení a postupy údržby zákazníka.

Oficiální verze tohoto obsahu je verze v anglickém jazyce. Toto je pouze překlad, společnost Chevron nenes žádnou odpovědnost za chyby nebo nejednoznačnosti v tomto překladu. Společnost Chevron rovněž nenes žádnou odpovědnost za úplnost, přesnost a spolehlivost tohoto překladu. V případě jakýchkoli odchylek nebo rozdílů mezi tímto překladem a oficiální anglickou verzí má anglická verze přednost.

A **Chevron** company product