

Havoline ProDS P 0W-20

Prémium teljesítményű, szintetikus motorolaj

Termékleírás

A Texaco Havoline® ProDS P SAE 0W-20 egy prémium teljesítményszintű szintetikus motorolaj, amely csúcstechnológiájú adaléksomaggal készül. Ennek köszönhetően alkalmas a PSA B71-2010 jóváhagyású motorolajat igénylő járművekben való használatra.

A Havoline ProDS P SAE 0W-20 megfelelő benzin- és dízelüzemű személyautókhöz és dízelüzemű kisteherautókhöz. Közepes hamutartalmú olaj, amely kompatibilis a dízel-részecszeszűrőkkel (DPF), a benzin-részecszeszűrőkkel (GPF) és a háromutas katalizátorokkal (TWC).

Használatával járó előnyök

- Úgy tervezték, hogy a motor és a károsanyag-kibocsátást csökkentő rendszer fejlett védelme révén maximalizálja a jármű üzemidejét a kiterjesztett olajcsere-periódusok teljes ideje alatt
- A közepes hamutartalmú összetétel optimális védelmet nyújt a dízel részecszeszűrő és a katalizátor számára
- Összetétele révén jó alacsony hőmérsékletű folyási tulajdonságokkal rendelkezik. Az olaj hidegindításkor gyorsan a kenési helyre jut, amely hozzájárul a motor védelméhez és az üzemanyag-hatékonysághoz
- A fejlett tisztítóadalékok segítenek csökkenteni a káros lerakódások és az iszap képződését, ezzel biztosítva a motor meghosszabbított élettartamát és az üzemanyag-takarékosságot.
- A szintetikus alapolaj és az adalékok kombinációja csökkentett illékonyságot, olajfogyasztást és oxidációt, valamint jobb hőstabilitást kínál.
- Hozzájárul az alacsony sebességnél bekövetkező korai előgyújtás (LSPI) elleni védelemhez, ezáltal segíti a kopogásgátlást, és megakadályozza a PSA motorok súlyos károsodását.

A termék kiemelkedő tulajdonságai

- Hozzájárul a motor és a károsanyag-kibocsátó rendszer védelméhez
- Közepes hamutartalmú összetétel, amely segíti a DPF és TWC védelmét
- Véd hidegindításkor és segíti az üzemanyag-hatékonyságot
- Segít minimális szinten tartani a lerakódások és az iszap képződését
- Alacsony illékonyságra tervezték
- Hozzájárul az alacsony sebességű korai gyújtás (LSPI) elleni védelemhez

A teljesített műszaki specifikációk kibocsátói:

ACEA	API
PSA	

Alkalmazás

- A Havoline ProDS P SAE 0W-20 használható benzín- és dízelüzemű személygépkocsikhoz vagy dízelüzemű kisteherautókhoz Euro VI-os és annál szigorúbb követelményeknél is – turbófeltöltővel vagy anélkül, részecskeszűrővel (GPF/DPF) és európai szabványoknak megfelelő üzemanyagok használata mellett és hibrid járművekhez.
- A Havoline ProDS P SAE 0W-20 a PSA B71-2010 motorolajok használatát igénylő Euro VI-os motorral szerelt járművekben is használható. Ide tartoznak a legújabb Peugeot és Citroen motorok (DV5R és EB2DT), kifejezetten a Blue HDi változatok, a „Stop & Start” technológiát alkalmazó PureTech, valamint a hibrid motorok.
- A Havoline ProDS P SAE 0W-20 nem használható bizonyos motorokhoz.

Kérdés esetén tájékozódjon a jármű felhasználói kézikönyvéből!

Jóváhagyások, teljesítményszintek és alkalmazhatóság

Teljesítményszintek

- ACEA C5
- API SP
- PSA B71-2010

Tipikus jellemzők

Jellemző	Mérési Módszer	Eredmények
Viszkózitás osztály		SAE 0W-20
Szavatossági idő: a terméken feltüntetett töltési időponttól számított 60 hónap		
Sűrűség 15 °C-on, kg/l	ASTM D4052	0,844
Kinematikai viszkózitás 40 °C-on, mm ² /s	ASTM D445	41,0
Kinematikai viszkózitás 100 °C-on, mm ² /s	ASTM D445	8,1
Viszkózitási index	ASTM D2270	176
Dermedéspont, °C	ASTM D97	-45
Lobbanáspont, COC, °C	ASTM D92	230

A tipikus jellemzők között megadott információk nem képeznek specifikációt, de a jelenlegi termelés alapján készült útmutatást adnak, és az engedélyezett gyártási tűréshatárok szerint módosulhatnak. A változtatások joga fenntartva. Ez az információ felülír minden korábbi kiadást és a bennük lévő információkat.

Jogi nyilatkozat: A Chevron nem vállal felelősséget azokért a veszteségekért vagy sérülésekért, amik ennek a terméknek a termék adatlapon feltüntetett alkalmazási körtől eltérő alkalmazás során következnek be.

Egészség, biztonság, tárolás és környezetvédelem: A jelenleg érvényes információk alapján, ennek a terméknek nincs egészségkárosító hatása, ha a biztonsági adatlapban (MSDS) foglaltaknak megfelelő javasolt alkalmazási célokra használják fel. A biztonsági adatlapok a helyi értékesítő szervezetnek küldött kérés alapján állnak rendelkezésre, vagy interneten keresztül elérhetőek. Ez a termék nem használható fel egyéb célokra, mint a javasolt felhasználási céljainak köre. Ha a használt termék hulladékként való kezelésére kerül sor, ügyeljen a környezet védelmére és tartsa be a helyi előírásokat.

Mindig ellenőrizze, hogy a kiválasztott termék összhangban van a berendezés gyártójának a berendezés üzemeltetési körülményeire és a felhasználó által alkalmazandó karbantartási gyakorlatra vonatkozó javaslataival.

A tartalom hivatalos verziója az angol nyelvű. Ez csak egy fordítás, a Chevron nem vállal felelősséget a fordításban előforduló hibákért vagy kétértelműségekért. A Chevron nem vállal garanciát a fordítás teljességére, pontosságára és megbízhatóságára. A jelen fordítás és a hivatalos angol nyelvű változat közötti eltérések vagy különbségek esetén az angol nyelvű változat az irányadó.

A Chevron company product