Multi-Vehicle ATF 3

Υγρό αυτόματων συστημάτων μετάδοσης αποδεδειγμένων επιδόσεων

Περιγραφή προϊόντος

Το Multi-Vehicle ATF 3 είναι ένα αποδεδειγμένων επιδόσεων υγρό αυτόματων κιβωτίων ταχυτήτων κατάλληλο για συστήματα μετάδοσης επιβατικών αυτοκινήτων, ελαφριών φορτηγών και λεωφορείων που απαιτούν υγρό GM DEXRON®-III.

Αυτό το υγρό κιβωτίων ταχυτήτων αποτελείται από βασικά ορυκτέλαια και ένα ισορροπημένο πακέτο προσθέτων για βελτίωση των επιδόσεων λειτουργίας.

Οφέλη για τον πελάτη

- Σχεδιασμένο με ειδικά συντονισμένα χαρακτηριστικά τριβής που βοηθούν στην εξασφάλιση ομαλότερων αλλαγών και ασφαλίσεων
- Ανθεκτικός έλεγχος τριβής που έχει σχεδιαστεί για να βοηθά να εξασφαλίζεται ομαλή λειτουργία καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του υγρού
- Το High VI βοηθά να διατηρείται το ιξώδες του υγρού και η προστασίας του συστήματος μετάδοσης σε υψηλές θερμοκρασίες λειτουργίας
- Η ρευστότητα σε χαμηλές θερμοκρασίες προσφέρει βελτιωμένη προστασία από τη φθορά κατά την εκκίνηση με κρύο κινητήρα

Σημαντικά χαρακτηριστικά προϊόντος

- **Κατάλληλο για επιβατικά αυτοκίνητα, ελαφριά φορτηγά και λεωφορεία**
- **Σχεδιασμένο για να βοηθά στην προστασία από τη φθορά, τη διάβρωση και την οξείδωση**
- **Βοηθά στην προστασία των ψυγείων των υγρών συστημάτων μετάδοσης**
- **Σχεδιασμένο για προστασία του εξοπλισμού κατά την εκκίνηση με κρύο κινητήρα**

Καλύπτει, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες προδιαγραφές:

DANA	Daimler Truck
Ford	GM
Mercedes-Benz	

Εφαρμογές

- Το Multi-Vehicle ATF 3 είναι σχεδιασμένο για χρήση σε αυτόματα συστήματα μετάδοσης επιβατικών αυτοκινήτων, ελαφριών φορτηγών και λεωφορείων που απαιτούν υγρό τύπου GM DEXRON®-III. Αν και αυτή η προδιαγραφή έχει ξεπεραστεί τεχνικά από την ίδια την GM, πολλοί κατασκευαστές εξοπλισμού συνεχίζουν να προτείνουν υγρά αυτού του τύπου.
- Το Multi-Vehicle ATF 3 μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συστήματα μετάδοσης επιβατικών αυτοκινήτων Ford που απαιτούν υγρό Ford MERCON®, M2C138-CJ ή M2C166-H. Το προϊόν δεν προτείνεται για συστήματα μετάδοσης που απαιτούν υγρό Ford MERCON® V (αυτή είναι ξεχωριστή προδιαγραφή για τη MERCON®). Λόγω θεμελιωδών διαφορών στις ιδιότητες τριβής, δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε εφαρμογές που απαιτούν υγρό Ford M2C33-F/G.
- Το Multi-Vehicle ATF 3 είναι επίσης κατάλληλο για χρήση σε συστήματα υδραυλικών τιμονιών που απαιτούν Υγρό υδραυλικών τιμονιών ορυκτού τύπου. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε συστήματα διεύθυνσης ή ενεργού ανάρτησης που απαιτούν συγκεκριμένα ημισυνθετικά ή συνθετικά υγρά, καθώς η ταχύτητα απόκρισης μπορεί να μην είναι ικανοποιητική.
- Το Multi-Vehicle ATF 3 μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως υγρό υδραυλικών συστημάτων μεγάλου εύρους θερμοκρασιών για προστασία από τη φθορά σε κινητές, βιομηχανικές και θαλάσσιες εφαρμογές. The ιξώδες αντιστοιχεί στο ISO VG 32.

Εγκρίσεις, απόδοση και καταλληλότητα χρήσης

Εγκρίσεις

• DANA	DANA-OHTM-ATF 24I-0019

Κατάλληλο για χρήση σε

• Daimler Truck	DTFR 13C120H
• Daimler Truck	DTFR 38B100
• Ford	M2C138-CJ
• Ford	M2C166-H
• Ford	Mercon
• General Motors	Type A Suffix A
• General Motors	Dexron II E
• General Motors	Dexron III F, G, H
• Mercedes Benz	MB 236.2
• Mercedes Benz	MB 236.3

Δεδομένα τυπικών δοκιμών

Δοκιμή	Μέθοδοι δοκιμής	Αποτελέσματα
Τυπική διάρκεια ζωής: 60 μήνες από την ημερομηνία πλήρωσης που αναγράφεται στην ετικέτα του προϊόντος.		
Ιξώδες, κινηματικό, 100°C, mm^2/s	ASTM D445	7,0
Ιξώδες, Brookfield, -40°C, mPa.s	ASTM D2983	16.500
Χρώμα		Κόκκινο
Πυκνότητα, 15°C, kg/l	ASTM D4053	0,854
Σημείο ανάφλεξης COC, °C	ASTM D92	221

Τα δεδομένα τυπικών δοκιμών που παρατίθενται παραπάνω δεν αποτελούν προδιαγραφές. Παρέχονται αποκλειστικά για ενδεικτικούς σκοπούς και ενδέχεται να επηρεάζονται από τις επιτρεπόμενες ανοχές παραγωγής. Η Chevron διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τα εν λόγω δεδομένα δοκιμών. Τα επικαιροποιημένα δεδομένα υπερισχύουν των προηγούμενων, γι' αυτό θα πρέπει να συμβουλεύεστε πάντοτε την πιο πρόσφατη έκδοση του παρόντος Δελτίο Δεδομένων Προϊόντος (PDS).

Αποποίηση ευθυνών: Τα δεδομένα που παρατίθενται στο παρόν Δελτίο Δεδομένων Προϊόντος (PDS) βασίζονται σε τυπικές δοκιμές υπό εργαστηριακές συνθήκες και παρέχονται αποκλειστικά για ενδεικτικούς σκοπούς. Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για οποιονδήποτε άλλο σκοπό πέραν των εφαρμογών που αναφέρονται ρητά στο παρόν PDS. Ο χρήστης φέρει την αποκλειστική ευθύνη να επιβεβαιώσει ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για την προοριζόμενη χρήση του.

Η Chevron και οι θυγατρικές της (α) δεν παρέχουν καμία εγγύηση ή διαβεβαίωση σχετικά με την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών του παρόντος PDS και (β) δεν αποδέχονται καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια ή ζημία που μπορεί να προκύψει από χρήση του προϊόντος μη σύμφωνη με τους όρους του παρόντος. Κατά την απόρριψη του χρησιμοποιημένου προϊόντος, απαιτείται προστασία του περιβάλλοντος και συμμόρφωση με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία.

Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (SDS) είναι διαθέσιμα για όλα τα προϊόντα της Chevron. Για να λάβετε SDS ή πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα της Chevron, επικοινωνήστε με το τοπικό τμήμα πωλήσεων ή επισκεφθείτε τον ιστότοπο www.texacolubricants.com.

Να επιβεβαιώνετε πάντοτε ότι το επιλεγμένο προϊόν συμμορφώνεται με τις συστάσεις του κατασκευαστή του εξοπλισμού για τις συνθήκες λειτουργίας του και τις πρακτικές συντήρησης του πελάτη.

Η επίσημη έκδοση του περιεχομένου αυτού είναι η αγγλική. Το ελληνικό κείμενο αποτελεί μετάφραση και η Chevron δεν φέρει ευθύνη για τυχόν λάθη ή ασάφειες που ενδέχεται να περιέχει. Σε περίπτωση διαφοράς ή απόκλισης μεταξύ της μετάφρασης και της επίσημης αγγλικής έκδοσης, υπερισχύει η αγγλική έκδοση.

A **Chevron** company product

© 2026 Chevron. All rights reserved.
All trademarks are property owned by Chevron Intellectual Property LLC.