Multi-Vehicle ATF 6

Fluido para transmisión automática de rendimiento premium y uso indicado en diversos tipos de vehículos

Descripción del producto

Multi-Vehicle ATF 6 es un fluido sintético de rendimiento premium para transmisiones automáticas de diversos tipos de vehículos como turismos con transmisión automática de seis o más marchas.

Multi-Vehicle ATF 6 está formulado para su uso en toda una serie de vehículos fabricados en Europa, Japón y Norteamérica, incluidas las transmisiones y los transejes de Ford y General Motors en los que se especifican las últimas especificaciones AFT: DEXRON®-VI* y MERCON®-LV.† Supera además los requisitos de JASO 1A-LV.

* DEXRON es una marca comercial registrada de General Motors Corporation.

† MERCON es una marca comercial registrada de Ford Motor Company.

Ventajas para el cliente

- Mantiene el control de la fricción, ayuda a ofrecer unos cambios de marcha suaves y ayuda a proteger contra las sacudidas del motor.
- Desarrollado para todo un rango de temperaturas con un deterioro mínimo, para ofrecer una viscosidad suficiente a altas temperaturas durante toda su vida útil.
- La fórmula avanzada ayuda a proteger los engranajes, cojinetes, discos de embrague, juntas, casquillos y otros componentes, por lo que se contribuye a optimizar la vida útil del equipo.
- Una mejor resistencia a la oxidación favorece unos intervalos de drenaje más prolongados y ayuda a evitar la formación de depósitos perjudiciales, como lacas y lodos.
- Formulado para disminuir el consumo de combustible gracias a una fricción menos viscosa.

Puntos destacados del producto

- **Desarrollado para unos cambios de marcha suaves y con control de las vibraciones**
- **Formulado para su uso con un amplio intervalo de temperaturas**
- **Fórmula avanzada que ayuda a proteger los engranajes y cojinetes**
- **Desarrollado para intervalos de cambio prolongados**
- **Formulado para ayudar a reducir el consumo de combustible**

Entre los estándares de rendimiento seleccionados se incluyen:

Aisin	Allison
BMW	Bosch Automotive Steering
FCA	Ford
General Motors	Honda
Hyundai/Kia	Jaguar/Land Rover
Jaguar	JASO
Mazda	Mercedes-Benz
Nissan	Renault
PSA	Toyota
Volvo	VW
ZF	

Aplicaciones

- Multi-Vehicle ATF 6 se ha formulado y probado para una extensa selección de transmisiones automáticas en aplicaciones que requieren especificaciones de alta y baja viscosidad.
- Multi-Vehicle ATF 6 resulta indicado para transmisiones automáticas y transejes en los que se especifica un fluido DEXRON®-VI (modelos de 2006 y posteriores) y es compatible con variantes de transmisiones más antiguas que requieren fluidos DEXRON-II o DEXRON-III.
- Multi-Vehicle ATF 6 está aprobado para su uso en los vehículos Ford que requieren un fluido MERCON®-LV.
- Multi-Vehicle ATF 6 cumple los requisitos del estándar de rendimiento JASO M315 Tipo 1A LV de la Asociación de Fabricantes de Automóviles de Japón; el producto puede ofrecer un buen rendimiento para el cambio de marchas, estabilidad frente al cizallamiento y una excepcional durabilidad ante las sacudidas del motor, todas ellas propiedades que buscan los fabricantes de coches de Japón y Corea.
- Multi-Vehicle ATF 6 resulta indicado para su uso en vehículos híbridos con sistemas de transmisión variable continua electrónica (eCVT) para los que el fabricante del equipo original especifica un fluido Toyota Tipo WS o cualquier otro incluido en la siguiente tabla.

No se recomienda en aplicaciones de transmisión variable continua (CVT) con accionamiento por cadena o correa, así como tampoco en transmisiones de doble embrague (DCT), a menos que se indique en la siguiente tabla. No se recomienda para transmisiones Ford que requieren un fluido Ford Tipo F/G.

Compruebe siempre el manual del vehículo para confirmar que el producto es compatible con las recomendaciones del fabricante del equipo original, teniendo en cuenta las condiciones de funcionamiento y los procedimientos de mantenimiento.

Aprobaciones, rendimiento y uso indicado

Uso indicado

Aisin	AW-2 JWS 3309 JWS 3324 ATF
Allison	C-4
BMW	ATF 3+ ATF 6 ETL-7045 E ETL-8072 B LT 71141 LA 2634 M-L 12108 M-1375.4
Bosch Automotive Steering	TE-ML 09
FCA	Mopar AW-1 Mopar ATF+4 Mopar SP-IV
Ford	MERCON LV MERCON V MERCON SP MERCON Motorcraft Premium ATF
General Motors	19352619 21005966 19 40 767 88863400 9985010 DEXRON-II DEXRON-III DEXRON-VI DEXRON HP DEXRON ULV AC Delco WS AC Delco AW-1 ATF Z1 AC Delco T-IV
Honda	ATF DW-1 ATF Z-1 ATF Tipo 3.0 ATF Tipo 3.1
Hyundai/Kia	SP-II SP-III SP-IV SP4-M1 NWS-9638 P/N 040000C90SG WS
Jaguar/Land Rover	JLM 21044 JLM 20238
Jaguar	WSS-M2C922-A1
JASO	M315 TIPO 1A LV
Mazda	JWS 3317 JWS 3309 ATF FZ ATF A7 (SKYACTIVE-X)
Mercedes-Benz	MB 236.12 MB 236.14 MB 236.17
Nissan	Matic S Matic W
Renault	Matic D2
PSA	Z 000169756
Toyota	WS (or NWS9638) JWS 3309, Type T-IV P/N 08886-81015 Tipo T-IV Tipo T
Volvo	AW-1, P/N 1161540-8 1161521
VW	VW 6 052 162 A1 VW G 055 162 A6
ZF	LifeguardFluid 8 LifeguardFluid 9 TE-ML 11A TE-ML 11B

Datos de características típicas

Características	Ensayo	Resultados
Período de almacenamiento: 60 meses desde la fecha de llenado indicada en la etiqueta del producto.		
Viscosidad, cinemática, 100 °C, mm^2/s	ASTM D445	6.0
Viscosidad, cinemática, 40 °C, mm^2/s	ASTM D445	31
Viscosidad, Brookfield, -40°C, mPa.s	ATSM D2983	12,300
Color		Rojo
Índice de viscosidad	ASTM D2270	143
Densidad, 15°C, kg/l	ASTM D1298	0.853
Punto de ignición COC, °C	ASTM D92	218
Punto de fluidez, °C	ASTM D97	-48

La información que aparece en los datos característicos no constituye ninguna especificación, sino que es una indicación que se basa en la producción actual y puede verse afectada por las tolerancias de producción admisibles. Queda reservado el derecho a realizar modificaciones. Ello sustituye todas las ediciones anteriores y la información que contengan.

Descargo de responsabilidad Chevron no acepta ninguna responsabilidad por las pérdidas o los daños que puedan resultar del uso de este producto para cualquier aplicación que no sean las aplicaciones indicadas específicamente en las hojas de datos de los productos.
Salud, seguridad, almacenamiento y medio ambiente Según la información disponible en la actualidad, este producto no debería producir efectos adversos sobre la salud si se usa para la aplicación prevista y de acuerdo con las recomendaciones indicadas en la Ficha de datos de seguridad del material (FDS). Puede solicitar la FDS en su oficina comercial más próxima o bien a través de Internet. Este producto no se debería usar para finalidades que no sean las previstas. Para la eliminación del producto usado, tenga en cuenta la protección del medio ambiente y siga la legislación local.

Confirme siempre que el producto seleccionado siga las recomendaciones del fabricante del equipo original para las condiciones operativas del equipo y las prácticas de mantenimiento del cliente.

La versión oficial de este contenido es la versión en inglés. Esta es solo una traducción, Chevron no acepta responsabilidad alguna por errores o ambigüedades en la traducción. Igualmente, Chevron tampoco garantiza la integridad del contenido, la precisión ni la fiabilidad de esta traducción. En caso de discrepancias o diferencias entre esta traducción y la versión oficial en inglés, prevalecerá la versión en inglés.

A **Chevron** company product

© 2025 Chevron. All rights reserved.
All trademarks are property owned by Chevron Intellectual Property LLC.