Delo Syn-Gear XDA SAE 75W-85

Vysoko kvalitný syntetický automobilový prevodový olej

Opis produktu

Delo® Syn-Gear XDA SAE 75W-85 je vysoko kvalitné syntetické automobilové prevodové mazivo vhodné na použitie v ťažkých poháňaných nápravách a diferenciáloch úžitkových vozidiel.

Je vyrobený z plne syntetických základových olejov v kombinácii s vysoko výkonným systémom aditív.

Výhody pre zákazníkov

- Ponúka dlhé intervaly výmeny, čo prispieva k zníženiu potreby generálnych opráv a minimalizácii servisných nákladov.
- Obsahuje prísady odolávajúce extrémnym tlakom, ktoré pomáhajú poskytovať výnimočnú ochranu proti odieraniu a opotrebovaniu pri nízkych otáčkach, vysokom krútiacom momente a otrasoch.
- Vyznačuje sa dobrou tekutosťou pri nízkych teplotách, pomáha zabezpečiť rýchlu cirkuláciu oleja počas studených štartov, čo pomáha zvyšovať ochranu komponentov pri teplotách pod bodom mrazu.
- Zloženie zamerané na vysoký viskozitný index a dobrú šmykovú stabilitu pre spoľahlivé mazanie pri vysokých prevádzkových teplotách počas celej životnosti kvapaliny.
- Vyvinuté so zreteľom na dobrú oxidačnú stabilitu, ktorá pomáha predchádzať zahusťovaniu oleja a tvorbe škodlivých povlakov a usadenín, čo prispieva k bezchybnej a efektívnej prevádzke.

ISOSYN TECHNOLOGY™

Hlavné vlastnosti produktu

- **Umožňuje dlhé intervaly výmeny a minimalizuje servisné náklady.**
- **Aditíva odolávajúce extrémnym tlakom pomáhajú poskytovať výnimočnú ochranu**
- **Pomáha zabezpečiť dobrú tekutosť aj pri nízkych teplotách**
- **Zloženie so zreteľom na vysoký viskozitný index a dobrú šmykovú stabilitu**
- **Navrhnutý so zreteľom na dobrú oxidačnú stabilitu**

Vybrané normy špecifikácií zahŕňajú:

API	DAF
Daimler Truck	SAE

Použitie

Olej Delo Syn-Gear XDA SAE 75W-85 je vhodný na použitie v aplikáciách API GL 5, ktoré umožňujú produkt s nižšou viskozitou, ktorý poskytuje vysokú palivovú účinnosť a predĺžený interval výmeny.

Vďaka trecím charakteristikám je olej Delo Syn-Gear XDA SAE 75W-85 vo všeobecnosti nevhodný na použitie v synchronizovaných manuálnych prevodovkách a nápravových sústavách a nesmie sa používať v týchto aplikáciách, pokiaľ nie je špeciálne odporúčaná kvapalina GL 5.

Schválenia, výkon a vhodnosť použitia

Schválenia

- Daimler Truck DTFR 12B120 (predtým známy ako MB 235.31)

Výkon

- API GL-5
- SAE J2360 (predtým MIL-PRF-2105E)
- Norma DAF MAT 70055

Typické skúšobné údaje		
Test	**Testovacie metódy**	**Výsledky**
Stupeň viskozity		**SAE 75W-85**
Skladovateľnosť: 48 mesiacov od dátumu plnenia uvedeného na etikete produktu.		
Hustota, 15°C, kg/l	ASTM D4053	0,868
Bod vzplanutia COC, °C	ASTM D92	196
Bod tuhnutia, °C	ASTM D97	-48
Viskozita, kinematická, 100°C, mm²/s	ASTM D445	11,6
Viskozita, kinematická, 40°C, mm²/s	ASTM D445	69
Viskozita, Brookfield, -40°C, mPa.s	ASTM D2983	67 000
Index viskozity	ASTM D2270	167

Údaje v poskytovaných hlavných dátach nemožno považovať za špecifikáciu, ale za označenie vyplývajúce z bežnej produkcie, na ktorú môžu mať vplyv prípustné výrobné tolerancie. Vyhradzujeme si právo na modifikácie. Toto nahrádza všetky predošlé vydania a informácie v nich obsiahnuté.

Popieranie zodpovednosti: Chevron nepriznáva zodpovednosť za straty či škody, ak vznikli použitím tohto produktu v inej aplikácii než tej, aká bola výslovne stanovená reklamným prospektom.
Bezpečnosť a zdravie pri práci, uskladnenie a environmentálna ochrana: na základe bežných a dostupných údajov nepredpokladá sa u tohto produktu škodlivé pôsobenie na zdravie človeka, ak bol používaný v zamýšľanej aplikácii a v súlade s odporúčaniami uvádzanými v materiálových bezpečnostných údajoch (MSDS). MSDS sú dostupné na požiadanie u miestneho obchodného zástupcu alebo cez Internet. Tento produkt by nemal byť používaný za iným než zamýšľaným účelom. Pri likvidácii použitého produktu treba dbať na ochranu životného prostredia a na dodržiavanie miestnych predpisov.

Oficiálnou verziou tohto obsahu je anglická jazyková verzia. Toto je iba preklad, Chevron nepreberá žiadnu zodpovednosť za chyby alebo nejasnosti v tomto preklade. Chevron tiež neposkytuje žiadnu záruku za úplnosť, presnosť a spoľahlivosť tohto prekladu. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí alebo rozdielov medzi týmto prekladom a anglickou oficiálnou verziou má prednosť anglická verzia.

A **Chevron** company product

© 2025 Chevron. All rights reserved.
All trademarks are property owned by Chevron Intellectual Property LLC.