



# Havoline ProDS P 0W-20

## Olio motore sintetico di elevate prestazioni

### Descrizione del prodotto

Texaco Havoline® ProDS P SAE 0W-20 è un olio motore sintetico di elevate prestazioni specificamente formulato con tecnologie di additivazione avanzate per soddisfare i requisiti di lubrificazione dei veicoli dotati di motori PSA B71-2010.

Havoline ProDS P SAE 0W-20 è adatto ai motori benzina e diesel delle autovetture e ai motori diesel dei furgoni commerciali leggeri. È un olio Mid SAPS compatibile con i filtri antiparticolato diesel (DPF), i filtri antiparticolato benzina (GPF) e i catalizzatori a tre vie (TWC).

### Benefici per il cliente

- Progettato per massimizzare l'operatività del veicolo con intervalli di cambio olio estesi grazie a una protezione avanzata del motore e del sistema di emissioni.
- La formulazione Mid SAPS offre una protezione ottimale ai filtri antiparticolato e ai catalizzatori diesel.
- Formulato per la fluidità alle basse temperature e la rapida circolazione dell'olio durante gli avviamenti a freddo, promuove il livello di protezione complessivo e migliora il risparmio di carburante.
- L'avanzata tecnologia di additivazione aiuta a ridurre la formazione di depositi e morchia, prolunga la durata del motore e favorisce il risparmio di carburante.
- La formulazione dell'olio base sintetico garantisce una ridotta volatilità dell'olio motore, un minor consumo di olio, un basso livello di ossidazione e una migliore stabilità termica.
- Contribuisce alla protezione dal fenomeno della preaccensione a bassa velocità (LSPI), prevenendo il super battito in testa e gravi danni nei motori PSA.

### Principali caratteristiche del prodotto

- **Progettato per contribuire alla protezione del motore e del sistema di emissioni**
- **La tecnologia Mid SAPS protegge i sistemi DPF e TWC**
- **Promuove la protezione durante gli avviamenti a freddo e il risparmio carburante**
- **Aiuta a ridurre la formazione di depositi e morchia**
- **Progettato per ridurre la volatilità dell'olio motore**
- **Contribuisce alla protezione dal fenomeno della preaccensione a bassa velocità (LSPI)**

Gli standard delle specifiche selezionate sono:

ACEA	API
PSA	

## Applicazioni

- Havoline ProDS P SAE 0W-20 è adatto per l'uso in autovetture a benzina e diesel o in furgoni diesel leggeri a partire da Euro 6, con o senza turbocompressore, con o senza filtri antiparticolato e alimentati con carburanti di tipo europeo, e per veicoli ibridi.
- Havoline ProDS P SAE 0W-20 è progettato per i veicoli Euro 6 che richiedono oli motore PSA B71-2010. È dedicato ai recenti motori Peugeot e Citroen (DV5R e EB2DT), in particolare a quelli equipaggiati con Blue HDi, PureTech con tecnologie stop & start e motori ibridi.
- Havoline ProDS P SAE 0W-20 non è adatto a tutti i motori.

In caso di dubbio, consultare il manuale o il libretto di istruzioni.

## Approvazioni, prestazioni e idoneità all'uso

### Prestazioni

- ACEA C5
- API SP
- PSA B71-2010

## Caratteristiche Tipiche

Prova	Metodo	Risultato
<b>Gradazione viscosità</b>		<b>SAE 0W-20</b>
<b>Durata a scaffale: 60 mesi dalla data di confezionamento indicata sul prodotto.</b>		
Densità a 15 °C, kg/l	ASTM D4052	0,844
Viscosità cinematica a 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	8,1
Viscosità cinematica a 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	41,0
Indice di viscosità	ASTM D2270	176
Punto di scorrimento, °C	ASTM D97	-45
Punto di infiammabilità, COC, °C	ASTM D92	230

Le caratteristiche tipiche indicano valori medi che possono differire dai valori effettivi ottenuti durante il normale processo produttivo entro i previsti limiti di tolleranza. La società si riserva il diritto di modificare i propri prodotti e le relative informazioni senza preavviso alcuno. Questa versione della scheda supera e sostituisce le precedenti.

**Liberatoria** La Chevron non si assume alcuna responsabilità per perdite o danni derivanti dalla mancata osservanza delle raccomandazioni sulle applicazioni contenute nella presente Scheda Tecnica Prodotto.

**Salute, sicurezza, magazzinaggio ed ambiente** Sulla base delle informazioni disponibili, questo prodotto non risulta avere effetti collaterali sulla salute se utilizzato per le applicazioni raccomandate ed in conformità di leggi e regolamenti indicati nella relativa Scheda di Sicurezza. La Scheda di Sicurezza può essere richiesta presso i nostri uffici o tramite il nostro sito internet. Questo prodotto non deve essere utilizzato per usi diversi da quelli raccomandati. Per lo smaltimento, prendere le dovute precauzioni al fine di proteggere l'ambiente attenendosi alle disposizioni legislative locali.

La versione ufficiale di questo contenuto è quella in lingua inglese. Questa è solo una traduzione, pertanto Chevron non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori o ambiguità in essa contenuti. Chevron non fornisce alcuna garanzia sulla completezza, accuratezza e affidabilità di questa traduzione. In caso di discrepanze o differenze tra questa traduzione e la versione ufficiale inglese, prevarrà la versione inglese.

A Chevron company product

© 2024 Chevron. All rights reserved.  
All trademarks are property owned by Chevron Intellectual Property LLC.

EU v1 20 May 2024  
Havoline ProDS P SAE 0W-20