



# E-Axle SAE 75W-85

## Висококачествена синтетична течност за оси

### Описание на продукта

E-Axle SAE 75W-85 е висококачествена синтетична течност за оси, която допринася за ефективната работа на осите на тежкотоварни електрически превозни средства с модулен дизайн.

### Предимства за клиента

- Създадена да осигурява подобрена ефективност на осите в сравнение с обикновените течности за оси, подпомагайки увеличаването на пробега
- Формулирана с усъвършенстван пакет присадки за ефективна защита на предавките, осигурявайки подобрена защита в сравнение с течности с по-висок вискозитет
- Предлага добра стабилност на окисление, за да спомогне за намаляване на вредните лакови наслоявания и отлагания
- Добрата течливост при ниски температури допринася за защита на компонентите при студен старт

### Акценти за продукта

- Създадена да осигурява подобрена ефективност на осите
- Формулирана с усъвършенстван пакет присадки за ефективна защита на предавките
- Предлага добра стабилност на окисление, спомагайки за намаляване на отлаганията
- Добра защита на компонентите при студен старт

Избраните стандарти за спецификации включват:

SAE

## Приложения

Оси на тежкотоварни електрически превозни средства с конфигурация, при която електромоторът работи като “заместител” на двигател с вътрешно горене, или модели, при които електромоторът е директно монтиран на осния модул. Не е предназначена за използване в системи, при които електромоторът и оста са напълно интегрирани с обща система за смазване.

## Одобрения, спецификации и приложения

### Спецификации

- SAE J2360

### Типични резултати от изпитване

Изпитване	Методи за изпитване	Резултати
<b>Типичен срок на годност: 60 месеца от датата на пълнене, посочена на етикета на продукта.</b>		
Плътност при 15°C, kg/l	ASTM D4052	0,853
Кинематичен вискозитет при 100°C, mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	12,1
Температура на течливост, °C	ASTM D5950	-48
Пламна температура, COC, °C	ASTM D92	188

Информацията, посочена в типичните характеристики, не представлява спецификация, а е индикация на базата на текущото производство и може да бъде засегната от допустимите производствени толеранси. Запазваме си правото на промени. Настоящото заменя и отменя всички предходни издания и съдържащата се в тях информация.

**Дисклеймър (отказ от права).** Шеврон не поема отговорност за каквито и да било загуби или вреди, претърпени в резултат на използването на този продукт за приложения, различни от приложенията, специално посочени в продуктите спецификации.  
**Здраве, безопасност, съхранение и опазване на околната среда.** На базата на наличната в момента информация, този продукт не се очаква да предизвиква неблагоприятни ефекти върху здравето, когато се използва за предвидените приложения и съгласно препоръките, предоставени в Информационния лист за безопасност (MSDS). Информационните листи се предоставят при поискване от Вашите местни търговски офиси или чрез Интернет. Този продукт не трябва да се използва за други освен предвидените цели. Когато изхвърляте отработения продукт, направете необходимото за опазване на околната среда и следвайте местното законодателство.

Официалната версия на това съдържание е версията на английски език. Това е само превод, Шеврон не носи отговорност за грешки или неясноти в този превод. Шеврон също не дава гаранция за целостта, точността и надеждността на този превод. В случай на несъответствия или различия между този превод и официалната английска версия, английската версия е с предимство.

A **Chevron** company product