



Marfak Na XD 00

Грес с натриев сапун с доказана ефективност

(Позната преди като Marfak 00)

Описание на продукта

Marfak Na XD 00 е грес с доказана ефективност с влакнест натриев съгстител, проектирана за смазване на ходови ролки на верижни трактори, кормилни механизми и крайни предавки на трактори и индустриални предавателни кутии, осигуряваща здрав, издръжлив маслен филм, добра адхезия и кохезия.

Marfak Na XD 00 е на основата на натриев съгстител, предназначена да помогне за осигуряване на естествена защита от ръжда чрез емулгиране на малки количества вода и с добри уплътняващи свойства.

Предимства за клиента

- Здравината на масления филм допринася за ефективна защита от износване
- Предлага устойчивост срещу ръжда и навлизане на замърсявания
- Формулирана да емулгира малки количества вода
- Създадена да спомага за осигуряване на естествена защита от ръжда

Акценти за продукта

- Формулирана за ефективно прилепване и добра здравина на масления филм
- Проектирана за устойчивост на ръжда и замърсявания
- Спомага за емулгирането на малки количества вода
- Осигурява естествена защита от ръжда

Избраните стандарти за спецификации включват:

DIN

ISO

Приложения

- Marfak Na XD 00 се препоръчва за употреба в ходови ролки на верижни трактори, кормилни механизми и крайни предавки на трактори, където течът с обикновено препоръчаното масло е твърде голям. Може да се използва също в индустриални предавателни кутии, предназначени за смазване с грес.
- Marfak Na XD 00 се препоръчва за смазване на шасита за определени видове пътнически автомобили, камиони, автобуси, селскостопански и строителни системи, когато се изисква такъв тип натриево грес. Препоръчва се също за централизирана система за смазване.

Предупреждение: Внимавайте за съвместимостта с други съставки.

Одобрения, спецификации и приложения

Спецификации

	DIN 51 502	ISO 6743-09	Работна температура
Marfak Na XD 00	G 00 H-20	ISO-L-XBBA 00	от -20°C до +95°C

Поддръжка на продукта и експлоатация

Поддържането на чиста работна среда при смазване на оборудване е от изключителна важност. Маслените фитинги трябва да се избършат, преди да се инжектира грес, за да се предотврати навлизането на замърсители в оборудването. Корпусите на лагерите трябва да се поддържат пълни с грес на ниво от една трета до половината. Прекаленото смазване трябва да се избягва, тъй като може да се получи натрупване при голяма температура. Периодичното повторно смазване чрез пистолет за грес или централизирана система трябва да се допълва с цялостно почистване и напълване с прясна грес съгласно подходящ график.

Типични резултати от изпитване		
Изпитване	Методи за изпитване	Резултати
Типичен срок на годност: 36 месеца от датата на пълнене, посочена на етикета на продукта		
Външен вид	Визуално	Тъмнозелен, гладък, влакнест
NLGI клас	ASTM D217 мод	00
Пенетрация след разбъркване, mm/10	ISO 2137	400 – 430
Тип състител		Натрий
Тип базово масло		Минерално
Вискозитет на базовото масло при 40°C, mm ² /s (микс с базово масло+полимери)	ASTM D445	1 100
Температура на прокапване, °C	IP 396	NA
Етсог тест - антикорозионни свойства, дестилирана вода	IP 220	0/0

Информацията, посочена в типичните характеристики, не представлява спецификация, а е индикация на базата на текущото производство и може да бъде засегната от допустимите производствени толеранси. Запазваме си правото на промени. Настоящото заменя и отменя всички предходни издания и съдържащата се в тях информация.

Дисклеймър (отказ от права). Шеврон не поема отговорност за каквито и да било загуби или вреди, претърпени в резултат на използването на този продукт за приложения, различни от приложенията, специално посочени в продуктите спецификации.
Здраве, безопасност, съхранение и опазване на околната среда. На базата на наличната в момента информация, този продукт не се очаква да предизвиква неблагоприятни ефекти върху здравето, когато се използва за предвидените приложения и съгласно препоръките, предоставени в Информационния лист за безопасност (MSDS). Информационните листи се предоставят при поискване от Вашите местни търговски офиси или чрез Интернет. Този продукт не трябва да се използва за други освен предвидените цели. Когато изхвърляте отработения продукт, направете необходимото за опазване на околната среда и следвайте местното законодателство.

Официалната версия на това съдържание е версията на английски език. Това е само превод, Шеврон не носи отговорност за грешки или неясноти в този превод. Шеврон също не дава гаранция за целостта, точността и надеждността на този превод. В случай на несъответствия или различия между този превод и официалната английска версия, английската версия е с предимство.

A Chevron company product