

Techron® Concentrate Plus

Първокласна добавка за почистване на бензинови горивни системи

Описание на продукта

Techron Concentrate Plus е първокласна добавка за почистване на бензинови горивни системи. Формулирана с модерната технология на Chevron с полиетер амин (PEA), тя предлага пълно третиране на горивната система в бензиновите пътнически автомобили, ванове и лекотоварни камиони.

Techron Concentrate Plus е предназначена да подпомага отстраняването на вредни отлагания от горивните инжектори, карбураторите, входните клапани, запалителните свещи и горивните камери в двигателите с инжекционно впръскване на гориво (PFI) и карбуратори. Techron Concentrate Plus осигурява съвместимост и има защитни свойства спрямо много от предлаганите на пазара смеси от бензин/етанол като горива E10 и E85, при които спомага за осигуряване на защита от киселини и корозия.

Предимства за клиента

Третираното с Techron Concentrate Plus гориво допринася за:

- Подобрена икономия на гориво чрез подпомагане на отстраняването на вредните отлагания от горивния инжектор, запалителната свещ, карбуратора и всмукателните клапани
- Възстановена мощност на двигателя, ускорение и производителност
- По-добро представяне при студен старт
- Намалено шум в двигателя, свързан с отлаганията
- Намаляване на вредните емисии в отработените газове
- По-безопасно съхранение и боравене, тъй като продуктът е класифициран по-скоро като горим, отколкото запалим

Акценти за продукта

- Предназначена да подобрява показателите за икономия на гориво
- Спомага за възстановяване на мощността на двигателя и ускорението
- Подпомага представянето при студен старт
- Предлага защита от шум в двигателя, свързан с отлаганията
- Подпомага намаляването на емисиите в отработените газове
- Безопасна за употреба с 3-пътни катализатори, SCR системи и филтри за твърди частици, където има такива

Приложения

Techron Concentrate Plus е предназначена за:

- Четиритактови двигатели с искрово запалване, работещи с бензин, етанол, смеси бензин/етанол в пътнически автомобили, ванове и лекотоварни камиони
- Четиритактови извънбордови двигатели
- Двутактови двигатели

Techron Concentrate Plus не се препоръчва за:

- Дизелови двигатели
- Употреба в авиацията

Techron Concentrate Plus:

- Съвместима с много от предлаганите на пазара смеси от бензин/етанол
- Не съдържа сяра
- Няма да навреди на каталитичните конвертори, кислородните сензори, 3-пътните катализатори, SCR системите и филтрите за твърди частици, където има такива
- Няма да допринесе за утайки в картера на двигателя

Одобрения, спецификации и приложения

Препоръки

- Технологията на Techron Concentrate Plus technology е използвана от много от основните автомобилни производители и обслужващи компании.

Поддръжка на продукта и експлоатация

Съотношение при третиране

- Препоръчваме да добавите една бутилка от 300 ml Techron Concentrate Plus към един резервоар (50-70 литра) бензин на всеки 8 000 мили/13 000 километра. За превозни средства с по-голям пробег препоръчваме третиране на всеки 6 месеца, за да се поддържа чистотата на двигателя. Не прилагайте повече от 2 третираня между смените на маслото.

Забележка: Винаги се уверявайте, че избраният продукт е в съответствие с препоръките на производителя на оригиналното оборудване относно работните условия и с практиките на клиента, свързани с поддръжката.

Здраве и безопасност

Techron Concentrate Plus трябва да се държи далеч от топлина и източници на запалване

- Винаги поставяйте обратно капачката след употреба
- Пазете далеч от деца
- Избягвайте освобождаване в околната среда
- Избягвайте контакт с кожата и очите. При случаен контакт с очите измийте обилно с течаща вода в продължение на 10-15 минути. Ако се появи дразнене, потърсете лекарска помощ. Измийте обилно засегнатите участъци от кожата с вода и сапун, ако има такива
- В случай на поглъщане не предизвиквайте повръщане, незабавно потърсете медицинска помощ и покажете етикета на опаковката

Типични резултати от изпитване

Изпитване	Методи за изпитване	Резултати
Срок на годност: 60 месеца от датата на пълнене, посочена върху продукта.		
Външен вид	Визуално	Бистра, светла течност
Относителна плътност при 15°C	ASTM D1298	0,873
Пламна температура, PM, °C	ASTM D93	175

Информацията, посочена в типичните характеристики, не представлява спецификация, а е индикация на базата на текущото производство и може да бъде засегната от допустимите производствени толеранси. Запазваме си правото на промени. Настоящото заменя и отменя всички предходни издания и съдържащата се в тях информация.

Дисклеймър (отказ от права). Шеврон не поема отговорност за каквито и да било загуби или вреди, претърпени в резултат на използването на този продукт за приложения, различни от приложенията, специално посочени в продуктите спецификации. **Здраве, безопасност, съхранение и опазване на околната среда.** На базата на наличната в момента информация, този продукт не се очаква да предизвика неблагоприятни ефекти върху здравето, когато се използва за предвидените приложения и съгласно препоръките, предоставени в Информационния лист за безопасност (MSDS). Информационните листи се предоставят при поискване от Вашите местни търговски офиси или чрез Интернет. Този продукт не трябва да се използва за други освен предвидените цели. Когато извърляте отработения продукт, направете необходимото за опазване на околната среда и следвайте местното законодателство.

Официалната версия на това съдържание е версията на английски език. Това е само превод, Chevron не носи отговорност за грешки или неясноти в този превод. Chevron също не дава гаранция за целостта, точността и надеждността на този превод. В случай на несъответствия или различия между този превод и официалната английска версия, английската версия е с предимство.

A Chevron company product