Multi-Vehicle ATF 2

Υγρό αυτόματων συστημάτων μετάδοσης αποδεδειγμένων επιδόσεων

Περιγραφή προϊόντος

Το Multi-Vehicle ATF 2 είναι ένα υγρό αυτόματων κιβωτίων μετάδοσης αποδεδειγμένων επιδόσεων, σχεδιασμένο για χρήση σε συστήματα μετάδοσης επιβατικών αυτοκινήτων, ελαφριών φορτηγών και λεωφορείων που απαιτούν υγρό GM DEXRON®-IID.

Η σύνθεσή του, με κορυφαίας ποιότητας βασικά λιπαντικά Κατηγορίας II και έναν ισορροπημένο συνδυασμό προσθέτων, είναι σχεδιασμένη να παρέχει αποτελεσματικές επιδόσεις.

Οφέλη για τον πελάτη

- Ειδικά συντονισμένα χαρακτηριστικά αντοχής στην τριβή προάγουν τις ομαλές επιδόσεις στις αλλαγές σε όλη τη διάρκεια ζωής του υγρού
- Η ρευστότητα σε χαμηλές θερμοκρασίες βοηθά στην προστασία του συστήματος μετάδοσης κατά την εκκίνηση με κρύο κινητήρα
- Σύνθεση που παρέχει οξειδωτική σταθερότητα και βοηθά στην πρόληψη του σχηματισμού βλαβερών κατακαθιών, επιστρώσεων και εναποθέσεων
- Η διατμητική σταθερότητα και ο υψηλός δείκτης ιξώδους βοηθούν στη διατήρηση του ιξώδους σε όλο το εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας και στη διάρκεια ζωής του υγρού.

Σημαντικά χαρακτηριστικά προϊόντος

- **Προάγει τις επιδόσεις με ομαλές αλλαγές**
- **Σχεδιασμένο να παρέχει προστασία κατά την εκκίνηση με κρύο κινητήρα**
- **Βοηθά στην πρόληψη κατακαθιών, επιστρώσεων και εναποθέσεων**
- **Με σύνθεση για διατήρηση του ιξώδους σε όλο το εύρος θερμοκρασίας και τη διάρκεια ζωής του υγρού**

Καλύπτει, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες προδιαγραφές:

Daimler Truck	Ford
GM	Mercedes-Benz

Εφαρμογές

- Το Multi-Vehicle ATF 2 είναι σχεδιασμένο για χρήση σε αυτόματα συστήματα μετάδοσης επιβατικών αυτοκινήτων, ελαφριών φορτηγών και λεωφορείων που απαιτούν υγρό τύπου GM DEXRON®-IID. Μολονότι αυτή η προδιαγραφή έχει ξεπεραστεί τεχνικά από την ίδια την GM, πολλοί κατασκευαστές εξοπλισμού συνεχίζουν να προτείνουν υγρά αυτού του τύπου. Το προϊόν δεν προτείνεται για συστήματα μετάδοσης που απαιτούν υγρό GM DEXRON®-III ή DEXRON®-IV

- Το Multi-Vehicle ATF 2 μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συστήματα μετάδοσης επιβατικών αυτοκινήτων Ford που απαιτούν υγρό Ford M2C138-CJ ή M2C166-H. Το προϊόν δεν προτείνεται για συστήματα μετάδοσης που απαιτούν υγρό Ford MERCON®. Λόγω θεμελιωδών διαφορών στις ιδιότητες τριβής, δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε εφαρμογές που απαιτούν υγρό Ford M2C33-F/G

- Το Multi-Vehicle ATF 2 είναι επίσης κατάλληλο για χρήση σε συστήματα υδραυλικών τιμονιών που απαιτούν Υγρό υδραυλικών τιμονιών ορυκτού τύπου. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε συστήματα διεύθυνσης ή ενεργού ανάρτησης που απαιτούν συγκεκριμένα ημισυνθετικά ή συνθετικά υγρά, καθώς η ταχύτητα απόκρισης μπορεί να μην είναι ικανοποιητική

- Το Multi-Vehicle ATF 2 μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως υγρό υδραυλικών συστημάτων μεγάλου εύρους θερμοκρασιών για προστασία από τη φθορά σε κινητές, βιομηχανικές και θαλάσσιες εφαρμογές. Το ιξώδες είναι ενδιάμεσο ανάμεσα σε ISO VG 32 και ISO VG 46.

Εγκρίσεις, επιδόσεις και καταλληλότητα χρήσης

Κατάλληλο για χρήση σε

• GM	DEXRON-IID [1]
• Daimler Truck	DTFR 13C120 H
• Mercedes-Benz	MB 236.2
• Ford	ESP-M2C138-CJ
• Ford	ESP-M2C166-H
• GM	Τύπος Α Επίθημα Α

[1] Παλιά προδιαγραφή.

Δεδομένα τυπικών δοκιμών

Δοκιμή	Μέθοδοι δοκιμής	Αποτελέσματα
Τυπική διάρκεια ζωής: 60 μήνες από την ημερομηνία πλήρωσης που αναγράφεται στην ετικέτα του προϊόντος.		
Ιξώδες, κινηματικό, 100°C, mm^2/s	ASTM D445	7,0
Ιξώδες Brookfield, -40°C, mPa.s	ASTM D2983	<50000
Χρώμα		Κόκκινο
Πυκνότητα, 15°C, kg/l	ASTM D1298	0,859
Σημείο ανάφλεξης COC, °C	ASTM D92	231
Σημείο ροής, °C	ASTM D97	-48

Τα δεδομένα τυπικών δοκιμών που παρατίθενται παραπάνω δεν αποτελούν προδιαγραφές. Παρέχονται αποκλειστικά για ενδεικτικούς σκοπούς και ενδέχεται να επηρεάζονται από τις επιτρεπόμενες ανοχές παραγωγής. Η Chevron διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τα εν λόγω δεδομένα δοκιμών. Τα επικαιροποιημένα δεδομένα υπερισχύουν των προηγούμενων, γι' αυτό θα πρέπει να συμβουλεύεστε πάντοτε την πιο πρόσφατη έκδοση του παρόντος Δελτίου Δεδομένων Προϊόντος (PDS).

Αποποίηση ευθυνών: Τα δεδομένα που παρατίθενται στο παρόν Δελτίο Δεδομένων Προϊόντος (PDS) βασίζονται σε τυπικές δοκιμές υπό εργαστηριακές συνθήκες και παρέχονται αποκλειστικά για ενδεικτικούς σκοπούς. Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για οποιονδήποτε άλλο σκοπό πέραν των εφαρμογών που αναφέρονται ρητά στο παρόν PDS. Ο χρήστης φέρει την αποκλειστική ευθύνη να επιβεβαιώσει ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για την προοριζόμενη χρήση του.

Η Chevron και οι θυγατρικές της (α) δεν παρέχουν καμία εγγύηση ή διαβεβαίωση σχετικά με την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών του παρόντος PDS και (β) δεν αποδέχονται καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια ή ζημία που μπορεί να προκύψει από χρήση του προϊόντος μη σύμφωνη με τους όρους του παρόντος. Κατά την απόρριψη του χρησιμοποιημένου προϊόντος, απαιτείται προστασία του περιβάλλοντος και συμμόρφωση με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία.

Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (SDS) είναι διαθέσιμα για όλα τα προϊόντα της Chevron. Για να λάβετε SDS ή πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα της Chevron, επικοινωνήστε με το τοπικό τμήμα πωλήσεων ή επισκεφθείτε τον ιστότοπο www.texacolubricants.com.

Να επιβεβαιώνετε πάντοτε ότι το επιλεγμένο προϊόν συμμορφώνεται με τις συστάσεις του κατασκευαστή του εξοπλισμού για τις συνθήκες λειτουργίας του και τις πρακτικές συντήρησης του πελάτη.

Η επίσημη έκδοση του περιεχομένου αυτού είναι η αγγλική. Το ελληνικό κείμενο αποτελεί μετάφραση και η Chevron δεν φέρει ευθύνη για τυχόν λάθη ή ασάφειες που ενδέχεται να περιέχει. Σε περίπτωση διαφοράς ή απόκλισης μεταξύ της μετάφρασης και της επίσημης αγγλικής έκδοσης, υπερισχύει η αγγλική έκδοση.

A **Chevron** company product

© 2026 Chevron. All rights reserved.
All trademarks are property owned by Chevron Intellectual Property LLC.