

Multifak XD 2

Универсална литиева грес с доказана ефективност за употреба при екстремно натоварване

(Позната преди като Multifak T EP 2)

Описание на продукта

Multifak XD 2 е универсална полусинтетична¹ литиева грес с доказана ефективност, предназначена за смазване на автомобили, индустриална и строителна техника и е особено подходяща за лагери, които са труднодостъпни и работят при тежки условия на експлоатация.

Multifak XD 2 е формулирана с полусинтетични базови масла с висок вискозитет, с пакет присадки за подпомагане на стабилната защита при екстремни натоварвания и влажна среда.

Акценти за продукта

- Предлага подобрена антикорозионна защита при екстремни натоварвания
- Предназначена за добра устойчивост на окисление
- Формулирана за ефективна устойчивост на отмиване с вода
- Добрите адхезионни свойства помагат на греста да остане на място при високи натоварвания

Избраните стандарти за спецификации включват:

DIN

ISO

Предимства за клиента

- Предлага подобрена антикорозионна защита дори при екстремни натоварвания
- Проектирана за добра устойчивост на окисление за по-дълъг експлоатационен живот
- Формулирана за ефективна устойчивост на вода, предотвратявайки отмиването и осигурявайки защита във влажна среда
- Добрите адхезионни свойства помагат на греста да остане на място при високи натоварвания, осигурявайки стабилно смазване и защита

Одобрения, спецификации и приложения

Спецификации

	DIN 51 502	ISO 6743-09	Работна температура
Multifak XD 2	KP 2K-20	ISO-L-XBCEB2	от -30°C до 120°C с централизирана система, до 130°C за кратък период от време

Поддръжка на продукта и експлоатация

Поддържането на чиста работна среда при смазване на оборудване е от изключителна важност.

Маслените фитинги трябва да се избършат, преди да се инжектира грес, за да се предотврати навлизането на замърсители в оборудването.

Корпусите на лагерите трябва да се поддържат пълни с грес на ниво от една трета до половината.

Прекаленото смазване трябва да се избягва, тъй като може да се получи натрупване при голяма температура. Периодичното повторно смазване чрез пистолет за грес или централизирана система трябва да се допълва с цялостно почистване и напълване с прясна грес съгласно подходящ график.

Не допускате никакво разливане на използван и неизползван продукт в околната среда.

Остатъците от продукта и опаковката/контейнерът трябва да се изхвърлят в специални пунктове за събиране.

Типични резултати от изпитване		
Изпитване	Методи за изпитване	Резултати
Типичен срок на годност: 36 месеца от датата на пълнене, посочена на етикета на продукта.		
Цвят	Визуално	Светлокафяв-жълт
Външен вид	Визуално	Гладка/влакнеста
NLGI клас	DIN 51 818	2
Температура на прокапване, °C	IP 396	212
Тип съгстител		Литий
Тип базово масло		Полусинтетично
Вискозитет на базовото масло, mm ² /s (микс с базово масло + полимери)	изчислен	680
Пенетрация след разбъркване, 60x, mm/10	ISO 2137	279
Етсог тест - антикорозионни свойства	DIN 51 802	0/0
Корозия върху медна пластина 24 часа при 120°C	DIN 51 811	1B
Устойчивост на вода, статично	DIN 51 807/1	0-90
EP тест с четирисачмена машина, N	DIN 51 350/4	2 600

Информацията, посочена в типичните характеристики, не представлява спецификация, а е индикация на базата на текущото производство и може да бъде засегната от допустимите производствени толеранси. Запазваме си правото на промени. Настоящото заменя и отменя всички предходни издания и съдържащата се в тях информация.

¹ Минерално масло + полимер

Дисклеймър (отказ от права). Шеврон не поема отговорност за каквито и да било загуби или вреди, претърпени в резултат на използването на този продукт за приложения, различни от приложенията, специално посочени в продуктовете спецификации.
Здраве, безопасност, съхранение и опазване на околната среда. На базата на наличната в момента информация, този продукт не се очаква да предизвика неблагоприятни ефекти върху здравето, когато се използва за предвидените приложения и съгласно препоръките, предоставени в Информационния лист за безопасност (MSDS). Информационните листи се предоставят при поискване от Вашите местни търговски офиси или чрез Интернет. Този продукт не трябва да се използва за други освен предвидените цели. Когато изхвърляте отработения продукт, направете необходимото за опазване на околната среда и следвайте местното законодателство.

Официалната версия на това съдържание е версията на английски език. Това е само превод, Шеврон не носи отговорност за грешки или неясноти в този превод. Шеврон също не дава гаранция за целостта, точността и надеждността на този превод. В случай на несъответствия или различия между този превод и официалната английска версия, английската версия е с предимство.

A **Chevron** company product

© 2024 Chevron. All rights reserved.
All trademarks are property owned by Chevron Intellectual Property LLC.

EU v1 24 September 2024
Multifak XD 2