



HAVOLINE[®] SYNBLEND MOTOR OIL

SAE 10W-30, 20W-50

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

Chevron Havoline[®] SynBlend Motor Oil es un aceite para motor de mezcla sintética, diseñado para brindar protección continua contra el desgaste y resguardar los motores antiguos contra depósitos, sedimentos y contaminación.

CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS

Chevron Havoline SynBlend Motor Oil ayuda a proteger los motores en condiciones de conducción normales y difíciles:

- **Protección hasta 8,000 km (5,000 millas)¹**
- **Motores más limpios** - Ayudar a reducir la sedimentación y la acumulación de residuos para mantener los motores funcionando mejor y durante más tiempo.
- **Protección contra el desgaste** - Brinda protección superior contra el desgaste y la oxidación en árboles de levas, cojinetes y otras partes vitales del motor.
- **Protección para piezas críticas del motor** - Ayudar a evitar la preignición a baja velocidad (LSPI por sus siglas en inglés) en motores de inyección directa turboalimentados para proteger las piezas esenciales del motor.

AFIRMACIONES SOBRE EL DESEMPEÑO

- **Limpieza** - Combate los sedimentos y acumulación de depósitos más allá de los límites del GF-7¹.
- **Protección contra desgaste** - Reduce el desgaste relacionado con la fricción de las piezas esenciales del motor hasta un 25 % más que los límites del GF-7²
- **Protección térmica** - Mantiene la viscosidad original del aceite durante más tiempo. Resiste a la descomposición térmica, y combate el espesamiento del aceite.
- **Excelente protección de los catalizadores de tres vías.**

1. Según la prueba de depósitos Sequence IIIH usando SAE 5W-30 y la prueba de sedimentos y barniz Sequence VH usando SAE 0W-20
2. Según la prueba de desgaste de la distribución Sequence IVB usando SAE 0W-30

¹ Protección hasta 8,000 km (5,000 millas), o un año, lo que ocurra primero. Si tu vehículo está bajo garantía, mantén los intervalos de cambio de aceite recomendados en el manual del propietario. Sigue las luces de advertencia de aceite de tu vehículo. Se excluyen las condiciones de servicio severas.

Producto(s) manufacturado(s) en USA, Colombia y El Salvador.

Confirme siempre que el producto seleccionado es consistente con las recomendaciones del fabricante del equipo respecto a sus condiciones de operación y las prácticas de mantenimiento del cliente.

Un producto de la empresa **Chevron**

1 abril 2025
PCMO-71s

© 2025 Chevron U.S.A. Inc. Todos los derechos reservados.

Chevron, la Marca Chevron, Havoline y Deposit Shield son marcas registradas propiedad de Chevron Intellectual Property LLC. Todas las otras marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños.

APLICACIONES, ESPECIFICACIONES Y APROBACIONES

Recomendado para vehículos nuevos y con alto kilometraje, así como para motores turboalimentados y naturalmente aspirados. Vehículos que requieren la especificación API SQ o una especificación previa, así como la especificación GF-7 o una previa (según la clase del aceite).

Cumple o supera los siguientes estándares del sector y de OEM:

Grado SAE	10W-30	20W-50
API SQ/SP/SN Plus	X	X
API SQ/SP/SN Plus/ Conservación de recursos	X	
ILSAC GF-7A	X	
Chrysler MS-6395	X	
GM 6094M	X	
Fiat 9.55535-CR-1	X	

INFORMACIÓN DE PRUEBAS TÍPICAS

Grado SAE	Método de prueba	10W-30	20W-50
Número de Producto		225134	225138
Número MSDS Mexico Colombia El Salvador		66286 65975 65976	66286 65975 65976
Densidad a 15°C, kg/L	ASTM D4052	0,8721	0,8788
Viscosidad, Cinemática mm ² /s a 100°C	ASTM D445	10,1	16,9
Viscosidad, arranque en frío (CCS) (cP), CCS @ °C	ASTM D5293	-25/5900	-15/6600
Índice de Viscosidad	ASTM D2270	134	126
Punto de Inflamación, °C(°F)	ASTM D92	240(464)	248(478)
Ceniza Sulfatada, masa %	ASTM D874	0,8	0,8
Fósforo, masa %	ASTM D4951	0,077	0,077
Zinc, masa %	ASTM D4951	0,089	0,089

Pueden esperarse variaciones menores en la información de pruebas típicas de producto en fabricación normal.

Confirme siempre que el producto seleccionado es consistente con las recomendaciones del fabricante del equipo respecto a sus condiciones de operación y las prácticas de mantenimiento del cliente.