

Multifak EP 000

Hatékony teljesítményű, többcélú EP kenőzsír

Termékleírás

A Multifak EP 000 egy hatékony teljesítményű, többcélú EP kenőzsír, amely általános célú autó- és egyéb ipari alkalmazások széles köréhez használható.

A Multifak EP 000 kenőzsírok magas finomítottságú ásványi alapolajokat, lítium sűrítőket, extrém nyomáson ható adalékokat, valamint korrózió- és oxidációgátlókat tartalmaznak.

Használatával járó előnyök

- Az extrém nyomáson ható adalékok segítik a kopásvédelem biztosítása nagy terhelések mellett is, és így csökkentik a berendezés karbantartási állásidejét.
- Rozsdásodás- és oxidációgátló adalékokkal készül, amely segít megvédeni a fémfelületeket és csökkenteni a karbantartási költségeket.
- A kenőzsír élettartamának növelésére tervezett fejlett antioxidáns technológiát használ.
- A jó szivattyúzhatóság és a lítium sűrítő jó teljesítményt kínál kenőzsírszivattyús rendszerekben történő alkalmazásnál.
- Megfelelő az általános célú autóiipari/ipari alkalmazások széles köréhez, és segít csökkenteni a készletezési igényeket és a helytelen alkalmazást.

A termék kiemelkedő tulajdonságai

- **Extrém nyomáson ható adalékok segítenek csökkenteni a karbantartási állásidőt**
- **Rozsdásodás- és oxidációgátló adalékokkal készült, hogy segítsen megvédeni a fémfelületeket**
- **Fejlett antioxidáns technológiát használ a hosszú élettartam érdekében**
- **Jó teljesítmény a kenőzsír szivattyút használó rendszerekben**
- **Általános célú autóiipari/ipari alkalmazások széles köréhez megfelelő**

A teljesített műszaki specifikációk kibocsátói:

DIN	ISO
Mecafluid	

Alkalmazás

- Ipari sikló és görgőcsapágák
- Berendezések általános kenése
- Központi kenőrendszerek
- Építőipari berendezések csapágái
- Földmunkák, kőfejtés és bányászat
- Mezőgazdaság berendezések
- Autóipari kerékcsapágák
- Karosszériák zsírzási pontjainak kenése

A termék karbantartása és kezelése

A berendezések zsírzása során a tiszta munkakörnyezet fenntartása alapvető követelmény. A zsírzó szerelvényeket a zsírbetöltés előtt tisztára kell törölni, a szennyező anyagok berendezésbe való bekerülésének megakadályozása érdekében. A csapágházakat egyharmadig, maximum félig kell feltölteni zsírral. A túlzott mennyiségű zsírbetöltést kerülni kell, mivel túlzott hőtermelést okozhat. A zsírzópisztollyal vagy a központi zsírzórendszeren keresztül elvégzett időszakos utánzsírzást teljes körű tisztítással és friss zsírral elvégzett rendszercserével kell kiegészíteni.

Jóváhagyások, teljesítményszintek és alkalmazhatóság

Jóváhagyások

A Multifak EP 000 kenőzsírok Mecafluid jóváhagyással rendelkeznek központi kenőrendszerekben való alkalmazáshoz.

Kézi szivattyú	PG.14
Automata szivattyú	PGA+GRG
Elosztók	IDR + IDG + IT

Teljesítményszintek

	DIN 51 502	ISO 6743-09	Felhasználási hőmérséklet-tartomány
Multifak EP 000	GP000H-40	ISO-L-XD(F)BBB000	-40 °C-tól 100 °C-ig (max. 110 °C)

Jellemző tesztadatok		
Jellemző	Mérési Módszer	Eredmények
Jellemző szavatossági idő: a termék címkéjén feltüntetett töltési időponttól számított 36 hónap.		
Megjelenés	Vizuális	Borostyán, sima
NLGI osztály	ASTM D217 mod	000
Penetráció, mm/10	ISO 2137	445–475
Sűrítőanyag típusa		Lítium
Alapolaj típusa		Ásványolaj
Alapolaj viszkozitás 40 °C-on, mm²/s (tisztá bázisolaj-keverék)	ASTM D445	200
Cseppenéspont, °C	IP 396	>160
Rézkorrózió, 24 óra/100 °C	ASTM D4048	1B
Négygolyós hegesztéses terhelés, N	DIN 51350/4	2.800
Sűrűség 15 °C-on, kg/l	IP 530	0,89
Emcor, desztillált vízzel	ISO 11007	0–0

A tipikus jellemzők között megadott információk nem képeznek specifikációt, de a jelenlegi termelés alapján készült útmutatást adnak, és az engedélyezett gyártási tűréshatárok szerint módosulhatnak. A változtatások joga fenntartva. Ez az információ felülír minden korábbi kiadást és a bennük lévő információkat.

Jogi nyilatkozat: A Chevron nem vállal felelősséget azokért a veszteségekért vagy sérülésekért, amik ennek a terméknek a termék adatlapon feltüntetett alkalmazási köről eltérő alkalmazás során következnek be.

Egészség, biztonság, tárolás és környezetvédelem: A jelenleg érvényes információk alapján, ennek a terméknek nincs egészségkárosító hatása, ha a biztonsági adatlapban (MSDS) foglaltaknak megfelelő javasolt alkalmazási célokra használják fel. A biztonsági adatlapok a helyi értékesítő szervezetnek küldött kérés alapján állnak rendelkezésre, vagy interneten keresztül elérhetőek. Ez a termék nem használható fel egyéb célokra, mint a javasolt felhasználási céljainak köre. Ha a használt termék hulladékként való kezelésére kerül sor, ügyeljen a környezet védelmére és tartsa be a helyi előírásokat.

Mindig ellenőrizze, hogy a kiválasztott termék összhangban van a berendezés gyártójának a berendezés üzemeltetési körülményeire és a felhasználó által alkalmazandó karbantartási gyakorlatra vonatkozó javaslataival.

A tartalom hivatalos verziója az angol nyelvű. Ez csak egy fordítás, a Chevron nem vállal felelősséget a fordításban előforduló hibákért vagy kétértelműségekért. A Chevron nem vállal garanciát a fordítás teljességére, pontosságára és megbízhatóságára. A jelen fordítás és a hivatalos angol nyelvű változat közötti eltérések vagy különbségek esetén az angol nyelvű változat az irányadó.

A Chevron company product