

Multi-Vehicle ATF 2

Magas teljesítményű automata váltóolaj

Termékleírás

A Multi-Vehicle ATF 2 egy bizonyított teljesítményű automata váltóolaj, amelyet személygépkocsik, kistehergépjárművek és buszok GM DEXRON®-IID specifikációjú folyadékot igénylő sebességváltóihoz terveztek.

Prémium Group II alapolajokból, valamint adalékok kiegyensúlyozott kombinációjával készül a hatékony teljesítmény biztosítása érdekében.

Használatával járó előnyök

- A speciálisan beállított, tartós súrlódási tulajdonságok elősegítik a sima váltási teljesítményt az olaj teljes élettartama alatt.
- Az alacsony hőmérsékleti folyási tulajdonságai elősegítik a sebességváltó védelmét hidegindításkor.
- Oxidációs stabilitás biztosításához készült, és segít megelőzni a káros iszap-, lakk- és lerakódásképződést.
- A nyírásállóság és a nagy viszkozitási index segít megőrizni a viszkozitást az üzemi hőmérséklet-tartományban és a folyadék élettartama alatt.

A termék kiemelkedő tulajdonságai

- **Elősegíti a simább váltást**
- **Védelmet biztosít hidegindítás esetén**
- **Segít megakadályozni az iszap-, valamint a lakk- és lerakódásképződést**
- **Segít megőrizni a viszkozitást az üzemi hőmérséklet-tartományban és a folyadék élettartama alatt**

A teljesített műszaki specifikációk kibocsátói:

Daimler	Ford
GM	

Alkalmazás

- A Multi-Vehicle ATF 2 személygépkocsik, könnyű tehergépjárművek és buszok olyan automata sebességváltóihoz használható, amelyekhez GM DEXRON®-IID típusú folyadék szükséges. Bár ezt a specifikációt a GM műszakilag elavulttá tette, sok berendezésgyártó továbbra is javasolja az ilyen típusú folyadékokat. A termék nem ajánlott olyan sebességváltókhoz, amelyekhez GM DEXRON®-III vagy DEXRON®-IV folyadék szükséges
- A Multi-Vehicle ATF 2 használható a Ford azon személyautó-sebességváltóiban, amelyekhez Ford M2C138-CJ vagy M2C166-H folyadék szükséges. A termék nem ajánlott olyan sebességváltókhoz, amelyekhez Ford MERCON® folyadék szükséges. A súrlódási tulajdonságok alapvető különbségei miatt nem használható olyan alkalmazásokban, amelyek Ford M2C33-F/G folyadékot igényelnek
- A Multi-Vehicle ATF 2 olyan szervokormány-rendszerekben is használható, amelyekhez ásványi típusú szervokormány-folyadék szükséges. Nem szabad olyan kormány- vagy aktív felfüggesztési rendszerekben használni, amelyek speciális félszintetikus vagy szintetikus olajat igényelnek, mivel előfordulhat, hogy a reakcióidő nem lesz elég rövid.
- A Multi-Vehicle ATF 2 széles hőmérsékleti tartományban kopásgátló hidraulikafolyadékként is használható mobil, ipari és tengeri alkalmazásokban. A viszkozitás az ISO VG 32 és az ISO VG 46 közötti.

Jóváhagyások, teljesítményszintek és alkalmazhatóság

Alkalmazhatóság

- | | |
|-----------|---------------------------|
| • GM | DEXRON-IID ^[1] |
| • Daimler | MB 236.20 |
| • Ford | ESP-M2C138-CJ |
| • Ford | ESP-M2C166-H |
| • GM | Type A Suffix A |

^[1] Elavult specifikáció

Jellemző tesztadatok		
Jellemző	Mérési Módszer	Eredmények
Szavatossági idő: a termék címkéjén feltüntetett töltési időponttól számított 60 hónap.		
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on, mm²/s	ASTM D445	7,0
Brookfield viszkozitás -40 °C-on, mPa.s	ASTM D2983	<50000
Szín		Vörös
Sűrűség 15 °C-on, kg/l	ASTM D1298	0,859
Lobbanáspont COC, °C	ASTM D92	231
Dermedéspont, °C	ASTM D97	-48

A tipikus jellemzők között megadott információk nem képeznek specifikációt, de a jelenlegi termelés alapján készült útmutatást adnak, és az engedélyezett gyártási tűréshatárok szerint módosulhatnak. A változtatások joga fenntartva. Ez az információ felülír minden korábbi kiadást és a bennük lévő információkat.

Jogi nyilatkozat: A Chevron nem vállal felelősséget azokért a veszteségekért vagy sérülésekért, amik ennek a terméknek a termék adatlapon feltüntetett alkalmazási köről eltérő alkalmazás során következnek be.

Egészség, biztonság, tárolás és környezetvédelem: A jelenleg érvényes információk alapján, ennek a terméknek nincs egészségkárosító hatása, ha a biztonsági adatlapban (MSDS) foglaltaknak megfelelő javasolt alkalmazási célokra használják fel. A biztonsági adatlapok a helyi értékesítő szervezetnek küldött kérés alapján állnak rendelkezésre, vagy interneten keresztül elérhetőek. Ez a termék nem használható fel egyéb célokra, mint a javasolt felhasználási céljainak köre. Ha a használt termék hulladékként való kezelésére kerül sor, ügyeljen a környezet védelmére és tartsa be a helyi előírásokat.

Mindig ellenőrizze, hogy a kiválasztott termék összhangban van a berendezés gyártójának a berendezés üzemeltetési körülményeire és a felhasználó által alkalmazandó karbantartási gyakorlatra vonatkozó javaslataival.

A tartalom hivatalos verziója az angol nyelvű. Ez csak egy fordítás, a Chevron nem vállal felelősséget a fordításban előforduló hibákért vagy kétértelmőségekért. A Chevron nem vállal garanciát a fordítás teljességére, pontosságára és megbízhatóságára. A jelen fordítás és a hivatalos angol nyelvű változat közötti eltérések vagy különbségek esetén az angol nyelvű változat az irányadó.

A **Chevron** company product