



Multi-Vehicle ATF 6

Syntetisk mångsidig automatlådeolja med premiumprestanda

Produktbeskrivning

Multi-Vehicle ATF 6 är en mångsidig syntetisk automatlådeolja med premiumprestanda som rekommenderas för personbilar med automatväxellådor som har sex växlar eller fler.

Multi-Vehicle ATF 6 är framtagen för användning i en mängd olika fordon från europeiska, japanska och nordamerikanska tillverkare, till exempel i automatiska växellådor och transaxlar från Ford eller General Motors som kräver deras senaste ATF-oljespecifikationer - DEXRON®-VI* eller MERCON®-LV.† Produkten överträffar också kraven enligt JASO 1A-LV.

* DEXRON är ett registrerat varumärke tillhörande General Motors.

† MERCON är ett registrerat varumärke tillhörande Ford.

Kundfördelar

- Oljan ger konstanta friktionsegenskaper vilket bidrar till att ge smidiga och jämna växlingar och hjälper dessutom till att skydda mot vibrationer.
- Framtagen för att fungera genom ett brett temperaturområde med minimal skjuvningsförtunning för att kunna ge tillräckligt hög viskositet vid höga temperaturer genom oljans hela livslängd.
- Den avancerade formuleringen hjälper till att skydda kuggkransar, lager, kopplingslameller, packningar, bussningar och övriga komponenter, vilket bidrar till optimal livslängd för växellådan.
- Förbättrad oxidationsstabilitet möjliggör längre bytesintervall och bidrar till att förhindra bildandet av lack, slam och andra skadliga beläggningar.
- Formulerad för att ge förbättrad bränsleekonomi genom lägre viskositet och bättre friktionsegenskaper.

Produktegenskaper

- Framtagen för att ge mjuka, jämna växlingar och minskad risk för vibrationer
- Formulerad för användning över ett brett temperaturområde
- Avancerad formulering som hjälper till att skydda drev och lager
- Utvecklad för förlängda bytesintervall
- Utvecklad för att bidra till förbättrad bränsleekonomi

Utvalda specifikationer inkluderar:

Aisin	Allison
BMW	Bosch Automotive Steering
FCA	Ford
General Motors	Honda
Hyundai/Kia	Jaguar/Land Rover
Jaguar	JASO
MAN	Mazda
Mercedes-Benz	Mitsubishi
Nissan	Renault
PSA	Toyota
Volvo	VW
ZF	

Tillämpningar

- Multi-Vehicle ATF 6 har formulerats för och testats i en mängd olika automatväxellådor, i tillämpningar där både hög- och låg viskositet specificeras.
- Multi-Vehicle ATF 6 är lämplig för användning i automatiska växellådor och transaxlar där en olja av typen DEXRON®-VI specificerats (modellår 2006 och nyare). Produkten är också bakåtkompatibel med transmissioner där en olja av typen DEXRON-II eller DEXRON-III efterfrågas.
- Multi-Vehicle ATF 6 är godkänd för användning i alla fordon från Ford där en olja av typen MERCON®-LV rekommenderas.
- Multi-Vehicle ATF 6 uppfyller prestandakraven enligt JASO M315 Type 1A LV (från Japan Automobile Manufacturers Association). Produktens skjuvstabilitet ger den varaktiga prestanda med exceptionellt vibrationsfria växlingar som efterfrågas av japanska och koreanska biltillverkare.
- Multi-Vehicle ATF 6 är lämplig för användning i hybridfordon med elektroniskt styrd kontinuerligt variabel transmission (eCVT) där maskintillverkaren rekommenderar Toyota Type WS eller någon annan av de oljor som listas i tabellen nedan.

Produkten rekommenderas inte för rem- eller kedjedrivna CVT-växellådor eller dubbelkopplingslådor (DCT-växellådor) såvida dessa inte anges i tabellen nedan. Rekommenderas inte för de växellådor från Ford där en olja av typen Ford Type F/G rekommenderas.

Kontrollera alltid informationen i fordonets ägarhandbok för att verifiera att produkten motsvarar maskintillverkarens rekommendationer, med hänsyn tagen till driftförhållanden och servicescheman.

Godkännanden, prestanda och lämplig användning

Lämplig för användning

Aisin	AW-2 JWS 3309 JWS 3324 ATF	Mazda	JWS 3317 JWS 3309 ATF FZ ATF A7 (SKYACTIVE-X)
Allison	C-4	Mercedes-Benz	MB 236.12 MB 236.14 MB 236.15 MB 236.17 MB 236.2
BMW	ATF 3+ ATF 6 ETL-7045 E ETL-8072 B LT 71141 LA 2634 M-L 12108 M-1375.4	Mitsubishi	ATF-PA
Bosch Automotive Steering	TE-ML 09	Nissan	Matic S Matic W
FCA	Mopar AW-1 Mopar ATF+4 Mopar SP-IV	Renault	Matic D2
Ford	MERCON LV MERCON V MERCON MERCON SP Motorcraft Premium ATF	PSA	Z 000169756
General Motors	19352619 21005966 19 40 767 88863400 9985010 DEXRON-II DEXRON-III DEXRON-VI DEXRON HP DEXRON ULV AC Delco WS AC Delco AW-1 AC Delco T-IV ATF Z1	Toyota	WS (or NWS9638) JWS 3309, Type T-IV P/N 08886-81015 Type T-IV Type T
Honda	ATF DW-1 ATF Z-1 ATF Type 3.0 ATF Type 3.1	Volvo	AW-1, P/N 1161540-8 1161521 97325
Hyundai/Kia	SP-II SP-III SP-IV SP4-M1 NWS-9638 P/N 040000C90SG WS	VW	VW G 052 162 A1 VW G 055 162 A6 VW G 052 055/025 VW G 052 533/540
Jaguar/Land Rover	JLM 21044 JLM 20238	ZF	LifeguardFluid 8 LifeguardFluid 9 TE-ML 11A TE-ML 11B
Jaguar	WSS-M2C922-A1		
JASO	M315 TYPE 1A LV		
MAN	339A		

Typiska testvärden		
Test	Testmetod	Resultat
Hållbarhet: 60 månader från det fyllningsdatum som anges på produktetiketten.		
Kinematisk viskositet vid 100 °C, mm²/s	ASTM D445	6,0
Kinematisk viskositet vid 40 °C, mm²/s	ASTM D445	31
Viskositet, Brookfield, -40°C, mPa.s	ATSM D2983	12 300
Färg		Röd
Viskositetsindex	ASTM D2270	143
Densitet, 15°C, kg/l	ASTM D1298	0,853
Flampunkt, °C	ASTM D92	218
Lägsta flyttemperatur, °C	ASTM D97	-48

Informationen i typiska data utgör inte en specifikation utan är en indikation baserad på nuvarande produktion, den kan påverkas av tillåtna produktionstoleranser. Rätten till ändringar förbehålls. Detta ersätter alla tidigare utgåvor och informationen i dessa.

Ansvarsfriskrivning Chevron ansvarar inte för några skador eller förluster som orsakas av att produkten används till annat än applikationerna specifikt angivna i något produktdatablad.

Hälsa, säkerhet, förvaring och miljö Baserat på nuvarande tillgänglig information, denna produkt förväntas inte skapa någon negativ hälsoeffekt när den används på avsedd applikation och i enlighet med rekommendationerna i säkerhetsdatabladet. Säkerhetsdatablad erhålles på begäran eller via internet. Produkten ska inte användas till annat än den är avsedd för. Var rädd om miljön och följ gällande regler vid avyttring av använd produkt.

Den officiella versionen av det här innehållet är den engelska versionen. Det här är endast en översättning och Chevron tar inget ansvar för eventuella fel eller tvetydigheter i översättningen. Chevron utfäster heller inga garantier för fullständigheten, noggrannheten eller tillförlitligheten i den här översättningen. Vid eventuella avvikelser eller skillnader mellan den här översättningen och den officiella engelska versionen, är det den engelska versionen som gäller.

A **Chevron** company product