

Delo Syn-Gear XDA SAE 75W-85

Υψηλών επιδόσεων συνθετικό λιπαντικό κιβωτίων ταχυτήτων αυτοκινήτων

Περιγραφή προϊόντος

Το Delo® Syn-Gear XDA SAE 75W-85 είναι ένα υψηλών επιδόσεων συνθετικό λιπαντικό κιβωτίων ταχυτήτων αυτοκινήτων κατάλληλο για χρήση σε άξονες μετάδοσης κίνησης οχημάτων και διαφορικά βαρέος τύπου εμπορικών αυτοκινήτων.

Αποτελείται από βασικά συνθετικά λιπαντικά σε συνδυασμό με ένα υψηλών επιδόσεων σύστημα προσθέτων.

Πλεονεκτήματα για τον πελάτη

- Προσφέρει δυνατότητα μακράς περιόδου αλλαγής, συμβάλλοντας στη μειωμένη ανάγκη για συχνές αλλαγές και στην ελαχιστοποίηση του κόστους συντήρησης.
- Περιέχει πρόσθετα με αντοχή σε ακραίες πιέσεις που βοηθούν να παρέχεται εξαιρετική προστασία από αρπάγματα και τη φθορά σε συνθήκες χαμηλών ταχυτήτων, υψηλής ροπής και κραδασμών.
- Παρέχει καλή ρευστότητα σε χαμηλές θερμοκρασίες, βοηθώντας να διασφαλίζεται η γρήγορη κυκλοφορία του λιπαντικού κατά την εκκίνηση με κρύο κινητήρα, που με τη σειρά του βοηθά να αυξάνεται η προστασία των εξαρτημάτων σε θερμοκρασίες υπό το μηδέν.
- Είναι σχεδιασμένο για υψηλό δείκτη ιξώδους και καλή διατμητική σταθερότητα, για εξαιρετική λίπανση σε υψηλές θερμοκρασίες λειτουργίας καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του υγρού.
- Έχει σύνθεση που εξασφαλίζει καλή οξειδωτική σταθερότητα, η οποία βοηθά να αποτρέπεται η αύξηση του ιξώδους του λιπαντικού και ο σχηματισμός επιβλαβών επιστρώσεων και εναποθέσεων, συμβάλλοντας στην καθαρή και αποτελεσματική λειτουργία.



Σημαντικά χαρακτηριστικά προϊόντος

- Προσφέρει δυνατότητα μακράς περιόδου αλλαγής και ελαχιστοποιεί το κόστος συντήρησης
- Τα πρόσθετα με αντοχή σε ακραίες πιέσεις βοηθούν να παρέχεται εξαιρετική προστασία
- Βοηθά να παρέχεται καλή ρευστότητα σε χαμηλές θερμοκρασίες
- Είναι σχεδιασμένο για υψηλό δείκτη ιξώδους και καλή διατμητική σταθερότητα
- Είναι σχεδιασμένο για καλή οξειδωτική σταθερότητα

Στα επιλεγμένα πρότυπα προδιαγραφών περιλαμβάνονται τα εξής:

API	DAF
Daimler Truck	SAE

Εφαρμογές

Το Delo Syn-Gear XDA SAE 75W-85 είναι κατάλληλο για χρήση σε εφαρμογές API GL 5 οι οποίες επιτρέπουν τη χρήση ενός προϊόντος με χαμηλότερο ιξώδες που προσφέρει υψηλή απόδοση καυσίμου και εκτεταμένα διαστήματα αλλαγής λιπαντικού.

Τα χαρακτηριστικά τριβής του Delo Syn-Gear XDA SAE 75W-85 το καθιστούν γενικά ακατάλληλο για χρήση σε χειροκίνητα και εγκάρσια τοποθετημένα (transaxle) κιβώτια ταχυτήτων με συγχρονιζέ, συνεπώς δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε τέτοιες εφαρμογές, εκτός εάν συνιστάται συγκεκριμένα υγρό GL 5.

Εγκρίσεις, επιδόσεις και καταλληλότητα χρήσης

Εγκρίσεις

- Daimler Truck DTFR 12B120 (παλαιότερα γνωστό ως MB 235.31)

Επιδόσεις

- API GL-5
- SAE J2360 (πρώην MIL-PRF-2105E)
- Πρότυπο DAF MAT 70055

Δεδομένα τυπικών δοκιμών

Δοκιμή	Μέθοδοι δοκιμής	Αποτελέσματα
Βαθμός ιξώδους		SAE 75W-85
Τυπική διάρκεια ζωής: 48 μήνες από την ημερομηνία πλήρωσης που αναγράφεται στην ετικέτα του προϊόντος.		
Πυκνότητα, 15°C, kg/l	ASTM D4053	0,868
Σημείο ανάφλεξης COC, °C	ASTM D92	196
Σημείο ροής, °C	ASTM D97	-48
Ιξώδες, κινηματικό, 100°C, mm²/s	ASTM D445	11,6
Ιξώδες, κινηματικό, 40°C, mm²/s	ASTM D445	69
Ιξώδες, Brookfield, -40°C, mPa.s	ASTM D2983	67,000
Δείκτης ιξώδους	ASTM D2270	167

Τα δεδομένα τυπικών δοκιμών που αναφέρονται παραπάνω δεν αποτελούν προδιαγραφές. Είναι μόνο ενδεικτικά και μπορεί να επηρεαστούν από τις επιτρεπόμενες ανοχές παραγωγής. Η Chevron δύναται να τροποποιήσει αυτά τα δεδομένα δοκιμών. Τα τροποποιημένα δεδομένα θα αντικαθιστούν όλα τα προηγούμενα δεδομένα, επομένως θα πρέπει πάντα να συμβουλευέστε την πιο πρόσφατη έκδοση αυτού του Δελτίου Δεδομένων Προϊόντος (PDS).

Αποποίηση ευθυνών: Τα δεδομένα που παρέχονται σε αυτό το Δελτίο Δεδομένων Προϊόντος (PDS) βασίζονται σε τυπικές δοκιμές σε εργαστηριακές συνθήκες και είναι ενδεικτικά μόνο.

Αυτό το προϊόν δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για κανέναν άλλο σκοπό εκτός από εκείνους που αναφέρονται ρητά στο παρόν PDS. Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να επαληθεύσει ότι αυτό το προϊόν είναι κατάλληλο για την εφαρμογή για την οποία το προορίζει. Η Chevron και οι θυγατρικές της (α) δεν παρέχουν καμία εγγύηση ή δήλωση ως προς την ακρίβεια ή την πληρότητα του παρόντος PDS ή/και (β) δεν αποδέχονται καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια ή ζημία που προκλήθηκε ως αποτέλεσμα της χρήσης αυτού του προϊόντος με τρόπο μη σύμφωνο με τους όρους του παρόντος PDS.

Κατά την απόρριψη του χρησιμοποιημένου προϊόντος, προστατέψτε το περιβάλλον και ακολουθήστε την τοπική νομοθεσία.

Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (SDS) είναι διαθέσιμα για όλα τα προϊόντα της Chevron. Αν θέλετε να λάβετε ένα SDS ή πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με ένα προϊόν της Chevron, επικοινωνήστε με το τοπικό τμήμα πωλήσεων ή ανατρέξτε στον ιστότοπο www.texacolubricants.com.

Πάντα να επιβεβαιώνετε ότι το επιλεγμένο προϊόν είναι σύμφωνο με τις συστάσεις του κατασκευαστή πρωτότυπου εξοπλισμού για τις συνθήκες λειτουργίας του εξοπλισμού και τις πρακτικές συντήρησης του πελάτη.

Η επίσημη έκδοση αυτού του περιεχομένου είναι η έκδοση στην αγγλική γλώσσα. Το παρόν αποτελεί απλώς μετάφραση και η Chevron δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν λάθη ή ασάφειες σε αυτή τη μετάφραση. Επίσης, η Chevron δεν παρέχει καμία εγγύηση για την πληρότητα, την ακρίβεια και την αξιοπιστία αυτής της μετάφρασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε απόκλισης ή διαφοράς ανάμεσα σε αυτή τη μετάφραση και την επίσημη αγγλική έκδοση, υπερισχύει η αγγλική έκδοση.

A Chevron company product