

E-Drive 45

Magas teljesítményszintű, szintetikus sebességváltó-olaj

Termékleírás

Az E-Drive 45 egy magas teljesítményszintű, szintetikus sebességváltó-olaj, amely hozzájárul a moduláris („száraz”) és integrált („nedves”) villanymotorral felszerelt elektromos járművek sebességváltóinak hatékony működéséhez.

Használatával járó előnyök

- Úgy tervezték, hogy jó fogaskerékvédelmet és hatékony rézkorrózió elleni védelmet biztosítson, segítve az alkatrészek kompatibilitásának biztosítását.
- Összetételének köszönhetően hatékony oxidációs stabilitást biztosít, és meghosszabbítja a folyadék csereperiódusát.
- Az optimalizált viszkozitás segít magas szinten tartani a motor hatásfokát.
- A fejlett összetétele segít tisztán tartani az alkatrészeket a hosszú csereperiódusok alatt is.

A termék kiemelkedő tulajdonságai

- Úgy tervezték, hogy jó fogaskerékvédelmet biztosítson
- Összetétele hatásos oxidációs stabilitást kínál
- Az optimalizált viszkozitás segít növelni a hatékonyságot
- Fejlett tisztító teljesítmény a hosszú csereperiódus során

A teljesített műszaki specifikációk kibocsátói:

Nidec Motor E-Axle	
--------------------	--

Alkalmazás

- Villamosított járművek moduláris és integrált villanymotorokkal – személygépkocsik és SUV-k.
- A járműkonfigurációk közé tartoznak az akkumulátoros elektromos járművek (BEV) moduláris („száraz”) és integrált („nedves”) kialakítással, valamint a Plug-In hibrid járművek. A folyadék sűrűlási tulajdonságai biztosítják a szinkronizálók és leválasztó tengelykapcsolókat tartalmazó konstrukciókkal való kompatibilitást. Az ajánlások motorgyártónként eltérők lehetnek, ezért kétség esetén nézze meg a kezelési útmutató előírásait és/vagy forduljon a kereskedőjéhez.

Jóváhagyások, teljesítményszintek és alkalmazhatóság

Teljesítményszintek

- Nidec Motor E-Axle

Jellemző tesztadatok

Jellemző	Mérési Módszer	Eredmények
Jellemző szavatossági idő: a termék címkéjén feltüntetett töltési időponttól számított 60 hónap.		
Sűrűség 15 °C-on, kg/l	ASTM D4052	0,8412
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on, mm ² /s	ASTM D445	4,5
Dermedéspont, °C	ASTM D5950	-56
Lobbanáspont, COC, °C	ASTM D92	205
Térfogati ellenállás 80 °C-on, MΩm	ASTM D1169	39

A tipikus jellemzők között megadott információk nem képeznek specifikációt, de a jelenlegi termelés alapján készült útmutatást adnak, és az engedélyezett gyártási tűréshatárok szerint módosulhatnak. A változtatások joga fenntartva. Ez az információ felülír minden korábbi kiadást és a bennük lévő információkat.

Jogi nyilatkozat: A Chevron nem vállal felelősséget azokért a veszteségekért vagy sérülésekért, amik ennek a terméknek a termék adatlapon feltüntetett alkalmazási körtől eltérő alkalmazás során következnek be.
Egészség, biztonság, tárolás és környezetvédelem: A jelenleg érvényes információk alapján, ennek a terméknek nincs egészségkárosító hatása, ha a biztonsági adatlapban (MSDS) foglaltaknak megfelelő javasolt alkalmazási célokra használják fel. A biztonsági adatlapok a helyi értékesítő szervezetnek küldött kérés alapján állnak rendelkezésre, vagy interneten keresztül elérhetőek. Ez a termék nem használható fel egyéb célokra, mint a javasolt felhasználási céljainak köre. Ha a használt termék hulladékként való kezelésére kerül sor, ügyeljen a környezet védelmére és tartsa be a helyi előírásokat.

Mindig ellenőrizze, hogy a kiválasztott termék összhangban van a berendezés gyártójának a berendezés üzemeltetési körülményeire és a felhasználó által alkalmazandó karbantartási gyakorlatra vonatkozó javaslataival.

A tartalom hivatalos verziója az angol nyelvű. Ez csak egy fordítás, a Chevron nem vállal felelősséget a fordításban előforduló hibákért vagy kétértelműségekért. A Chevron nem vállal garanciát a fordítás teljességére, pontosságára és megbízhatóságára. A jelen fordítás és a hivatalos angol nyelvű változat közötti eltérések vagy különbségek esetén az angol nyelvű változat az irányadó.

A **Chevron** company product