

# E-Axle SAE 75W-85

## Magas teljesítményszintű szintetikus hajtóműolaj

### Termékleírás

Az E-Axle SAE 75W-85 egy szintetikus, magas teljesítményszintű hajtóműolaj, amely hozzájárul a moduláris felépítésű, nagy teherbírású elektromos járművek hajtásainak hatékony működéséhez.

### Használatával járó előnyök

- Úgy tervezték, hogy a hagyományos hajtóműolajokhoz képest jobb hajtáshatékonytságot biztosítson, és segítsen növelni a hatótávolságot.
- Fejlett adaléktechnológia a fogaskerekek hatékony védelme érdekében, amely a magasabb viszkozitású folyadékokhoz képest jobb védelmet nyújt.
- Jó oxidációs stabilitást biztosít, hogy segítsen csökkenteni a káros lakkrétegek és lerakódások kialakulását.
- A jó alacsony hőmérsékleti folyási tulajdonsága hozzájárul az alkatrészek védelméhez hideg indításkor.

### A termék kiemelkedő tulajdonságai

- Úgy tervezték, hogy jobb hajtáshatékonytságot biztosítson
- Fejlett adaléktechnológia a fogaskerekek hatékony védelme érdekében
- Jó oxidációs stabilitást kínál, ami segít csökkenteni a lerakódásokat
- Jó alkatrészvédelem alacsony hőmérsékleten történő indításkor

#### A teljesített műszaki specifikációk kibocsátói:

|     |  |
|-----|--|
| SAE |  |
|-----|--|

## Alkalmazás

Nagy teherbírású elektromos járművek hajtásai olyan konfigurációban, ahol a villanymotor a belsőégésű motor „beugró helyettesítőjeként” működik, vagy olyan konstrukciókban, ahol a villanymotor közvetlenül a hajtott egységre van szerelve. Nem olyan rendszerekben való használatra szánták, ahol a villanymotor és a hajtás teljesen integrált közös kenőrendszerrel rendelkezik.

## Jóváhagyások, teljesítményszintek és alkalmazhatóság

### Teljesítményszintek

- SAE J2360

| Jellemző tesztadatok                                                                             |                |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| Jellemző                                                                                         | Mérési Módszer | Eredmények |
| Jellemző szavatossági idő: a termék címkéjén feltüntetett töltési időponttól számított 60 hónap. |                |            |
| Sűrűség 15 °C-on, kg/l                                                                           | ASTM D4052     | 0,853      |
| Kinematikai viszkozitás 100 °C-on, mm <sup>2</sup> /s                                            | ASTM D445      | 12,1       |
| Dermedéspont, °C                                                                                 | ASTM D5950     | -48        |
| Lobbanáspont, COC, °C                                                                            | ASTM D92       | 188        |

A tipikus jellemzők között megadott információk nem képeznek specifikációt, de a jelenlegi termelés alapján készült útmutatást adnak, és az engedélyezett gyártási tűréshatárok szerint módosulhatnak. A változtatások joga fenntartva. Ez az információ felülír minden korábbi kiadást és a bennük lévő információkat.

Jogi nyilatkozat: A Chevron nem vállal felelősséget azokért a veszteségekért vagy sérülésekért, amik ennek a terméknek a termék adatlapon feltüntetett alkalmazási körtől eltérő alkalmazás során következnek be.  
Egészség, biztonság, tárolás és környezetvédelem: A jelenleg érvényes információk alapján, ennek a terméknek nincs egészségkárosító hatása, ha a biztonsági adatlapban (MSDS) foglaltaknak megfelelő javasolt alkalmazási célokra használják fel. A biztonsági adatlapok a helyi értékesítő szervezetnek küldött kérés alapján állnak rendelkezésre, vagy interneten keresztül elérhetőek. Ez a termék nem használható fel egyéb célokra, mint a javasolt felhasználási céljainak köre. Ha a használt termék hulladékként való kezelésére kerül sor, ügyeljen a környezet védelmére és tartsa be a helyi előírásokat.

Mindig ellenőrizze, hogy a kiválasztott termék összhangban van a berendezés gyártójának a berendezés üzemeltetési körülményeire és a felhasználó által alkalmazandó karbantartási gyakorlatra vonatkozó javaslataival.

A tartalom hivatalos verziója az angol nyelvű. Ez csak egy fordítás, a Chevron nem vállal felelősséget a fordításban előforduló hibákért vagy kétértelműségekért. A Chevron nem vállal garanciát a fordítás teljességére, pontosságára és megbízhatóságára. A jelen fordítás és a hivatalos angol nyelvű változat közötti eltérések vagy különbségek esetén az angol nyelvű változat az irányadó.

A Chevron company product