

Havoline ProDS SAE 0W-16

Magas teljesítményszintű szintetikus motorolaj

Termékleírás

A Havoline® ProDS SAE 0W-16 magas teljesítményszintű szintetikus személygépkocsi motorolaj benzin- és hibrid üzemű motorokban való használatra készült. Kifejezetten a legújabb ILSAC GF-6B, GF-7B és API SP/RC, SQ/RC szabványoknak megfelelően fejlesztették ki.

A prémium bázisolajokkal és korszerű adaléktechnológiával előállított Havoline ProDS SAE 0W-16 egy robusztus motorolaj, amelyet jobb üzemanyag-hatékonyságra és a kipufogógáz-utánkezelő rendszer fokozott védelmére terveztek.

Előnyös tulajdonságok

- Növeli az üzemanyag megtakarítást turbófeltöltős motorokban, a jó alkatrész védelem biztosítása mellett.
- A korszerű közepes hamutartalmú összetétele segít a károsanyag-kibocsátás csökkentésében.
- Védi a kipufogógáz-utánkezelő rendszert, többek között a három utas katalizátorokat, ezáltal optimalizálja a teljesítményt és a berendezés élettartamát.
- A kiváló alacsony hőmérsékleti tulajdonságoknak köszönhetően az olaj gyorsan a kenési helyekre jut a hidegindítások során, ezzel segíti a motor és a turbófeltöltő alkatrészeinek védelmét.
- A korszerű tisztítóadalékok még nehéz üzemi körülmények között is jó oxidáció és kopás elleni védelmet, motortisztaságot, valamint savsemlegesítést biztosítanak.

A termék kiemelkedő tulajdonságai

- Különleges közepes hamutartalmú összetétel segíti a kipufogógáz-utánkezelő rendszer védelmét
- Jobb üzemanyag-hatékonyságot tesz lehetővé turbófeltöltős motorokban
- Úgy tervezték, hogy segítse a károsanyag-kibocsátás csökkentését
- Kiemelkedő alacsony hőmérsékleti tulajdonságai hozzájárulnak a motorvédelemhez hidegindításkor
- Nagyfokú motortisztaságot biztosít

A teljesített műszaki specifikációk kibocsátói:

ILSAC

API

Alkalmazás

- A Havoline ProDS SAE 0W-16 használható turbófeltöltővel szerelt vagy turbófeltöltő nélküli benzinmotoros személygépjárműveknél. Nem használható személygépkocsik dízelmotorjaiban.
- A Havoline ProDS SAE 0W-16 olyan hibrid járművekhez is használható, amelyekhez az API SP/RC, SQ/RC és ILSAC GF-6B, GF-7B szabványokat kielégítő motorolajokat kell használni.
- A Havoline ProDS SAE 0W-16 egy speciálisan fejlesztett alacsony sűrűdésű és viszkozitású motorolaj, amely kielégíti a jellemzően japán gyártók által alkalmazott ILSAC GF-6B szabványt.
- A Havoline ProDS SAE 0W-16 legfeljebb 85% etanolt (E85) tartalmazó benzinnel együtt használható.
- A Havoline ProDS SAE 0W-16 nem használható bizonyos motorokhoz. Kérdés esetén tájékozódjon a jármű felhasználói kézikönyvéből!

Jóváhagyások, teljesítményszintek és alkalmazhatóság

Teljesítményszintek

- API SP/RC, SQ/RC
- ILSAC GF-6B, GF-7B

Tipikus jellemzők		
Jellemző	Mérési Módszer	Eredmények
Viszkozitás osztály		SAE 0W-16
Szavatossági idő: 60 hónap a terméken feltüntetett gyártási időponttól számítva		
Sűrűség 15°C-on, kg/l	ASTM D4052	0,848
Kinematikai viszkozitás 40°C-on, mm²/s	ASTM D445	38
Kinematikai viszkozitás 100°C-on, mm²/s	ASTM D445	7,3
Viszkozitás index	ASTM D2270	164
Dermedéspont, °C	ASTM D97	-45
Lobbanáspont COC, °C	ASTM D92	222

A tipikus jellemzők között megadott információk nem képeznek specifikációt, de a jelenlegi termelés alapján készült útmutatást adnak, és az engedélyezett gyártási tűréshatárok szerint módosulhatnak. A változtatások joga fenntartva. Ez az információ felülír minden korábbi kiadást és a bennük lévő információkat.

VN: P1/221025

Jogi nyilatkozat: A Chevron nem vállal felelősséget azokért a veszteségekért vagy sérülésekért, amik ennek a terméknek a termék adatlapon feltüntetett alkalmazási körétől eltérő alkalmazás során következnek be.

Égészség, biztonság, tárolás és környezetvédelem: A jelenleg érvényes információk alapján, ennek a terméknek nincs egészségkárosító hatása, ha a biztonsági adatlapban (MSDS) foglaltaknak megfelelő javasolt alkalmazási célokra használják fel. A biztonsági adatlapok a helyi értékesítő szervezetnek küldött kérés alapján állnak rendelkezésre, vagy interneten keresztül elérhetőek. Ez a termék nem használható fel egyéb célokra, mint a javasolt felhasználási céljainak köre. Ha a használt termék hulladékként való kezelésére kerül sor, ügyeljen a környezet védelmére és tartsa be a helyi előírásokat.

Mindig ellenőrizze, hogy a kiválasztott termék összhangban van a berendezés gyártójának a berendezés üzemeltetési körülményeire és a felhasználó által alkalmazandó karbantartási gyakorlatra vonatkozó javaslataival.

A tartalom hivatalos verziója az angol nyelvű. Ez csak egy fordítás, a Chevron nem vállal felelősséget a fordításban előforduló hibákért vagy kétértelműségekért. A Chevron nem vállal garanciát a fordítás teljességére, pontosságára és megbízhatóságára. A jelen fordítás és a hivatalos angol nyelvű változat közötti eltérések vagy különbségek esetén az angol nyelvű változat az irányadó.

A Chevron company product