



Havoline ProDS MG SAE 0W-20

Ulei de motor cu performanțe premium, emisii reduse, economie de combustibil

Descrierea produsului

Havoline® ProDS MG 0W-20 este un ulei de motor sintetic cu conținut mediu de cenușă (mid SAPS) de performanță premium, conceput cu aditivi cu tehnologie avansată pentru a ajuta la obținerea celor mai recente economii de combustibil OEM și la menținerea unor cerințe privind emisiile scăzute de gaze de eșapament.

Havoline ProDS MG SAE 0W-20 este adecvat pentru utilizarea la automobilele pe benzină (injecție directă și indirectă și automobile pe benzină echipate cu GPF), diesel (injecție directă și toate automobilele diesel echipate cu DPF) și automobilele hibride. Acesta este un ulei cu conținut mediu de SAPS pentru economie de combustibil, compatibil cu cele mai recente sisteme de post-tratare, inclusiv filtre de particule pe benzină și diesel (GPF/DPF).

Beneficii pentru client

- Formulată cu un sistem de aditivi cu tehnologie avansată pentru a îndeplini cele mai recente cerințe OEM privind emisiile reduse și consumul eficient de combustibil al motoarelor
- Gradul de vâscozitate SAE 0W-20 cu performanță premium în combinație cu un sistem de aditivi premium contribuie la îmbunătățirea economiei de combustibil
- Designul cu conținut mediu de cenușă (mid SAPS) contribuie la menținerea emisiilor reduse de gaze de eșapament și la protejarea catalizatoarelor și a sistemelor de filtre de particule pentru benzină și diesel
- Conceput pentru a menține curate componentele motorului la temperaturi ridicate, oferind protecție împotriva depunerilor din turbocompresor
- Ajută la prevenirea preaprinderii la viteză redusă, oferind o durată de viață îmbunătățită a motorului
- Cele mai recente teste din industrie arată rezultate bune în ceea ce privește prevenirea bătailor puternice și a deteriorării motorului

Caracteristicile produsului

- Formulată pentru a menține emisii reduse și performanțe eficiente din punct de vedere al consumului de combustibil
- Design avansat, cu conținut mediu de cenușă (mid SAPS) și vâscozitate redusă
- Promovează durata de viață a catalizatorului, GPF și DPF
- Conceput pentru protecția motorului la temperatură înaltă, cu menținerea curățeniei motorului
- Ajută la prevenirea preaprinderii la viteză redusă
- Cele mai recente teste din industrie arată o bună prevenire a bătailor puternice

Standardele de performanță selectate includ:

ACEA	API
BMW	Chrysler
Daimler	Fiat
Ford	ILSAC
Jaguar Land Rover	Opel/Vauxhall
Volkswagen	Volvo

Aplicații

- Havoline ProDS MG SAE 0W-20 este potrivit pentru utilizarea în automobile pe benzină (injecție directă și indirectă și automobile pe benzină echipate cu un GPF), diesel (injecție directă și toate automobilele diesel echipate cu un DPF) și automobile hibride pentru multe mărci diferite.* Este un ulei cu economie de combustibil cu conținut mediu de cenușă (mid SAPS) compatibil cu cele mai recente sisteme de post-tratare, inclusiv filtre de particule pentru benzină și diesel (GPF/DPF).
- Havoline ProDS MG SAE 0W-20 nu este adecvat pentru vehiculele care necesită ulei de motor aprobat VW 508.00/509.00. Pentru autoturismele care necesită aceste specificații, vă recomandăm Havoline ProDS VB SAE 0W-20.

* Consultați manualul de utilizare sau broșura dacă aveți îndoieli.

Confirmați întotdeauna că produsul selectat este în concordanță cu recomandarea producătorului echipamentului original pentru condițiile de funcționare ale echipamentului și practicile de întreținere ale clientului.

Aprobări, recomandări și utilizare adecvată

Aprobări

- | | |
|---------------------|---|
| • BMW | LL-17FE+ |
| • Daimler | Aprobarea MB- 229.71
Aprobarea MB-229.72 |
| • Jaguar Land Rover | STJLR.03.5006 |

Performanță

- | | |
|------------------|---|
| • ACEA | C5
C6 |
| • API | SQ și Conservarea resurselor
SP și Conservarea resurselor
SN Plus și Conservarea resurselor |
| • ILSAC | GF-7A, GF-6A, GF-5 |
| • BMW | LL-14FE+ |
| • Fiat | 9.55535.GSX |
| • Ford | WSS-M2C947-B1
WSS-M2C954-A1
WSS-M2C962-A1 |
| • Opel/Vauxhall* | OV 0401547°
OV 040 1547 – A20 |
| • Volkswagen | VWC 53057 |
| • Volvo | VVC C6SP |

* Opel/Vauxhall nu include GM Europe

° Nu implică faptul că produsul este aprobat conform dexos2

Adecvat pentru utilizare

Havoline ProDS MG SAE 0W-20 este potrivit pentru utilizare în:

- Utilizări care necesită Fiat 9.55535.CR1
- Utilizări care necesită Chrysler MS-6395
- Utilizări care necesită Chrysler MS-12145

Date tehnice tipice		
Test	Metoda de testare	Rezultat
Clasa de vâscozitate		SAE 0W-20
Perioada de valabilitate: 60 de luni de la data umplerii indicate pe produs.		
Densitate, 15°C, kg/l	ASTM D4052	0,844
Vâscozitate, Cinematică, 100°C, mm ² /s	ASTM D445	8,35
Vâscozitate, Cinematică, 40°C, mm ² /s	ASTM D445	41,6
Indice de vâscozitate	ASTM D2270	180
Punct de curgere, °C	ASTM D97	-51
Punct de inflamare COC, °C	ASTM D92	234
Număr total de bazicitate, mg KOH/g	ASTM D2896	7,8
Cenușă sulfat, %gr.	ASTM D874	0,7

Datele de testare tipice prezentate mai sus nu constituie o specificație. Aceasta este doar orientativă și poate fi afectată de toleranțele de producție admisibile. Chevron poate modifica aceste date de testare. Datele modificate vor înlocui toate datele anterioare, așa că vă rugăm să vă asigurați că consultați cea mai recentă versiune a acestei fișe tehnice a produsului (PDS).

VN-P24/211025

Responsabilitate Chevron nu acceptă nici o responsabilitate pentru nici o pierdere sau pagubă suferită rezultat al utilizării acestui produs pentru orice altă aplicație decât aplicațiile specificate în fișa de produs.

Sănătate, siguranță, depozitare și mediu Având la bază informațiile curente valabile, acest produs nu se așteaptă să producă efecte adverse asupra sănătății când este utilizat pentru aplicațiile corespunzătoare și în concordanță cu recomandările furnizate în fișa de securitate. Fișele de securitate sunt valabile la cerere prin intermediul birourilor noastre de vânzări locale sau prin internet. Acest produs nu trebuie să fie utilizat pentru alt scop decât cel recomandat. La colectarea uleiului protejați mediul și respectați legislația locală.

Versiunea oficială a acestui conținut este cea în limba engleză. Aceasta este doar o traducere. Chevron nu își asumă răspunderea pentru eventualele erori sau ambiguități din această traducere. Mai mult, Chevron nu oferă nicio garanție privind integralitatea, acuratețea și fiabilitatea acestei traduceri. În cazul în care se constată orice discrepanțe sau diferențe între această traducere și versiunea oficială în limba engleză, prioritate va avea versiunea în limba engleză.

A **Chevron** company product

© 2026 Chevron. All rights reserved.
All trademarks are property owned by Chevron Intellectual Property LLC.

EU v25 08 April 2026
Havoline® ProDS MG SAE 0W-20