

Havoline ProDS SAE 0W-16

Vysoce výkonný syntetický motorový olej

Popis produktu

Havoline® ProDS SAE 0W-16 je vysoce výkonný syntetický motorový olej určený pro použití v benzínových a hybridních motorech osobních automobilů a je speciálně vyvinut tak, aby splňoval nejnovější normy ILSAC GF-6B, GF-7B a API SP/RC, SQ/RC.

Havoline, vyvinutý s použitím prémiových základových olejů a pokročilých aditivních technologií ProDS SAE 0W-16, je robustní motorový olej navržený pro lepší úsporu paliva a vylepšenou ochranu systému dodatečného zpracování výfukových plynů.

Výhody pro zákazníky

- Navrženo pro snížení spotřeby paliva u přeplňovaných motorů a zároveň pro zachování dobré ochrany součástí.
- Pomáhá snižovat emise výfukových plynů prostřednictvím pokročilého složení se středním obsahem síranového popela, fosforu a síry.
- Vytvořeno pro ochranu systémů následného zpracování výfukových plynů včetně třícestných katalyzátorů, optimalizuje výkon a životnost zařízení.
- Tekutost při nízkých teplotách napomáhá rychlé cirkulaci maziva při studených startech a pomáhá chránit součásti motoru a turbodmychadla.
- Pokročilá čistící aditiva nabízejí účinné omezení oxidace, ochranu proti opotřebení, čistotu motoru a neutralizaci kyselin i za náročných provozních podmínek.

Nejdůležitější výhody produktu

- Pokročilé složení se středním obsahem SAPS pomáhá chránit systémy dodatečného zpracování výfukových plynů
- Nabízí lepší spotřebu paliva u přeplňovaných motorů
- Navrženo jako pomoc ke snížení emisí výfukových plynů
- Dobrá tekutost při nízkých teplotách napomáhá při ochraně při studených startech
- Pokročilé udržování čistoty

Vybrané specifikační normy:

ILSAC

API

Aplikace

Havoline ProDS SAE 0W-16 je vhodný pro použití v benzínových osobních automobilech s turbodmychadlem i bez něj. Není určen pro použití v dieselových motorech osobních automobilů.

Havoline ProDS SAE 0W-16 je vhodný pro použití v hybridních vozidlech vyžadujících motorové oleje splňující normy API SP/RC, SQ/RC a ILSAC GF-6B, GF-7B.

Havoline ProDS SAE 0W-16 je speciálně navržený olej s nízkým třením a nízkou viskozitou, který splňuje normu ILSAC GF-6B a je typicky používán několika japonskými výrobci originálního vybavení (OEM).

Havoline ProDS SAE 0W-16 lze použít v kombinaci s benzínem obsahujícím až 85 % etanolu (E85).

Havoline ProDS SAE 0W-16 není vhodný pro některé motory. Máte-li pochybnosti, nahlédněte do příslušného návodu pro majitele nebo do uživatelské příručky.

Schválení, doporučení a vhodnost pro použití

Výkon

- API SP/RC, SQ/RC
- ILSAC GF-6B, GF-7B

Technické specifikace

Test	Metody testování	Výsledky
Viskozitní stupeň		SAE 0W-16
Skladovatelnost: 60 měsíců od data plnění, které je uvedeno na výrobku		
Hustota při 15 °C, kg/l	ASTM D4052	0,848
Kinematická viskozita při 40 °C, mm ² /s	ASTM D445	38
Kinematická viskozita při 100 °C, mm ² /s	ASTM D445	7,3
Viskozitní index	ASTM D2270	164
Bod tečení, °C	ASTM D97	-45
Bod vzplanutí COC, °C	ASTM D92	222

Typické údaje nejsou technickými parametry, vycházejí ze současné produkce a mohou se měnit v rámci povolených odchylek výrobních parametrů. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu. Tento informační materiál nahrazuje veškerý předchozí materiál a informace v něm obsažené.

VN-P1/22102025

Upozornění: Chevron nenese žádnou zodpovědnost za ztráty nebo poškození na zařízení vzniklé vlivem použití tohoto produktu jiným způsobem než je uvedeno v jeho produktovém listu (PDS).

Zdraví, bezpečnost, skladování a ochrana životního prostředí: Na základě aktuálních dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt mohl mít nežádoucí účinky na zdraví, pokud je používán pouze pro dané aplikace a v souladu s doporučeními uvedenými v bezpečnostním listu (MSDS). Bezpečnostní listy jsou k dispozici na vyžádání u vašeho dodavatele nebo na internetu.

Tento produkt by neměl být používán jinak, než je určeno. Při likvidaci použitého produktu dbejte na ochranu životního prostředí a dodržujte místní nařízení.

Vždy potvrďte, že zvolený produkt odpovídá doporučením výrobce originálního zařízení pro provozní podmínky zařízení a postupy údržby zákazníka.

Oficiální verze tohoto obsahu je verze v anglickém jazyce. Toto je pouze překlad, společnost Chevron nenese žádnou odpovědnost za chyby nebo nejednoznačnosti v tomto překladu. Společnost Chevron rovněž nenese žádnou odpovědnost za úplnost, přesnost a spolehlivost tohoto překladu. V případě jakýchkoli odchylek nebo rozdílů mezi tímto překladem a oficiální anglickou verzí má anglická verze přednost.

A Chevron company product