



E-Axle SAE 75W-85

Fluido sintético de alto desempenho para eixos

Descrição do produto

O E-Axle SAE 75W-85 é um fluido sintético de alto desempenho para eixos que contribui para o funcionamento eficiente de eixos de veículos elétricos de serviço pesado com um design modular.

Vantagens para o cliente

- Concebido para melhorar a eficiência dos eixos em comparação com os fluidos convencionais para eixos, ajudando a aumentar a autonomia.
- Formulado com um sistema de aditivos avançados para oferecer uma eficaz proteção das engrenagens ao mesmo tempo que fornece uma proteção superior à que os fluidos com viscosidade superior fornecem.
- Oferece uma boa estabilidade oxidativa para ajudar a reduzir o verniz e os depósitos nocivos.
- A boa fluidez a baixa temperatura contribui para a proteção de componentes no arranque com baixa temperatura.

Destaques do produto

- Concebido para melhorar a eficiência dos eixos
- Formulado com um sistema de aditivos avançados para oferecer uma eficaz proteção das engrenagens
- Oferece uma boa estabilidade oxidativa que ajuda a reduzir os depósitos
- Boa proteção dos componentes no arranque com baixa temperatura

As normas de especificação selecionadas incluem:

SAE	
-----	--

Aplicações

Eixos de veículos elétricos de serviço pesado com uma configuração onde o motor elétrico age como “substituto direto” de um motor de combustão interna ou designs onde o motor elétrico está montado diretamente na unidade do eixo. Não se destina a utilização em sistemas onde o motor elétrico e o eixo estejam totalmente integrados com um sistema de lubrificação comum.

Homologações, desempenho e adequação para uso

Desempenho

- SAE J2360

Dados de ensaios típicos		
Ensaio	Métodos de ensaio	Resultados
Prazo de validade normal: 60 meses a partir da data de enchimento indicada no rótulo do produto.		
Densidade a 15 °C, kg/l	ASTM D4052	0,853
Viscosidade cinemática a 100 °C, mm2/s	ASTM D445	12,1
Ponto de fluxo, °C	ASTM D5950	-48
Ponto de inflamação, COC, °C	ASTM D92	188

A informação fornecida nos dados habituais não constitui uma especificação. Trata-se antes de uma indicação com base na actual produção, podendo ser afectada por tolerâncias de produção aceitáveis. Reservamo-nos o direito de proceder a alterações. Esta informação anula todas as edições e informações anteriores.

Limitação da Responsabilidade A Chevron não é responsável por qualquer perda ou dano sofrido em resultado da utilização deste produto em qualquer aplicação que não a especificamente indicada em qualquer Ficha Informativa do Produto.

Saúde, segurança, armazenamento e ambiente Com base na informação actualmente disponível, este produto não deverá provocar efeitos adversos na saúde quando utilizado para a aplicação prevista e em conformidade com as recomendações fornecidas na Ficha de Segurança. As Fichas de Segurança podem ser consultadas, a pedido, através do seu ponto de vendas local ou através da Internet. Este produto não deve ser utilizado para fins que não os previstos. Quando eliminar o produto usado, tenha atenção para proteger o ambiente e cumprir com a legislação local.

A versão oficial deste conteúdo é a versão em idioma inglês. Esta versão é apenas uma tradução e a Chevron não aceita qualquer responsabilidade por erros ou ambiguidades existentes nesta tradução. A Chevron também não oferece qualquer garantia desta tradução quanto a ausência de omissões, precisão ou fiabilidade. Se existirem discrepâncias ou diferenças entre esta tradução e a versão oficial em inglês, a versão em inglês prevalecerá.

A **Chevron** company product