

Multi-Vehicle ATF 6

Prémium teljesítményszintű, szintetikus, többfunkciós automatikus hajtómű munkafolyadék

Termékleírás

A Multi-Vehicle ATF 6 egy prémium teljesítményszintű, szintetikus, többfunkciós automatikus hajtómű munkafolyadék, amely hat vagy több előrehaladó fokozattal működő automata sebességváltóval felszerelt személygépkocsikhoz ajánlott.

A Multi-Vehicle ATF 6 európai, japán és észak-amerikai gyártók járműveinek széles skálájához használható. Rendelkezik a Ford és a General Motors jóváhagyásával olyan automata sebességváltókhoz és transzaxiális hajtásokhoz, ahol a legfrissebb ATF specifikációkat – a DEXRON®-VI* és a MERCON®-LV† – folyadékot írják elő. Teljesíti továbbá a JASO 1A-LV követelményeit is.

* A DEXRON a General Motors Corporation bejegyzett névjegye.

† A MERCON a Ford Motor Company bejegyzett névjegye.

Előnyös tulajdonságok

- A súrlódásmódosító adalékok lágy fokozatkapcsolást és következetes erőátvitelt biztosítanak, valamint segítik a rezgéssel szembeni védelmet.
- Széles hőmérséklet-tartományban használható: minimális nyírásvesztésének köszönhetően elegendő viszkozitást biztosít még magas hőmérsékleten is a teljes élettartama alatt.
- A korszerű összetétel segíti a fogaskerekek, csapágys, tengelykapcsoló lemezek, tömítések, perselyek és más alkatrészek védelmét, így hozzájárul a berendezések élettartamának optimalizálásához.
- A magasabb szintű oxidációs stabilitás kiterjesztett olajcsereperiódust biztosít, és segít megelőzni a lakk, az iszap és egyéb káros lerakódások kialakulását.
- Az alacsonyabb belső súrlódásnak köszönhetően megnövelt üzemanyag-hatékonyságot biztosít.

A termék kiemelkedő tulajdonságai

- Segíti a sima, egyenletes és rezgésmentes váltást
- Széles hőmérsékleti tartományra tervezve
- A korszerű összetétel segíti a fogaskerekek és csapágys védelmét
- Kiterjesztett olajcsereperiódusokat tesz lehetővé
- Segít az üzemanyag-takarékosság növelésében

A teljesített műszaki specifikációk kibocsátói:

Aisin	Allison
BMW	Bosch Automotive Steering
FCA	Ford
General Motors	Honda
Hyundai/Kia	Jaguar/Land Rover
Jaguar	JASO
MAN	Mazda
Mercedes-Benz	Mitsubishi
Nissan	Renault
PSA	Toyota
Volvo	VW
ZF	

Alkalmazás

- A Multi-Vehicle ATF 6 hajtóműolajat az automata sebességváltók széles skálájához alkották meg és tesztelték mind a magas, mind az alacsony viszkozitáshoz kapcsolódó alkalmazásokban.
- A Multi-Vehicle ATF 6 használható olyan automata sebességváltókban és automata transzaxiális sebességváltókban, ahol DEXRON®-VI folyadékot írnak elő (2006-os és újabb modellévek), és visszafelé kompatibilis olyan sebességváltókban, ahol DEXRON-II vagy DEXRON-III folyadékok használata előírt.
- A Multi-Vehicle ATF 6 minden olyan Ford járműben engedélyezett, amelynél MERCON®-LV folyadékot írnak elő.
- A Multi-Vehicle ATF 6 megfelel a Japán Autógyártók Szövetsége által meghatározott JASO M315 Type 1A LV teljesítményszint követelményeinek; a termék képes biztosítani a japán és koreai autógyártók által megkövetelt váltási teljesítményt, nyírési stabilitást és kiváló rezgésgátló tartósságot.
- A Multi-Vehicle ATF 6 alkalmas elektronikus, állandóan változó áttételű sebességváltókkal (eCVT) felszerelt hibrid járművekben való használatra, ahol a gyártó a Toyota Type WS vagy az alábbi táblázatban felsorolt valamely folyadékot írja elő.

Not Nem ajánlott szíj- vagy láncvezérelt, állandóan változó áttételű sebességváltó (CVT) alkalmazásokhoz vagy kettős tengelykapcsolós sebességváltókhoz (DCT), kivéve, ha alábbi táblázatban szerepel. Ford Type F/G folyadékot igénylő Ford sebességváltókhoz nem ajánlott.

Mindig ellenőrizze a jármű kézikönyvében, hogy a termék megfelel-e a berendezésgyártó ajánlásainak, figyelembe véve az üzemeltetési körülményeket és a karbantartási gyakorlatot.

Jóváhagyások, teljesítményszintek és alkalmazhatóság

Alkalmazhatóság

Aisin	AW-2 JWS 3309 JWS 3324 ATF
Allison	C-4
BMW	ATF 3+ ATF 6 ETL-7045 E ETL-8072 B LT 71141 LA 2634 M-L 12108 M-1375.4
Bosch Automotive Steering	TE-ML 09
FCA	Mopar AW-1 Mopar ATF+4 Mopar SP-IV

Ford	MERCON LV MERCON V MERCON MERCON SP Motorcraft Premium ATF
General Motors	19352619 21005966 19 40 767 88863400 9985010 DEXRON-II DEXRON-III DEXRON-VI DEXRON HP DEXRON ULV AC Delco WS AC Delco AW-1 AC Delco T-IV ATF Z1
Honda	ATF DW-1 ATF Z-1 ATF Type 3.0 ATF Type 3.1
Hyundai/Kia	SP-II SP-III SP-IV SP4-M1 NWS-9638 P/N 040000C90SG WS
Jaguar/Land Rover	JLM 21044 JLM 20238
Jaguar	WSS-M2C922-A1
JASO	M315 TYPE 1A LV
MAN	339A
Mazda	JWS 3317 JWS 3309 ATF FZ ATF A7 (SKYACTIVE-X)
Mercedes-Benz	MB 236.12 MB 236.14 MB 236.15 MB 236.17 MB 236.2
Mitsubishi	ATF-PA
Nissan	Matic S Matic W
Renault	Matic D2
PSA	Z 000169756
Toyota	WS (vagy NWS9638) JWS 3309, Type T-IV P/N 08886-81015 Type T-IV Type T
Volvo	AW-1, P/N 1161540-8 1161521 97325
VW	VW G 052 162 A1 VW G 055 162 A6 VW G 052 055/025 VW G 052 533/540
ZF	LifeguardFluid 8 LifeguardFluid 9 TE-ML 11A TE-ML 11B

Tipikus jellemzők		
Jellemző	Mérési Módszer	Eredmények
Szavatossági idő: 60 hónap a terméken feltüntetett gyártási időponttól számítva		
Kinematikai viszkozitás 100°C-on, mm²/s	ASTM D445	6,0
Kinematikai viszkozitás 40°C-on, mm²/s	ASTM D445	31
Brookfield-viszkozitás -40 °C-on, mPa.s	ATSM D2983	12.300
Megjelenés	Vizuális	Vörös
Viszkozitás index	ASTM D2270	143
Sűrűség, 15 °C-on , kg/l	ASTM D1298	0,853
Lobbanáspont, COC, °C	ASTM D92	218
Dermedéspont, °C	ASTM D97	-48

A tipikus jellemzők között megadott információk nem képeznek specifikációt, de a jelenlegi termelés alapján készült útmutatást adnak, és az engedélyezett gyártási tűréshatárok szerint módosulhatnak. A változtatások joga fenntartva. Ez az információ felülír minden korábbi kiadást és a bennük lévő információkat.

Jogi nyilatkozat: A Chevron nem vállal felelősséget azokért a veszteségekért vagy sérülésekért, amik ennek a terméknek a termék adatlapon feltüntetett alkalmazási köről eltérő alkalmazás során következnek be.

Egészség, biztonság, tárolás és környezetvédelem: A jelenleg érvényes információk alapján, ennek a terméknek nincs egészségkárosító hatása, ha a biztonsági adatlapban (MSDS) foglaltaknak megfelelő javasolt alkalmazási célokra használják fel. A biztonsági adatlapok a helyi értékesítő szervezetnek küldött kérés alapján állnak rendelkezésre, vagy interneten keresztül elérhetőek. Ez a termék nem használható fel egyéb célokra, mint a javasolt felhasználási céljainak köre. Ha a használt termék hulladékként való kezelésére kerül sor, ügyeljen a környezet védelmére és tartsa be a helyi előírásokat.

Mindig ellenőrizze, hogy a kiválasztott termék összhangban van a berendezés gyártójának a berendezés üzemeltetési körülményeire és a felhasználó által alkalmazandó karbantartási gyakorlatra vonatkozó javaslataival.

A tartalom hivatalos verziója az angol nyelvű. Ez csak egy fordítás, a Chevron nem vállal felelősséget a fordításban előforduló hibákért vagy kétértelműségekért. A Chevron nem vállal garanciát a fordítás teljességére, pontosságára és megbízhatóságára. A jelen fordítás és a hivatalos angol nyelvű változat közötti eltérések esetén az angol nyelvű változat az irányadó.

A Chevron company product