

Texaco Motor Oil

Motoröl mit effektiver Leistung

Produktbeschreibung

Motoröle von Texaco bilden ein Sortiment an robusten, scherstabilen Mehrbereichs-Produkten mit effektiver Leistung, die über verlängerte Ölwechselintervalle hinweg eine bewährte Leistung bieten.

Die Motoröle von Texaco sind mit einer robusten Additivzusammensetzung formuliert, für den Einsatz in Benzin- und Dieselmotoren von PKW sowie Kleintransportern geeignet und bieten einen effektiven Motorschutz über lange Wartungsintervalle.

Produkt-Highlights

- **Fördert eine verbesserte Sauberkeit im Motor**
- **Schutz bei hohen Temperaturen und Kaltstarts**
- **Verlängerte Wechselintervalle**

Spezifikationen und Normen:

API

ACEA

Vorteile für den Kunden

- Das effektive Reinigungsvermögen fördert den Schutz vor Varnish und Ringverkleben, verbessert die Sauberkeit im Motor und die Beständigkeit gegen Schlamm- und Verschleißbildung.
- Thermische Stabilität und Fließfähigkeit bei niedrigen Temperaturen bieten Schutz bei Kaltstarts, hohen Temperaturen, hohen Geschwindigkeiten oder Start-Stopp-Fahrten in der Stadt.
- Die verlängerten Ölwechselintervalle sorgen für längere Wartungsintervalle bei höherer Betriebsverfügbarkeit und geringeren Wartungs- und Reparaturkosten.

Anwendungen

- Die Motoröle von Texaco sind für eine effektive Leistung in Benzin- und Dieselmotoren von PKW und Kleintransportern entwickelt. Sie eignen sich für den Einsatz in Motoren mit Direkteinspritzung, aber auch in älteren Dieselmotoren.
- Texaco Motor Oil eignet sich für Benzin- und Dieselmotoren, die ein Öl entsprechend API SL/CF und ACEA A3/B3 (SAE 15W-40 und 20W-50) benötigen.
- Texaco Motor Oil SAE 5W-30 bietet Leistung entsprechend den Normen ACEA A5/B5, A1/B1 und API SL. A5/B5- und A1/B1-Öle eignen sich für einige Motoren nicht. Schlagen Sie im Zweifelsfall im Betriebshandbuch nach.
- Texaco Motor Oil SAE 5W-40 bietet eine Leistung entsprechend den Normen ACEA A3/B3, ACEA A3/B4 und API SM/CF.
- Motoröle von Texaco bieten zudem Schutz in Motoren, für die Öle empfohlen werden, die der früheren Norm API CD/SG/SH/SJ entsprechen.

- Texaco Motor Oil SAE 20W-50 eignet sich hauptsächlich für ältere Motoren, die bei hohen Temperaturen und hoher Belastung in Betrieb sind, beispielsweise in Zugmaschinen für schwere Auflieger/Hänger auf Autobahnen oder längere Zeit im Gebirge. Es wird auch für einige Hochleistungsmotoren im Renn- und Rally-Sport empfohlen.

Freigaben, Leistung und Einsatzzeichnung

Einsatzzeichnung

Motoröle von Texaco eignen sich für den Einsatz in den folgenden Anwendungen:

	5W-30	5W-40	15W-40	20W-50
API SL	X	–	–	–
API SL/CF	–	–	X	X
API SM/CF	–	X	–	–
ACEA A5/B5	X	–	–	–
ACEA A1/B1	X	–	–	–
ACEA A3/B3	–	X	X	–
ACEA A3/B4	–	X	–	–

Typische Kennwerte

Eigenschaften	Prüfmethoden	Ergebnisse			
SAE Viskositätsgrad		5W-30	5W-40	15W-40	20W-50
Dichte bei 15 °C, kg/l	ASTM D4052	0,853	0,856	0,879	0,881
Kinematische Viskosität bei 40 °C, mm2/s	ASTM D445	62,0	86,2	113	160
Kinematische Viskosität bei 100 °C, mm2/s	ASTM D445	10,4	14,4	14,7	18,0
Viskositätsindex	ASTM D2270	157	171	134	125
Pourpoint, °C	ASTM D5950	-36	-43	-34	-35
Flammpunkt COC, °C	ASTM D92	234	224	230 min	250

Die in der Tabelle „Typische Kennwerte“ wiedergegebenen Werte stellen keine Spezifikation dar, sondern sind typische Informationen auf Grundlage der aktuellen Produktion, die zulässigen Herstellungstoleranzen unterliegen können. Änderungen bleiben vorbehalten. Dieses Dokument ersetzt alle früheren Ausgaben und die in ihnen enthaltenen Informationen.

Haftungsausschluss: Chevron haftet nicht für Verluste oder Schäden, die in Folge der Verwendung dieses Produkts für andere als die konkret in einem Produktdatenblatt angeführten Anwendungen entstehen.

Gesundheit, Sicherheit, Lagerung und Umweltschutz: Auf Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen ist davon auszugehen, dass dieses Produkt nicht gesundheitsschädlich ist, sofern es für die vorgesehene Anwendung und gemäß den im Materialsicherheitsdatenblatt (MSDS) angeführten Empfehlungen verwendet wird. Materialsicherheitsdatenblätter sind auf Anfrage über die lokalen Vertriebsstellen oder über das Internet erhältlich. Dieses Produkt sollte für keinen anderen als seinen vorgesehenen Zweck verwendet werden. Bei der Entsorgung des Produkts ist auf den Umweltschutz zu achten und sind örtlich geltende Vorschriften einzuhalten.

Stellen Sie immer sicher, dass das ausgewählte Produkt mit den Empfehlungen des Originalherstellers für die Anlagenbetriebsbedingungen und mit den Wartungspraktiken des Kunden im Einklang steht.

Die offizielle Version dieses Inhalts ist die in englischer Sprache. Dies ist lediglich eine Übersetzung, und Chevron haftet nicht für Fehler oder Mehrdeutigkeiten in dieser Übersetzung. Weiterhin übernimmt Chevron keinerlei Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Zuverlässigkeit dieser Übersetzung. Bei Unstimmigkeiten zwischen dieser Übersetzung und der englischen Originalversion hat letztere Vorrang.

A Chevron company product