



Texaco Motor Oil

Motorolie met effectieve prestaties

Productbeschrijving

Het productassortiment motoroliën van Texaco bestaat uit effectieve multigrade motoroliën met robuuste, beproefde prestaties en een goede afschuifstabiliteit voor gevallen waarin lange verversingsintervallen worden aanbevolen.

De motoroliën van Texaco berusten op een robuuste additievensamenstelling en zijn geschikt voor gebruik in benzine- en dieselmotoren van personenauto's en lichte bedrijfswagens, voor een doeltreffende bescherming van de motor bij lange onderhoudsintervallen.

Sterke punten product

- **Houdt de motor schoner**
- **Bescherming bij koude start en hoge temperaturen**
- **Langere verversingsintervallen**

Geselecteerde specificatiestandaarden omvatten:

API

ACEA

Voordelen voor de klant

- De doeltreffende reinigende werking vergroot de bescherming tegen lakafzetting, voorkomt het vastkoeken van zuigerveren, houdt de motor schoner en gaat slib tegen.
- De thermische stabiliteit en vloeibaarheid bij lage temperaturen bieden bescherming bij koud starten, rijden bij hoge temperaturen of toerentallen en het veelvuldig stoppen en weer optrekken in stadsverkeer.
- Door het langere verversingsinterval gaat de olie langer mee, terwijl de uptime van het voertuig toeneemt en er minder kosten voor onderhoud en reparatie hoeven te worden gemaakt.

Toepassingen

- De motoroliën van Texaco zijn ontwikkeld voor personenauto's en lichte bedrijfswagens met een benzine- of dieselmotor. Ze zijn geschikt voor zowel motoren met directe injectie als oudere dieselmotoren.
- Texaco-motorolie is geschikt voor benzine- en dieselmotoren waarvoor de specificaties API SL/CF en ACEA A3/B3 (SAE 15W-40 en 20W-50) zijn voorgeschreven.
- Texaco Motorolie SAE 5W-30 voldoet aan ACEA A5/B5, A1/B1 en API SL. A5/B5- en A1/B1-oliën zijn niet geschikt voor gebruik in sommige motoren. Raadpleeg bij twijfel de gebruikershandleiding of het handboek.
- Texaco Motorolie SAE 5W-40 voldoet aan ACEA A3/B3, ACEA A3/B4 en API SM/CF.
- De motoroliën van Texaco beschermen ook motoren waarvoor de oudere oliespecificaties API CD/SG/SH/SJ worden aanbevolen.
- Texaco Motorolie SAE 20W-50 is vooral geschikt voor oudere motoren die intensief worden gebruikt en hoge temperaturen bereiken, zoals bij het trekken van zware aanhangers op hoge snelheid of tegen een helling omhoog. Deze olie wordt ook aanbevolen voor bepaalde high-performancemotoren die worden gebruikt voor races en rally's.

Goedkeuringen, prestaties en geschikt voor gebruik

Geschikt voor gebruik

Texaco Motorolie is geschikt voor de volgende toepassingen:

	5W-30	5W-40	15W-40	20W-50
API SL	X	—	—	—
API SL/CF	—	—	X	X
API SM/CF	—	X	—	—
ACEA A5/B5	X	—	—	—
ACEA A1/B1	X	—	—	—
ACEA A3/B3	—	X	X	—
ACEA A3/B4	—	X	—	—

Typische eigenschappen

Test	Testmethoden	Resultaten			
Viscositeitsgraad		5W-30	5W-40	15W-40	20W-50
Dichtheid bij 15°C, kg/l	ASTM D4052	0,853	0,856	0,879	0,881
Kinematische viscositeit bij 40°C, mm ² /s	ASTM D445	62,0	86,2	113	160
Kinematische viscositeit bij 100°C, mm ² /s	ASTM D445	10,4	14,4	14,7	18,0
Viscositeitsindex	ASTM D2270	157	171	134	125
Vloeipunt, °C	ASTM D5950	-36	-43	-34	-35
Vlampunt COC, °C	ASTM D92	234	224	230 min	250

De verstrekte informatie in de specifieke gegevens is geen specificatie, maar is een indicatie gebaseerd op de huidige productie en kan beïnvloed worden door toegestane productietoleranties. Het recht op aanpassingen is voorbehouden. Dit vervangt alle vorige edities en de hierin weergegeven informatie.

Disclaimer Chevron is niet verantwoordelijk voor verlies of geleden schade als gevolg van gebruik van dit product voor andere toepassingen dan de toepassingen die in product-datasheets specifiek worden vermeld.

Gezondheid, veiligheid, opslag en milieu Op basis van de huidige beschikbare informatie wordt dit product niet geacht negatieve effecten op de gezondheid te hebben, indien het voor de juiste toepassing en in overeenstemming met de aanbevelingen in de Material Safety Data Sheet (MSDS) wordt gebruikt. MSDS-en zijn op aanvraag bij uw plaatselijke verkooppunt of via internet beschikbaar. Dit product mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan hetgeen waarvoor het bedoeld is. Houd rekening met het milieu en neem de plaatselijke regelgeving in acht bij het afvoeren van het gebruikte product.

Controleer altijd of het geselecteerde product verenigbaar is met de OEM-aanbevelingen voor de betreffende bedrijfsomstandigheden en de onderhoudsprocedures van de klant.

De officiële versie van deze inhoud is de versie in de Engelse taal. Dit is enkel een vertaling, Chevron accepteert geen aansprakelijkheid voor fouten of dubbelzinnigheden in deze vertaling. Chevron geeft ook geen garantie voor de compleetheid, accuraatheid en betrouwbaarheid van deze vertaling. In het geval van discrepanties of verschillen tussen deze vertaling en de officiële Engelse versie, zal de Engelse versie leidend zijn.

A Chevron company product