Techron® Concentrate Plus

Produto de limpeza de sistema de gasolina de desempenho premium

Descrição do produto

O Techron Concentrate Plus é um produto de limpeza de sistema de combustível a gasolina de desempenho premium. Formulado com a tecnologia poliéter amina avançada (PEA) da Chevron, oferece um tratamento completo para o sistema de combustível de veículos comerciais ligeiros, camiões ligeiros e automóveis de passageiros a gasolina.

O Techron Concentrate Plus foi concebido para ajudar a remover os depósitos nocivos dos injetores de combustível, carburadores, válvulas de admissão, velas de ignição e câmaras de combustão de motores com carburador ou injeção de combustível por válvula (PFI). O Techron Concentrate Plus é compatível e exerce a sua função protetora com muitas misturas de gasolina/etanol disponíveis no mercado, como os combustíveis E10 e E85, ajudando a proporcionar proteção contra corrosão e ácidos.

Vantagens para o cliente

Um depósito de gasolina tratado com o Techron Concentrate Plus oferece:

- Melhor economia de combustível ao ajudar a remover os depósitos nocivos dos injetores de combustível, velas de ignição, carburador e válvulas de admissão
- Recuperação do desempenho, da aceleração e da potência do motor
- Melhor desempenho no arranque a frio
- Redução do batimento e do ping relacionados com depósitos
- Redução das emissões de escape nocivas
- Armazenamento e manuseamento seguros porque o produto está classificado como combustível e não como inflamável

Destaques do produto

- **Concebido para melhorar o desempenho em termos de economia de combustível**
- **Ajuda a recuperar a aceleração e a potência do motor**
- **Melhora o desempenho no arranque a frio**
- **Oferece proteção contra batimento e ping relacionados com depósitos**
- **Promove a redução das emissões de escape**
- **É seguro para os catalisadores de 3 vias, sistemas SCR e filtros de partículas**

Aplicações

O Techron Concentrate Plus foi concebido para:

- Motores a quatro tempos com ignição por faísca alimentados a gasolina, etanol e misturas de gasolina/etanol, de automóveis de passageiros, veículos comerciais ligeiros e camiões ligeiros
- Veículos híbridos a gasolina

O Techron Concentrate Plus não é recomendado para:

- Motores a gasóleo
- Utilização em aviação

O Techron Concentrate Plus:

- É compatível com muitas misturas de gasolina/etanol disponíveis no mercado
- Não contém enxofre
- Não danifica os catalisadores, sensores de oxigénio, catalisadores de 3 vias, sistemas SCR e filtros de partículas
- Não contribui para a formação de lodo no cárter do motor

Homologações, desempenho e adequação para uso

Adequação para uso

- A tecnologia do Techron Concentrate Plus é utilizada por muitas das maiores marcas de veículos e empresas de serviços.

Manuseamento e manutenção do produto

Nível de tratamento

- Recomendamos a colocação de um frasco de Techron Concentrate Plus num depósito (50-70 litros) de gasolina a cada 8.000 milhas/13.000 quilómetros. Para os veículos que fazem mais quilómetros, recomendamos um tratamento a cada 6 meses para manter a limpeza do motor. Não se deve efetuar mais de 2 tratamentos entre mudas de óleo.

Nota: confirme sempre que o produto selecionado é compatível com a recomendação do fabricante de equipamento original, tendo em conta as condições de funcionamento do equipamento e as práticas de manutenção do cliente.

Saúde e segurança

O Techron Concentrate Plus tem de ser mantido afastado de fontes de ignição e calor.

- Colocar sempre a tampa após a utilização.
- Manter afastado de crianças.
- Evitar a libertação para o ambiente.
- Evitar o contacto com a pele e os olhos. Em caso de contacto acidental com os olhos, lavar muito bem os olhos com água corrente durante 10-15 minutos. Se provocar irritação, deve-se procurar aconselhamento médico. Lavar muito bem as áreas da pele expostas com água e sabão, se possível.
- Se for ingerido, não se deve induzir o vómito e deve-se procurar imediatamente a ajuda de um médico e mostrar-lhe a etiqueta da embalagem.

Dados típicos

Teste	Métodos de teste	Resultados
Prazo de validade: 60 meses a partir da data de enchimento indicada no produto		
Aparência	Visual	Líquido transparente e brilhante
Densidade relativa a 15 °C	ASTM D1298	0,844
Ponto de inflamação, PM, °C	ASTM D93	82

A informação fornecida nos dados habituais não constitui uma especificação. Trata-se antes de uma indicação com base na actual produção, podendo ser afectada por tolerâncias de produção aceitáveis. Reservamo-nos o direito de proceder a alterações. Esta informação anula todas as edições e informações anteriores.

Limitação da Responsabilidade A Chevron não é responsável por qualquer perda ou dano sofrido em resultado da utilização deste produto em qualquer aplicação que não a especificamente indicada em qualquer Ficha Informativa do Produto.

Saúde, segurança, armazenamento e ambiente Com base na informação actualmente disponível, este produto não deverá provocar efeitos adversos na saúde quando utilizado para a aplicação prevista e em conformidade com as recomendações fornecidas na Ficha de Segurança. As Fichas de Segurança podem ser consultadas, a pedido, através do seu ponto de vendas local ou através da Internet. Este produto não deve ser utilizado para fins que não os previstos. Quando eliminar o produto usado, tenha atenção para proteger o ambiente e cumprir com a legislação local.

A versão oficial deste conteúdo é a versão em idioma inglês. Esta versão é apenas uma tradução e a Chevron não aceita qualquer responsabilidade por erros ou ambiguidades existentes nesta tradução. A Chevron também não oferece qualquer garantia desta tradução quanto a ausência de omissões, precisão ou fiabilidade. Se existirem discrepâncias ou diferenças entre esta tradução e a versão oficial em inglês, a versão em inglês prevalecerá.

A Chevron company product

© 2025 Chevron Products UK Limited. All rights reserved.
All trademarks are property owned by Chevron Intellectual Property LLC.