Texaco Motor Oil

Aceite de motor de rendimiento eficaz

Descripción del producto

La gama de aceites Texaco Motor Oil se compone de aceites multigrado estables al cizallamiento y con un rendimiento demostrado en aplicaciones en las que se recomiendan intervalos de drenaje prolongados.

Con una potente formulación de aditivos, los aceites Texaco Motor Oil resultan indicados para los motores de turismos diésel y de gasolina, y vehículos comerciales ligeros, a los que protegen de forma efectiva durante intervalos de servicio prolongados.

Beneficios para el cliente

- Las eficaces propiedades detergentes favorecen la protección frente a los barnices y el agarrotamiento de los segmentos, lo que mejora la limpieza del motor y la resistencia a los lodos
- La estabilidad térmica y la fluidez a baja temperatura protegen en los arranques en frío, ante condiciones de temperaturas y velocidades altas, o en los continuos ciclos de arranque y parada habituales de la conducción urbana
- Los intervalos de drenaje prolongados se traducen en una mayor durabilidad del aceite, más tiempo de funcionamiento y menores costes de reparación y mantenimiento

Puntos destacados del producto

- **Favorece una mejor limpieza del motor**
- **Protección en los arranques en frío y con temperaturas elevadas**
- **Intervalos de drenaje prolongados**

Cumple las siguientes especificaciones:

API	ACEA

Aplicaciones

- Los aceites Texaco Motor Oil se han desarrollado para ofrecer un rendimiento eficaz en los motores de turismos diésel y de gasolina, así como de los vehículos comerciales ligeros. Su uso está indicado en motores de inyección directa y variantes más antiguas de motores diésel.
- Texaco Motor Oil se puede usar en motores diésel y de gasolina que requieren las especificaciones API SL/CF y ACEA A3/B3 (SAE 15W-40 y 20W-50)
- Texaco Motor Oil SAE 5W-30 ofrece características de rendimiento ACEA A5/B5, A1/B1 y API SL. Los aceites A5/B5 y A1/B1 no están indicados para su uso en determinados motores. En caso de duda, consulte el manual del propietario o las instrucciones
- El aceite Texaco Motor Oil SAE 5W-40 ofrece características de rendimiento ACEA A3/B3, ACEA A3/B4 y API SM/CF.
- Los aceites Texaco Motor Oil también ofrecen protección para los motores en los que se recomiendan aceites conforme a la anterior especificación API CD/SG/SH/SJ
- Texaco Motor Oil SAE 20W-50 resulta principalmente indicado en motores más antiguos, en condiciones de alta temperatura y operaciones de servicio pesado, como arrastrar remolques pesados por autovía o en pendientes durante largos períodos de tiempo. Su uso también se recomienda en algunos motores de alto rendimiento equipados en vehículos de competición y rallies.

Aprobaciones, rendimiento y uso indicado

Uso indicado

Los aceites Texaco Motor Oil resultan indicados para las siguientes aplicaciones:

	5W-30	5W-40	15W-40	20W-50
API SL	X	–	–	–
API SL/CF	–	–	X	X
API SM/CF	–	X	–	–
ACEA A5/B5	X	–	–	–
ACEA A1/B1	X	–	–	–
ACEA A3/B3	–	X	X	–
ACEA A3/B4	–	X	–	–

Datos de características típicas

Características	Ensayo	Resultados			
Grado de viscosidad		**5W-30**	**5W-40**	**15W-40**	**20W-50**
Densidad a 15 °C, kg/l	ASTM D4052	0,853	0,856	0,879	0,881
Viscosidad cinemática a 40 °C, mm2/s	ASTM D445	6,0	86,2	113	160
Viscosidad cinemática a 100 °C, mm2/s	ASTM D445	10,4	14,4	14,7	18,0
Índice de viscosidad	ASTM D2270	157	171	134	125
Punto de fluidez, °C	ASTM D5950	-36	-43	-34	-35
Punto de ignición COC, °C	ASTM D92	234	224	230 min	250

La información que aparece en los datos característicos no constituye ninguna especificación, sino que es una indicación que se basa en la producción actual y puede verse afectada por las tolerancias de producción admisibles. Queda reservado el derecho a realizar modificaciones. Ello sustituye todas las ediciones anteriores y la información que contengan.

Descargo de responsabilidad Chevron no acepta ninguna responsabilidad por las pérdidas o los daños que puedan resultar del uso de este producto para cualquier aplicación que no sean las aplicaciones indicadas específicamente en las hojas de datos de los productos.
Salud, seguridad, almacenamiento y medio ambiente Según la información disponible en la actualidad, este producto no debería producir efectos adversos sobre la salud si se usa para la aplicación prevista y de acuerdo con las recomendaciones indicadas en la Ficha de datos de seguridad del material (FDS). Puede solicitar la FDS en su oficina comercial más próxima o bien a través de Internet. Este producto no se debería usar para finalidades que no sean las previstas. Para la eliminación del producto usado, tenga en cuenta la protección del medio ambiente y siga la legislación local.

Confirme siempre que el producto seleccionado siga las recomendaciones del fabricante del equipo original para las condiciones operativas del equipo y las prácticas de mantenimiento del cliente.

La versión oficial de este contenido es la versión en inglés. Esta es solo una traducción, Chevron no acepta responsabilidad alguna por errores o ambigüedades en la traducción. Igualmente, Chevron tampoco garantiza la integridad del contenido, la precisión ni la fiabilidad de esta traducción. En caso de discrepancias o diferencias entre esta traducción y la versión oficial en inglés, prevalecerá la versión en inglés

A **Chevron** company product

© 2026 Chevron Products UK Limited. All rights reserved.
All trademarks are property owned by Chevron Intellectual Property LLC.