Delo 400 LE Synthetic SAE 5W-40

Synthetische heavy-duty dieselmotorolie met premium prestaties

Productbeschrijving

Delo® 400 LE Synthetic SAE 5W-40 is een synthetische heavy-duty dieselmotorolie met premium prestaties voor een groot bereik van dieselmotoren in toepassingen voor op de weg en daarbuiten.

Delo 400 LE Synthetic SAE 5W-40 is samengesteld met low-SAPS-additieftechnologie en ontwikkeld ter bescherming van moderne motoren die op dieselbrandstof met een ultralaag zwavelgehalte lopen en zijn uitgerust met selectieve katalytische reductie, een roetfilter en uitlaatgasrecirculatie.

Voordelen voor de klant

- De geavanceerde samenstelling op basis van low-SAPS brengt de emissie omlaag en beschermt uitlaatgasnabehandelingssystemen om de levensduur van het roetfilter te verlengen.
- De robuuste bescherming tegen slijtage en de vloeibaarheid bij lage temperaturen zorgen voor minder slijtage van onderdelen en dragen bij tot een langere levensduur van de motor.
- De doeltreffende technologie voor beheersing van de verspreiding en afzetting van roet houdt de motor schoon en zorgt voor een betrouwbare werking en daarmee voor minder stilstandtijd voor onderhoud.
- Geschikt voor gemengde wagenparken, brengt de voorraadeisen voor smeermiddelen omlaag en minimaliseert het risico op verkeerde producttoepassing.
- Technologie van synthetische basisolie is geschikt voor een groot bereik van bedrijfstemperaturen en biedt betrouwbare bescherming van de motor in veeleisende omstandigheden.

Sterke punten product

- **Geavanceerde low-SAPS-technologie is geschikt voor moderne motoren met lage emissie**
- **Beschermt roetfilters, katalysators en uitlaatgasrecirculatiesystemen**
- **Houdt de motor schoon en biedt bescherming tegen slijtage**
- **Brengt de stilstandtijd voor onderhoud omlaag voor uiteenlopende motoren**
- **Zorgt voor startbescherming bij lage temperaturen**

Geselecteerde specificatiestandaarden omvatten:

ACEA	API
Allison	Caterpillar
Cummins	DAF
Daimler Truck	Detroit Diesel
Mack	MTU
Renault Trucks	Volvo

Toepassingen

Delo 400 LE Synthetic SAE 5W-40 is een motorolie die wordt aanbevolen voor:

- uiteenlopende dieselmotoren (viertaktdieselmotoren met of zonder turbocompressor);
- commercieel wegvervoer, met inbegrip van motoren met uitlaatgasreinigingssystemen van elk type;
- voertuigen met een hoge roetbelasting veroorzaakt door veelvuldig stoppen en weer optrekken, zoals vrachtwagens, bussen en vuilniswagens op secundaire wegen en in de stad.

Delo 400 LE Synthetic SAE 5W-40 is speciaal samengesteld voor zowel oude als nieuwe voertuigen, ook voertuigen die voldoen aan de emissienormen EPA 2002 & 2007 (VS) en Euro IV, V & VI.

Goedkeuringen, prestaties en geschikt voor gebruik

Goedkeuringen

- Daimler Truck DTFR 15C100 (voorheen MB 228.31)
- Mack EOS-4.5
- Renault Trucks RLD-3
- Volvo VDS-4.5

Prestaties

- ACEA E7, E11
- API CK-4 / CJ-4 / CI-4 / CH-4 / SN / SM / SL / SJ
- Allison TES 439
- Caterpillar ECF-3
- Cummins CES 20086, CES 20081
- DAF Standaard verversingsintervallen (Euro 0 tot VI)
- Detroit Diesel DFS 93K222, DFS 93K18
- Mack EO-O Premium Plus
EO-N Premium Plus, EO-M Plus, EO-M en EO-N
- MTU Oliecategorie 2.1
- Renault Trucks RLD-2, RLD
- Volvo VDS-3

Geschikt voor gebruik

- Renault Trucks RD-2, RD
- Volvo VDS-2, VDS

Typische eigenschappen

Test	Testmethoden	Resultaten
Viscositeitsgraad		**SAE 5W-40**
Houdbaarheid: 60 maanden vanaf de vuldatum die wordt aangegeven op het productetiket.		
Dichtheid bij 15°C, kg/l	ASTM D4052	0,856
Kinematische viscositeit bij 100°C, mm^2/s	ASTM D445	14,4
Kinematische viscositeit bij 40°C, mm^2/s	ASTM D445	88,7
Viscositeitsindex	ASTM D2270	169
Vloeipunt, °C	ASTM D97	-42
Vlampunt COC, °C	ASTM D92	222
Totaal basegetal (TBN), mg KOH/g	ASTM D2896	11
Sulfaatas, %wt	ASTM D874	1,0

De verstrekte informatie in de specifieke gegevens is geen specificatie, maar is een indicatie gebaseerd op de huidige productie en kan beïnvloed worden do toegestane productietoleranties. Het recht op aanpassingen is voorbehouden. Dit vervangt alle vorige edities en de hierin weergegeven informatie.

VN: P2/020726

Disclaimer Chevron is niet verantwoordelijk voor verlies of geleden schade als gevolg van gebruik van dit product voor andere toepassingen dan de toepassingen die in product-datasheets specifiek worden vermeld.
Gezondheid, veiligheid, opslag en milieu Op basis van de huidige beschikbare informatie wordt dit product niet geacht negatieve effecten op de gezondheid te hebben, indien het voor de juiste toepassing en in overeenstemming met de aanbevelingen in de Material Safety Data Sheet (MSDS) wordt gebruikt. MSDS-en zijn op aanvraag bij uw plaatselijke verkooppunt of via internet beschikbaar. Dit product mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan hetgeen waarvoor het bedoeld is. Houd rekening met het milieu en neem de plaatselijke regelgeving in acht bij het afvoeren van het gebruikte product.

Controleer altijd of het geselecteerde product verenigbaar is met de OEM-aanbevelingen voor de betreffende bedrijfsomstandigheden en de onderhoudsprocedures van de klant.

De officiële versie van deze inhoud is de versie in de Engelse taal. Dit is enkel een vertaling, Chevron accepteert geen aansprakelijkheid voor fouten of dubbelzinnigheden in deze vertaling. Chevron geeft ook geen garantie voor de compleetheid, accuratie en betrouwbaarheid van deze vertaling. In het geval van discrepanties of verschillen tussen deze vertaling en de officiële Engelse versie, zal de Engelse versie leidend zijn.

A **Chevron** company product

© 2026 Chevron. All rights reserved.
All trademarks are property owned by Chevron Intellectual Property LLC.