



Delo 400 LE Synthetic SAE 5W-40

Syntetisk dieselmotorolja med premiumprestanda för tunga fordon

Produktbeskrivning

Delo® 400 LE Synthetic SAE 5W-40 är en syntetisk dieselmotorolja med premiumprestanda för tunga fordon. Den är formulerad för att passa en mängd olika dieselmotorer i såväl landsvägstillämpningar som entreprenadmaskiner.

Delo 400 LE Synthetic SAE 5W-40 är formulerad med avancerad Low SAPS-additivteknologi och är framtagen för att hjälpa till att skydda moderna lågemissionsmotorer som körs på ULSD-bränslen (Ultra-Low Sulfur Diesel) och är utrustade med SCR-katalysator (Selective Catalytic Reduction), dieselpartikelfilter (DPF) och EGR-system (Exhaust Gas Recirculation).

Kundfördelar

- Den avancerade Low SAPS-formuleringen hjälper till att minska utsläppen och skydda avgasreningssystemet vilket bidrar till längre livslängd för partikelfiltret.
- Robust slitageskydd och god flytbarhet vid låga temperaturer hjälper till att ge minskat komponentslitage och bidrar till ökad motorlivslängd.
- Effektiv teknologi för sotdispergering och skydd mot beläggningar hjälper till att hålla motorn ren och driftsäker vilket ger minskad stilleståndstid för underhåll.
- Lämplig för blandade fordonsparker genom minskat behov för lagerhållning av smörjmedel samtidigt som risken för felanvändning minskar.
- Syntetisk basoljeteknologi ger fullgod funktion genom ett brett temperaturintervall samt ett tillförlitligt motorskydd under krävande förhållanden.

Produktfördelar

- Avancerad Low SAPS-teknologi anpassad till moderna lågemissionsmotorer.
- Skyddar partikelfilter, katalysatorer och EGR-system.
- Bidrar till en renare och effektivare motor.
- Hjälper till att ge minskad stilleståndstid för underhåll för blandade fordonsparker.
- Skyddar motorn vid start i låga temperaturer.

Utvalda specifikationer inkluderar:

ACEA	API
Allison	Caterpillar
Cummins	DAF
Daimler Truck	Detroit Diesel
Mack	MTU
Renault Trucks	Volvo

Applikationer

Delo 400 LE Synthetic SAE 5W-40 är en motorolja som rekommenderas för:

- blandade fordonsparker utrustade med fyrtakts dieselmotorer med eller utan turbo,
- fordon i yrkesmässig trafik, inklusive motorer utrustade med alla förekommande typer av avgasrening.
- den lämpar sig också för fordon med många start och stopp, samt fordon med hög sotbildning, till exempel bussar, sopbilar samt terränggående fordon.

Delo 400 LE Synthetic SAE 5W-40 är särskilt formulerad både för äldre och nyare fordon samt fordon som uppfyller utsläppskraven enligt US EPA 2002 och 2007 samt Euro IV, V och VI.

Godkännanden, prestanda och lämplig användning

Godkännanden

- Mack EOS-4.5
- Renault Trucks RLD-3
- Volvo VDS-4.5

Prestanda

- ACEA E7, E11
- API CK-4 / CJ-4 / CI-4 / CH-4 / SN / SM / SL / SJ
- Allison TES 439
- Caterpillar ECF-3
- Cummins CES 20086, CES 20081
- DAF Normala bytesintervall (Euro 0 till VI)
- Daimler DTFR 15C100 (tidigare MB 228.31)
- Detroit Diesel DFS 93K222, DFS 93K18
- Mack EO-O Premium Plus
EO-N Premium Plus, EO-M Plus,
EO-M och EO-N
- MTU Oljekategori 2.1
- Renault Trucks RLD-2, RLD
- Volvo VDS-3

Lämplig användning

- Renault Trucks RD-2, RD
- Volvo VDS-2, VDS

Typiska data		
Test	Testmetod	Resultat
Viskositetsklass		SAE 5W-40
Lagringstid: 60 månader från det fylldatum som anges på förpackningen		
Density at 15°C, kg/l	ASTM D4052	0,856
Kinematic viscosity at 100°C, mm ² /s	ASTM D445	14,4
Kinematic viscosity at 40°C, mm ² /s	ASTM D445	88,7
Viscosity Index	ASTM D2270	169
Pour point, °C	ASTM D97	-42
Flash point COC, °C	ASTM D92	222
Total Base Number, mg KOH/g	ASTM D2896	11
Sulphated Ash, %wt	ASTM D874	1,0

Informationen i typiska data utgör inte en specifikation utan är en indikation baserad på nuvarande produktion, den kan påverkas av tillåtna produktionstoleranser. Rätten till ändringar förbehålls. Detta ersätter alla tidigare utgåvor och informationen i dessa.

VN: P2/020726

Ansvarsfriskrivning Chevron ansvarar inte för några skador eller förluster som orsakas av att produkten används till annat än applikationerna specifikt angivna i något produktdatablad.

Hälsa, säkerhet, förvaring och miljö Baserat på nuvarande tillgänglig information, denna produkt förväntas inte skapa någon negativ hälsoeffekt när den används på avsedd applikation och i enlighet med rekommendationerna i säkerhetsdatabladet. Säkerhetsdatablad erhålles på begäran eller via internet. Produkten ska inte användas till annat än den är avsedd för. Var rädd om miljön och följ gällande regler vid avyttring av använd produkt.

Den officiella versionen av det här innehållet är den engelska versionen. Det här är endast en översättning och Chevron tar inget ansvar för eventuella fel eller tvetydigheter i översättningen. Chevron utfäster heller inga garantier för fullständigheten, noggrannheten eller tillförlitligheten i den här översättningen. Vid eventuella avvikelser eller skillnader mellan den här översättningen och den officiella engelska versionen, är det den engelska versionen som gäller.

A **Chevron** company product

© 2026 Chevron. All rights reserved.
All trademarks are property owned by Chevron Intellectual Property LLC.

EU v2 28 July 2026
Delo® 400 LE Synthetic SAE 5W-40