



Texaco Motor Oil

Huile moteur aux performances éprouvées

Description du produit

La gamme Texaco Motor Oil est composée d'huiles moteur multigrades robustes et efficaces, qui résistent au cisaillement et qui offrent des performances éprouvées là où des intervalles de vidange prolongés sont recommandés.

Formulées avec des additifs résistants, les huiles Texaco Motor Oil conviennent à l'utilisation dans les moteurs essence et diesel des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers et offrent une protection efficace du moteur sur de longs intervalles d'entretien.

Avantages pour le client

- La détergence efficace assure la protection contre les vernis et le gommage des segments, ce qui améliore la propreté du moteur et la résistance à la boue.
- La stabilité thermique et la fluidité à basses températures garantissent la protection du système lors des démarrages à froid et lors de la conduite à des températures élevées, à grande vitesse ou en ville, avec des arrêts et redémarrages fréquents.
- Les intervalles prolongés entre les vidanges assurent la longévité de l'entretien avec une plus grande disponibilité et des coûts de réparation et de maintenance réduits.

Points forts du produit

- **Permet d'améliorer la propreté du moteur**
- **Protection à des températures élevées et lors des démarrages à froid**
- **Intervalles prolongés entre les vidanges.**

Les normes techniques sélectionnées incluent :

API

ACEA

Applications

- Les huiles Texaco Motor Oil sont développées pour offrir des performances éprouvées dans les moteurs essence et diesel des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers. Elles peuvent être utilisées avec les moteurs diesel à injection directe ou plus anciens.
- Les huiles Texaco Motor Oil conviennent à l'utilisation dans les moteurs essence et diesel devant répondre aux normes API SL/CF et ACEA A3/B3 (SAE 15W-40 et 20W-50).
- Texaco Motor Oil SAE 5W-30 offre des performances ACEA A5/B5, A1/B1 et API SL. Les huiles A5/B5 et A1/B1 ne sont pas adaptées à l'utilisation dans certains moteurs. Reportez-vous au manuel du constructeur en cas de doute.
- Texaco Motor Oil SAE 5W-40 offre des performances ACEA A3/B3, ACEA A3/B4 et API SM/CF.
- Les huiles Texaco Motor Oil assurent également la protection des moteurs pour lesquels des huiles répondant aux anciennes normes API CD/SG/SH/SJ sont recommandées.

- Texaco Motor Oil SAE 20W-50 est principalement destinée aux moteurs plus anciens, pour une utilisation dans des conditions de températures élevées et de sollicitations intenses, telles que le tractage de remorques lourdes à vitesse d'autoroute ou en montée pendant de longues périodes. Elle est également recommandée pour certains moteurs hautes performances utilisés en compétition et en rallye.

Homologations, performances et compatibilité

Compatibilité

La gamme Texaco Motor Oil peut être utilisée dans les applications suivantes :

	5W-30	5W-40	15W-40	20W-50
API SL	X	—	—	—
API SL/CF	—	—	X	X
API SM/CF	—	X	—	—
ACEA A5/B5	X	—	—	—
ACEA A1/B1	X	—	—	—
ACEA A3/B3	—	X	X	—
ACEA A3/B4	—	X	—	—

Caractéristiques typiques

Essai	Méthodes d'essai	Résultats			
Grade de viscosité		5W-30	5W-40	15W-40	20W-50
Densité à 15 °C, kg/l	ASTM D4052	0,853	0,856	0,879	0,881
Viscosité cinématique à 40 °C, mm ² /s	ASTM D445	62,0	86,2	113	160
Viscosité cinématique à 100 °C, mm ² /s	ASTM D445	10,4	14,4	14,7	18,0
Indice de viscosité	ASTM D2270	157	171	134	125
Point d'écoulement, °C	ASTM D5950	-36	-43	-34	-35
Point d'éclair COC, °C	ASTM D92	234	224	230 min	250

Les informations reprises dans les données techniques ne constituent pas des spécifications, mais des indications basées sur la production actuelle. Elles peuvent être modifiées par les tolérances admissibles de production. L'entreprise se réserve le droit d'apporter des modifications. Le présent document annule et remplace toutes les éditions précédentes et les informations qu'elles contiennent.

Clause de non-responsabilité : Chevron ne saurait être tenu responsable de toutes pertes ou dommages inhérents aux utilisations de ce produit autres que celles spécifiquement énoncées dans l'une des fiches produit.

Santé, sécurité, stockage et environnement : sur la base des informations disponibles actuellement, ce produit ne devrait avoir aucun effet néfaste sur la santé lorsqu'il est utilisé dans les applications prévues et conformément aux recommandations fournies dans la fiche technique santé-sécurité (MSDS). Les fiches MSDS sont disponibles sur simple demande auprès de votre revendeur local ou sur Internet. Ce produit ne devrait pas être utilisé à des fins autres que celles prévues. Lors de l'élimination du produit usagé, veillez à protéger l'environnement et à respecter les réglementations locales.

La version officielle de ce contenu est la version en langue anglaise. La présente version est uniquement une traduction pour laquelle Chevron décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'ambiguïté. Chevron ne garantit pas l'exhaustivité, la précision et la fiabilité de cette traduction. En cas de divergence ou de différence entre cette traduction et la version officielle en anglais, la version anglaise prévaut.

A Chevron company product