



Texaco Motor Oil

Motorolja med effektiv prestanda

Produktbeskrivning

Texaco Motor Oil är en serie robusta och skjuvstabila multigradeoljor med beprövat effektiv prestanda där utökade bytesintervall rekommenderas.

Texaco Motor Oil är formulerad med en robust additivformulering, är lämplig för användning i bensin- och dieseldrivna personbilar och lätta transportbilar och ger ett effektivt motorskydd genom långa serviceintervall.

Kundfördelar

- Effektiva rengörande egenskaper ger renare motorer, skyddar mot slambildning och bidrar till att skydda mot varnish (lackbildning) och fastnande kolvringar.
- Termisk stabilitet och god flytbarhet vid låga temperaturer skyddar vid kallstarter, men även vid höga temperaturer, höga varvtal eller stopp/start-körning i stadstrafik.
- Kapacitet för förlängda oljebytesintervall möjliggör långa serviceintervall, mindre stilleståndstid och lägre kostnader för underhåll och reparationer.

Produktfördelar

- Bidrar till renare motor
- Skyddar vid kallstarter och höga temperaturer.
- Möjliggör förlängda oljebytesintervall.

Utvalda specifikationsstandarder inkluderar:

API

ACEA

Applikationer

- Texaco Motor Oil har tagits fram för att ge effektiv prestanda i motorer för bensen- och dieseldrivna personbilar och lätta transportbilar. De är lämpliga för användning i såväl direktinsprutade motorer som i dieselmotorer av äldre typ.
- Texaco Motorolja är lämplig för bensen- och dieselmotorer som kräver API SL/CF och ACEA A3/B3 (SAE 15W-40 och 20W-50)
- Texaco Motor Oil SAE 5W-30 uppfyller prestanda enligt ACEA A5/B5, A1/B1 och API SL. A5/B5- och A1/B1-oljor är inte lämpliga för användning i vissa motorer. Vid tveksamhet, läs fordonets ägarhandbok eller instruktionsbok.
- Texaco Motor Oil SAE 5W-40 erbjuder prestanda i enlighet med ACEA A3/B3, ACEA A3/B4 och API SM/CF.
- Texaco Motor Oil skyddar även motorer där oljor som uppfyller någon av de tidigare specifikationerna API CD/SG/SH/SJ rekommenderas.
- Texaco Motor Oil SAE 20W-50 lämpar sig framför allt för äldre motorer som körs vid höga temperaturer samt i tungt belastade tillämpningar, till exempel att dra tunga laster i hög fart. Den rekommenderas även för vissa högprestandamotorer inom racing och rally.

Godkännanden, prestanda och lämplig användning

Lämplig för användning

Texaco Motor Oil lämpar sig för användning i följande tillämpningar:

	5W-30	5W-40	15W-40	20W-50
API SL	X	—	—	—
API SL/CF	—	—	X	X
API SM/CF	—	X	—	—
ACEA A5/B5	X	—	—	—
ACEA A1/B1	X	—	—	—
ACEA A3/B3	—	X	X	—
ACEA A3/B4	—	X	—	—

Typiska data

Test	Testmetod	Resultat			
Viskositetsklass		5W-30	5W-40	15W-40	20W-50
Densitet vid 15 °C, kg/l	ASTM D4052	0,853	0,856	0,879	0,881
Kinematisk viskositet vid 40 °C, mm2/s	ASTM D445	62,0	86,2	113	160
Kinematisk viskositet vid 100 °C, mm2/s	ASTM D445	10,4	14,4	14,7	18,0
Viskositetsindex	ASTM D2270	157	171	134	125
Lägsta flytttemperatur, °C	ASTM D5950	-36	-43	-34	-35
Flampunkt COC, °C	ASTM D92	234	224	230 min	250

Informationen i typiska data utgör inte en specifikation utan är en indikation baserad på nuvarande produktion, den kan påverkas av tillåtna produktionstolerans Rätten till ändringar förbehålls. Detta ersätter alla tidigare utgåvor och informationen i dessa.

Ansvarsfriskrivning Chevron ansvarar inte för några skador eller förluster som orsakas av att produkten används till annat än applikationerna specifikt angivna i något produktdatablad.
Hälsa, säkerhet, förvaring och miljö Baserat på nuvarande tillgänglig information, denna produkt förväntas inte skapa någon negativ hälsoeffekt när den används på avsedd applikation och i enlighet med rekommendationerna i säkerhetsdatabladet. Säkerhetsdatablad erhålles på begäran eller via internet. Produkten ska inte användas till annat än den är avsedd för. Var rädd om miljön och följ gällande regler vid avyttring av använd produkt.

Den officiella versionen av det här innehållet är den engelska versionen. Det här är endast en översättning och Chevron tar inget ansvar för eventuella fel eller tvetydigheter i översättningen. Chevron utfäster heller inga garantier för fullständigheten, noggrannheten eller tillförlitligheten i den här översättningen. Vid eventuella avvikelser eller skillnader mellan den här översättningen och den officiella engelska versionen, är det den engelska versionen som gäller.

A Chevron company product