

Havoline ProDS PR SAE 0W-30

Ulei sintetic cu performanță premium pentru
motoare

Descrierea produsului

Havoline® ProDS PR SAE 0W-30 este un ulei de motor sintetic cu performanță premium, formulat special cu aditivi de tehnologie avansată pentru a îndeplini cerințele PSA B71-2312 privind lubrifierea motoarelor.

Havoline ProDS PR SAE 0W-30 este adecvat pentru utilizare la autoturismele pe benzină și diesel și la motoarele diesel ale vehiculelor comerciale ușoare. Acesta este un ulei cu conținut de cenușă mediu (mid SAPS), compatibil cu filtrele de particule diesel/pe benzină (DPF/GPF) și catalizatorii cu trei căi (TWC).

Beneficii pentru client

- Formula cu conținut de cenușă mediu (mid SAPS) este concepută pentru a contribui la protejarea sistemelor de filtrare pentru post-tratarea gazelor de eșapament împotriva acumulării de funingine și depuneri, contribuind totodată la reducerea la minimum a emisiilor de gaze de eșapament.
- O fluiditate bună la temperaturi scăzute favorizează circulația rapidă a lubrifiantului în timpul pornirilor la rece, contribuind la o protecție sporită a motorului și la îmbunătățirea economiei de combustibil.
- Formulă cu aditivi de curățare avansați pentru a contribui la reducerea la minimum a acumulării de depuneri și nămol.
- Buna stabilitate la oxidare și termică contribuie la menținerea performanțelor uleiului pe întreaga durată a intervalului de service.
- Conceput pentru a oferi protecție împotriva preaprinderii la turație redusă (LSPI), contribuind la prevenirea deteriorării grave a motoarelor PSA moderne.
- Conceput pentru protecția avansată a motorului și a sistemului de emisii, contribuind la reducerea timpului de indisponibilitate și susținând intervale prelungite de schimb al uleiului

Caracteristicile produsului

- Contribuie la protejarea sistemelor de post-tratare
- Facilitează pornirea la temperaturi scăzute și contribuie la economia de combustibil
- Contribuie la reducerea depunerilor și formării nămolului
- Bună stabilitate la oxidare și termică
- Oferă protecție împotriva preaprinderii la turație redusă (LSPI)
- Conceput pentru protecția avansată a motorului și a sistemului de emisii
- Contribuie la reducerea consumului de ulei

Standardele de performanță selectate includ:

ACEA	API
Fiat	PSA

- Tehnologiile cu uleiuri de bază sintetice contribuie la reducerea volatilității uleiului și la un consum mai redus de ulei.

Aplicații

- Havoline ProDS PR SAE 0W-30 este adecvat pentru utilizarea în autoturisme pe benzină și autoutilitare diesel ușoare Euro 5 sau ulterioare, cu sau fără turbocompresor, echipate cu filtre de particule pentru benzină sau diesel (GPF/DPF) și care funcționează cu combustibili europeni.
- Havoline ProDS PR SAE 0W-30 este obligatoriu pentru vehiculele Euro 6 care necesită ulei de motor PSA B71-2312.
- Este adecvat pentru vehiculele Peugeot și Citroën echipate cu motoare diesel BlueHDi prevăzute cu sisteme de reducere catalitică selectivă (SCR), care utilizează fluidul AdBlue® pentru tratarea gazelor de eșapament ale motoarelor diesel în vederea reducerii emisiilor de NOx.
- Havoline ProDS PR SAE 0W-30 nu este adecvat pentru utilizarea în anumite motoare. Consultați manualul de utilizare sau broșura dacă aveți îndoieli.

Aprobări, recomandări și utilizare adecvată

Performanță

- ACEA C2
- API SP
- PSA B71-2312

Adecat pentru utilizare

Havoline ProDS PR SAE 0W-30 este adecvat pentru utilizarea în motoare care necesită:

- Fiat 9.55535-GS1
- Fiat 9.55535-DS1
- PSA B71-2302

Date tehnice tipice

Test	Metoda de testare	Rezultat
Clasa de vâscozitate		SAE 0W-30
Perioada de valabilitate: 60 de luni de la data umplerii indicate pe produs.		
Densitate, 15°C, kg/l	ASTM D4052	0,847
Vâscozitate, Cinematică, 100°C, mm²/s	ASTM D445	9,8
Vâscozitate, Cinematică, 40°C, mm²/s	ASTM D445	51,8
Indice de vâscozitate	ASTM D2270	179
Punct de curgere, °C	ASTM D97	-48
Punct de inflamare COC, °C	ASTM D92	222

Datele de testare tipice prezentate mai sus nu constituie o specificație. Aceasta este doar orientativă și poate fi afectată de toleranțele de producție admisibile. Chevron poate modifica aceste date de testare. Datele modificate vor înlocui toate datele anterioare, așa că vă rugăm să vă asigurați că consultați cea mai recentă versiune a acestei fișe tehnice a produsului (PDS).

V/N2-030826

Responsabilitate Chevron nu acceptă nici o responsabilitate pentru nici o pierdere sau pagubă suferită rezultat al utilizării acestui produs pentru orice altă aplicație decât aplicațiile specificate în fișa de produs.

Sănătate, siguranță, depozitare și mediu Având la bază informațiile curente valabile, acest produs nu se așteaptă să producă efecte adverse asupra sănătății când este utilizat pentru aplicațiile corespunzătoare și în concordanță cu recomandările furnizate în fișa de securitate. Fișele de securitate sunt valabile la cerere prin intermediul birourilor noastre de vânzări locale sau prin internet. Acest produs nu trebuie să fie utilizat pentru alt scop decât cel recomandat. La colectarea uleiului protejați mediul și respectați legislația locală.

Versiunea oficială a acestui conținut este cea în limba engleză. Aceasta este doar o traducere. Chevron nu își asumă răspunderea pentru eventualele erori sau ambiguități din această traducere. Mai mult, Chevron nu oferă nicio garanție privind integralitatea, acuratețea și fiabilitatea acestei traduceri. În cazul în care se constată orice discrepanțe sau diferențe între această traducere și versiunea oficială în limba engleză, prioritate va avea versiunea în limba engleză.

A **Chevron** company product

© 2026 Chevron. All rights reserved.
All trademarks are property owned by Chevron Intellectual Property LLC.

EU v1 03 August 2026
Havoline® ProDS PR SAE 0W-30