



Havoline ProDS PR SAE 0W-20

Aceite sintético para motor de rendimiento premium

Descripción del producto

Havoline® ProDS PR SAE 0W-20 es un aceite sintético para motor de rendimiento premium formulado especialmente con tecnología de aditivos avanzada que permite cumplir con los requisitos de lubricación para los motores PSA B71-2010 y Renault RN 17FE.

Los lubricantes Havoline ProDS PR SAE 0W-20 están indicados para turismos diésel y de gasolina, para motores comerciales ligeros diésel y vehículos híbridos. Es un aceite con contenido medio en SAPS, compatible con los filtros de partículas diésel/gasolina (DPF/GPF) y los catalizadores de tres vías (TWC).

Ventajas para el cliente

- La formulación con contenido medio en SAPS está ideada para ayudar a proteger los sistemas de postratamiento de la acumulación de depósitos y hollín, al tiempo que ayuda a minimizar las emisiones de escape.
- La buena fluidez a baja temperatura favorece la circulación rápida del lubricante durante los arranques en frío, con la consiguiente mejora para la protección del motor y el ahorro de combustible.
- Formulado con aditivos de limpieza avanzados que ayudan a minimizar la acumulación de depósitos y lodos.
- Una buena estabilidad térmica y frente a la oxidación ayuda a mantener el rendimiento del aceite durante el intervalo de servicio.
- Desarrollado para proteger frente a la preignición a baja velocidad (LSPI), ayuda a evitar daños graves en los motores PSA modernos.
- Formulado para su uso en vehículos híbridos, con tecnología de aditivos que ayuda a controlar los efectos de la dilución de combustible y agua, incluidos el óxido, la corrosión, la emulsión y el desgaste.

Puntos destacados del producto

- **Ayuda a proteger los sistemas de postratamiento**
- **Ofrece rendimiento para los arranques en frío y el ahorro de combustible**
- **Ayuda a minimizar la acumulación de lodos y los depósitos**
- **Formulado para una buena estabilidad térmica y frente a la oxidación**
- **Ofrece protección frente a la preignición a baja velocidad (LSPI)**
- **Uso indicado en vehículos híbridos**
- **Ayuda a reducir el consumo de aceite**

Entre los estándares de rendimiento seleccionados se incluyen:

ACEA	API
Fiat	PSA
Renault	

- Las tecnologías de aceite de base sintética ayudan a reducir la volatilidad del aceite, lo que contribuye a un menor consumo del mismo.

Aplicaciones

- Havoline ProDS PR SAE 0W-20 está indicado para turismos de gasolina Euro 6 y posterior, vehículos híbridos y furgonetas diésel ligeras, con o sin turbocompresores y equipados con filtros de partículas de gasolina o diésel (GPF/DPF), que funcionan con combustibles europeos.
- Havoline ProDS PR SAE 0W-20 está desarrollado para vehículos Euro 6 que requieren aceites de motor con especificaciones PSA B71-2010 y Renault RN17 FE.
- Es adecuado para los últimos motores de Peugeot y Citroën, incluidos los motores DV5R y EB2DT, en especial los equipados con las tecnologías BlueHDi, PureTech, Stop & Start, y los sistemas híbridos.

Havoline ProDS PR SAE 0W-20 no resulta indicado en determinados motores. En caso de duda, consulte el manual del fabricante o las instrucciones.

Aprobaciones, rendimiento y uso indicado

Aprobaciones

- Renault RN 17FE

Rendimiento

- ACEA C5
- API SP
- PSA B71-2010

Uso indicado

Havoline ProDS PR SAE 0W-20 está indicado para su uso en motores que requieren:

- Fiat 9.55535-DM1
- Fiat 9.55535-GSX

Datos de prueba típicos

Prueba	Métodos de prueba	Resultados
Grado de viscosidad		SAE 0W-20
Período de almacenamiento: 60 meses desde la fecha de llenado indicada en el producto.		
Densidad, 15°C, kg/l	ASTM D4052	0,845
Visc. cinemática, 100°C, mm²/s	ASTM D445	8,0
Visc. cinemática, 40°C, mm²/s	ASTM D445	41,5
Índice de viscosidad	ASTM D2270	169
Punto de fluidez, °C	ASTM D97	-45
Punto de ignición COC, °C	ASTM D92	233

La información que aparece en los datos característicos no constituye ninguna especificación, sino que es una indicación que se basa en la producción actual y puede verse afectada por las tolerancias de producción admisibles. Queda reservado el derecho a realizar modificaciones. Ello sustituye todas las ediciones anteriores y la información que contengan.

V/N: 2-030826

Descargo de responsabilidad Chevron no acepta ninguna responsabilidad por las pérdidas o los daños que puedan resultar del uso de este producto para cualquier aplicación que no sean las aplicaciones indicadas específicamente en las hojas de datos de los productos.

Salud, seguridad, almacenamiento y medio ambiente Según la información disponible en la actualidad, este producto no debería producir efectos adversos sobre la salud si se usa para la aplicación prevista y de acuerdo con las recomendaciones indicadas en la Ficha de datos de seguridad del material (FDS). Puede solicitar la FDS en su oficina comercial más próxima o bien a través de Internet. Este producto no se debería usar para finalidades que no sean las previstas. Para la eliminación del producto usado, tenga en cuenta la protección del medio ambiente y siga la legislación local.

Confirme siempre que el producto seleccionado siga las recomendaciones del fabricante del equipo original para las condiciones operativas del equipo y las prácticas de mantenimiento del cliente.

La versión oficial de este contenido es la versión en inglés. Esta es solo una traducción, Chevron no acepta responsabilidad alguna por errores o ambigüedades en la traducción. Igualmente, Chevron tampoco garantiza la integridad del contenido, la precisión ni la fiabilidad de esta traducción. En caso de discrepancias o diferencias entre esta traducción y la versión oficial en inglés, prevalecerá la versión en inglés.

A Chevron company product