

Havoline ProDS PR SAE 0W-30

Prémium teljesítményű, szintetikus motorolaj

Termékleírás

A Havoline ProDS P SAE 0W-30 egy prémium teljesítményű, szintetikus motorolaj, amely korszerű, fejlett technológiájú adalékokkal készül, és ennek köszönhetően megfelel a PSA cégcsoport B71-2312 kenési követelményeinek.

A Havoline ProDS PR SAE 0W-30 megfelelő benzin- és dízelüzemű személyautókhoz és dízelüzemű könnyű haszongépjárművekhez. Közepes hamutartalmú olaj, amely kompatibilis a dízel-/benzin-részecskeszűrőkkel (DPF/GPF) és a háromutas katalizátorokkal (TWC).

Használatával járó előnyök

- A közepes hamutartalmú összetétel célja az utánkezelő szűrőrendszerek korom- és lerakódás elleni védelmének és a kipufogógáz károsanyag kibocsátása minimalizálásának segítése.
- A jó alacsony hőmérsékleti folyási tulajdonságainak köszönhetően az olaj gyorsan eljut a kenési helyekre a hidegindítások során, ami fokozott motorvédelmet és jobb üzemanyag-hatékonyságot eredményez.
- Fejlett tisztító adalékokkal készül, hogy segítsen minimalizálni a káros lerakódások és az iszap képződését.
- A jó oxidációs és hőstabilitás segít fenntartani az olaj teljesítményét a teljes szervizintervallumban.
- Úgy tervezték, hogy védelmet nyújtson az alacsony fordulatszám mellett bekövetkező előgyújtás (LSPI) ellen és ezzel segítsen megelőzni a modern PSA-motorok súlyos károsodását.
- A fejlett motor- és kipufogórendszer-védelemre tervezett olaj segít csökkenteni a közúti közlekedésen kívül töltött időt és a költségeket a hosszabb olajcsere-periódusoknak köszönhetően.

A termék kiemelkedő tulajdonságai

- Segít megvédeni az utánkezelő rendszereket
- Segíti a hidegindítást és az üzemanyag-megtakarítási teljesítményt
- Segít minimalizálni a káros lerakódások és az iszap képződését
- Jó oxidációs és hőstabilitást biztosít
- Védelmet nyújt az alacsony fordulatszám mellett bekövetkező előgyújtás (LSPI) ellen
- Védelmet biztosít a motornak és a károsanyag-kibocsátási rendszernek
- Segít csökkenteni a motorolaj-fogyasztást

A teljesített teljesítményszabványok a következők:

ACEA	API
Fiat	PSA

- Szintetikus bázisolaj-technológiák segítik az olaj illékonyságának csökkentését, ami kisebb olajfogyasztást eredményez.

Alkalmazás

- A Havoline ProDS PR SAE 0W-30 olaj alkalmas Euro V és újabb szabványú, turbófeltöltős vagy turbófeltöltő nélküli, illetve benzin- vagy dízel-részecskeszűrővel (GPF/DPF) felszerelt, európai üzemanyagokkal üzemelő benzinmotoros személygépkocsikban és könnyű dízel kisteherautókban való használatra.
- A Havoline ProDS P SAE 0W-30 használata kötelező a PSA B71-2312 motorolajat igénylő Euro VI-os járművekben.
- Alkalmas azokhoz a Peugeot és Citroën járművekhez, amelyek BlueHDi dízelmotorral vannak felszerelve, és amelyekben a NOx-kibocsátás csökkentésére AdBlue® dízel-kipufogógáz kezelőfolyadékot használó szelektív katalitikus redukciós (SCR) rendszer működik.
- A Havoline ProDS PR SAE 0W-30 nem megfelelő bizonyos motorokhoz. Kérdés esetén tájékozódjon a jármű felhasználói kézikönyvéből!

Jóváhagyások, teljesítményszintek és alkalmazhatóság

Teljesítményszintek

- ACEA C2
- API SP
- PSA B71-2312

Alkalmazhatóság

A Havoline ProDS PR SAE 0W-30 a következőket igénylő motorokban is használható:

- Fiat 9.55535-GS1
- Fiat 9.55535-DS1
- PSA B71-2302

Jellemző tesztadatok

Jellemző	Mérési Módszer	Eredmények
Viszkozitás osztály		SAE 0W-30
Szavatossági idő: a terméken feltüntetett töltési időponttól számított 60 hónap.		
Sűrűség 15 °C-on, kg/l	ASTM D4052	0,847
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on, mm²/s	ASTM D445	9,8
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on, mm²/s	ASTM D445	51,8
Viszkozitási index	ASTM D2270	179
Dermedéspont, °C	ASTM D97	-48
Lobbanáspont COC, °C	ASTM D92	222

A tipikus jellemzők között megadott információk nem képeznek specifikációt, de a jelenlegi termelés alapján készült útmutatást adnak, és az engedélyezett gyártási tűréshatárok szerint módosulhatnak. A változtatások joga fenntartva. Ez az információ felülír minden korábbi kiadást és a bennük lévő információkat.

VN-P1/030826

Jogi nyilatkozat: A Chevron nem vállal felelősséget azokért a veszteségekért vagy sérülésekért, amik ennek a terméknek a termék adatlapon feltüntetett alkalmazási köről eltérő alkalmazás során következnek be.

Egészség, biztonság, tárolás és környezetvédelem: A jelenleg érvényes információk alapján, ennek a terméknek nincs egészségkárosító hatása, ha a biztonsági adatlapban (MSDS) foglaltaknak megfelelő javasolt alkalmazási célokra használják fel. A biztonsági adatlapok a helyi értékesítő szervezetnek küldött kérés alapján állnak rendelkezésre, vagy interneten keresztül elérhetőek. Ez a termék nem használható fel egyéb célokra, mint a javasolt felhasználási céljainak köre. Ha a használt termék hulladékként való kezelésére kerül sor, ügyeljen a környezet védelmére és tartsa be a helyi előírásokat.

Mindig ellenőrizze, hogy a kiválasztott termék összhangban van a berendezés gyártójának a berendezés üzemeltetési körülményeire és a felhasználó által alkalmazandó karbantartási gyakorlatra vonatkozó javaslataival.

A tartalom hivatalos verziója az angol nyelvű. Ez csak egy fordítás, a Chevron nem vállal felelősséget a fordításban előforduló hibákért vagy kétértelműségekért. A Chevron nem vállal garanciát a fordítás teljességére, pontosságára és megbízhatóságára. A jelen fordítás és a hivatalos angol nyelvű változat közötti eltérések vagy különbségek esetén az angol nyelvű változat az irányadó.

A Chevron company product