

Havoline ProDS PR SAE 0W-20

Prémium teljesítményű, szintetikus motorolaj

Termékleírás

A Havoline ProDS PR SAE 0W-20 egy prémium teljesítményű szintetikus motorolaj, amelyet kifejezetten fejlett technológiájú adalékanyagokkal készítenek, hogy megfeleljen a PSA B71-2010 és Renault RN 17FE motorolaj-követelményeknek.

A Havoline ProDS PR SAE 0W-20 megfelelő benzin- és dízelüzemű személyautókhoz, dízelüzemű könnyű haszongépjárművekhez és hibrid járművekhez. Közepes hamutartalmú olaj, amely kompatibilis a dízel-/benzin-részecskeszűrőkkel (DPF/GPF) és a háromutas katalizátorokkal (TWC).

Használatával járó előnyök

- A közepes hamutartalmú összetétel célja az utánkezelő rendszerek korom és lerakódás elleni védelmének és a kipufogógáz károsanyag kibocsátása minimalizálásának segítése.
- A jó alacsony hőmérsékleti folyási tulajdonságainak köszönhetően az olaj gyorsan eljut a kenési helyekre a hidegindítások során, ami jobb motorvédelmet és üzemanyag-hatékonyságot eredményez.
- Fejlett tisztító adalékokkal készül, hogy segítsen minimalizálni a káros lerakódások és az iszap képződését.
- A jó oxidációs és hőstabilitás segít fenntartani az olaj teljesítményét a teljes szervizintervallumban.
- 0, úgy tervezték, hogy védelmet nyújtson az alacsony fordulatszám mellett bekövetkező előgyújtás (LSPI) ellen, és ezzel segítsen megelőzni a modern PSA-motorok súlyos károsodását.
- Hibrid járművekben való használatra készült, olyan adalékanyag-technológiával, amely segít szabályozni az üzemanyag és víz okozta hígulás hatásait, beleértve a rozsdásodást, a korróziót, az emulzióképződést és a kopást is.

A termék kiemelkedő tulajdonságai

- Segít megvédeni az utánkezelő rendszereket
- Segíti a hidegindítást és az üzemanyag-megtakarítási teljesítményt
- Segít minimalizálni a káros lerakódások és az iszap képződését
- Jó oxidációval szembeni ellenálláshoz és hőstabilitáshoz kialakított összetétel
- Védelmet nyújt az alacsony fordulatszám mellett bekövetkező előgyújtás (LSPI) ellen
- Hibrid járművekben való használathoz készült
- Segít csökkenteni a motorolaj-fogyasztást

A teljesített teljesítményszabványok a következők:

ACEA	API
Fiat	PSA
Renault	

- Szintetikus bázisolaj-technológiák segítik az olaj illékonyságának csökkentését, ami kisebb olajfogyasztást eredményez.

Alkalmazás

- A Havoline ProDS PR SAE 0W-20 olaj alkalmas Euro VI és újabb szabványú, turbófeltöltős vagy turbófeltöltő nélküli, illetve benzin- vagy dízel-részecskeszűrővel (GPF/DPF) felszerelt, európai üzemanyagokkal üzemelő benzinmotoros személygépkocsikban, könnyű dízel kisteherautókban és hibrid járművekben való használatra.
- A Havoline ProDS PR SAE 0W-20 a PSA B71-2010 és Renault RN17 FE motorolajok használatát igénylő, Euro VI besorolású motorral szerelt járművekben használható.
- Alkalmazható a legújabb Peugeot és Citroën motorokban, beleértve a DV5R és EB2DT motorokat is, különösen a BlueHDi, PureTech, Stop & Start technológiákkal felszerelt és hibrid rendszereket.

A Havoline ProDS PR SAE 0W-20 nem megfelelő bizonyos motorokhoz. Kérdés esetén tájékozódjon a jármű felhasználói kézikönyvéből!

Jóváhagyások, teljesítményszintek és alkalmazhatóság

Jóváhagyások

- Renault RN 17FE

Teljesítményszintek

- ACEA C5
- API SP
- PSA B71-2010

Alkalmazhatóság

A Havoline ProDS PR SAE 0W-20 a következő előírásokat igénylő motorokban is használható:

- Fiat 9.55535-DM1
- Fiat 9.55535-GSX

Jellemző tesztadatok

Jellemző	Mérési Módszer	Eredmények
Viszkozitás osztály		SAE 0W-20
Szavatossági idő: a terméken feltüntetett töltési időponttól számított 60 hónap.		
Sűrűség 15 °C-on, kg/l	ASTM D4052	0,845
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on, mm²/s	ASTM D445	8,0
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on, mm²/s	ASTM D445	41,5
Viszkozitási index	ASTM D2270	169
Dermedéspont, °C	ASTM D97	-45
Lobbanáspont COC, °C	ASTM D92	233

A tipikus jellemzők között megadott információk nem képeznek specifikációt, de a jelenlegi termelés alapján készült útmutatást adnak, és az engedélyezett gyártási tűréshatárok szerint módosulhatnak. A változtatások joga fenntartva. Ez az információ felülír minden korábbi kiadást és a bennük lévő információkat.

VN-P1-030826

Jogi nyilatkozat: A Chevron nem vállal felelősséget azokért a veszteségekért vagy sérülésekért, amik ennek a terméknek a termék adatlapon feltüntetett alkalmazási köről eltérő alkalmazás során következnek be.

Egészség, biztonság, tárolás és környezetvédelem: A jelenleg érvényes információk alapján, ennek a terméknek nincs egészségkárosító hatása, ha a biztonsági adatlapban (MSDS) foglaltaknak megfelelő javasolt alkalmazási célokra használják fel. A biztonsági adatlapok a helyi értékesítő szervezetnek küldött kérés alapján állnak rendelkezésre, vagy interneten keresztül elérhetőek. Ez a termék nem használható fel egyéb célokra, mint a javasolt felhasználási céljainak köre. Ha a használt termék hulladékként való kezelésére kerül sor, ügyeljen a környezet védelmére és tartsa be a helyi előírásokat.

Mindig ellenőrizze, hogy a kiválasztott termék összhangban van a berendezés gyártójának a berendezés üzemeltetési körülményeire és a felhasználó által alkalmazandó karbantartási gyakorlatra vonatkozó javaslataival.

A tartalom hivatalos verziója az angol nyelvű. Ez csak egy fordítás, a Chevron nem vállal felelősséget a fordításban előforduló hibákért vagy kétértelműségektől. A Chevron nem vállal garanciát a fordítás teljességére, pontosságára és megbízhatóságára. A jelen fordítás és a hivatalos angol nyelvű változat közötti eltérések vagy különbségek esetén az angol nyelvű változat az irányadó.

A Chevron company product

© 2026 Chevron. All rights reserved.
All trademarks are property owned by Chevron Intellectual Property LLC.

EU v1 03 August 2026
Havoline® ProDS PR SAE 0W-20