



Havoline ProDS PR SAE 0W-30

Huile moteur synthétique très hautes performances

Description du produit

Havoline® ProDS PR SAE 0W-30 est une huile moteur synthétique très hautes performances spécialement formulée avec des additifs de technologie avancée pour répondre aux spécifications PSA B71-2312 en matière de lubrification du moteur.

Havoline ProDS PR SAE 0W-30 convient aux voitures particulières essence et diesel, ainsi qu'aux véhicules utilitaires légers diesel. Cette huile à teneur moyenne en cendres sulfatées, en phosphore et en soufre (Mid SAPS) est compatible avec les filtres à particules diesel/essence, ainsi qu'avec les catalyseurs trois voies.

Avantages pour le client

- Formulation à teneur moyenne en cendres sulfatées, en phosphore et en soufre conçue pour contribuer à protéger les systèmes de filtrage de post-traitement contre la formation de dépôts et de suie, tout en permettant de limiter les émissions d'échappement.
- La bonne fluidité à basses températures favorise une circulation rapide du lubrifiant lors des démarrages à froid, ce qui contribue à améliorer la protection du moteur et les économies de carburant.
- Formulée avec des additifs de nettoyage sophistiqués pour contribuer à limiter la formation de dépôts et de boues.
- La bonne stabilité thermique et à l'oxydation contribue à préserver les performances de l'huile tout au long de l'intervalle entre les entretiens.
- Conçue pour assurer la protection contre le préallumage à faible vitesse, ce qui contribue à éviter les dommages graves sur les moteurs PSA modernes.
- Conçue pour assurer une protection optimale du moteur et du système d'émissions, contribuant ainsi à réduire les temps d'immobilisation et à prolonger les intervalles de vidange.

Points forts du produit

- Contribue à protéger les systèmes de post-traitement
- Contribue aux démarrages par temps froid et aux économies de carburant
- Permet de réduire la formation de dépôts et de boues
- Bonne stabilité thermique et à l'oxydation
- Assure la protection contre le préallumage à faible vitesse
- Conçu pour assurer une protection optimale du moteur et du système d'émissions
- Permet de réduire la consommation d'huile

Les normes de performance sélectionnées incluent :

ACEA	API
Fiat	PSA

- Les technologies d'huiles de base synthétiques contribuent à réduire la volatilité de l'huile, ce qui permet de diminuer la consommation d'huile.

Applications

- Havoline ProDS PR SAE 0W-30 est adaptée aux voitures particulières à essence et aux véhicules utilitaires légers diesel répondant à la norme Euro 5 et aux normes ultérieures, avec ou sans turbocompresseur, équipés de filtres à particules essence ou diesel et fonctionnant avec des carburants européens.
- Havoline ProDS PR SAE 0W-30 est requise pour les véhicules Euro 6 nécessitant une huile moteur conforme à la spécification PSA B71-2312.
- Elle convient aux véhicules Peugeot et Citroën équipés de moteurs diesel BlueHDi dotés d'un système de réduction catalytique sélective (SCR) utilisant le fluide d'échappement diesel AdBlue® pour le traitement des émissions de NOx.
- Havoline ProDS PR SAE 0W-30 n'est pas adaptée à l'utilisation dans certains moteurs. Reportez-vous au manuel du constructeur en cas de doute.

Homologations, performances et compatibilité

Performances

- ACEA C2
- API SP
- PSA B71-2312

Compatibilité

Havoline ProDS PR SAE 0W-30 convient aux moteurs nécessitant :

- Fiat 9.55535-GS1
- Fiat 9.55535-DS1
- PSA B71-2302

Données d'essai caractéristiques

Essai	Méthodes d'essai	Résultats
Grade de viscosité		SAE 0W-30
Durée de conservation : 60 mois à compter de la date de remplissage indiquée sur l'étiquette du produit.		
Densité, 15°C, kg/l	ASTM D4052	0,847
Viscosité cinématique, 100°C, mm²/s	ASTM D445	9,8
Viscosité cinématique, 40°C, mm²/s	ASTM D445	51,8
Indice de viscosité	ASTM D2270	179
Point d'écoulement, °C	ASTM D97	-48
Point d'éclair COC, °C	ASTM D92	222

Les informations reprises dans les données techniques ne constituent pas des spécifications, mais des indications basées sur la production actuelle. Elles peuvent être modifiées par les tolérances admissibles de production. L'entreprise se réserve le droit d'apporter des modifications. Le présent document annule et remplace toutes les éditions précédentes et les informations qu'elles contiennent.

V/N 1-030826

Clause de non-responsabilité : Chevron ne saurait être tenu responsable de toutes pertes ou dommages inhérents aux utilisations de ce produit autres que celles spécifiquement énoncées dans l'une des fiches produit.

Santé, sécurité, stockage et environnement : sur la base des informations disponibles actuellement, ce produit ne devrait avoir aucun effet néfaste sur la santé lorsqu'il est utilisé dans les applications prévues et conformément aux recommandations fournies dans la fiche technique santé-sécurité (MSDS). Les fiches MSDS sont disponibles sur simple demande auprès de votre revendeur local ou sur Internet. Ce produit ne devrait pas être utilisé à des fins autres que celles prévues. Lors de l'élimination du produit usagé, veillez à protéger l'environnement et à respecter les réglementations locales.

La version officielle de ce contenu est la version en langue anglaise. La présente version est uniquement une traduction pour laquelle Chevron décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'ambiguïté. Chevron ne garantit pas l'exhaustivité, la précision et la fiabilité de cette traduction. En cas de divergence ou de différence entre cette traduction et la version officielle en anglais, la version anglaise prévaut.

A **Chevron** company product

© 2026 Chevron. All rights reserved.
All trademarks are property owned by Chevron Intellectual Property LLC.

EU v1 03 August 2026
Havoline® ProDS PR SAE 0W-30