



Havoline ProDS PR SAE 0W-20

Olio motore sintetico di elevate prestazioni

Descrizione del prodotto

Havoline® ProDS PR SAE 0W-20 è un olio motore sintetico di elevate prestazioni, specificamente formulato con un sistema di additivazione tecnologicamente avanzato per soddisfare i requisiti per i lubrificanti motore PSA B71-2010 e Renault RN 17FE.

Havoline ProDS PR SAE 0W-20 è adatto per autovetture a benzina e diesel, per i motori diesel di veicoli commerciali leggeri e per i veicoli ibridi. È un olio Mid SAPS compatibile con i filtri antiparticolato diesel/benzina (DPF) e i catalizzatori a tre vie (TWC).

Benefici per il cliente

- Formulazione Mid SAPS studiata per aiutare a proteggere i sistemi di post-trattamento dall'accumulo di fuliggine e depositi e contribuire al contempo a ridurre le emissioni allo scarico.
- Una buona fluidità alle basse temperature favorisce la rapida circolazione del lubrificante durante gli avviamenti a freddo, contribuendo a una maggiore protezione del motore e al risparmio di carburante.
- Formulato con additivi detergenti avanzati, aiuta a ridurre la formazione di depositi e morchia.
- Una buona stabilità ossidativa e termica contribuisce a mantenere le prestazioni dell'olio per tutta la durata dell'intervallo di manutenzione.
- Progettato per garantire protezione contro la preaccensione a bassa velocità (LSPI), aiuta a prevenire gravi danni ai motori PSA di ultima generazione.
- Progettato per l'uso nei veicoli ibridi, con una tecnologia di additivazione che contribuisce a controllare gli effetti della diluizione causata dal carburante e dall'acqua, tra cui ruggine, corrosione, emulsione e usura.

Principali caratteristiche del prodotto

- Contribuisce a proteggere i sistemi di post-trattamento.
- Permette l'avviamento a basse temperature e la riduzione del consumo di carburante.
- Aiuta a ridurre l'accumulo di depositi e morchia.
- Formulato per offrire una buona stabilità all'ossidazione e termica.
- Protegge dal fenomeno della preaccensione a bassa velocità (LSPI).
- Adatto per l'uso in veicoli ibridi.
- Aiuta a ridurre il consumo di olio.

Gli standard prestazionali selezionati sono:

ACEA	API
Fiat	PSA
Renault	

- Le tecnologie degli oli base sintetici aiutano a ridurre la volatilità dell'olio, favorendo così una diminuzione del consumo di olio.

Applicazioni

- Havoline ProDS PR SAE 0W-20 è indicato per l'uso su autovetture a benzina Euro 6 e successive, furgoni leggeri diesel e veicoli ibridi, con o senza turbocompressore e dotati di filtri antiparticolato per benzina o diesel (GPF/DPF), alimentati con carburanti europei.
- Havoline ProDS PR SAE 0W-20 è progettato per i veicoli Euro 6 che richiedono oli motore conformi alle specifiche PSA B71-2010 e Renault RN17 FE.
- È adatto ai motori Peugeot e Citroën di ultima generazione, compresi i motori DV5R ed EB2DT, in particolare quelli dotati delle tecnologie BlueHDi, PureTech e Stop & Start, nonché dei sistemi ibridi.

Havoline ProDS PR SAE 0W-20 non è adatto all'uso in alcuni motori. In caso di dubbio, consultare il manuale o il libretto di istruzioni.

Approvazioni, prestazioni e idoneità all'uso

Approvazioni

- Renault RN 17FE

Prestazioni

- ACEA C5
- API SP
- PSA B71-2010

Indicazione d'uso

Havoline ProDS PR SAE 0W-20 è indicato per i motori che richiedono:

- Fiat 9.55535-DM1
- Fiat 9.55535-GSX

Dati di prova tipici

Test	Metodo	Risultato
Gradazione viscosità		SAE 0W-20
Durata a scaffale: 60 mesi dalla data di confezionamento indicata sul prodotto.		
Densità a 15 °C, kg/l	ASTM D4052	0,845
Viscosità cinematica a 100°C, mm²/s	ASTM D445	8,0
Viscosità cinematica a 40°C, mm²/s	ASTM D445	41,5
Indice di viscosità	ASTM D2270	169
Punto di scorrimento, °C	ASTM D97	-45
Punto di infiammabilità COC, °C	ASTM D92	233

Le caratteristiche tipiche indicano valori medi che possono differire dai valori effettivi ottenuti durante il normale processo produttivo entro i previsti limiti di tolleranza. La società si riserva il diritto di modificare i propri prodotti e le relative informazioni senza preavviso alcuno. Questa versione della scheda supera e sostituisce le precedenti.

V/N:2-030826

Liberatoria La Chevron non si assume alcuna responsabilità per perdite o danni derivanti dalla mancata osservanza delle raccomandazioni sulle applicazioni contenute nella presente Scheda Tecnica Prodotto.

Salute, sicurezza, magazzinaggio ed ambiente Sulla base delle informazioni disponibili, questo prodotto non risulta avere effetti collaterali sulla salute se utilizzato per le applicazioni raccomandate ed in conformità di leggi e regolamenti indicati nella relativa Scheda di Sicurezza. La Scheda di Sicurezza può essere richiesta presso i nostri uffici o tramite il nostro sito internet. Questo prodotto non deve essere utilizzato per usi diversi da quelli raccomandati. Per lo smaltimento, prendere le dovute precauzioni al fine di proteggere l'ambiente attenendosi alle disposizioni legislative locali.

La versione ufficiale di questo contenuto è quella in lingua inglese. Questa è solo una traduzione, pertanto Chevron non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori o ambiguità in essa contenuti. Chevron non fornisce alcuna garanzia sulla completezza, accuratezza e affidabilità di questa traduzione. In caso di discrepanze o differenze tra questa traduzione e la versione ufficiale inglese, prevarrà la versione inglese.

A Chevron company product