



Havoline ProDS PR SAE 0W-30

Първокласно синтетично моторно масло

Описание на продукта

Havoline® ProDS PR SAE 0W-30 е първокласно синтетично моторно масло, специално формулирано с присадки по съвременна технология, за да отговори на изискванията на стандарта PSA B71-2312 за смазване на двигателя.

Havoline ProDS PR SAE 0W-30 е подходящо за употреба в бензинови и в дизелови двигатели на леки и лекотоварни автомобили. Това е масло със средно съдържание на сулфатна пепел, фосфор и сяра (SAPS), съвместимо с филтрите за твърди частици за дизелови/бензинови двигатели (DPF/GPF) и с трипътните катализатори (TWC).

Предимства за клиента

- Формулацията със средно съдържание на сулфатна пепел, фосфор и сяра (SAPS) е разработена да подпомага защитата на филтриращите системи за третиране на отработените газове от натрупване на сажди и отлагания, като същевременно спомага за свеждане на вредните емисии до минимум.
- Добрата течливост при ниски температури подпомага бързата циркулация на маслото при студен старт, допринасяйки за увеличена защита на двигателя и подобрена икономия на гориво.
- Формулирано с модерни почистващи присадки, за да спомогне за свеждане до минимум на образуването на отлагания и утайки.
- Добрата устойчивост на окисление и термостабилност спомагат за поддържане на експлоатационните показатели през целия интервал на обслужване.
- Разработено да осигурява защита от преждевременно запалване при ниски обороти (LSPI), подпомагайки предотвратяването на тежки повреди в съвременните двигатели PSA.

Акценти за продукта

- Спомага за защита на системите за третиране на отработените газове
- Подпомага защитата на двигателя при студен старт и икономията на гориво
- Спомага за минимално натрупване на отлагания и утайки
- Добра устойчивост на окисление и термостабилност
- Осигурява защита от преждевременно запалване при ниски обороти (LSPI)
- Предназначено за допълнителна защита на двигателя и на системата за отработени газове
- Спомага за намаляване на разхода на масло

Избраните стандарти за експлоатационни показатели включват:

ACEA	API
Fiat	PSA

- Предназначено за подобрена защита на двигателя и на системата за отработени газове, като спомага за съкращаване на престойте и поддържа удължените интервали за смяна на маслото
- Технологиите със синтетично базово масло спомагат за намаляване на летливостта, допринасяйки за по-нисък разход на масло.

Приложения

- Havoline ProDS PR SAE 0W-30 е подходящо за употреба в покриващи Euro 5 и по-нови стандарти бензинови леки автомобили и лекотоварни дизелови ванове със или без турбокомпресор и оборудвани с филтри за твърди частици за дизелови или бензинови двигатели (GPF/DPF), работещи с европейски горива.
- Havoline ProDS PR SAE 0W-30 е задължително за превозни средства, съответстващи на стандарт Euro 6, изискващи моторно масло PSA B71-2312.
- То е подходящо за превозни средства Peugeot и Citroën, оборудвани с дизелови двигатели BlueHDi със системи за селективна каталитична редукция (SCR), използващи течност AdBlue® за отработени газове в дизеловите автомобили за третиране на емисиите на NOx.

Havoline ProDS PR SAE 0W-30 не е подходящо за употреба в някои двигатели. Ако имате съмнения, се консултирайте с ръководството или наръчника за експлоатация.

Одобрения, спецификации и приложения

Спецификации

- ACEA C2
- API SP
- PSA B71-2312

Подходящи за употреба

Havoline ProDS PR SAE 0W-30 е подходящо за употреба в двигатели, които изискват:

- Fiat 9.55535-GS1
- Fiat 9.55535-DS1
- PSA B71-2302

Типични резултати от изпитване		
Изпитване	Методи за изпитване	Резултати
Вискозитетен клас		SAE 0W-30
Срок на годност: 60 месеца от датата на пълнене, посочена върху продукта.		
Плътност, 15°C, kg/l	ASTM D4052	0,847
Вискозитет, кинематичен, 100°C, mm²/s	ASTM D445	9,8
Вискозитет, кинематичен, 40°C, mm²/s	ASTM D445	51,8
Вискозитетен индекс	ASTM D2270	179
Температура на течливост, °C	ASTM D97	-48
Пламна температура, COC, °C	ASTM D92	222

Информацията, посочена в типичните характеристики, не представлява спецификация, а е индикация на базата на текущото производство и може да бъде засегната от допустимите производствени толеранси. Запазваме си правото на промени. Настоящото заменя и отменя всички предходни издания и съдържащата се в тях информация.

VN/P1-030826

Дисклеймър (отказ от права). Шеврон не поема отговорност за каквито и да било загуби или вреди, претърпени в резултат на използването на този продукт за приложения, различни от приложенията, специално посочени в продуктите спецификации.

Здраве, безопасност, съхранение и опазване на околната среда. На базата на наличната в момента информация, този продукт не се очаква да предизвиква неблагоприятни ефекти върху здравето, когато се използва за предвидените приложения и съгласно препоръките, предоставени в Информационния лист за безопасност (MSDS). Информационните листи се предоставят при поискване от Вашите местни търговски офиси или чрез Интернет. Този продукт не трябва да се използва за други освен предвидените цели. Когато изхвърляте отработения продукт, направете необходимото за опазване на околната среда и следвайте местното законодателство.

Официалната версия на това съдържание е версията на английски език. Това е само превод, Chevron не носи отговорност за грешки или неясноти в този превод. Chevron също не дава гаранция за целостта, точността и надеждността на този превод. В случай на несъответствия или различия между този превод и официалната английска версия, английската версия е с предимство.

A Chevron company product