Havoline ProDS PR SAE 0W-20

Ulei sintetic cu performanță premium pentru motoare

Descrierea produsului

Havoline® ProDS PR SAE 0W-20 este un ulei de motor sintetic cu performanță premium, formulat special cu aditivi de tehnologie avansată pentru a îndeplini cerințele PSA B71-2010 și Renault RN 17FE privind lubrifierea motoarelor.

Havoline ProDS PR SAE 0W-20 este adecvat pentru utilizare la autoturismele pe benzină și diesel, la motoarele diesel ale vehiculelor comerciale ușoare și la vehiculele hibride. Acesta este un ulei cu conținut de cenușă mediu (mid SAPS), compatibil cu filtrele de particule diesel/pe benzină (DPF/GPF) și catalizatorii cu trei căi (TWC).

Beneficii pentru client

- Formula cu conținut de cenușă mediu (mid SAPS) este concepută pentru a contribui la protejarea sistemelor de post-tratare împotriva acumulării de funingine și depuneri, contribuind totodată la reducerea la minimum a emisiilor de gaze de eșapament.
- O fluiditate bună la temperaturi scăzute favorizează circulația rapidă a lubrifiantului în timpul pornirilor la rece, contribuind la îmbunătățirea protecției motorului și a economiei de combustibil.
- Formulat cu aditivi de curățare avansați pentru a contribui la reducerea la minimum a acumulării de depuneri și nămol.
- Buna stabilitate la oxidare și termică contribuie la menținerea performanțelor uleiului pe întreaga durată a intervalului de service.
- Conceput pentru a oferi protecție împotriva preaprinderii la turație redusă (LSPI), contribuind la prevenirea deteriorării grave a motoarelor PSA moderne.
- Conceput pentru utilizarea în vehicule hibride, cu o tehnologie de aditivare care contribuie la controlul efectelor diluției cu combustibil și apă, precum apariția ruginii și a coroziunii, formarea emulsiilor și uzura.

Caracteristicile produsului

- **Contribuie la protejarea sistemelor de post-tratare**
- **Oferă performanțe la pornirea la temperaturi scăzute și în ceea ce privește economia de combustibil**
- **Contribuie la reducerea depunerilor și formării nămolului**
- **Formulat pentru a oferi o bună stabilitate la oxidare și termică**
- **Oferă protecție împotriva preaprinderii la turație redusă (LSPI)**
- **Conceput pentru utilizarea în vehicule hibride**
- **Contribuie la reducerea consumului de ulei**

Standardele de performanță selectate includ:

ACEA	API
Fiat	PSA
Renault	

- Tehnologiile cu uleiuri de bază sintetice contribuie la reducerea volatilității uleiului și la un consum mai redus de ulei.

Aplicaţii

- Havoline ProDS PR SAE 0W-20 este adecvat pentru utilizarea în autoturisme pe benzină, autoutilitare diesel ușoare și vehicule hibride Euro 6 sau ulterioare, cu sau fără turbocompresor, echipate cu filtre de particule pentru benzină sau diesel (GPF/DPF) și care funcționează cu combustibili europeni.
- Havoline ProDS PR SAE 0W-20 este conceput pentru vehiculele Euro 6 care necesită uleiuri de motor conforme cu PSA B71-2010 și Renault RN17 FE.
- Este adecvat pentru motoarele Peugeot și Citroën recente, inclusiv motoarele DV5R și EB2DT, în special cele echipate cu tehnologiile BlueHDi, PureTech și Stop & Start și cu sisteme hibride.

Havoline ProDS PR SAE 0W-20 nu este adecvat pentru utilizarea în anumite motoare. Consultați manualul de utilizare sau broșura dacă aveți îndoieli.

Aprobări, recomandări și utilizare adecvată

Aprobări

- Renault RN 17FE

Performanță

- ACEA C5
- API SP
- PSA B71-2010

Adecvat pentru utilizare

Havoline ProDS PR SAE 0W-20 este adecvat pentru utilizarea în motoare care necesită:

- Fiat 9.55535-DM1
- Fiat 9.55535-GSX

Date tehnice tipice

Test	Metoda de testare	Rezultat
Clasa de vâscozitate		**SAE 0W-20**
Perioada de valabilitate: 60 de luni de la data umplerii indicată pe eticheta produsului.		
Densitate, 15°C, kg/l	ASTM D4052	0,845
Vâscozitate, Cinematică, 100°C, mm²/s	ASTM D445	8,0
Vâscozitate, Cinematică, 40°C, mm²/s	ASTM D445	41,5
Indice de vâscozitate	ASTM D2270	169
Punct de curgere, ºC	ASTM D97	-45
Punct de inflamare COC, ºC	ASTM D92	233

Datele de testare tipice prezentate mai sus nu constituie o specificație. Aceasta este doar orientativă și poate fi afectată de toleranțele de producție admisibile. Chevron poate modifica aceste date de testare. Datele modificate vor înlocui toate datele anterioare, așa că vă rugăm să vă asigurați că consultați cea mai recentă versiune a acestei fișe tehnice a produsului (PDS).

V/N2-030826

Responsabilitate Chevron nu acceptă nici o responsabilitate pentru nici o pierdere sau pagubă suferită rezultat al utilizării acestui produs pentru orice altă aplicaţie decât aplicaţiile specificate în fişa de produs.
Sănătate, siguranţă, depozitare şi mediu Având la bază informaţiile curente valabile, acest produs nu se aşteaptă să producă efecte adverse asupra sănătăţii când este utilizat pentru aplicaţiile corespunzătoare şi în concordanţă cu recomandările furnizate în fişa de securitate. Fişele de securitate sunt valabile la cerere prin intermediul birourilor noastre de vânzări locale sau prin internet. Acest produs nu trebuie să fie utilizat pentru alt scop decât cel recomandat. La colectarea uleiului protejaţi mediul şi respectaţi legislaţia locală.

Versiunea oficială a acestui conținut este cea în limba engleză. Aceasta este doar o traducere. Chevron nu își asumă răspunderea pentru eventualele erori sau ambiguități din această traducere. Mai mult, Chevron nu oferă nicio garanție privind integralitatea, acuratețea și fiabilitatea acestei traduceri. În cazul în care se constată orice discrepanțe sau diferențe între această traducere și versiunea oficială în limba engleză, prioritate va avea versiunea în limba engleză.

A **Chevron** company product

© 2026 Chevron. All rights reserved.
All trademarks are property owned by Chevron Intellectual Property LLC.