

Delo 400 RDE SAE 10W-30

High-performance halfsynthetische heavy-duty motorolie

Productbeschrijving

Delo® 400 RDE SAE 10W-30 is een high-performance halfsynthetische heavy-duty motorolie die is samengesteld om te voldoen aan de huidige ACEA-vereisten en aan de strengste OEM-specificaties voor Euro IV-, V- en VI-dieselmotoren.

Delo 400 RDE SAE 10W-30 is samengesteld op basis van ISOSYN®-technologie in combinatie met low-SAPS-additieven, voor betrouwbare prestaties bij lange verversingsintervallen zonder negatieve gevolgen voor de levensduur.

Delo 400 RDE SAE 10W-30 is ontwikkeld voor moderne diesel- en gasmotoren met lage emissies en wordt aanbevolen voor dieselmotoren met roetfiltersystemen.

Voordelen voor de klant

- Ontwikkeld voor de beheersing van viscositeit en bescherming tegen slijtage van de motor, corrosie, oxidatie en schuim bij langere verversingsintervallen
- Samenstelling met low-SAPS-prestaties om de katalysatoren en roetfilters in emissiebeersystemen te helpen beschermen
- Biedt goede reinheid van de zuiger, beheersing van slijtage en roet en betrouwbare smeermiddelstabiliteit
- SAE 10W-30-kwaliteit is samengesteld voor goede bescherming tegen motorslijtage en verbeterde brandstofbesparing
- Samengesteld voor achterwaartse compatibiliteit en geschikt voor diverse toepassingen, waaronder oudere motoren

Sterke punten van het product

- **Gemaakt voor langere verversingsintervallen**
- **Low-SAPS-samenstelling**
- **Biedt goede beheersing van slijtage en roet**
- **Verbeterde brandstofbesparing**
- **Samengesteld voor achterwaartse compatibiliteit**

Geselecteerde specificatiestandaarden omvatten:

ACEA	API
Case New-Holland	Caterpillar
CLAAS	Cummins
DAF	Daimler Truck
Deutz	Fendt
JASO	Mack
MAN	Massey-Ferguson
MTU	Mc Cormick
Renault Trucks	SAME
Valtra	Volvo

Toepassingen

- Samengesteld voor gebruik in dieselmotoren met of zonder turbocompressor die worden gebruikt in zeer veeleisende transporttoepassingen en ontwikkeld voor langere verversingsintervallen in combinatie met brandstoffen met een laag zwavelgehalte.[^]
- Kan worden gebruikt in vrachtwagens en bussen met gasmotoren.
- Ontwikkeld om goede prestaties in roetfilters, EGR-systemen (uitlaatgasrecirculatie) en SCR-nabehandelingssystemen (selectieve katalytische reductie) te bieden.
- In Euro VI- tot I-motoren, raadpleeg de onderhoudshandleiding van de fabrikant voor beperkingen.

[^] Aanbevelingen kunnen verschillen per motorfabrikant. Raadpleeg bij twijfel de bedieningshandleiding en/of neem contact op met de dealer.

Goedkeuringen, prestaties en geschikt voor gebruik

Goedkeuringen

- Cummins CES 20077¹
- DAF PSQL 2.4 LD*
- Daimler Truck DTFR 15C110¹ ***
(voorheen MB 228.51)
- Deutz DQC IV-18 LA¹ ****
- Mack EO-N
- MTU Oliecategorie 3.1¹
- Renault Trucks RLD-2
- Volvo VDS-3

Prestaties

- ACEA E7, E8, E11
- API CI-4, CH-4
- JASO DH-2
- Caterpillar ECF-2, ECF-1a
- Cummins CES 20076, CES 20072
- DAF PSQL 2.1E LD**
- Mack EO-M Plus, EO-M
- MAN M3477°, M3271-1°
- Renault Trucks RXD, RLD, RGD

Geschikt voor gebruik

Geschikt voor gebruik in toepassingen die de volgende specificaties vereisen:

- Renault Trucks RD-2, RD
- Volvo VDS-2, VDS

Geschikt voor gebruik in tractoren en andere landbouwmachines van de volgende fabrikanten, die een motorolie vereisen die voldoet aan de bovenstaande specificaties:

- Case New-Holland
- CLAAS
- Fendt
- Massey-Ferguson
- Mc Cormick
- SAME
- Valtra

¹ Goedkeuringsverzoek ingediend

* Gedefinieerd in DAF MAT 70026

** Gedefinieerd in DAF MAT 70025

*** MB 226.9 is verouderd. Gasmotoren vallen onder MB-goedkeuring 228.51/DTFR 15C110

**** Producten gekwalificeerd volgens DQC IV-18 LA zijn ook goedgekeurd voor TTCD-motoren

° Goedkeuringen kunnen niet langer worden verkregen omdat ze geschrapt zijn door MAN

Typische testgegevens		
Test	Testmethoden	Resultaten
Viscositeitsgraad		10W-30
Houdbaarheid: 60 maanden vanaf de vuldatum die wordt aangegeven op het productetiket.		
Dichtheid bij 15°C, kg/l	ASTM D4052	0,869
Kinematische viscositeit bij 40°C, mm²/s	ASTM D445	82,3
Kinematische viscositeit bij 100°C, mm²/s	ASTM D445	12,3
Viscositeitsindex	ASTM D2270	144
Vloeipunt, °C	ASTM D97	-42
Vlampunt COC, °C	ASTM D92	228
Totaal basegetal (TBN), mg KOH/g	ASTM D2896	10,3
Sulfaatas, %wt	ASTM D874	0,9

De verstrekte informatie in de specifieke gegevens is geen specificatie, maar is een indicatie gebaseerd op de huidige productie en kan beïnvloed worden door toegestane productietoleranties. Het recht op aanpassingen is voorbehouden. Dit vervangt alle vorige edities en de hierin weergegeven informatie.

VN: P1-201026

Disclaimer Chevron is niet verantwoordelijk voor verlies of geleden schade als gevolg van gebruik van dit product voor andere toepassingen dan de toepassingen die in product-datasheets specifiek worden vermeld.

Gezondheid, veiligheid, opslag en milieu Op basis van de huidige beschikbare informatie wordt dit product niet geacht negatieve effecten op de gezondheid te hebben, indien het voor de juiste toepassing en in overeenstemming met de aanbevelingen in de Material Safety Data Sheet (MSDS) wordt gebruikt. MSDS-en zijn op aanvraag bij uw plaatselijke verkooppunt of via internet beschikbaar. Dit product mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan hetgeen waarvoor het bedoeld is. Houd rekening met het milieu en neem de plaatselijke regelgeving in acht bij het afvoeren van het gebruikte product.

Controleer altijd of het geselecteerde product verenigbaar is met de OEM-aanbevelingen voor de betreffende bedrijfsomstandigheden en de onderhoudsprocedures van de klant.

De officiële versie van deze inhoud is de versie in de Engelse taal. Dit is enkel een vertaling, Chevron accepteert geen aansprakelijkheid voor fouten of dubbelzinnigheden in deze vertaling. Chevron geeft ook geen garantie voor de compleetheid, accuraatheid en betrouwbaarheid van deze vertaling. In het geval van discrepanties of verschillen tussen deze vertaling en de officiële Engelse versie, zal de Engelse versie leidend zijn.

A **Chevron** company product

© 2026 Chevron. All rights reserved.
All trademarks are property owned by Chevron Intellectual Property LLC.

EU v1 20 October 2026
Delo 400 RDE SAE 10W-30