Delo 400 XSP-SD SAE 5W-20

High-performance synthetische heavy-duty dieselmotorolie

Productbeschrijving

Delo® 400 XSP-SD SAE 5W-20 is een high-performance synthetische heavy-duty motorolie ontwikkeld voor moderne, high-performance dieselmotoren met lage emissies in zware wegtransporttoepassingen.

Delo 400 XSP-SD SAE 5W-20 is samengesteld met geavanceerde low-SAPS-additieftechnologie om de efficiëntie en levensduur van uitstootnabehandelingssystemen, zoals roetfilters (DPF's), te helpen behouden en is ontwikkeld om te voldoen aan de Euro VI-d emissievereisten.

Voordelen voor de klant

- Synthetische basisoliën met lage viscositeit bevorderen starten met een koude motor en snelle oliecirculatie in dieselmotoren die bij lage temperaturen tot onder het vriespunt werken.
- Samengesteld om slijtage, schuring en cilinderslijtage te helpen beheersen en biedt daarnaast een goede roetverspreiding om de levensduur van de motor te ondersteunen en de onderhoudsvereisten te helpen verminderen.
- Low-SAPS-additieftechnologie helpt moderne uitstootnabehandelingssystemen beschermen, zoals roetfilters (DPF's), uitlaatgasrecirculatiesystemen (EGR) en katalysatoren, wat helpt de efficiëntie en levensduur behouden.
- De geoptimaliseerde additieventechnologie in combinatie met synthetische basisoliën biedt bescherming tegen slijtage, een hoge oxidatiestabiliteit en beheersing van het ontstaan van slib en verdikking om de olieverversingsintervallen te helpen verlengen.

Sterke punten van het product

- **Bevordert consistent starten met een koude motor**
- **Helpt de levensduur van de motor ondersteunen en onderhoud verminderen**
- **Helpt de efficiëntie en levensduur van het uitstootnabehandelingssysteem behouden**
- **Ondersteunt langere olieverversingsintervallen**

Geselecteerde specificatiestandaarden:

Daimler Truck	MAN
Scania	

Toepassingen

Delo 400 XSP-SD SAE 5W-20 is speciaal ontwikkeld voor gebruik in de motoren van Daimler Truck-, MAN- en Scania Euro VI-d bedrijfswagens.

Delo 400 XSP-SD SAE 5W-20 wordt aanbevolen voor gebruik in:

- Daimler Truck-voertuigen die motoroliën vereisen die voldoen aan DTFR 15C140.
- De nieuwste generatie MAN-vrachtwagens en -bussen die MAN M3977-goedgekeurde motoroliën vereisen, zoals de voertuigtypes E, F, J en K met D26 en D38 motoren uitgerust met EGR en SCR+CRT en D2676 en D3876 motoren.
- Scania-motoren waarvoor LDF-5 vereist is, waaronder de nieuwste 13-liter Scania-motoren: DC13 173, DC13 174, DC13 175 en DC13 176.
- Licht en heavy-duty wegtransport en moderne heavy-duty motoren uitgerust met roetfilters (DPF's) overeenkomstig de aanbevelingen in de handleiding.

Delo 400 XSP-SD SAE 5W-20 wordt niet aanbevolen voor motoren die oudere of andere specifieke motorolie vereisen.

Controleer altijd of het geselecteerde product voldoet aan de aanbevelingen van de motorfabrikant (OEM's).

Goedkeuringen, prestaties en geschikt voor gebruik

Goedkeuringen

- Daimler Truck DTFR 15C140 (voorheen MB 228.71)

Prestaties

- MAN M3977
- Scania LDF-5

Typische testgegevens

Test	Testmethoden	Resultaten
Viscositeitsgraad		**5W-20**
Houdbaarheid: 60 maanden vanaf de vuldatum die wordt aangegeven op het productetiket.		
Dichtheid bij 15°C, kg/l	ASTM D4052	0,82
Kinematische viscositeit bij 40°C, mm^2/s	ASTM D445	43
Kinematische viscositeit bij 100°C, mm^2/s	ASTM D445	7,8
Viscositeitsindex	ASTM D2270	150
Vloeipunt, °C	ASTM D97	-39
Vlampunt COC, °C	ASTM D92	220
Totaal basegetal (TBN), mg KOH/g	ASTM D2896	13
Sulfaatas, %wt	ASTM D874	0,9

De verstrekte informatie in de specifieke gegevens is geen specificatie, maar is een indicatie gebaseerd op de huidige productie en kan beïnvloed worden door toegestane productietoleranties. Het recht op aanpassingen is voorbehouden. Dit vervangt alle vorige edities en de hierin weergegeven informatie.

Disclaimer Chevron is niet verantwoordelijk voor verlies of geleden schade als gevolg van gebruik van dit product voor andere toepassingen dan de toepassingen die in product-datasheets specifiek worden vermeld.
Gezondheid, veiligheid, opslag en milieu Op basis van de huidige beschikbare informatie wordt dit product niet geacht negatieve effecten op de gezondheid te hebben, indien het voor de juiste toepassing en in overeenstemming met de aanbevelingen in de Material Safety Data Sheet (MSDS) wordt gebruikt. MSDS-en zijn op aanvraag bij uw plaatselijke verkooppunt of via internet beschikbaar. Dit product mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan hetgeen waarvoor het bedoeld is. Houd rekening met het milieu en neem de plaatselijke regelgeving in acht bij het afvoeren van het gebruikte product.

Controleer altijd of het geselecteerde product verenigbaar is met de OEM-aanbevelingen voor de betreffende bedrijfsomstandigheden en de onderhoudsprocedures van de klant.

De officiële versie van deze inhoud is de versie in de Engelse taal. Dit is enkel een vertaling, Chevron accepteert geen aansprakelijkheid voor fouten of dubbelzinnigheden in deze vertaling. Chevron geeft ook geen garantie voor de compleetheid, accuratie en betrouwbaarheid van deze vertaling. In het geval van discrepanties of verschillen tussen deze vertaling en de officiële Engelse versie, zal de Engelse versie leidend zijn.

A **Chevron** company product

© 2026 Chevron. All rights reserved.
All trademarks are property owned by Chevron Intellectual Property LLC.