Паспорт безопасности



РАЗДЕЛ 1 НАИМЕНОВАНИЕ ВЕЩЕСТВА/СМЕСИ И СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ

1.1 Идентификатор продукта

Texamatic 7045E

Номер(а) продукта: 219311, 840254

1.2 Существенные установленные применения вещества или смеси и нерекомендуемые применения

Установленное применение: Автомобильная жидкость для автоматических трансмиссий (ATF) **Применение в целях, отличных от рекомендуемых:** В случае применения в целях, отличающихся от указанных выше, обратитесь к поставщику за консультацией.

1.3 Сведения о поставщике паспорта безопасности

Chevron Belgium BV Zuiderpoort Office Park Gaston Crommenlaan 4 9050 Gent Belgium

адрес электронной почты : eumsds@chevron.com

1.4 Номер телефона экстренной помощи

Ликвидация аварий при транспортировании

CHEMTREC: +1 703 527 3887 **Экстренная медицинская помощь**Centre Antipoisons: +32022649636

Информационный центр Chevron по экстренным ситуациям: Международные оплаченные вызовы

принимаются круглосуточно: +1 510 231 0623

Информация о продукте

Информация о продукте: 0032/(0)9 293 71 11

РАЗДЕЛ 2 ВИДЫ ОПАСНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

2.1 Классификация вещества или смеси

СLР - КЛАССИФИКАЦИЯ, МАРКИРОВКА И УПАКОВКА:

• Токсичен для водных организмов – хроническая токсичность: категория 3, Н412; Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями.

2.2 Элементы маркировки

В соответствии с критериями Постановления (EC) № 1272/2008 (CLP):

КРАТКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПАСНОСТИ:

 Номер редакции:
 12
 1 of 14
 Texamatic 7045E

 Дата редакции:
 Aпрель 02, 2025
 SDS: 20210

Опасности для окружающей среды:

• Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями (Н412).

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ УТВЕРЖДЕНИЯ:

Предотвращение:

• Не допускать попадания в окружающую среду (Р273).

Удаление:

• Утилизировать содержимое и контейнер в соответствии с применимыми местными, региональными, национальными и международными правилами (Р501).

2.3 Другие опасности

Данный материал не содержит веществ, которые считаются обладающими свойствами оказывать неблагоприятное воздействие на эндокринную систему, в концентрации 0,1 % по массе и больше. Данный материал не содержит веществ, которые считаются устойчивыми, биоаккумулятивными, токсичными или высоко устойчивыми и высоко биоаккумулятивными, в концентрации 0,1 % по массе и больше.

РАЗДЕЛ 3 СОСТАВ МАТЕРИАЛА И СВЕДЕНИЯ О КОМПОНЕНТАХ

3.2 Смеси

Этот материал является смесью.

КОМПОНЕНТЫ	№ CAS	HOMEP EC	РЕГИСТРАЦИОНН ЫЙ НОМЕР	CLP – КЛАССИФИКАЦИ Я, МАРКИРОВКА И УПАКОВКА	КОЛИЧЕ СТВО
Дистилляты, гидроочищенные тяжелые парафиновые	64742-54-7	265-157-1	01-2119484627-25	Asp. Tox. 1/H304	70 - 80 % веса
Смазочные масла, гидроочищенные, С15-30, нейтральные, на нефтяной основе	72623-86-0	276-737-9	01-2119474878-16	Asp. Tox. 1/H304	10 - 20 % веса
Дистилляты (нефтяные), гидроочищенные легкие парафиновые	64742-55-8	265-158-7	01-2119487077-29	Asp. Tox. 1/H304	1 - 5 % веса
Сополимер метакрилата	Смесь	Конфиде нциально	**	Eye Irrit. 2/H319	1 - 5 % веса
Этанол, 2,2'-имино- бис-, N- таллоуалкильные производные	61791-44-4	263-177-5	**	Aquatic Acute 1/H400 [M=10]; Aquatic Chronic 1/H410 [M=1]; Eye Dam. 1/H318; Acute Tox. 4/H302; Skin Corr. 1C/H314	0.1 - < 1 % веса

Полный текст всех фраз опасности CLP приведен в разделе 16.

В соответствии с Регламентом (EC) № 1272/2008, примечание L, ссылка IP 346/92: «Метод извлечения диметилсульфоксида» определено, что базовые масла, используемые в составе продукта, содержат < 3 % диметилсульфоксида и не являются канцерогенными.

**Отсутствует, или в настоящее время вещество не требует регистрации согласно REACH

 Номер редакции:
 12
 2 of 14
 Texamatic 7045E

 Дата редакции:
 Aпрель 02, 2025
 SDS: 20210

РАЗДЕЛ 4 МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

4.1 Описание мер первой помощи

Глаза: Никакие специальные меры по оказанию первой помощи не требуются. В качестве меры предосторожности, снимите контактные линзы, если вы их носите, и промойте глаза водой. Кожа: Никакие специальные меры по оказанию первой помощи не требуются. В качестве меры предосторожности снимите одежду и обувь, если они загрязнены. Для удаления материала с кожи смойте его водой и мылом. Выбросьте загрязненную одежду и обувь или тщательно очистите их перед повторным использованием.

Проглатывание: Никакие специальные меры по оказанию первой помощи не требуются. Не индуцируйте рвоту. В качестве меры предосторожности, обратитесь за медицинским советом. **Вдыхание:** Никакие специальные меры по оказанию первой помощи не требуются. При воздействии материала, содержащегося в воздухе в чрезмерном количестве, выведите человека на свежий воздух. В случае кашля или дыхательного дискомфорта обратитесь за медицинской помощью.

4.2 Наиболее важные симптомы и эффекты, острые и отсроченные НЕМЕДЛЕННО ПРОЯВЛЯЮЩИЕСЯ СИМПТОМЫ И ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЗДОРОВЬЕ

Глаза: Не предполагается, что может вызывать продолжительное или сильное раздражение глаз Кожа: Информация, относящаяся к оборудованию высокого давления: Случайный впрыск под кожу высоконапорной струи материалов этого типа может причинить тяжелую травму. Если произойдет такой несчастный случай, немедленно обратитесь за медицинской помощью. Первоначальная рана на месте впрыска в первое время может не выглядеть серьезной; однако, если оставить ее без лечения, она может привести к изуродованию или ампутации поврежденной части тела. Не ожидается, что попадание на кожу может причинить вред.

Проглатывание: Не ожидается, что при проглатывании может причинить вред.

Вдыхание: Не ожидается, что при вдыхании может быть опасен. Содержит минеральное масло на нефтяной основе. После продолжительного или повторяющегося вдыхания масляного тумана при его концентрации в воздухе, превышающей рекомендуемый предел воздействия минерального масляного тумана, может вызывать раздражение дыхательных путей или другие легочные эффекты. Симптомы респираторного раздражения могут включать кашель и затрудненное дыхание.

ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЗДОРОВЬЕ С ЛАТЕНТНЫМ ПЕРИОДОМ ИЛИ ДРУГИЕ СИМПТОМЫ И ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЗДОРОВЬЕ: Не классифицирован.

4.3 Признаки необходимости каких-либо немедленных медицинских мерах или специальном лечении

Не применимо.

РАЗДЕЛ 5 МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 Средства пожаротушения

Для гашения пламени используйте водный туман, пену, химический порошок или углекислый газ (CO2).

5.2 Особые опасности, связанные с веществом или смесью

Продукты сгорания: Сильно зависит от условий горения. При горении этого материала выделяется сложная смесь взвешенных в воздухе твердых частиц, жидкостей и газов, включая угарный газ, углекислый газ и неустановленные органические соединения.

5.3 Рекомендации пожарным

Этот материал трудновоспламеняем, но горюч. Правила обращения и хранения см. в разд. 7. При пожаре, охватывающем этот материал, не входите в какие-либо замкнутые или ограниченные пространства без соответствующих средств защиты, в том числе автономного дыхательного

 Номер редакции:
 12
 3 of 14
 Техатаtic 7045E

 Дата редакции:
 Апрель 02, 2025
 SDS: 20210

РАЗДЕЛ 6 МЕРЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ ПРИ СЛУЧАЙНЫХ УТЕЧКАХ

6.1 Меры по обеспечению личной безопасности, средства защиты и порядок действий в аварийной ситуации

Соблюдайте все применимые местные и международные правила. Удалить все источники воспламенения в зоне пролития или просыпки материала. Не допускать неуполномоченных лиц и сотрудников без средств защиты. Лица, входящие в зараженную зону для устранения повреждения или для определения возможности вернуться к нормальной работе, должны выполнять все инструкции, приведенные в разделе по контролю воздействия и индивидуальной защите. Дополнительные сведения см. в разделах 5 и 8.

6.2 Меры по защите окружающей среды

Перекройте источник выброса, если это можно сделать без риска. Ограничьте выброшенный материал, чтобы предотвратить дальнейшее загрязнение почвы, поверхностных или подземных вод.

6.3 Методы и материалы для ограждения и очистки

Ликвидировать разлив как можно скорее, соблюдая меры предосторожности, указанные в разделе «Правила и меры по обеспечению безопасности персонала». Использовать подходящие методы, такие как применение негорючих абсорбирующих материалов или откачка. Там, где это осуществимо и уместно, удалить загрязненный грунт и ликвидировать его согласно действующим нормативам. Поместить загрязненный материал в контейнеры одноразового пользования и ликвидировать их согласно действующим нормативам. Сообщайте местным властям о пролитиях в зависимости от обстановки или в соответствии с требованиями.

6.4 Ссылка на другие разделы

См. разделы 8 и 13.

РАЗДЕЛ 7 ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ

7.1 Правила техники безопасности при обращении

Общая информация по обращению: Не допускайте загрязнения почвы или сброса этого материала в канализационные и дренажные системы или водоемы.

Меры предосторожности: Не допускайте попадания в глаза, на кожу или на одежду. Не пробуйте на вкус и не проглатывайте. Тщательно вымойтесь после работы.

Статическая опасность: При обращении с этим материалом может накапливаться электростатический заряд, создавая опасную ситуацию. Для сведения этой опасности к минимуму заземление необходимо, но само по себе может оказаться недостаточным. Рассмотрите все операции, которые могут приводить к образованию и накоплению электростатического заряда и (или) огнеопасной атмосферы (включая заполнение баков и контейнеров, разбрызгивание при заливке, очистку баков, отбор проб, переключение нагрузки, фильтрацию, смешивание, встряхивание и вакуумную загрузку), и применяйте соответствующие методы снижения опасности. Предупреждения, помещаемые на контейнере: Контейнер не рассчитан на высокое давление. Не используйте давление для опорожнения контейнера ї он может разорваться. Пустые контейнеры могут представлять опасность, так как в них могут сохраняться остатки продукта (твердые, жидкие и/или парообразные). Не проводите опрессовку, резку, сварку, пайку, сверление или полировку таких контейнеров; не подвергайте их воздействию нагревания, пламени, искр, статического электричества или других источников воспламенения. Они могут взорваться, причинив травму или смерть. Пустые бочки нужно полностью слить, как следует закупорить и незамедлительно вернуть на предприятие по восстановлению бочек или надлежащим образом ликвидировать их.

7.2 Условия безопасного хранения, включая все несовместимости Не применимо

 Номер редакции:
 12
 4 of 14
 Texamatic 7045E

 Дата редакции:
 Aпрель 02, 2025
 SDS: 20210

7.3 Особое применение (применения): Автомобильная жидкость для автоматических трансмиссий (ATF)

РАЗДЕЛ	8	МЕРЫ	ПО	ОГРАНИЧЕНИЮ	воздействия	И	ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ			1ТЫ				

ОБЩИЕ СООБРАЖЕНИЯ:

При проектировании технических средств контроля и выборе средств личной защиты (СИЗ) рассмотрите потенциальные опасности, связанные с этим материалом (см. раздел 2), применимые пределы воздействия, виды работ, а также другие вещества, присутствующие на месте работ. Если методы инженерного контроля или методы выполнения работ недостаточны для того, чтобы избежать вредных уровней воздействия этого материала, ознакомьтесь с информацией о СИЗ внизу.

Факторы, которые влияют на СИЗ, включают, но не ограничиваются следующими: свойства химического вещества, другие химические вещества, с которыми могут соприкасаться одни и те же СИЗ, физические требования (прилегание и размер, защита от порезов/проколов, физическая ловкость, термозащита и другие) и возможные аллергические реакции на материал СИЗ. Пользователь обязан прочитать и усвоить все инструкции и ограничения, связанные со средствами индивидуальной защиты, поскольку защита обычно обеспечивается в течение ограниченного времени или при определенных обстоятельствах.

8.1 Контролируемые параметры

Пределы производственного воздействия:

Компонент	Страна/ Агентство	Форма	ТWА (средневз вешенное по времени)	STEL (предел кратковре менного воздейств ия)	Предел	Обознач ение
Дистилляты, гидроочищенные тяжелые парафиновые	Бельгия	Туман	5 mg/m3	10 mg/m3		-
Дистилляты (нефтяные), гидроочищенные легкие парафиновые	Бельгия	Туман	5 mg/m3	10 mg/m3		

Узнайте соответствующие значения у местных властей.

8.2 Средства защиты от вредных воздействий ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ:

Используйте в хорошо вентилируемых местах.

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Защита глаз и лица: Чтобы не допустить попадания в глаза, пользуйтесь средствами защиты. В зависимости от характера выполняемых работ средства защиты могут представлять собой защитные очки, химические очки, лицевые щитки или их сочетание.

Защита кожи: Носить средства индивидуальной защиты (СИЗ) от химических веществ, чтобы не допустить контакта с кожей. Средства индивидуальной защиты от химических веществ должен выбирать специалист по промышленной гигиене или профессионал по технике безопасности; выбор должен быть основан на надлежащих стандартах (ASTM F739 или EN 374). Конкретный набор СИЗ для защиты от химических веществ зависит от выполняемых работ и может включать химические перчатки, ботинки, фартук для работы с химикатами, защитный костюм и полнолицевые маски или щитки. Для получения конкретной информации о времени разрыва и для определения продолжительности срока службы СИЗ перед их заменой обращайтесь к изготовителям СИЗ. Если у конкретного изготовителя перчаток не указано иное, то информация, представленная в таблице внизу, основана на имеющихся в наличии типовых производственных

 Номер редакции:
 12
 5 of 14
 Texamatic 7045E

 Дата редакции:
 Aпрель 02, 2025
 SDS: 20210

характеристиках, используемых при выборе перчаток. Данные этой таблицы следует рассматривать только как ориентировочные.

Материал химических перчаток	Толщина (mm)	Типовое время разрыва (минуты)
Бутил	0.7	60
Витон Бутил	0.3	120

Неопрен	Не рекомендуется для использования
Нитриловый	Не рекомендуется для использования
Поливинилхлорид (ПВХ)	Не рекомендуется для использования

Защита органов дыхания: Специалист по промышленной гигиене или специалист по охране труда должен выполнить оценку рисков на конкретном объекте для определения необходимости применения и типа средств индивидуальной защиты органов дыхания. Если результаты оценки рисков на конкретном объекте показывают, что средства индивидуальной защиты органов дыхания необходимы, следует использовать респираторы утвержденного типа, такие как:

Фильтрующий респиратор -

Если предельная концентрация в воздухе превышает установленную предельно допустимую концентрацию на рабочем месте, но не превышает предельную концентрацию эффективной работы фильтра.

Только пары: патронный фильтр для защиты от органических паров (фильтр типа A3 по EN 529:2005).

Пары и твердые частицы (в том числе, капли образуемого тумана): патронный фильтр для защиты от органических паров вместе с фильтром для улавливания твердых частиц (фильтр AP3 по EN 529:2005).

Для получения информации касательно срока службы патронного фильтра / фильтра необходимо обратиться к производителям респираторов.

Респиратор с принудительной подачей воздуха -

Если предельная концентрация в воздухе превышает предельную концентрацию эффективной работы фильтрующего респиратора.

Нормативные требования см. в стандарте EN 529:2005, стандарте Управления по охране труда и промышленной гигиене США 1910.134 и (или) в других применимых местных, региональных, национальных, международных стандартах.

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

См. соответствующее региональное законодательство по охране окружающей среды или Приложение, в зависимости от обстоятельств.

РАЗДЕЛ 9 ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Внимание: приводимые ниже данные типичны, но не являются спецификацией.

9.1 Информация об основных физических и химических свойствах

Внешний вид Цвет: Красный

Физическое состояние: Жидкость

Запах: Нефтяной запах

Порог восприятия запаха: Данные отсутствуют

рН: Не применимо

Температура плавления: Данные отсутствуют Температура замерзания: Данные отсутствуют

 Номер редакции:
 12
 6 of 14
 Texamatic 7045E

 Дата редакции:
 Aпрель 02, 2025
 SDS: 20210

Начальная точка кипения: Данные отсутствуют

Температура вспышки: (Прибор открытого типа для определения температуры вспышки

(Кливленд)) 200 °C (392 °F) (Типичное значение) **Интенсивность испарения:** Данные отсутствуют

Воспламеняемость (Твердое вещество, Газ): Не применимо

Пределы воспламеняемости (взрываемости) (% объема в воздухе):

Нижний: Не применимо Верхний: Не применимо

Давление пара: Данные отсутствуют

Относительная плотность пара: Данные отсутствуют Плотность: 0.862 kg/l @ 15°C (59°F) (Типичное значение)

Растворимость: Растворим в углеводородах; нерастворим в воде.

коэффициент распределения н-октанол/вода (логарифмическое значение): Данные

отсутствуют

Температура самовозгорания: Данные отсутствуют

Температура разложения: Данные отсутствуют

Кинематичка вискозност: 33.8 mm2/s @ 40°C (104°F) (Типичное значение)

Характеристики взрывоопасности: Данные отсутствуют

Окислительные свойства: Данные отсутствуют

9.2 Дополнительная информация: Данные отсутствуют

РАЗДЕЛ 10 СТАБИЛЬНОСТЬ И ХИМИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ

- **10.1 Реакционная способность:** Может реагировать с сильными кислотами или окислителями, такими как хлораты, нитраты, перекиси и т. д.
- **10.2 Химическая стабильность:** При нормальных внешних условиях и предполагаемых значениях температуры и давления при хранении и обращении материал считается стабильным.
- 10.3 Возможность опасных реакций: Опасная полимеризация не происходит.
- 10.4 Условия, которых следует избегать: Не применимо
- 10.5 Несовместимые материалы, которых следует избегать: Не применимо
- 10.6 Опасные продукты разложения: Ничего не известно (Ничто не ожидается)

РАЗДЕЛ 11 ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

11.1 Информация о классах опасности согласно Регламенту (EC) № 1272/2008 Информация о продукте:

Серьезное повреждение или раздражение глаз: Материал не считается раздражителем глаз. Продукт не был испытан. Формулировка основана на оценке данных по аналогичным материалам или по компонентам продукта.

Разъедание или раздражение кожи: Материал не считается раздражителем кожи. Продукт не был испытан. Формулировка основана на оценке данных по аналогичным материалам или по компонентам продукта.

Сенсибилизация кожного покрова.: Материал не считается кожным сенсибилизатором. Продукт не был испытан. Формулировка основана на оценке данных по аналогичным материалам или по компонентам продукта.

Острая дермальная токсичность: Материал не считается токсичным при воздействии на кожу. Продукт не был испытан. Формулировка основана на оценке данных по аналогичным материалам или по компонентам продукта.

Оценка острой токсичности (кожная): Не применимо

Острая оральная токсичность: Материал не считается токсичным при пероральном приеме. Продукт не был испытан. Формулировка основана на оценке данных по аналогичным материалам или по компонентам продукта.

 Номер редакции:
 12
 7 of 14
 Texamatic 7045E

 Дата редакции:
 Aпрель 02, 2025
 SDS: 20210

Оценка острой токсичности (оральный): Не применимо

Острая ингаляционная токсичность: Материал не считается токсичным при вдыхании. Продукт не был испытан. Формулировка основана на оценке данных по аналогичным материалам или по компонентам продукта.

Оценка острой токсичности (вдыхание): Не применимо

Мутагенность зародышевых клеток: Материал не считается тутаген. Продукт не был испытан. Формулировка основана на оценке данных по аналогичным материалам или по компонентам продукта.

Канцерогенность: Материал не считается канцерогеном. Продукт не был испытан. Формулировка основана на оценке данных по аналогичным материалам или по компонентам продукта.

Репродуктивная токсичность: Материал не считается токсичным для функции воспроизведения. Продукт не был испытан. Формулировка основана на оценке данных по аналогичным материалам или по компонентам продукта.

Специфическая токсичность для органа-мишени: однократное воздействие: Материал не считается токсичным для органа-мишени (однократное воздействие) Продукт не был испытан. Формулировка основана на оценке данных по аналогичным материалам или по компонентам продукта.

Специфическая токсичность для органа-мишени: многократное воздействие: Материал не считается токсичным для органа-мишени (повторяющееся воздействие) Продукт не был испытан. Формулировка основана на оценке данных по аналогичным материалам или по компонентам продукта.

Аспирационная опасность: Материал не считается представляющим опасность аспирации.

Информация о компонентах:

Серьезное повреждение или раздражение глаз:			
Дистилляты, гидроочищенные тяжелые парафиновые	На основе имеющихся данных критерии классификации не удовлетворены		
Смазочные масла, гидроочищенные, С15-30, нейтральные, на нефтяной основе	На основе имеющихся данных критерии классификации не удовлетворены		
Сополимер метакрилата	Результат теста: Вызывает раздражение глаз		
Дистилляты (нефтяные), гидроочищенные легкие парафиновые	На основе имеющихся данных критерии классификации не удовлетворены		
Этанол, 2,2'-имино-бис-, N- таллоуалкильные производные	Результат теста: Вызывает серьёзные повреждения глаз		

Разъедание или раздражение кожи:	
Дистилляты, гидроочищенные тяжелые парафиновые	На основе имеющихся данных критерии классификации не удовлетворены
Смазочные масла, гидроочищенные, С15-30, нейтральные, на нефтяной основе	На основе имеющихся данных критерии классификации не удовлетворены
Сополимер метакрилата	На основе имеющихся данных критерии классификации не удовлетворены
Дистилляты (нефтяные), гидроочищенные легкие парафиновые	На основе имеющихся данных критерии классификации не удовлетворены
Этанол, 2,2'-имино-бис-, N- таллоуалкильные производные	Результат теста: Вызывает тяжелые ожоги кожи и повреждение глаз

 Номер редакции:
 12
 8 of 14
 Texamatic 7045E

 Дата редакции:
 Aпрель 02, 2025
 SDS: 20210

Сенсибилизация кожного покрова.:	
Дистилляты, гидроочищенные тяжелые парафиновые	На основе имеющихся данных критерии классификации не удовлетворены
Смазочные масла, гидроочищенные, С15-30, нейтральные, на нефтяной	На основе имеющихся данных критерии классификации не удовлетворены
основе	
Сополимер метакрилата	На основе имеющихся данных критерии классификации не удовлетворены
Дистилляты (нефтяные),	На основе имеющихся данных критерии классификации не удовлетворены
гидроочищенные легкие парафиновые	
Этанол, 2,2'-имино-бис-, N-	На основе имеющихся данных критерии классификации не удовлетворены
таллоуалкильные производные	

Острая дермальная токсичность:				
Дистилляты, гидроочищенные тяжелые парафиновые	На основе имеющихся данных критерии классификации не удовлетворены			
Смазочные масла, гидроочищенные, С15-30, нейтральные, на нефтяной	На основе имеющихся данных критерии классификации не удовлетворены			
основе				
Сополимер метакрилата	На основе имеющихся данных критерии классификации не удовлетворены			
Дистилляты (нефтяные),	На основе имеющихся данных критерии классификации не удовлетворены			
гидроочищенные легкие парафиновые				
Этанол, 2,2'-имино-бис-, N-	На основе имеющихся данных критерии классификации не удовлетворены			
таллоуалкильные производные				

Острая оральная токсичность:	
Дистилляты, гидроочищенные тяжелые парафиновые	На основе имеющихся данных критерии классификации не удовлетворены
Смазочные масла, гидроочищенные, С15-30, нейтральные, на нефтяной основе	На основе имеющихся данных критерии классификации не удовлетворены
Сополимер метакрилата	На основе имеющихся данных критерии классификации не удовлетворены
Дистилляты (нефтяные), гидроочищенные легкие парафиновые	На основе имеющихся данных критерии классификации не удовлетворены
Этанол, 2,2'-имино-бис-, N- таллоуалкильные производные	Квалификатор испытаний: LD50 Результат теста: Harmful mg/kg Биологические виды:

Острая ингаляционная токсичность:	
Дистилляты, гидроочищенные тяжелые парафиновые	На основе имеющихся данных критерии классификации не удовлетворены
Смазочные масла, гидроочищенные, С15-30, нейтральные, на нефтяной основе	На основе имеющихся данных критерии классификации не удовлетворены
Сополимер метакрилата	На основе имеющихся данных критерии классификации не удовлетворены
Дистилляты (нефтяные), гидроочищенные легкие парафиновые	На основе имеющихся данных критерии классификации не удовлетворены
Этанол, 2,2'-имино-бис-, N- таллоуалкильные производные	На основе имеющихся данных критерии классификации не удовлетворены

Мутагенность зародышевых клеток:				
Дистилляты, гидроочищенные тяжелые парафиновые	На основе имеющихся данных критерии классификации не удовлетворены			
Смазочные масла, гидроочищенные, С15-30, нейтральные, на нефтяной основе	На основе имеющихся данных критерии классификации не удовлетворены			
Сополимер метакрилата	На основе имеющихся данных критерии классификации не удовлетворены			
Дистилляты (нефтяные), гидроочищенные	На основе имеющихся данных критерии классификации не удовлетворены			
легкие парафиновые				

 Номер редакции:
 12
 9 of 14
 Texamatic 7045E

 Дата редакции:
 Апрель 02, 2025
 SDS: 20210

Этанол, 2,2'-имино-бис-, N-	На основе имеющихся данных критерии классификации не удовлетворены
таллоуалкильные производные	

Канцерогенность:	
Дистилляты, гидроочищенные тяжелые парафиновые	На основе имеющихся данных критерии классификации не удовлетворены
Смазочные масла, гидроочищенные, С15-30, нейтральные, на нефтяной основе	На основе имеющихся данных критерии классификации не удовлетворены
Сополимер метакрилата	На основе имеющихся данных критерии классификации не удовлетворены
Дистилляты (нефтяные), гидроочищенные легкие парафиновые	На основе имеющихся данных критерии классификации не удовлетворены
Этанол, 2,2'-имино-бис-, N- таллоуалкильные производные	На основе имеющихся данных критерии классификации не удовлетворены

Репродуктивная токсичность:	
Дистилляты, гидроочищенные тяжелые парафиновые	На основе имеющихся данных критерии классификации не удовлетворены
Смазочные масла, гидроочищенные, С15-30, нейтральные, на нефтяной	На основе имеющихся данных критерии классификации не удовлетворены
основе	
Сополимер метакрилата	На основе имеющихся данных критерии классификации не удовлетворены
Дистилляты (нефтяные),	На основе имеющихся данных критерии классификации не удовлетворены
гидроочищенные легкие парафиновые	
Этанол, 2,2'-имино-бис-, N-	На основе имеющихся данных критерии классификации не удовлетворены
таллоуалкильные производные	

Специфическая токсичность для органа-мишени: однократное воздействие:	
Дистилляты, гидроочищенные тяжелые парафиновые	На основе имеющихся данных критерии классификации не удовлетворены
Смазочные масла, гидроочищенные, С15-30, нейтральные, на нефтяной основе	На основе имеющихся данных критерии классификации не удовлетворены
Сополимер метакрилата	На основе имеющихся данных критерии классификации не удовлетворены
Дистилляты (нефтяные), гидроочищенные легкие парафиновые	На основе имеющихся данных критерии классификации не удовлетворены
Этанол, 2,2'-имино-бис-, N-	На основе имеющихся данных критерии классификации не удовлетворены
таллоуалкильные производные	

Специфическая токсичность для органа-мишени: многократное воздействие:		
Дистилляты, гидроочищенные тяжелые парафиновые	На основе имеющихся данных критерии классификации не удовлетворены	
Смазочные масла, гидроочищенные, С15-30, нейтральные, на нефтяной основе	На основе имеющихся данных критерии классификации не удовлетворены	
Сополимер метакрилата	На основе имеющихся данных критерии классификации не удовлетворены	
Дистилляты (нефтяные), гидроочищенные легкие парафиновые	На основе имеющихся данных критерии классификации не удовлетворены	
Этанол, 2,2'-имино-бис-, N-	На основе имеющихся данных критерии классификации не удовлетворены	
таллоуалкильные производные		

11.2 Информация о прочих видах опасности

Прочие опасности не определены.

РАЗДЕЛ 12 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Информация о продукте:

12.1 токсичность

Предполагается, что этот материал вреден для водных организмов и может вызвать в водной

 Номер редакции:
 12
 10 of 14
 Texamatic 7045E

 Дата редакции:
 Апрель 02, 2025
 SDS: 20210

среде долговременные отрицательные последствия. Этот продукт не подвергался испытаниям. Данная оценка получена исходя из свойств отдельных компонентов.

12.2 Устойчивость и разлагаемость

Не предполагается, что этот материал легко биодеградирует. Этот продукт не подвергался испытаниям. Данная оценка получена исходя из свойств отдельных компонентов.

12.3 Способность к биоаккумуляции

Коэффициент биоконцентрации: Данные отсутствуют коэффициент распределения н-октанол/вода (логарифмическое значение): Данные отсутствуют

12.4 Подвижность в почве

Данные отсутствуют.

12.5 Результаты оценки РВТ (устойчивых биоаккумулируемых токсичных веществ) и vPvB (очень устойчивых интенсивно биоаккумулируемых веществ)

Данный материал не отвечает критериям классификации в качестве устойчивого, биоаккумулятивного, токсичного или высоко устойчивого и высоко биоаккумулятивного.

12.6 Свойства, обусловливающие нарушение функционирования эндокринной системы Эта смесь не содержит никаких веществ, свойства которых квалифицируются как разрушающие деятельность эндокринной системы.

12.7 Другие неблагоприятные эффекты

Других неблагоприятных эффектов не обнаружено.

Информация о компонентах:

Острая токсичность:	
r	На основе имеющихся данных критерии классификации не удовлетворены
	На основе имеющихся данных критерии классификации не удовлетворены
	На основе имеющихся данных критерии классификации не удовлетворены
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	На основе имеющихся данных критерии классификации не удовлетворены
Этанол, 2,2'-имино-бис-, N- таллоуалкильные производные	Конфиденциальные данные по испытаниям
Этанол, 2,2'-имино-бис-, N- таллоуалкильные производные	Конфиденциальные данные по испытаниям
Этанол, 2,2'-имино-бис-, N- таллоуалкильные производные	Конфиденциальные данные по испытаниям

Долгосрочная токсичность:	
	На основе имеющихся данных критерии классификации не удовлетворены
	На основе имеющихся данных критерии классификации не удовлетворены
	На основе имеющихся данных критерии классификации не удовлетворены
Дистилляты (нефтяные), гидроочищенные легкие парафиновые	На основе имеющихся данных критерии классификации не удовлетворены
Этанол, 2,2'-имино-бис-, N- таллоуалкильные производные	Данные по тестам отсутствуют

 Номер редакции:
 12
 11 of 14
 Texamatic 7045E

 Дата редакции:
 Aпрель 02, 2025
 SDS: 20210

Биодеградация:	
Дистилляты, гидроочищенные	На основе имеющихся данных критерии классификации не
тяжелые парафиновые	удовлетворены
Смазочные масла, гидроочищенные,	На основе имеющихся данных критерии классификации не
С15-30, нейтральные, на нефтяной	удовлетворены
основе	
Дистилляты (нефтяные),	На основе имеющихся данных критерии классификации не
гидроочищенные легкие парафиновые	удовлетворены
Сополимер метакрилата	На основе имеющихся данных критерии классификации не
	удовлетворены
Этанол, 2,2'-имино-бис-, N-	Протокол: OECD 301D – Закрытый сосуд
таллоуалкильные производные	Результат теста: Не является легко биодеградирующим веществом
	Биодеградация: 62%

Способность К Биоаккумуляции:	
r ·	На основе имеющихся данных критерии классификации не
тяжелые парафиновые	удовлетворены
Смазочные масла, гидроочищенные,	На основе имеющихся данных критерии классификации не
С15-30, нейтральные, на нефтяной	удовлетворены
основе	
Дистилляты (нефтяные),	На основе имеющихся данных критерии классификации не
гидроочищенные легкие парафиновые	удовлетворены
Сополимер метакрилата	На основе имеющихся данных критерии классификации не
	удовлетворены
Этанол, 2,2'-имино-бис-, N-	Данные по тестам отсутствуют
таллоуалкильные производные	

РАЗДЕЛ 13 ТРЕБОВАНИЯ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ

13.1 Методы обработки отходов

Используйте материал по предполагаемому назначению или, если возможно, утилизируйте его. Имеются службы, выполняющие переработку или ликвидацию отработанных масел. Поместите загрязненные материалы в контейнеры и ликвидируйте их способом, предусмотренным соответствующими нормативами. С утвержденными способами ликвидации или переработки вы можете ознакомиться у своего торгового представителя или в местных природоохранных органах и органах здравоохранения.В соответствии с Европейским каталогом отходов (E.W.C.), установлен следующий код:13 02 05

РАЗДЕЛ 14 ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Приведенное описание может подходить не для всех условий отгрузки. Дополнительные требования к описанию (например, техническое наименование) и требования к отгрузке, зависящие от вида и количества, см. в соответствующих нормативах, относящихся к опасным продуктам.

ADR/RID

НЕ РЕГЛАМЕНТИРУЕТСЯ КАК ОПАСНЫЙ ГРУЗ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

- 14.1 Homep UN (OOH) или идентификационный номер: Не применимо
- 14.2 Правильное наименование ООН для перевозки: Не применимо
- 14.3 Класс(ы) опасности для перевозки: Не применимо
- 14.4 Группа упаковки: Не применимо
- 14.5 Опасности для окружающей среды: Не применимо
- 14.6 Особые меры предосторожности для пользователя: Не применимо

ICAO / IATA

 Номер редакции:
 12 of 14
 Texamatic 7045E

 Дата редакции:
 Aпрель 02, 2025
 SDS: 20210

НЕ РЕГЛАМЕНТИРУЕТСЯ КАК ОПАСНЫЙ ГРУЗ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

- 14.1 Homep UN (OOH) или идентификационный номер: Не применимо
- 14.2 Правильное наименование ООН для перевозки: Не применимо
- 14.3 Класс(ы) опасности для перевозки: Не применимо
- 14.4 Группа упаковки: Не применимо
- 14.5 Опасности для окружающей среды: Не применимо
- 14.6 Особые меры предосторожности для пользователя: Не применимо

IMO / IMDG

НЕ РЕГЛАМЕНТИРУЕТСЯ КАК ОПАСНЫЙ ГРУЗ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

- 14.1 Homep UN (OOH) или идентификационный номер: Не применимо
- 14.2 Правильное наименование ООН для перевозки: Не применимо
- 14.3 Класс(ы) опасности для перевозки: Не применимо
- 14.4 Группа упаковки: Не применимо
- 14.5 Опасности для окружающей среды: Не применимо
- 14.6 Особые меры предосторожности для пользователя: Не применимо
- **14.7** Бестарная перевозка морским транспортом согласно нормативным документам **IMO**: Не применимо

РАЗДЕЛ 15 НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

15.1 Нормативы/законодательные акты по технике безопасности, охране труда и охране окружающей среды, имеющие отношение к данному веществу или смеси ПРОВЕРЕННЫЕ СПИСКИ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ:

01=Директива ЕС 92/85/ЕЕС: Беременные и кормящие грудью работницы.

02=Директива EC 2012/18/EC: Seveso III

03=Директива ЕС 98/24/ЕС Химические агенты в рабочих условиях.

04=Директива EC 2004/37/EC: «О защите трудящихся».

05=Регламент ЕС (ЕС) № 689/2008: Приложение 1, Часть 1.

06=Регламент EC (EC) № 850/2004: «Запрет и ограничение стойких органических загрязнителей».

07=Технический регламент ЕС «Порядок государственной регистрации, экспертизы и лицензирования химических веществ» (Регламент REACH), Приложение XVII: Ограничение производства, оборота и использования определенных опасных веществ, смесей и продуктов.

08=Регламент EC (REACH), Приложение XIV: Список веществ, подлежащих авторизации, или список веществ-кандидатов для включения в категорию особо опасных веществ (SVHC).

В указанных нормативных списках имеются следующие компоненты этого материала.

Дистилляты (нефтяные), гидроочищенные 01, 07

легкие парафиновые

Этанол, 2,2'-имино-бис-, N-таллоуалкильные 02

производные

РЕЕСТРЫ ХИМИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ:

Все компоненты соответствуют следующим требованиям реестров химических материалов: AIIC (Австралия), DSL (Канада), IECSC (Китай), KECI (Корея), PICCS (Филиппины), TSCA (Соединенные Штаты Америки).

Один или более компонентов не соответствует следующим требованиям реестров химических материалов: ENCS (Япония).

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ:

Дания: ДА (1790244)

15.2 Оценка химической безопасности

Оценка химической безопасности отсутствует.

 Номер редакции:
 12
 13 of 14
 Texamatic 7045E

 Дата редакции:
 Aпрель 02, 2025
 SDS: 20210

РАЗДЕЛ 16 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СООБЩЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ: РАЗДЕЛ 01 - Использование продукта информация была добавлена.

РАЗДЕЛ 02 - ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ УТВЕРЖДЕНИЯ: информация была изменена.

РАЗДЕЛ 02 - Справочная информация об опасности (ЕС) информация была изменена.

РАЗДЕЛ 03 - Список регистрационных номеров базовых масел информация была удалена.

РАЗДЕЛ 03 - Состава информация была изменена.

РАЗДЕЛ 03 - Комментарий к ингредиентам информация была изменена.

РАЗДЕЛ 06 - Меры по обеспечению личной безопасности, средства защиты и порядок действий в аварийной ситуации информация была изменена.

РАЗДЕЛ 08 - Таблица пределов воздействия на производстве информация была изменена.

РАЗДЕЛ 08 - Защита органов дыхания информация была добавлена.

РАЗДЕЛ 08 - Защита органов дыхания информация была изменена.

РАЗДЕЛ 11 - ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ информация была изменена.

РАЗДЕЛ 12 - ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ информация была изменена.

РАЗДЕЛ 15 - РЕЕСТРЫ ХИМИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ информация была изменена.

РАЗДЕЛ 15 - НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ информация была изменена.

РАЗДЕЛ 16 - Полный текст фраз опасности информация была изменена.

Дата редакции: Апрель 02, 2025

Полный текст фраз опасности CLP:

Asp. Tox. 1/H304; Может быть смертельно при проглатывании и вдыхании. Aquatic Acute 1/H400; очень токсично для водных организмов Aquatic Chronic 1/H410; Весьма токсично для водной флоры и фауны с долгосрочными последствиями. Eye Dam. 1/H318; вызывает серьёзные повреждения глаз Eye Irrit. 2/H319; вызывает серьёзное раздражение глаз Acute Tox. 4/H302; вредно при проглатывании Skin Corr. 1C/H314; вызывает тяжелые ожоги кожи и повреждение глаз

СОКРАЩЕНИЯ, КОТОРЫЕ МОГЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ В ДАННОМ ДОКУМЕНТЕ:

TLV - Граничное пороговое значение	TWA (средневзвешенное по времени) - Средневзвешенное по времени
STEL (предел кратковременного воздействия) - Предел кратковременного воздействия	PEL - Допустимый предел воздействия
CVX - Chevron	CAS - Регистрационный номер химического соединения в Chemical Abstracts
НО – Не определяется количественно	

Подготовлено компанией Chevron в соответствии с Регламентом ЕС 1907/2006 с поправками, внесенными Регламентом (ЕС) 2020/878.

Данные, приведенные в настоящем паспорте безопасности, основаны на информации и сведениях, имеющихся у компании Chevron и аффилированных организациях на дату публикации. Настоящий документ не является спецификацией по качеству продукта, и компания не предоставляет никаких гарантий в этом отношении, будь то выраженных или подразумеваемых. Компания не несет ответственности за последствия применения данного материала. Информация, приведенная в настоящем документе, относится только к указанному в нем продукту. Поскольку условия применения данного продукта находятся вне сферы нашего контроля, потребитель несет личную ответственность за определение условий безопасного использования данного продукта и оценку его пригодности для конкретного типа применения. При необходимости потребители должны обратиться за дополнительными инструкциями.

Нет приложения

 Номер редакции:
 12
 14 of 14
 Texamatic 7045E

 Дата редакции:
 Апрель 02, 2025
 SDS: 20210