

# Fiche de données de sécurité



## SECTION 1 IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ/L'ENTREPRISE

### 1.1 Identificateur de produit

#### Delo XLI Corrosion Inhibitor - Concentrate

Numéro(s) produit: 219900, 803149

### 1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

#### Utilisations Identifiées:

Formulation et (re)conditionnement de substances et de mélanges

Utilisation comme Antigel/Liquide de refroidissement

**Utilisations déconseillées:** Consulter le fournisseur en cas d'utilisation autre que celles présentées précédemment.

### 1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Chevron Belgium BV  
Zuiderpoort Office Park  
Gaston Crommenlaan 4  
9050 Gent  
Belgium  
courriel : eumsds@chevron.com

### 1.4 Numéro d'appel d'urgence

#### Réponse aux urgences liées au transport

CHEMTREC: +1 703 527 3887

#### Urgence sanitaire

ORFILA (INRS): +33 (0)1 45 42 59 59

Centre d'urgence et d'information Chevron: Les appels internationaux en PCV sont acceptés, 24 h/24 +1 510 231 0623

Centre antipoison: Belgique : 0032/(0)70 245 245

#### Informations sur le produit

Informations sur le produit: 0032/(0)9 293 71 11

## SECTION 2 IDENTIFICATION DES DANGERS

### 2.1 Classification de la substance ou du mélange

#### Classification CLP:

- Toxicité pour la reproduction (développement) : Catégorie 1B, H360D; Peut nuire au fœtus.

### 2.2 Éléments d'étiquetage

Selon les critères du règlement (CE) n ° 1272/2008 (CLP):



**Mention d'avertissement:** Danger

**MENTIONS DE DANGER:**

**Dangers pour la santé:**

- Peut nuire au fœtus (H360D).

- contient: 2-ethylhexanoate de Sodium  
Imidazole

**CONSEILS DE PRUDENCE :**

**Prévention:**

- Se procurer les instructions avant utilisation (P201).
- Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité (P202).
- Porter des gants de protection, des vêtements de protection et un équipement de protection des yeux et du visage (P280).

**Intervention:**

- EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin (P308+P313).

**Stockage:**

- Garder sous clef (P405).

**Élimination:**

- Éliminer le contenu et le récipient conformément aux réglementations locales, régionales, nationales et internationales en vigueur (P501).

**2.3 Autres dangers**

Ce matériau ne contient pas de substance considérée comme ayant des propriétés de perturbation endocrinienne à des concentrations supérieures ou égales à 0,1 % en poids. Ce matériau ne contient pas de substance considérée comme PBT ou vPvB à des concentrations supérieures ou égales à 0,1 % en poids.

**SECTION 3 COMPOSITION / INFORMATION SUR LES COMPOSANTS**

**3.2 Mélanges**

Ce produit est un mélange.

COMPOSANTS	NUMÉRO CAS	NUMÉRO CE	NUMERO D'ENREGISTREMENT	Classification CLP	QUANTITÉ
2-ethylhexanoate de Sodium	19766-89-3	243-283-8	Exempt	Repr. 1B/H360d	10 - 30 % pondéral
Tolyltriazole	29385-43-1	249-596-6	01-2119979081-35	Aquatic Chronic 2/H411; Acute Tox. 4/H302; Repr. 2/H361d	1 - < 2.5 % pondéral
Imidazole	288-32-4	206-019-2	01-2119485825-24	Eye Dam. 1/H318; Acute Tox. 4/H302; Repr. 1B/H360d; Skin Corr. 1C/H314	0.1 - < 0.3 % pondéral

Le texte complet de toutes les phrases CLP H figure en Section 16.

## SECTION 4 MESURES DE PREMIERS SECOURS

### 4.1 Description des premiers secours

**Œil:** Aucune mesure de premiers secours particulière n'est requise. À titre préventif, enlever les verres de contact s'il y a lieu, puis rincer les yeux sous l'eau.

**Peau:** Aucune mesure de premiers secours particulière n'est requise. À titre préventif, enlever les chaussures et vêtements qui ont été souillés. Pour enlever ce produit de la peau, utiliser de l'eau et du savon. Mettre au rebut les chaussures et vêtements souillés ou les nettoyer avec soin avant toute réutilisation.

**Ingestion:** Aucune mesure de premiers secours particulière n'est requise. Ne pas faire vomir. À titre préventif, obtenir un avis médical.

**Inhalation:** Aucune mesure de premiers secours particulière n'est requise. En cas d'exposition à une quantité excessive de produit en suspension dans l'air, amener la victime à l'air frais. En cas de toux ou de difficultés respiratoires, obtenir des soins médicaux.

### 4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés

#### SYMPTÔMES ET EFFETS IMMÉDIATS SUR LA SANTÉ

**Œil:** N'est pas présumé causer d'irritation prolongée ou significative aux yeux.

**Peau:** Le contact avec la peau n'est pas présumé nocif.

**Ingestion:** Non présumé nocif en cas d'ingestion.

**Inhalation:** Non présumé nocif par inhalation.

**SYMPTÔMES RETARDÉS OU AUTRES ET EFFETS SUR LA SANTÉ:** Ce produit peut causer des malformations congénitales, au vu de données sur l'animal.

Pour de plus amples informations, se reporter à la Section 11. Les risques dépendent de la durée et de la concentration de l'exposition.

### 4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Non applicable.

## SECTION 5 MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

### 5.1 Moyens d'extinction

Éteindre les flammes avec de l'eau pulvérisée, de la mousse, de la poudre chimique ou du dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>).

### 5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

**Produits de combustion:** Dépend fortement des conditions de combustion. Si ce produit entre en combustion, il peut dégager un mélange complexe de solides en suspension dans l'air, de liquides et de gaz, notamment du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et des composés organiques non identifiés. La combustion peut produire des oxydes de : Sodium, Azote .

### 5.3 Conseils aux pompiers

Ce produit peut brûler, même s'il ne s'enflamme pas facilement. Voir les consignes de manutention et de stockage dans la Section 7. En cas d'incendie impliquant ce produit, ne pas entrer dans une zone d'incendie close ou confinée sans un équipement protecteur approprié, comprenant notamment un appareil respiratoire autonome.

## SECTION 6 MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

### 6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Respecter toutes les réglementations locales et internationales pertinentes. Éliminer toutes les sources d'inflammation à proximité des substances déversées. Tenir tout personnel inutile et non protégé à l'écart. Les personnes qui pénètrent dans la zone contaminée pour corriger la situation ou vérifier si le travail peut reprendre doivent respecter toutes les consignes figurant sous « Contrôle de l'exposition/protection individuelle ». Pour plus de renseignements, voir les Sections 5 et 8.

### 6.2 Précautions pour la protection de l'environnement

Si cela peut être fait sans risque, interrompre le déversement. Endiguer le déversement de façon à empêcher une contamination accrue du sol, de l'eau de surface et des nappes souterraines.

### 6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Nettoyer le déversement le plus tôt possible, en prenant les précautions figurant sous « Contrôle de l'exposition/protection individuelle ». Utiliser des techniques de nettoyage appropriées, comme le pompage ou l'application de matériaux absorbants et incombustibles. Lorsque cela est faisable et approprié, enlever la terre contaminée. Placer les produits contaminés dans des récipients jetables, puis jeter conformément à la réglementation en vigueur. Signaler les déversements aux autorités compétentes, conformément à la réglementation en vigueur.

### 6.4 Référence à d'autres sections

Voir sections 8 et 13.

## SECTION 7 MANIPULATION ET STOCKAGE

### 7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

**Renseignements généraux sur la manutention:** Éviter toute contamination du sol et tout déversement de ce produit dans un système d'égouts ou de drainage, ainsi que dans une étendue d'eau.

**Mesures de précaution:** Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Ne pas goûter ni ingérer. Se laver soigneusement après chaque utilisation. Garder hors de la portée des enfants.

**Avertissements sur les récipients:** Le récipient n'est pas conçu pour un contenu sous pression. Ne pas utiliser de pression pour vider le récipient car il risquerait de se rompre avec une force explosive. Les récipients vides contiennent des résidus de produit (solides, liquides et/ou vapeurs) et peuvent être dangereux. Ne pas pressuriser, couper, souder, braser, perforer, meuler ou exposer ces récipients à la chaleur, aux flammes, aux étincelles, à l'électricité statique à d'autres sources d'inflammation. Ils peuvent exploser et causer des blessures. Les fûts vides doivent être complètement vidés, correctement obturés et rapidement renvoyés à un centre de reconditionnement des fûts ou éliminés comme il se doit.

### 7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Non applicable

### 7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s):

Formulation et (re)conditionnement de substances et de mélanges

Utilisation comme Antigél/Liquide de refroidissement

## SECTION 8 CONTRÔLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE

### GÉNÉRALITÉS:

Lors de la conception des mesures d'ordre technique et du choix de l'équipement de protection individuelle (EPI), tenir compte des dangers potentiels de ce produit (voir Section 2), des limites d'exposition pertinentes, des activités d'exploitation et des autres substances sur le lieu de travail. Si les contrôles techniques ou les procédures de travail ne sont pas adaptés à la prévention de l'exposition à des niveaux nocifs de cette matière, consulter les informations d'EPI ci-dessous.

Les facteurs affectant les EPI incluent sans y être limités les propriétés de la substance chimique, les autres substances chimiques qui peuvent entrer en contact avec le même EPI, les exigences physiques

(ajustement et taille, protection contre les coupures/piqûres, dextérité, protection thermique, etc.) et les réactions allergiques potentielles au matériau des EPI. Il relève de la responsabilité de l'utilisateur de lire et de comprendre toutes les instructions et les limitations fournies avec les équipements dans la mesure où la protection est généralement conférée pour une durée limitée ou dans certaines circonstances.

### 8.1 Paramètres de contrôle

**Limites d'exposition professionnelle:** Aucune limite d'exposition professionnelle en vigueur ne s'applique à cette substance et à ses composants. Consulter les autorités locales pour connaître les valeurs appropriées.

### 8.2 Contrôles de l'exposition

#### MESURES TECHNIQUES:

Utiliser une ventilation générale, une ventilation par aspiration localisée, ou une combinaison des deux.

#### ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

**Protection des yeux et du visage:** Porter un équipement protecteur pour empêcher le contact avec les yeux. L'équipement protecteur choisi peut comprendre lunettes de sécurité, lunettes à coques, écran facial ou combinaison d'équipements, en fonction des opérations à effectuer.

**Protection cutanée:** Porter un équipement de protection individuelle (EPI) chimique pour éviter tout contact cutané. La sélection des vêtements de protection chimique doit être réalisée par un spécialiste de l'hygiène professionnelle ou un professionnel de la sécurité et se baser sur les normes en vigueur (ASTM F739 ou EN 374). L'utilisation des EPI chimiques dépend des opérations menées et peut inclure des gants de protection chimique, des bottes, un tablier de protection chimique, une combinaison de protection chimique et une protection faciale intégrale. **Consulter les fabricants d'EPI pour obtenir des informations sur le temps de perméation et déterminer la durée maximale d'utilisation des EPI avant remplacement.** À moins que des données spécifiques du fabricant de gants n'indiquent le contraire, le tableau ci-dessous se base sur les données industrielles disponibles pour aider au processus de sélection des gants ; il n'est fourni qu'à titre indicatif.

Matériau des gants de protection chimique	Épaisseur (mm)	Temps de perméation type (minutes)
Butyle	0.7	120
Néoprène	0.61	120
Nitrile	0.8	120
Chlorure de polyvinyle (PVC)	1.1	120
Viton Butyle	0.3	120

**Protection respiratoire:** Non requis pour les conditions d'utilisation identifiées.

#### Contrôle de l'exposition concernant l'environnement:

Consulter les législations locales et/ou nationales en vigueur pour la protection de l'environnement ou l'Annexe, si applicable

## SECTION 9 PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

**Attention : Les données ci-dessous sont des valeurs typiques et ne constituent pas une caractéristique.**

### 9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

#### Apparence

**Couleur:** Vert (fluorescent)

**État physique:** Liquide

**Odeur:** Faible ou légère

**Seuil olfactif:** Non disponible  
**pH:** 7.8 - 8.5; 5%volume à 20 °C (solution aqueuse)  
**Point de fusion:** Non applicable  
**Point de congélation:** -5°C (23°F) (Typique)  
**Point initial d'ébullition:** 100°C (212°F) (valeur estimée)  
**Point d'éclair:** Non applicable  
**Taux d'évaporation:** Non disponible  
**Inflammabilité (solide, gaz):** Non Disponible  
**Limites d'inflammabilité (d'explosivité) (% volumique dans l'air):**  
Inférieure: Non disponible Supérieure: Non disponible  
**Tension de vapeur:** Non disponible  
**Densité de vapeur relative:** Non disponible  
**Masse volumique:** 1.058 kg/l @ 20°C (68°F)  
**Solubilité:** Soluble dans l'eau.  
**Coefficient de partage n-octanol/eau (valeur logarithmique):** Non disponible  
**Auto-inflammation:** Non disponible  
**Température de décomposition:** Non disponible  
**Viscosité cinématique:** Non disponible  
**Explosivité:** Non Disponible  
**Propriétés oxydantes:** Non Disponible

**9.2 Autres informations:** Non Disponible

## SECTION 10 STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

**10.1 Réactivité:** Peut réagir au contact d'agents oxydants forts, tels que chlorates, nitrates, peroxydes, etc.

**10.2 Stabilité chimique:** Ce produit est considéré stable dans des conditions de température et de pression normales et celles prévues pour le stockage et la manutention.

**10.3 Possibilité de réactions dangereuses:** Aucune polymérisation dangereuse ne se produit.

**10.4 Conditions à éviter:** Non applicable

**10.5 Matières incompatibles à éviter:** Non applicable

**10.6 Produits de décomposition dangereux:** Aucun connu (Aucun présumé)

## SECTION 11 INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

**11.1 Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) n° 1272/2008**

**Informations sur le produit:**

**Lésions oculaires graves / Irritation:** La matière n'est pas considérée comme irritant oculaire. Le produit n'a pas été testé. La mention se base sur l'évaluation des données pour des matières similaires ou les constituants du produit.

**Corrosion / irritation cutanée:** La matière n'est pas considérée comme irritant cutané. Le produit n'a pas été testé. La mention se base sur l'évaluation des données pour des matières similaires ou les constituants du produit.

**Sensibilisation cutanée:** La matière n'est pas considérée comme sensibilisant cutané. Le produit n'a pas été testé. La mention se base sur l'évaluation des données pour des matières similaires ou les constituants du produit.

**Toxicité cutanée aiguë:** La matière n'est pas considérée comme toxique par voie cutanée. Le produit n'a pas été testé. La mention se base sur l'évaluation des données pour des matières similaires ou les constituants du produit.

**Estimation de la toxicité aiguë (cutanée):** Non applicable

**Toxicité orale aiguë:** La matière n'est pas considérée comme toxique par voie orale. Le produit n'a pas été testé. La mention se base sur l'évaluation des données pour des matières similaires ou les constituants du produit.

**Estimation de la toxicité aiguë (orale):** Non applicable

**Toxicité aiguë par inhalation:** La matière n'est pas considérée comme toxique par inhalation. Le produit n'a pas été testé. La mention se base sur l'évaluation des données pour des matières similaires ou les constituants du produit.

**Estimation de la toxicité aiguë (inhalation):** Non applicable

**Mutagenicité des cellules germinales:** La matière n'est pas considérée comme mutagène. Le produit n'a pas été testé. La mention se base sur l'évaluation des données pour des matières similaires ou les constituants du produit.

**Cancérogénicité:** La matière n'est pas considérée comme cancérogène. Le produit n'a pas été testé. La mention se base sur l'évaluation des données pour des matières similaires ou les constituants du produit.

**Toxicité pour la reproduction:** Cette matière peut nuire au fœtus. Le produit n'a pas été testé. La mention se base sur l'évaluation des données pour des matières similaires ou les constituants du produit.

**Toxicité pour certains organes cibles - exposition unique:** La matière n'est pas considérée comme toxique pour certains organes cibles (exposition unique). Le produit n'a pas été testé. La mention se base sur l'évaluation des données pour des matières similaires ou les constituants du produit.

**Toxicité pour certains organes cibles - exposition répétée:** La matière n'est pas considérée comme toxique pour certains organes cibles (expositions répétées). Le produit n'a pas été testé. La mention se base sur l'évaluation des données pour des matières similaires ou les constituants du produit.

**Danger par aspiration:** Cette matière n'est pas considérée comme constituant un danger par aspiration.

**Informations sur le composant:**

<b>Lésions oculaires graves / Irritation:</b>	
2-ethylhexanoate de Sodium	Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis
Tolyltriazole	Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis
Imidazole	Résultat du test: Provoque des lésions oculaires graves

<b>Corrosion / irritation cutanée:</b>	
2-ethylhexanoate de Sodium	Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis
Tolyltriazole	Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis
Imidazole	Résultat du test: Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves

<b>Sensibilisation cutanée:</b>	
2-ethylhexanoate de Sodium	Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis
Tolyltriazole	Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis
Imidazole	Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis

<b>Toxicité cutanée aiguë:</b>	
2-ethylhexanoate de Sodium	Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis
Tolyltriazole	Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis
Imidazole	Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis

<b>Toxicité orale aiguë:</b>	
2-ethylhexanoate de Sodium	Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis
Tolyltriazole	Test de qualification: DL50 Résultat du test: 720 mg/kg Espèce(s): rat
Imidazole	Test de qualification: DL50 Résultat du test: 970 mg/kg Espèce(s): rat

<b>Toxicité aiguë par inhalation:</b>	
2-ethylhexanoate de Sodium	Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis
Tolyltriazole	Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis
Imidazole	Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis

<b>Mutagenicité des cellules germinales:</b>	
2-ethylhexanoate de Sodium	Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis
Tolyltriazole	Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis
Imidazole	Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis

<b>Cancérogénicité:</b>	
2-ethylhexanoate de Sodium	Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis
Tolyltriazole	Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis
Imidazole	Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis

<b>Toxicité pour la reproduction:</b>	
2-ethylhexanoate de Sodium	Protocole: Étude de toxicité sur le développement Résultat du test: Peut nuire à la fertilité ou au fœtus par ingestion d'après des résultats sur l'animal
2-ethylhexanoate de Sodium	Protocole: OECD 415 - Toxicité pour la reproduction sur une génération Résultat du test: Peut nuire à la fertilité ou au fœtus par ingestion d'après des résultats sur l'animal
Tolyltriazole	Résultat du test: Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus
Imidazole	Résultat du test: Peut nuire à la fertilité ou au fœtus par ingestion
Imidazole	Résultat du test: Peut nuire à la fertilité ou au fœtus par ingestion d'après les résultats chez l'humain

<b>Toxicité pour certains organes cibles - exposition unique:</b>



2-éthylhexanoate de Sodium	Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis
Tolyltriazole	Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis
Imidazole	Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis

<b>Toxicité pour certains organes cibles - exposition répétée:</b>	
2-éthylhexanoate de Sodium	Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis
Tolyltriazole	Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis
Imidazole	Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis

### **INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES SUPPLÉMENTAIRES:**

L'acide 2-éthylhexanoïque (2-EXA) a causé une augmentation de la taille du foie et des niveaux d'enzymes lorsqu'il a été administré répétitivement à des rats dans leur alimentation. Lorsqu'il a été administré par gavage ou dans l'eau de rats femelles en gestation, le 2-EXA a causé une tératogénicité (malformations congénitales) et retardé de développement post-natal de la progéniture. En outre, le 2-EXA a réduit la fertilité de rats femelles. Des malformations congénitales ont été observées dans les portées de souris ayant reçu du 2-éthylhexanoate de sodium par injection intra-péritonéale durant la gestation.

#### **11.2 Informations sur les autres dangers**

Aucun autre danger identifié.

## **SECTION 12 INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES**

### **Informations sur le produit:**

#### **12.1 Toxicité**

Cette substance n'est pas présumée nocive pour les organismes aquatiques. Le produit n'a pas été testé. La déclaration a été déduite des propriétés de ses composants individuels.

#### **12.2 Persistance et dégradabilité**

Cette substance est présumée facilement biodégradable. Le produit n'a pas été testé. La déclaration a été déduite des propriétés de ses composants individuels.

#### **12.3 Potentiel de bioaccumulation**

Facteur de Bioconcentration (FBC): Non Disponible

Coefficient de partage n-octanol/eau (valeur logarithmique): Non disponible

#### **12.4 Mobilité dans le sol**

Non disponible.

#### **12.5 Résultats des évaluations PBT et VPVB**

Ce matériau ne répond pas aux critères d'identification en tant que PBT ou vPvB.

#### **12.6 Propriétés perturbant le système endocrinien**

Ce mélange ne contient aucune substance évaluée comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien.

#### **12.7 Autres effets néfastes**

Aucun autre effet néfaste identifié.

**Informations sur le composant:**

<b>Toxicité aiguë:</b>	
2-ethylhexanoate de Sodium	Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis
Tolyltriazole	Données de test confidentielles
Imidazole	Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis

<b>Toxicité à long terme:</b>	
2-ethylhexanoate de Sodium	Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis
Tolyltriazole	Données de test confidentielles
Imidazole	Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis

<b>Biodégradation:</b>	
2-ethylhexanoate de Sodium	Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis
Tolyltriazole	Résultat du test: Pas facilement biodégradable Biodégradation: 4%
Imidazole	Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis

<b>Potentiel De Bioaccumulation:</b>	
2-ethylhexanoate de Sodium	Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis
Tolyltriazole	Aucune donnée de test disponible
Imidazole	Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis

**SECTION 13 CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION****13.1 Méthodes de traitement des déchets**

Utiliser le produit conformément à son usage prévu et recycler si possible. Si le produit doit être mis au rebut, il est possible qu'il réponde aux critères de définition des déchets dangereux des lois et règlements internationaux, nationaux ou locaux en vigueur. La codification selon le Catalogue européen des déchets (C.E.D.) est la suivante : 16 01 14

**SECTION 14 INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT**

La description présentée peut ne pas s'appliquer à toutes les expéditions. Se reporter aux exigences supplémentaires de description (nom technique, par ex.) et aux exigences d'expédition propres au mode de transport ou à la quantité des réglementations sur les marchandises dangereuses pertinentes.

**ADR/RID**

NON RÉGLEMENTÉ EN TANT QUE MARCHANDISE DANGEREUSE POUR LE TRANSPORT

**14.1 Numéro ONU ou numéro d'identification:** Non applicable

**14.2 Nom d'expédition des Nations unies:** Non applicable

**14.3 Classe(s) de danger pour le transport:** Non applicable

**14.4 Groupe d'emballage:** Non applicable

**14.5 Dangers pour l'environnement:** Non applicable

**14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur:** Non applicable

**ICAO / IATA**

NON RÉGLEMENTÉ EN TANT QUE MARCHANDISE DANGEREUSE POUR LE TRANSPORT

- 14.1 Numéro ONU ou numéro d'identification: Non applicable
- 14.2 Nom d'expédition des Nations unies: Non applicable
- 14.3 Classe(s) de danger pour le transport: Non applicable
- 14.4 Groupe d'emballage: Non applicable
- 14.5 Dangers pour l'environnement: Non applicable
- 14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur: Non applicable

#### IMO / IMDG

NON RÉGLEMENTÉ EN TANT QUE MARCHANDISE DANGEREUSE POUR LE TRANSPORT

- 14.1 Numéro ONU ou numéro d'identification: Non applicable
- 14.2 Nom d'expédition des Nations unies: Non applicable
- 14.3 Classe(s) de danger pour le transport: Non applicable
- 14.4 Groupe d'emballage: Non applicable
- 14.5 Dangers pour l'environnement: Non applicable
- 14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur: Non applicable
- 14.7 Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI: Non applicable

### SECTION 15 INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

**15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**

**LISTES RÉGLEMENTAIRES RECHERCHÉES:**

- 01=Directive UE 76/769/CEE: Limitations de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances dangereuses.
- 02=Directive UE 90/394/CEE : Agents cancérigènes au travail.
- 03=Directive UE 92/85/CEE : Travailleuses enceintes ou allaitantes.
- 04=Directive UE 2012/18/UE: Seveso III
- 05=Directive UE 98/24/CE : Agents chimiques sur le lieu de travail.
- 06=Directive 2004/37/CE du Parlement Européen et du Conseil : concernant la protection des travailleurs.
- 07=Règlement (CE) n° 689/2008 du Parlement Européen et du Conseil : Annexe 1, Partie 1.
- 08=Règlement (CE) n° 689/2008 du Parlement Européen et du Conseil : Annexe 1, Partie 2.
- 09=Règlement (CE) n° 689/2008 du Parlement Européen et du Conseil : Annexe 1, Partie 3.
- 10=Règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement Européen et du Conseil : Interdisant et limitant les polluants organiques persistants (POP).
- 11=Règlement EU REACH, Annexe XVII: Restrictions sur la fabrication, la mise sur le marché et l'utilisation de certaines substances dangereuses, mélange et article.
- 12=UE REACH, Annexe XIV : Liste d'autorisation ou Liste des substances extrêmement préoccupantes candidates en vue d'une autorisation (SVHC).
- 13=France INRS, Maladies Professionnelles

Les composants suivants de ce produit figurent sur les listes réglementaires indiquées.

2-ethylhexanoate de Sodium	02, 03, 05, 11
Imidazole	02, 03, 05

**INVENTAIRES DE PRODUITS CHIMIQUES:**

Tous les composants sont conformes aux exigences suivantes en matière d'inventaire chimique : AIIIC (Australie), LIS (Canada), EINECS (Union européenne), ENCS (Japon), KECI (Corée), PICCS (Philippines), TSCA (États-Unis).

**15.2 Évaluation de la sécurité chimique**

Oui

### SECTION 16 AUTRES INFORMATIONS

**AVIS DE RÉVISION:** SECTION Annexe - Annexe des informations ont été modifiées.  
SECTION 01 - Utilisation du produit des informations ont été ajoutées.  
SECTION 01 - UFI des informations ont été supprimées.  
SECTION 02 - CONSEILS DE PRUDENCE : des informations ont été modifiées.  
SECTION 02 - Informations supplémentaires sur les dangers (UE) des informations ont été modifiées.  
SECTION 03 - Composition des informations ont été modifiées.  
SECTION 05 – Mesures de protection des pompiers des informations ont été modifiées.  
SECTION 05 – Dangers spécifiques de la substance ou du mélange des informations ont été modifiées.  
SECTION 06 - Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence des informations ont été modifiées.  
SECTION 08 - Protection respiratoire des informations ont été ajoutées.  
SECTION 08 - Protection respiratoire des informations ont été supprimées.  
SECTION 08 - Protection cutanée des informations ont été modifiées.  
SECTION 09 - Propriétés physiques et chimiques des informations ont été modifiées.  
SECTION 11 - Informations toxicologiques des informations ont été modifiées.  
SECTION 12 - Informations écologiques des informations ont été modifiées.  
SECTION 13 - Considérations relatives à l'élimination des informations ont été modifiées.  
SECTION 15 - Informations réglementaires des informations ont été modifiées.

**Date de révision:** Février 26, 2025

**Texte intégral des phrases CLP H:**

Aquatic Chronic 2/H411; Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Eye Dam. 1/H318; Provoque des lésions oculaires graves.

Acute Tox. 4/H302; Nocif en cas d'ingestion.

Repr. 1B/H360D; Peut nuire au fœtus. Repr. 2/H361d; Susceptible de nuire au fœtus. Skin Corr. 1C/H314; Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

**ABRÉVIATIONS SUSCEPTIBLES D'AVOIR ÉTÉ UTILISÉES DANS CE DOCUMENT:**

TLV - Valeur limite d'exposition (TLV)	VME - Moyenne pondérée dans le temps
VLE - Limite d'exposition à court terme	PEL - Limite d'exposition admissible (PEL)
CVX - Chevron	CAS - Numéro du Chemical Abstract Service
NQ - Pas possible de quantifier	

Préparé conformément au règlement européen n° 1907/2006 et à sa modification, le règlement (UE) 2020/878, par Chevron.

**Les informations contenues dans cette FDS sont basées sur les connaissances, les informations et les convictions de Chevron et de ses sociétés affiliées à la date de publication. Cette FDS ne constitue pas une garantie ou une spécification de la qualité et n'offre aucune garantie, expresse ou implicite. Nous n'acceptons aucune responsabilité quant aux résultats de l'utilisation de ce matériel. Les informations présentées dans le présent document concernent uniquement le produit mentionné. Les conditions d'utilisation étant hors de notre contrôle, il en est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer les conditions d'utilisation en toute sécurité de ce produit et de s'assurer de son adéquation à l'utilisation prévue. En cas de besoin, les utilisateurs doivent demander des conseils supplémentaires.**

**Annexe**

Utilisation comme Antigél/Liquide de refroidissement - Industrielle

<b>Section 1</b>	
<b>Titre</b>	
Utilisation comme Antigel/Liquide de refroidissement	
<b>Descripteur d'utilisation</b>	
Secteur(s) d'utilisation	3
Catégorie(s) de processus	1, 2, 3, 4, 8a, 8b, 9
Catégorie(s) de rejet dans l'environnement	7
Catégorie spécifique de rejet dans l'environnement	Non applicable
<b>Processus, tâches et activités couverts</b>	
Englobe l'utilisation générale de réfrigérant dans les véhicules en systèmes fermés. Inclut le remplissage et le vidage de récipients et le pilotage de machinerie confinée ainsi que les activités de maintenance et de stockage associées.	
<b>Méthode d'évaluation</b>	
voir la Section 3.	
<b>Section 2 Conditions opérationnelles et mesures de gestion des risques</b>	
<b>Section 2.1 Contrôle de l'exposition des travailleurs</b>	
<b>Caractéristiques du produit</b>	
Forme physique du produit	Liquide, pression de vapeur 0.004kPa (20°C)
Pression de vapeur	Voir ci-dessus
Concentration de la substance dans le produit	Couvre un pourcentage de la substance dans le produit inférieur ou égal à 100 % (sauf mention contraire). [G13]
Quantité utilisée	Non applicable
Fréquence et la durée d'utilisation/exposition	Englobe les durées allant jusqu'à ... (jours/semaine): 5
Facteurs humains non influencés par la gestion des risques	Non identifié(e)s
Autres conditions opérationnelles affectant à l'exposition	Non applicable
<b>Scénarios participants Mesures spécifiques de gestion des risques et Conditions d'exploitation</b>	
<p><b>[PROC 1] Utilisation dans des processus fermés, exposition improbable.</b>  Englobe les durées supérieures à 4 heures (sauf indication contraire).  Manipuler la substance dans un système clos. [E47]  Port de lunettes de protection appropriées. [PPE26]</p> <p><b>[PROC 2] Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition momentanée maîtrisée.</b>  Englobe les durées supérieures à 4 heures (sauf indication contraire).  Manipuler la substance dans un système clos. [E47]  Porter de gants résistant aux produits chimiques (conformes à la norme EN374) associé à une formation spécifique à l'activité.  Port de lunettes de protection appropriées. [PPE26]</p>	

**[PROC 3] Utilisation dans des processus fermés par lots (synthèse ou formulation).**

Englobe les durées supérieures à 4 heures (sauf indication contraire).

Assurer une bonne ventilation sur le poste de travail.

Porter de gants résistant aux produits chimiques (conformes à la norme EN374) associé à une formation spécifique à l'activité.

Port de lunettes de protection appropriées. [PPE26]

**[PROC 4] Utilisation dans des processus par lots et d'autres processus (synthèse) pouvant présenter des possibilités d'exposition.**

Englobe les durées supérieures à 4 heures (sauf indication contraire).

Assurer une ventilation générale mécanique renforcée. [E48]

Porter de gants résistant aux produits chimiques (conformes à la norme EN374) associé à une formation spécifique à l'activité.

Port de lunettes de protection appropriées. [PPE26]

**[PROC 8a] Transfert de substance ou de préparation (chargement/déchargement) à partir de cuves ou de grands récipients, ou vers ces derniers, dans des installations non spécialisées.**

Éviter les activités impliquant une exposition de plus de 4 heures. [OC28]

Assurer une ventilation par extraction aux points où les émissions surviennent. [E54]

Efficacité (d'une mesure) : 90 %

Port de lunettes de protection appropriées. [PPE26]

Si les mesures de contrôle techniques/organisationnelles indiquées ci-dessus ne sont pas réalisables, adopter les équipements de protection individuelle suivants : [PPE30]

Porter une protection respiratoire appropriée.

Efficacité (d'une mesure) : 95 %

**[PROC 8b] Transfert de substance ou de préparation (chargement/déchargement) à partir de cuves ou de grands récipients, ou vers ces derniers, dans des installations spécialisées.**

Englobe les durées supérieures à 4 heures (sauf indication contraire).

Assurer une ventilation par extraction aux points où les émissions surviennent. [E54]

Efficacité (d'une mesure) : 90 %

Port de lunettes de protection appropriées. [PPE26]

Si les mesures de contrôle techniques/organisationnelles indiquées ci-dessus ne sont pas réalisables, adopter les équipements de protection individuelle suivants : [PPE30]

Porter une protection respiratoire appropriée.

Efficacité (d'une mesure) : 95 %

**[PROC 9] Transfert de substance ou préparation dans de petits conteneurs (chaîne de remplissage spécialisée, y compris pesage).**

Englobe les durées supérieures à 4 heures (sauf indication contraire).

Assurer une ventilation générale mécanique renforcée. [E48]

Porter de gants résistant aux produits chimiques (conformes à la norme EN374) associé à une formation spécifique à l'activité.

Port de lunettes de protection appropriées. [PPE26]

**Section 2.2 Contrôle de l'exposition de l'environnement**

**Caractéristiques du produit**

Non applicable

**Quantités utilisées**

Tonnage quotidien maximal du site (kg/jour) [A4]: 2000

**Fréquence et la durée d'utilisation**

Jours d'émission (jours/an) [FD4]: 300

**Facteurs environnementaux non influencés par la gestion des risques**

Facteur de dilution locale dans l'eau douce [EF1]: 10

Facteur de dilution locale dans l'eau de mer [EF2]: 100

<b>Autres conditions opérationnelles d'utilisation affectant l'exposition de l'environnement</b>
Non applicable
<b>Conditions techniques et de mesures au niveau des processus (source) pour prévenir le rejet</b>
Les pratiques courantes varient selon les sites, des estimations de rejets de process conservatrices sont donc utilisées. [TCS1]
<b>Conditions et mesures techniques sur site permettant de réduire ou limiter les rejets et émissions atmosphériques</b>
Éviter le déversement de substances non dissoutes dans les eaux usées du site ou les récupérer. [TCR14]
Le site de l'utilisateur est supposé séparer les produits chimiques et les eaux usées/l'eau de pluie, et être doté d'une unité de traitement des eaux usées. [ENVT15]
<b>Mesures organisationnelles pour éviter/limiter les rejets du site</b>
Ne pas épandre de boues industrielles sur des sols naturels. [OMS2]
Les boues doivent être incinérées, contenues ou récupérées. [OMS3]
<b>Conditions et mesures relatives à la station d'épuration municipale</b>
Débit de l'unité de traitement des eaux usées domestiques pris en charge (m3 / j) [STP5]: 2000
<b>Conditions et mesures relatives au traitement externe des déchets pour élimination</b>
La traitement et l'élimination externes des déchets doivent être conformes aux réglementations locales et/ou nationales applicables. [ETW3]
<b>Conditions et mesures relatives à la valorisation externe des déchets</b>
La valorisation et le recyclage externes des déchets doivent être conformes aux réglementations locales et/ou nationales en vigueur. [ERW1]
<b>Section 3 Estimation de l'exposition</b>
<b>3.1. Hygiène</b>
Les mesures de gestion des risques/conditions opératoires qui sont identifiées dans le scénario d'exposition sont le résultat d'une évaluation quantitative et qualitative qui englobe ce produit.
<b>3.2 Environnement</b>
Le modèle ECETOC d'évaluation spécifique des risques (TRA) a été utilisé. [EE1]
<b>Section 4 Directives pour vérifier la conformité avec le scénario d'exposition</b>
<b>4.1. Hygiène</b>
Dans le cas où d'autres mesures de gestion des risques/conditions opérationnelles sont adoptées, les utilisateurs doivent veiller à ce qu'un niveau au moins équivalent soit appliqué pour la gestion des risques. [G23]
<b>4.2 Environnement</b>
Les conseils fournis sont basés sur des conditions d'exploitation supposées, pouvant ne pas s'appliquer à tous les sites : une mise à l'échelle peut donc s'avérer nécessaire afin de définir des mesures adaptées de gestion des risques propres au site. [DSU1]

Utilisation comme Antigél/Liquide de refroidissement - Professionnel

<b>Section 1</b>	
<b>Titre</b>	
Utilisation comme Antigél/Liquide de refroidissement	
<b>Descripteur d'utilisation</b>	
Secteur(s) d'utilisation	3
Catégorie(s) de processus	1, 2, 3, 4, 8a, 9
Catégorie(s) de rejet dans l'environnement	9a, 9b
Catégorie spécifique de rejet dans l'environnement	Non applicable
<b>Processus, tâches et activités couverts</b>	
Englobe la manipulation et la dilution de fluides fonctionnels	

<b>Méthode d'évaluation</b>	
voir la Section 3.	
<b>Section 2 Conditions opérationnelles et mesures de gestion des risques</b>	
<b>Section 2.1 Contrôle de l'exposition des travailleurs</b>	
<b>Caractéristiques du produit</b>	
Forme physique du produit	Liquide, pression de vapeur 0.004kPa (20°C)
Pression de vapeur	Voir ci-dessus
Concentration de la substance dans le produit	Couvre un pourcentage de la substance dans le produit inférieur ou égal à 100 % (sauf mention contraire). [G13]
Quantité utilisée	Non applicable
Fréquence et la durée d'utilisation/exposition	Englobe les durées allant jusqu'à ... (jours/semaine): 5
Facteurs humains non influencés par la gestion des risques	Non identifié(e)s
Autres conditions opérationnelles affectant à l'exposition	Non applicable
<b>Scénarios participants Mesures spécifiques de gestion des risques et Conditions d'exploitation</b>	
<p><b>[PROC 1] Utilisation dans des processus fermés, exposition improbable.</b>  Englobe les durées supérieures à 4 heures (sauf indication contraire).  Manipuler la substance dans un système clos. [E47]  Port de lunettes de protection appropriées. [PPE26]</p> <p><b>[PROC 2] Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition momentanée maîtrisée.</b>  Englobe les durées supérieures à 4 heures (sauf indication contraire).  Assurer une ventilation générale mécanique renforcée. [E48]  Porter de gants résistant aux produits chimiques (conformes à la norme EN374) associé à une formation spécifique à l'activité.  Port de lunettes de protection appropriées. [PPE26]</p> <p><b>[PROC 3] Utilisation dans des processus fermés par lots (synthèse ou formulation).</b>  Englobe les durées supérieures à 4 heures (sauf indication contraire).  Assurer une bonne ventilation sur le poste de travail.  Porter de gants résistant aux produits chimiques (conformes à la norme EN374) associé à une formation spécifique à l'activité.  Port de lunettes de protection appropriées. [PPE26]</p> <p><b>[PROC 4] Utilisation dans des processus par lots et d'autres processus (synthèse) pouvant présenter des possibilités d'exposition.</b>  Couvre les expositions quotidiennes allant jusqu'à 8 heures.  Port de lunettes de protection appropriées. [PPE26]</p> <p><b>[PROC 8a] Transfert de substance ou de préparation (chargement/déchargement) à partir de cuves ou de grands récipients, ou vers ces derniers, dans des installations non spécialisées.</b>  Éviter les activités impliquant une exposition de plus de 1 heure. [OC27]  Assurer une ventilation par extraction aux points où les émissions surviennent. [E54]  Efficacité (d'une mesure) : 80 %</p>	



<p>Port de lunettes de protection appropriées. [PPE26]  Si les mesures de contrôle techniques/organisationnelles indiquées ci-dessus ne sont pas réalisables, adopter les équipements de protection individuelle suivants : [PPE30]  Porter une protection respiratoire appropriée.  Efficacité (d'une mesure) : 80 %  Porter de gants résistant aux produits chimiques (conformes à la norme EN374) associé à une formation spécifique à l'activité.</p>
<p><b>[PROC 9] Transfert de substance ou préparation dans de petits conteneurs (chaîne de remplissage spécialisée, y compris pesage).</b>  Éviter les activités impliquant une exposition de plus de 4 heures. [OC28]  Assurer une ventilation générale mécanique renforcée. [E48]  Porter de gants résistant aux produits chimiques (conformes à la norme EN374) associé à une formation spécifique à l'activité.  Port de lunettes de protection appropriées. [PPE26]</p>
<p><b>Section 2.2 Contrôle de l'exposition de l'environnement</b></p>
<p><b>Caractéristiques du produit</b></p>
<p>Non applicable</p>
<p><b>Quantités utilisées</b></p>
<p>Tonnage quotidien maximal du site (kg/jour) [A4]: 1000</p>
<p><b>Fréquence et la durée d'utilisation</b></p>
<p>Jours d'émission (jours/an) [FD4]: 300</p>
<p><b>Facteurs environnementaux non influencés par la gestion des risques</b></p>
<p>Facteur de dilution locale dans l'eau douce [EF1]: 10  Facteur de dilution locale dans l'eau de mer [EF2]: 100</p>
<p><b>Autres conditions opérationnelles d'utilisation affectant l'exposition de l'environnement</b></p>
<p>Non applicable</p>
<p><b>Conditions techniques et de mesures au niveau des processus (source) pour prévenir le rejet</b></p>
<p>Les pratiques courantes varient selon les sites, des estimations de rejets de process conservatrices sont donc utilisées. [TCS1]</p>
<p><b>Conditions et mesures techniques sur site permettant de réduire ou limiter les rejets et émissions atmosphériques</b></p>
<p>Éviter le déversement de substances non dissoutes dans les eaux usées du site ou les récupérer. [TCR14]  Le site de l'utilisateur est supposé séparer les produits chimiques et les eaux usées/l'eau de pluie, et être doté d'une unité de traitement des eaux usées. [ENVT15]</p>
<p><b>Mesures organisationnelles pour éviter/limiter les rejets du site</b></p>
<p>Ne pas épandre de boues industrielles sur des sols naturels. [OMS2]  Les boues doivent être incinérées, contenues ou récupérées. [OMS3]</p>
<p><b>Conditions et mesures relatives à la station d'épuration municipale</b></p>
<p>Débit de l'unité de traitement des eaux usées domestiques pris en charge (m3 / j) [STP5]: 2000</p>
<p><b>Conditions et mesures relatives au traitement externe des déchets pour élimination</b></p>
<p>La traitement et l'élimination externes des déchets doivent être conformes aux réglementations locales et/ou nationales applicables.[ETW3]</p>
<p><b>Conditions et mesures relatives à la valorisation externe des déchets</b></p>
<p>La valorisation et le recyclage externes des déchets doivent être conformes aux réglementations locales et/ou nationales en vigueur. [ERW1]</p>
<p><b>Section 3 Estimation de l'exposition</b></p>
<p><b>3.1. Hygiène</b></p>
<p>Les mesures de gestion des risques/conditions opératoires qui sont identifiées dans le scénario d'exposition sont le résultat d'une évaluation quantitative et qualitative qui englobe ce produit.</p>
<p><b>3.2 Environnement</b></p>
<p>Le modèle ECETOC d'évaluation spécifique des risques (TRA) a été utilisé. [EE1]</p>

<b>Section 4 Directives pour vérifier la conformité avec le scénario d'exposition</b>
<b>4.1. Hygiène</b>
Dans le cas où d'autres mesures de gestion des risques/conditions opérationnelles sont adoptées, les utilisateurs doivent veiller à ce qu'un niveau au moins équivalent soit appliqué pour la gestion des risques. [G23]
<b>4.2 Environnement</b>
Les conseils fournis sont basés sur des conditions d'exploitation supposées, pouvant ne pas s'appliquer à tous les sites : une mise à l'échelle peut donc s'avérer nécessaire afin de définir des mesures adaptées de gestion des risques propres au site. [DSU1]

**Formulation et (re)conditionnement de substances et de mélanges - Industrielle**

<b>Section 1</b>	
<b>Titre</b>	
Formulation et (re)conditionnement de substances et de mélanges	
<b>Descripteur d'utilisation</b>	
Secteur(s) d'utilisation	3
Catégorie(s) de processus	1, 2, 3, 4, 5, 8a, 8b, 9
Catégorie(s) de rejet dans l'environnement	2
Catégorie spécifique de rejet dans l'environnement	Non applicable
<b>Processus, tâches et activités couverts</b>	
Englobe l'utilisation générale de réfrigérant dans les véhicules en systèmes fermés. Inclut le remplissage et le vidage de récipients et le pilotage de machinerie confinée ainsi que les activités de maintenance et de stockage associées.	
<b>Méthode d'évaluation</b>	
voir la Section 3.	
<b>Section 2 Conditions opérationnelles et mesures de gestion des risques</b>	
<b>Section 2.1 Contrôle de l'exposition des travailleurs</b>	
<b>Caractéristiques du produit</b>	
Forme physique du produit	Liquide, pression de vapeur 0.004kPa (20°C)
Pression de vapeur	Voir ci-dessus
Concentration de la substance dans le produit	Couvre un pourcentage de la substance dans le produit inférieur ou égal à 100 % (sauf mention contraire). [G13]
Quantité utilisée	Non applicable
Fréquence et la durée d'utilisation/exposition	Englobe les durées allant jusqu'à ... (jours/semaine): 5
Facteurs humains non influencés par la gestion des risques	Non identifié(e)s
Autres conditions opérationnelles affectant à l'exposition	Non applicable
<b>Scénarios participants Mesures spécifiques de gestion des risques et Conditions d'exploitation</b>	
[PROC 1] Utilisation dans des processus fermés, exposition improbable. Englobe les durées supérieures à 4 heures (sauf indication contraire).	

Manipuler la substance dans un système clos. [E47]  
Port de lunettes de protection appropriées. [PPE26]

**[PROC 2] Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition momentanée maîtrisée.**

Englobe les durées supérieures à 4 heures (sauf indication contraire).  
Porter de gants résistant aux produits chimiques (conformes à la norme EN374) associé à une formation spécifique à l'activité.

**[PROC 3] Utilisation dans des processus fermés par lots (synthèse ou formulation).**

Englobe les durées supérieures à 4 heures (sauf indication contraire).  
Manipuler la substance dans un système clos. [E47]  
Porter de gants résistant aux produits chimiques (conformes à la norme EN374) associé à une formation spécifique à l'activité.  
Port de lunettes de protection appropriées. [PPE26]

**[PROC 4] Utilisation dans des processus par lots et d'autres processus (synthèse) pouvant présenter des possibilités d'exposition.**

Englobe les durées supérieures à 4 heures (sauf indication contraire).  
Assurer une ventilation générale mécanique renforcée. [E48]  
Porter de gants résistant aux produits chimiques (conformes à la norme EN374) associé à une formation spécifique à l'activité.  
Port de lunettes de protection appropriées. [PPE26]

**[PROC 5] Mélangeage dans des processus par lots pour la formulation de préparations et d'articles (contacts multiples et/ou importants).**

Éviter les activités impliquant une exposition de plus de 4 heures. [OC28]  
Assurer une ventilation générale mécanique renforcée. [E48]  
Porter de gants résistant aux produits chimiques (conformes à la norme EN374) associé à une formation spécifique à l'activité.

**[PROC 8a] Transfert de substance ou de préparation (chargement/déchargement) à partir de cuves ou de grands récipients, ou vers ces derniers, dans des installations non spécialisées.**

Éviter les activités impliquant une exposition de plus de 1 heure. [OC27]  
Assurer une ventilation par extraction aux points où les émissions surviennent. [E54]  
Efficacité (d'une mesure) : 90 %  
Port de lunettes de protection appropriées. [PPE26]  
Si les mesures de contrôle techniques/organisationnelles indiquées ci-dessus ne sont pas réalisables, adopter les équipements de protection individuelle suivants : [PPE30]  
Porter une protection respiratoire appropriée.  
Efficacité (d'une mesure) : 95 %

**[PROC 8b] Transfert de substance ou de préparation (chargement/déchargement) à partir de cuves ou de grands récipients, ou vers ces derniers, dans des installations spécialisées.**

Éviter les activités impliquant une exposition de plus de 4 heures. [OC28]  
Assurer une ventilation par extraction aux points où les émissions surviennent. [E54]  
Efficacité (d'une mesure) : 90 %  
Port de lunettes de protection appropriées. [PPE26]  
Si les mesures de contrôle techniques/organisationnelles indiquées ci-dessus ne sont pas réalisables, adopter les équipements de protection individuelle suivants : [PPE30]  
Porter une protection respiratoire appropriée.  
Efficacité (d'une mesure) : 95 %

**[PROC 9] Transfert de substance ou préparation dans de petits conteneurs (chaîne de remplissage spécialisée, y compris pesage).**

Englobe les durées supérieures à 4 heures (sauf indication contraire). Assurer une ventilation générale mécanique renforcée. [E48] Porter de gants résistant aux produits chimiques (conformes à la norme EN374) associé à une formation spécifique à l'activité. Port de lunettes de protection appropriées. [PPE26]
<b>Section 2.2 Contrôle de l'exposition de l'environnement</b>
<b>Caractéristiques du produit</b>
Non applicable
<b>Quantités utilisées</b>
Tonnage quotidien maximal du site (kg/jour) [A4]: 4545
<b>Fréquence et la durée d'utilisation</b>
Jours d'émission (jours/an) [FD4]: 300
<b>Facteurs environnementaux non influencés par la gestion des risques</b>
Facteur de dilution locale dans l'eau douce [EF1]: 10 Facteur de dilution locale dans l'eau de mer [EF2]: 100
<b>Autres conditions opérationnelles d'utilisation affectant l'exposition de l'environnement</b>
Non applicable
<b>Conditions techniques et de mesures au niveau des processus (source) pour prévenir le rejet</b>
Les pratiques courantes varient selon les sites, des estimations de rejets de process conservatrices sont donc utilisées. [TCS1]
<b>Conditions et mesures techniques sur site permettant de réduire ou limiter les rejets et émissions atmosphériques</b>
Éviter le déversement de substances non dissoutes dans les eaux usées du site ou les récupérer. [TCR14] Le site de l'utilisateur est supposé séparer les produits chimiques et les eaux usées/l'eau de pluie, et être doté d'une unité de traitement des eaux usées. [ENVT15]
<b>Mesures organisationnelles pour éviter/limiter les rejets du site</b>
Ne pas épandre de boues industrielles sur des sols naturels. [OMS2] Les boues doivent être incinérées, contenues ou récupérées. [OMS3]
<b>Conditions et mesures relatives à la station d'épuration municipale</b>
Débit de l'unité de traitement des eaux usées domestiques pris en charge (m <sup>3</sup> / j) [STP5]: 2000
<b>Conditions et mesures relatives au traitement externe des déchets pour élimination</b>
La traitement et l'élimination externes des déchets doivent être conformes aux réglementations locales et/ou nationales applicables. [ETW3]
<b>Conditions et mesures relatives à la valorisation externe des déchets</b>
La valorisation et le recyclage externes des déchets doivent être conformes aux réglementations locales et/ou nationales en vigueur. [ERW1]
<b>Section 3 Estimation de l'exposition</b>
<b>3.1. Hygiène</b>
Les mesures de gestion des risques/conditions opératoires qui sont identifiées dans le scénario d'exposition sont le résultat d'une évaluation quantitative et qualitative qui englobe ce produit.
<b>3.2 Environnement</b>
Le modèle ECETOC d'évaluation spécifique des risques (TRA) a été utilisé. [EE1]
<b>Section 4 Directives pour vérifier la conformité avec le scénario d'exposition</b>
<b>4.1. Hygiène</b>
Dans le cas où d'autres mesures de gestion des risques/conditions opérationnelles sont adoptées, les utilisateurs doivent veiller à ce qu'un niveau au moins équivalent soit appliqué pour la gestion des risques. [G23]
<b>4.2 Environnement</b>
Les conseils fournis sont basés sur des conditions d'exploitation supposées, pouvant ne pas s'appliquer à tous les sites : une mise à l'échelle peut donc s'avérer nécessaire afin de définir des mesures adaptées de gestion des risques propres au site. [DSU1]