Sicherheitsdatenblatt



ABSCHNITT 1 BEZEICHNUNG DES STOFFS BZW. DES GEMISCHS UND DES UNTERNEHMENS

1.1 Produktkennzeichnung Delo 600 ADF 15W-40

Produktnummer(n): 804446

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Identifizierten Verwendungen: Hochleistungsmotorenöl

Verwendungen, von denen abgeraten wird: Wenden Sie sich bei anderen als den oben genannten

Verwendungszwecken an Ihren Lieferanten.

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Chevron Belgium BV Zuiderpoort Office Park Gaston Crommenlaan 4 9050 Gent

Belgium

E-Mail: eumsds@chevron.com

1.4 Notrufnummer

Notfallmaßnahmen bei einem Unfall auf dem Transportweg

CHEMTREC: +1 703 527 3887 Gesundheitlicher Notfall BfR: +49-30-18412-0

Chevron Notfall- und Informationszentrum: Internationale R-Gespräche werden rund um die Uhr

entgegengenommen. +1 510 231 0623

Angaben zum Produkt

Angaben zum Produkt: 0032/(0)9 293 71 11

ABSCHNITT 2 MÖGLICHE GEFAHREN

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

EINSTUFUNG GEMÄSS CLP:

Gemäß den Bestimmungsrichtlinien der EG nicht als gefährlich eingestuft.

2.2 Komponenten für die Etikettierung

Gemäß den Kriterien die Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP): Nicht eingestuft

- enthält: 2,5-Furandion, Polymer mit 1-Hexadecen, 2-Methyloxiran-Polymer mit Oxiran-

bis(2-aminopropyl)ether und 2-Methyl-1-propen, 4-(Phenylamino)phenylimid.

Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Überarbeitungsnummer: 6 1 of 15 Delo 600 ADF 15W-40

Überarbeitungsdatum: September 17, 2025

SDS: 52545

Benzolsulfonsäure, methyl-mono-C20-24-verzweigte Alkylderivate, Calciumsalze. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

2.3 Sonstige Gefahren

Dieser Stoff enthält keine Substanz, für die bei Konzentrationen von 0,1 % Gewicht oder höher endokrinschädigende Eigenschaften gelten. Dieser Stoff enthält keine Substanz, die bei Konzentrationen von 0,1 % Gewicht oder höher als PBT oder vPvB gilt.

ABSCHNITT 3 ZUSAMMENSETZUNG / ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

3.2 Gemische

Dieser Stoff ist eine Mischung.

KOMPONENTEN	CAS NR.	EG-Nummer	REGISTRIERUN GSNUMMER	EINSTUFUNG GEMÄSS CLP	BETRAG
Schmieröle, Erdöl, C20- 50, wasserstoffbehandelt neutral auf Ölgrundlage	72623-87-1	276-738-4	01-2119474889- 13	Keine	40 - 50 Gew%
Destillate, schwere paraffinische nach Hydrotreating	64742-54-7	265-157-1	01-2119484627- 25	Keine	30 - 40 Gew%
Hoch raffiniertes Mineralöl (C15-C50)	Gemisch	*	***	Keine	10 - 15 Gew%
Reaktionsmasse der Isomere von: C7-9-Alkyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4- hydroxyphenyl)propiona t		406-040-9	01-0000015551- 76	Aquatic Chronic 4/H413	1 - 5 Gew %
2,5-Furandion, Polymer mit 1-Hexadecen, 2-Methyloxiran-Polymer mit Oxiran-bis(2-aminopropyl)ether und 2-Methyl-1-propen, 4-(Phenylamino)phenylimi d		Nicht zutreffend	**	Skin Sens. 1/H317 [C>=2.51]	1 - < 2.5 Gew%
Kaliumtriborpentaoxid	12007-40-8	701-296-0	01-2119980628- 22	Repr. 2/H361 [C>=4.5]	0.1 - < 1 Gew%
Benzolsulfonsäure, methyl-mono-C20-24- verzweigte Alkylderivate, Calciumsalze	722503-68-6	682-816-2	**	Skin Sens. 1B/H317	0.1 - < 1 Gew%

Wir haben gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008, Nota L, Bezug IP 346/92: "DMSO-

Extraktionsmethode" bestimmt, dass die Ausgangsöle in dieser Zubereitung <3 % DMSO-Extrakt enthalten und nicht krebserzeugend sind.

Überarbeitungsnummer:62 of 15Delo 600 ADF 15W-40Überarbeitungsdatum:September 17, 2025SDS: 52545

^{*}Enthält mindestens eine der folgenden EINECS-Nummern: 265-090-8, 265-091-3, 265-096-0, 265-097-6, 265-098-1, 265-101-6, 265-155-0, 265-156-6, 265-157-1, 265-158-7, 265-159-2, 265-160-8, 265-166-0, 265-169-7, 265-176-5, 276-736-3, 276-737-9, 276-738-4, 278-012-2.

^{**}Nicht verfügbar oder der Stoff muss aktuell nicht nach REACH registriert werden

^{***} Enthält eine oder mehrere der folgenden REACH-Registriernummern: 01-2119488706-23, 01-

^{2119487067-30. 01-2119487081-40. 01-2119483621-38. 01-2119480374-36. 01-2119488707-21. 01-}

^{2119467170-45, 01-2119480375-34, 01-2119484627-25, 01-2119480132-48, 01-2119487077-29, 01-}

^{2119489287-22, 01-2119480472-38, 01-2119471299-27, 01-2119485040-48, 01-2119555262-43, 01-}

ABSCHNITT 4 ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Augen: Es sind keine besonderen Erste-Hilfe-Maßnahmen notwendig. Als Vorsichtsmaßnahme gegebenenfalls Kontaktlinsen herausnehmen und die Augen mit Wasser spülen.

Haut: Es sind keine besonderen Erste-Hilfe-Maßnahmen notwendig. Als Vorsichtsmaßnahme kontaminierte Kleidung und Schuhe ausziehen. Das Material mit Wasser und Seife von der Haut abwaschen. Kontaminierte Kleidung und Schuhe entsorgen oder gründlich reinigen.

Verschlucken: Es sind keine besonderen Erste-Hilfe-Maßnahmen notwendig. Kein Erbrechen einleiten. Als Vorsichtsmaßnahme ärztliche Hilfe herbeiziehen.

Einatmen: Es sind keine besonderen Erste-Hilfe-Maßnahmen notwendig. Wenn übermäßige Konzentrationen in der Luft vorhanden sind, die gefährdete Person an die frische Luft bringen. Ärztliche Hilfe herbeiziehen, wenn Husten oder Atembeschwerden auftreten.

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen AKUTE SYMPTOME UND WIRKUNGEN

Augen: Anhaltende oder signifikante Augenreizung ist nicht zu erwarten.

Haut: Von der Berührung mit der Haut sind keine Gesundheitsschäden zu erwarten. Verschlucken: Wird beim Verschlucken nicht als gesundheitsschädlich angesehen.

Einatmen: Wird nicht als gesundheitsschädlich beim Einatmen angesehen. Enthält ein Mineralöl auf Petroleumbasis, Kann nach anhaltendem oder wiederholten Einatmen der Ölnebel Reizung der Atmungsorgane oder andere Lungenschäden verursachen, wenn die Konzentrationen in der Luft über der empfohlenen Belastungsgrenze für Mineralölnebel liegen. Zu den Symptomen von Reizungen der Atmungsorgane gehören Husten und Atemschwierigkeiten.

VERZÖGERTE ODER ANDERE SYMPTOME UND WIRKUNGEN: Nicht eingestuft.

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Nicht zutreffend.

ABSCHNITT 5 MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

5.1 Löschmittel

Zum Löschen von Flammen Wassernebel, Schaum, Löschpulver oder Kohlendioxid (CO2) verwenden.

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Verbrennungsprodukte: Äußerst abhängig von den Bedingungen unter denen ein Verbrennen stattfindet. Wenn dieses Material verbrennt, entwickelt sich eine komplexe Mischung aus Schwebstoffen, Flüssigkeiten, Gasen, einschließlich Kohlendioxid, und unbestimmten organischen Verbindungen. Verbrennung kann mit folgenden Substanzen Oxide bilden: Bor, Molybdän, Stickstoff, Schwefel .

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung

Dieses Material brennt obwohl es nicht leicht entzündlich ist. Siehe Abschnitt 7 für Informationen zur sachgerechten Handhabung und Lagerung. Wenn dieses Material an einem Feuer beteiligt ist, geschlossene oder enge Feuerbereiche niemals ohne geeignete Schutzausrüstung einschließlich Pressluftatmer betreten.

ABSCHNITT 6 MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen Notfällen und in anzuwendende Verfahren

Alle relevanten lokalen und internationalen Vorschriften befolgen. Alle Zündquellen aus der Nähe des ausgetretenen Materials entfernen. Unnötiges und ungeschütztes Personal fernhalten. Personen, die

Überarbeitungsnummer: 6 3 of 15 Delo 600 ADF 15W-40 **SDS**: 52545

den kontaminierten Bereich betreten, um das Problem zu beheben oder um festzustellen, ob die normalen Aktivitäten wieder gefahrlos aufgenommen werden können, müssen alle Vorschriften im Abschnitt Belastungskontrollen/Persönlicher Schutz einhalten. Näheres hierzu siehe Abschnitt 5 und 8.

6.2 Umweltschutzmaßnahmen

Die Austrittstelle abdichten, soweit dies ohne Gefahr möglich ist. Ausgetretenes Material zurückhalten, um eine weitere Kontamination des Bodens, Oberflächenwassers und Grundwassers zu verhindern.

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Die Austrittstelle abdichten, soweit dies ohne Gefahr möglich ist. Ausgetretenes Material zurückhalten, um eine weitere Kontamination des Bodens, Oberflächenwassers und Grundwassers zu verhindern. Ausgetretenes Material so schnell wie möglich beseitigen. Dabei die Vorsichtsmaßnahmen in "Expositionsbegrenzung/Persönliche Schutzausrüstung' beachten. Geeignete Methoden verwenden, wie Aufbringen nichtbrennbarer Absorptionsmittel oder Abpumpen. Soweit möglich und angemessen, kontaminierten Boden entfernen und gemäß den zutreffenden Anforderungen entsorgen. Kontaminierte Materialien in Wegwerfbehälter füllen und gemäß den zutreffenden Anforderungen entsorgen. Das Austreten des Materials den örtlichen zuständigen Stellen melden, wenn dies angebracht oder erforderlich ist.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Vgl. abschnitte 8 und 13.

ABSCHNITT 7 HANDHABUNG UND LAGERUNG

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Allgemeine Hinweise zur Handhabung: Die Kontamination des Bodens vermeiden und das Material nicht in Abwasser- oder Drainagesysteme und Gewässer dringen lassen.

Vorsichtsmaßnahmen: Nicht in die Augen, auf die Haut oder Kleidung gelangen lassen. Nicht schmecken oder schlucken. Nach dem Handhaben gründlich waschen.

Gefahr durch statische Elektrizität: Beim Umgang mit dem Material können sich elektrostatische Ladungen anreichern, die gefährliche Bedingungen schaffen. Zur Verminderung dieser Gefahr kann das Verbinden und Erden notwendig, aber als alleinige Maßnahme nicht unbedingt ausreichend sein. Alle Verfahren prüfen, bei denen die Möglichkeit einer Erzeugung und Anreicherung elektrostatischer Ladungen bzw. einer entzündlichen Atmosphäre besteht (einschließlich Füllen von Tanks und Behältern, Spritzen beim Füllen, Tanksäuberung, Probenahme, Eichen, Umfüllen, Filtern, Mischen, Umwälzen und Einsatz von Vakuumsaugwagen) und geeignete Vorbeugungsmaßnahmen treffen.

Warnhinweise auf dem Behälter: Der Behälter ist nicht zum Einsatz unter Druckbedingungen gedacht. Zum Leeren des Behälters keinen Druck verwenden. Er könnte explosionsartig platzen. Leere Behälter mit Rückständen des Produkts (Feststoffen, Flüssigkeiten und/oder Dämpfen) können eine Gefahr darstellen. Nicht unter Druck setzen, schneiden, schweißen, hartlöten, löten, bohren, schleifen oder den Behälter der Hitze, Flammen, Funken, statischer Elektrizität oder anderen Zündquellen aussetzen. Es besteht Explosionsgefahr mit möglichen Verletzungen oder Todesfolgen. Leere Behälter sollten vollständig geleert, richtig verschlossen und sofort an eine Wiederaufarbeitungsstelle gegeben oder sachgerecht entsorgt werden.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten Nicht zutreffend

7.3 Spezifische Endanwendungen: Hochleistungsmotorenöl

ABSCHNITT 8 EXPOSITIONSBEGRENZUNG UND PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

ALLGEMEINE ERWÄGUNGEN:

Beim Einrichten technischer Maßnahmen und der Wahl von persönlicher Schutzausrüstung (PSA) die möglichen Gefahren des Produkts (siehe Abschnitt 2), gültige Expositionsgrenzen, Aktivitäten bei der Arbeit und andere Stoffe am Arbeitsplatz in Betracht ziehen. Wenn technische Kontrollen oder

Überarbeitungsnummer: 64 of 15Delo 600 ADF 15W-40Überarbeitungsdatum: September 17, 2025SDS: 52545

Arbeitsweisen nicht ausreichen, um eine Exposition gegenüber einem schädlichen Niveau dieses Materials zu verhindern, beziehen Sie sich bitte auf die nachstehenden Informationen zur PSA.

Zu den die PSA beeinträchtigenden Faktoren gehören insbesondere: die Eigenschaften der Chemikalie, andere Chemikalien, die mit derselben PSA in Berührung kommen können, physikalische Anforderungen (Passform und Größe, Schutz vor Schnitten und Einstichen, Fingerfertigkeit, Hitzeschutz, usw.) und potenzielle allergische Reaktionen auf das PSA-Material. Der Benutzer ist dazu verpflichtet, alle mit der Ausrüstung mitgelieferten Anweisungen und Einschränkungen zu lesen und zu verstehen, da der Schutz üblicherweise nur für eine begrenzte Zeit oder unter bestimmten Umständen gegeben ist.

8.1 Zu überwachende Parameter

MAK-Werte:Für dieses Material oder seine Bestandteile bestehen keine zutreffenden berufsbedingten Belastungsgrenzen. Werte von den örtlichen Behörden einholen.

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition APPARATIVE SCHUTZMASSNAHMEN:

In einem gut gelüfteten Bereich handhaben.

PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

Augen-/Gesichtsschutz: Zum Vermeiden der Berührung mit den Augen Schutzausrüstung tragen. Zu der Schutzausrüstung können je nach durchgeführten Arbeiten Sicherheitsbrillen, chemikalienbeständige Schutzbrillen, Gesichtsschutz oder Kombinationen gehören.

Hautschutz: Chemische persönliche Schutzausrüstung (PSA) tragen, um Hautkontakt zu vermeiden. Die Auswahl der chemischen persönlichen Schutzausrüstung muss von Fachpersonal im Bereich Arbeitshygiene oder -sicherheit getroffen werden und auf anwendbaren Standards beruhen (ASTM F739 oder EN 374). Die Verwendung von chemischer PSA hängt von den durchzuführenden Arbeiten ab und umfasst chemische Schutzhandschuhe, Stiefel, chemische Schürzen, chemische Anzüge und kompletten Gesichtsschutz. Bitte die Herstellerangaben zur PSA hinsichtlich Angaben zur Durchbruchzeit beachten, um zu bestimmen, wie lange die PSA verwendet werden kann, bevor sie ausgetauscht werden muss. Sofern vom jeweiligen Handschuhhersteller nicht anders angegeben, basiert die unten stehende Tabelle auf verfügbaren Angaben der Branche, die die Auswahl der Handschuhe erleichtern soll und die nur zu Referenzzwecken vorgesehen ist.

Material chemische Handschuhe	Dicke (mm)	Übliche Durchbruchzeit (Minuten)
Butyl	0.7	120
Nitril	0.8	240
Viton Butyl	0.3	240

Atemschutz: Die Art und Verwendung von Atemschutzgeräten sollte von einem Experten für Arbeitshygiene oder Sicherheit durch eine standortbezogene Risikobeurteilung bestimmt werden. Wenn diese standortbezogene Risikobeurteilung die Notwendigkeit für Atemschutz ergibt, verwenden Sie ein zugelassenes Atemschutzgerät wie:

Atemschutzgerät zur Luftreinigung -

Wenn ein Ölnebel erzeugt wird (je nach Arbeitstätigkeit): Verwenden Sie sowohl eine Kartusche als auch einen Partikelfilter für organische Dämpfe (AP3-Filter per EN 529:2005).

Bitte wenden Sie sich bezüglich der Gebrauchsdauer der Kartusche/des Filters an den Hersteller des Atemschutzgeräts.

Gesetzliche Anforderungen siehe EN 529:2005, USA OSHA 1910.134 bzw. andere zutreffende lokale/regionale/nationale/internationale Standards.

BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER UMWELTEXPOSITION:

Siehe einschlägige Gemeinschaftsrechtsvorschriften bezüglich Umweltfragen oder, soweit zutreffend,

Überarbeitungsnummer:65 of 15Delo 600 ADF 15W-40Überarbeitungsdatum:September 17, 2025SDS: 52545

ABSCHNITT 9 PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Achtung: Bei den nachfolgend angegebenen Daten handelt es sich um typische Werte; sie stellen keine Spezifikation dar.

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften Aussehen

Farbe: Bernsteinfarben

Aggregatzustand: Flüssigkeit

Geruch: Erdölgeruch

Geruchsschwelle: Keine Daten verfügbar

pH-Wert: Nicht zutreffend

Schmelzpunkt: Keine Daten verfügbar Erstarrungspunkt: Keine Daten verfügbar Siedebeginn: Keine Daten verfügbar

Flammpunkt: (Offener Tiegel nach Cleveland) 204 °C (399 °F) (Minimum)

Verdampfungsgeschwindigkeit: Keine Daten verfügbar

Flammbarkeit (Feststoff, Gas): Nicht zutreffend Entflammbarkeits-(Explosiv) Bereich (Vol.% in Luft):

Unterer/Untere/Unteres: Nicht zutreffend Oberer/Obere/Oberes: Nicht zutreffend

Dampfdruck: Keine Daten verfügbar

Relative Dampfdichte: Keine Daten verfügbar Dichte: 0.8680 kg/l @ 15°C (59°F) (Typisch)

Löslichkeit: Löslich in organischen Lösemitteln; unlöslich in Wasser

Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser (logarithmischer Wert): Keine Daten verfügbar

Selbstentzündungstemperatur: Keine Daten verfügbar

Zersetzungstemperatur: Keine Daten verfügbar

Kinematische Viskosität: 111.5 mm2/s @ 40°C (104°F) (Typisch)

Explosive Eigenschaften: Keine Daten Verfügbar **Oxidierende Eigenschaften:** Keine Daten Verfügbar

9.2 Sonstige Angaben: Keine Daten Verfügbar

ABSCHNITT 10 BESTÄNDIGKEIT UND REAKTIVITÄT

10.1 Reaktivität: Kann mit starken Säuren oder starken Oxidationsmitteln wie Chloraten, Nitraten, Peroxiden usw. reagieren.

10.2 Chemische Beständigkeit: Dieses Material wird unter normalen Umgebungstemperaturen und - druckbedingungen bei der Lagerung und Handhabung als stabil angesehen.

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen: Es tritt keine gefährliche Polymerisation auf.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen: Nicht zutreffend

10.5 Unverträgliche Materialien: Nicht zutreffend

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte: Keine bekannt (Keine erwartet)

ABSCHNITT 11 ANGABEN ZUR TOXIKOLOGIE

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 Angaben zum Produkt:

Schwere Augenschädigung/ -reizung: Der Stoff gilt nicht als augenreizend. Das Produkt wurde nicht getestet. Der Hinweis beruht auf der Auswertung von Daten für ähnliche Stoffe oder Produktbestandteile.

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut: Der Stoff gilt nicht als hautreizend. Das Produkt wurde nicht getestet. Der Hinweis beruht auf der Auswertung von Daten für ähnliche Stoffe oder Produktbestandteile.

Überarbeitungsnummer:66 of 15Delo 600 ADF 15W-40Überarbeitungsdatum:September 17, 2025SDS: 52545

Hautsensibilisierung: Der Stoff gilt nicht als Hautsensibilisator. Das Produkt wurde nicht getestet. Der Hinweis beruht auf der Auswertung von Daten für ähnliche Stoffe oder Produktbestandteile.

Akute dermale Toxizität: Der Stoff gilt nicht als dermaler Giftstoff. Das Produkt wurde nicht getestet. Der Hinweis beruht auf der Auswertung von Daten für ähnliche Stoffe oder Produktbestandteile.

Schätzung der akuten Toxizität (Haut): Nicht zutreffend

Akute orale Toxizität: Der Stoff gilt nicht als oraler Giftstoff. Das Produkt wurde nicht getestet. Der Hinweis beruht auf der Auswertung von Daten für ähnliche Stoffe oder Produktbestandteile.

Schätzung der akuten Toxizität (oral): Nicht zutreffend

Akute Toxizität nach Einatmen: Der Stoff gilt nicht als Inhalationsgiftstoff. Das Produkt wurde nicht getestet. Der Hinweis beruht auf der Auswertung von Daten für ähnliche Stoffe oder Produktbestandteile.

Schätzung der akuten Toxizität (Einatmen): Nicht zutreffend

Keimzell-Mutagenität: Der Stoff gilt nicht als Mutagen. Das Produkt wurde nicht getestet. Der Hinweis beruht auf der Auswertung von Daten für ähnliche Stoffe oder Produktbestandteile.

Karzinogenität: Der Stoff gilt nicht als Karzinogen. Das Produkt wurde nicht getestet. Der Hinweis beruht auf der Auswertung von Daten für ähnliche Stoffe oder Produktbestandteile.

Reproduktionstoxizität: Der Stoff gilt nicht als reproduktionstoxischer Stoff. Das Produkt wurde nicht getestet. Der Hinweis beruht auf der Auswertung von Daten für ähnliche Stoffe oder Produktbestandteile.

Spezifische Zielorgan-Toxizität - Einmalige Exposition: Der Stoff gilt nicht als Zielorgangiftstoff (einmalige Exposition). Das Produkt wurde nicht getestet. Der Hinweis beruht auf der Auswertung von Daten für ähnliche Stoffe oder Produktbestandteile.

Spezifische Zielorgan-Toxizität - Wiederholte Exposition: Der Stoff gilt nicht als Zielorgangiftstoff (wiederholte Exposition). Das Produkt wurde nicht getestet. Der Hinweis beruht auf der Auswertung von Daten für ähnliche Stoffe oder Produktbestandteile.

Aspirationsgefahr: Dieser Stoff gilt nicht als Aspirationsgefahr.

Informationen zu Komponenten:

Schwere Augenschädigung/ -reizung:	
Schwere Augenschaufgung/ -reizung.	
Schmieröle, Erdöl, C20-50, wasserstoffbehandelt neutral auf Ölgrundlage	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
Destillate, schwere paraffinische nach Hydrotreating	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
Hoch raffiniertes Mineralöl (C15-C50)	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
Reaktionsmasse der Isomere von: C7-9- Alkyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4- hydroxyphenyl)propionat	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
2,5-Furandion, Polymer mit 1-Hexadecen, 2-Methyloxiran-Polymer mit Oxiran-bis(2- aminopropyl)ether und 2-Methyl-1-propen, 4-(Phenylamino)phenylimid	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
Benzolsulfonsäure, methyl-mono-C20-24-verzweigte Alkylderivate, Calciumsalze	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
Kaliumtriborpentaoxid	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut:

Überarbeitungsnummer: 6 Delo 600 ADF 15W-40 7 of 15 Überarbeitungsdatum: September 17, 2025 **SDS**: 52545

Schmieröle, Erdöl, C20-50, wasserstoffbehandelt neutral auf Ölgrundlage	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
Destillate, schwere paraffinische nach Hydrotreating	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
Hoch raffiniertes Mineralöl (C15-C50)	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
Reaktionsmasse der Isomere von: C7-9- Alkyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4- hydroxyphenyl)propionat	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
2,5-Furandion, Polymer mit 1-Hexadecen, 2-Methyloxiran-Polymer mit Oxiran-bis(2- aminopropyl)ether und 2-Methyl-1-propen, 4-(Phenylamino)phenylimid	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
Benzolsulfonsäure, methyl-mono-C20-24- verzweigte Alkylderivate, Calciumsalze	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
Kaliumtriborpentaoxid	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt

Hautsensibilisierung:	
Schmieröle, Erdöl, C20-50, wasserstoffbehandelt neutral auf Ölgrundlage	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
Destillate, schwere paraffinische nach Hydrotreating	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
Hoch raffiniertes Mineralöl (C15-C50)	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
Reaktionsmasse der Isomere von: C7-9- Alkyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4- hydroxyphenyl)propionat	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
2,5-Furandion, Polymer mit 1-Hexadecen, 2-Methyloxiran-Polymer mit Oxiran-bis(2- aminopropyl)ether und 2-Methyl-1-propen, 4-(Phenylamino)phenylimid	Prüfergebnis: Kann allergische Hautreaktionen verursachen
Benzolsulfonsäure, methyl-mono-C20-24-	Prüfergebnis: Kann allergische Hautreaktionen verursachen
verzweigte Alkylderivate, Calciumsalze	* Daten von ähnlichem Material übertragen
Kaliumtriborpentaoxid	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt

Akute dermale Toxizität:	
Schmieröle, Erdöl, C20-50, wasserstoffbehandelt neutral auf Ölgrundlage	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
Destillate, schwere paraffinische nach Hydrotreating	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
Hoch raffiniertes Mineralöl (C15-C50)	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
Reaktionsmasse der Isomere von: C7-9- Alkyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4- hydroxyphenyl)propionat	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
2,5-Furandion, Polymer mit 1-Hexadecen, 2-Methyloxiran-Polymer mit Oxiran-bis(2- aminopropyl)ether und 2-Methyl-1-propen, 4-(Phenylamino)phenylimid	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
Benzolsulfonsäure, methyl-mono-C20-24- verzweigte Alkylderivate, Calciumsalze	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
Kaliumtriborpentaoxid	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt

Akute orale Toxizität:	
Schmieröle, Erdöl, C20-50, wasserstoffbehandelt neutral auf Ölgrundlage	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
Destillate, schwere paraffinische nach	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt

Überarbeitungsnummer: 68 of 15Delo 600 ADF 15W-40Überarbeitungsdatum: September 17, 2025SDS: 52545

Hydrotreating	
Hoch raffiniertes Mineralöl (C15-C50)	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
Reaktionsmasse der Isomere von: C7-9-	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
Alkyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4-	
hydroxyphenyl)propionat	
2,5-Furandion, Polymer mit 1-Hexadecen,	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
2-Methyloxiran-Polymer mit Oxiran-bis(2-	
aminopropyl)ether und 2-Methyl-1-propen,	
4-(Phenylamino)phenylimid	
Benzolsulfonsäure, methyl-mono-C20-24-	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
verzweigte Alkylderivate, Calciumsalze	
Kaliumtriborpentaoxid	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt

Akute Toxizität nach Einatmen:	
Schmieröle, Erdöl, C20-50, wasserstoffbehandelt neutral auf Ölgrundlage	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
Destillate, schwere paraffinische nach Hydrotreating	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
Hoch raffiniertes Mineralöl (C15-C50)	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
Reaktionsmasse der Isomere von: C7-9- Alkyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4- hydroxyphenyl)propionat	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
2,5-Furandion, Polymer mit 1-Hexadecen, 2-Methyloxiran-Polymer mit Oxiran-bis(2- aminopropyl)ether und 2-Methyl-1-propen, 4-(Phenylamino)phenylimid	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
Benzolsulfonsäure, methyl-mono-C20-24- verzweigte Alkylderivate, Calciumsalze	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
Kaliumtriborpentaoxid	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt

Keimzell-Mutagenität:	
Schmieröle, Erdöl, C20-50,	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
wasserstoffbehandelt neutral auf Ölgrundlage	
Destillate, schwere paraffinische nach	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
Hydrotreating	
Hoch raffiniertes Mineralöl (C15-C50)	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionat	
2,5-Furandion, Polymer mit 1-Hexadecen, 2-	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
Methyloxiran-Polymer mit Oxiran-bis(2-	
aminopropyl)ether und 2-Methyl-1-propen, 4-	
(Phenylamino)phenylimid	
Benzolsulfonsäure, methyl-mono-C20-24-	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
verzweigte Alkylderivate, Calciumsalze	
Kaliumtriborpentaoxid	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt

Karzinogenität:	
Schmieröle, Erdöl, C20-50, wasserstoffbehandelt neutral auf Ölgrundlage	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
Destillate, schwere paraffinische nach Hydrotreating	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
Hoch raffiniertes Mineralöl (C15-C50)	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
Reaktionsmasse der Isomere von: C7-9- Alkyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4- hydroxyphenyl)propionat	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
2,5-Furandion, Polymer mit 1-Hexadecen,	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt

Überarbeitungsnummer: 6 9 of 15 Überarbeitungsdatum: September 17, 2025

2-Methyloxiran-Polymer mit Oxiran-bis(2-	
aminopropyl)ether und 2-Methyl-1-propen,	
4-(Phenylamino)phenylimid	
Benzolsulfonsäure, methyl-mono-C20-24-	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
verzweigte Alkylderivate, Calciumsalze	
Kaliumtriborpentaoxid	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt

Reproduktionstoxizität:	
Schmieröle, Erdöl, C20-50, wasserstoffbehandelt neutral auf Ölgrundlage	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
Destillate, schwere paraffinische nach Hydrotreating	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
Hoch raffiniertes Mineralöl (C15-C50)	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
Reaktionsmasse der Isomere von: C7-9- Alkyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4- hydroxyphenyl)propionat	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
2,5-Furandion, Polymer mit 1-Hexadecen, 2-Methyloxiran-Polymer mit Oxiran-bis(2- aminopropyl)ether und 2-Methyl-1-propen, 4-(Phenylamino)phenylimid	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
Benzolsulfonsäure, methyl-mono-C20-24-verzweigte Alkylderivate, Calciumsalze	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
Kaliumtriborpentaoxid	Prüfergebnis: Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädige

Spezifische Zielorgan-Toxizität - Einmalige Exposition:	
Schmieröle, Erdöl, C20-50,	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
wasserstoffbehandelt neutral auf Ölgrundlage	
Destillate, schwere paraffinische nach	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
Hydrotreating	
Hoch raffiniertes Mineralöl (C15-C50)	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
Reaktionsmasse der Isomere von: C7-9-Alkyl	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionat	
	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
Methyloxiran-Polymer mit Oxiran-bis(2-	
aminopropyl)ether und 2-Methyl-1-propen, 4-	
(Phenylamino)phenylimid	
	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
verzweigte Alkylderivate, Calciumsalze	
Kaliumtriborpentaoxid	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt

Spezifische Zielorgan-Toxizität - Wiederholte Exposition:	
Schmieröle, Erdöl, C20-50,	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
wasserstoffbehandelt neutral auf Ölgrundlage	
Destillate, schwere paraffinische nach	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
Hydrotreating	
Hoch raffiniertes Mineralöl (C15-C50)	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
Reaktionsmasse der Isomere von: C7-9-Alkyl	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionat	
	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
Methyloxiran-Polymer mit Oxiran-bis(2-	
aminopropyl)ether und 2-Methyl-1-propen, 4-	
(Phenylamino)phenylimid	
	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
verzweigte Alkylderivate, Calciumsalze	
Kaliumtriborpentaoxid	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt

Überarbeitungsnummer: 610 of 15Delo 600 ADF 15W-40Überarbeitungsdatum: September 17, 2025SDS: 52545

ERGÄNZENDE TOXIKOLOGISCHE ANGABEN:

Beim Gebrauch in Motoren tritt eine Kontamination des Öls mit niedrigen Konzentrationen von krebserzeugenden Verbrennungsprodukten auf. Gebrauchte Motorenöle erwiesen sich nach wiederholter Anwendung und ständigem Kontakt bei Mäusen als krebserzeugend. Beim Menschen sind keine schwerwiegenden Folgen durch kurzen oder seltenen Hautkontakt mit gebrauchten Motorenölen zu erwarten, wenn das Öl durch gründliches Waschen mit Wasser und Seife entfernt wird.

11.2 Angaben über sonstige Gefahren

Keine sonstigen Gefahren identifiziert.

ABSCHNITT 12 ANGABEN ZUR ÖKOLOGIE

Angaben zum Produkt:

12.1 Toxizität

Dieses Material wird nicht als schädlich für Wasserorganismen angesehen. Das Produkt wurde noch nicht geprüft. Die Angabe wurde von den Eigenschaften der einzelnen Bestandteile abgeleitet.

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Dieses Material wird nicht als leicht biologisch abbaubar angesehen. Das Produkt wurde noch nicht geprüft. Die Angabe wurde von den Eigenschaften der einzelnen Bestandteile abgeleitet.

12.3 Bioakkumulationspotenzial

Biokonzentrationsfaktors (BCF): Keine Daten Verfügbar Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser (logarithmischer Wert): Keine Daten verfügbar

12.4 Mobilität im Boden

Keine Daten verfügbar.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Dieser Stoff entspricht nicht den Kriterien für PBT oder vPvB.

12.6 Endokrinschädigende Eigenschaften

Dieses Gemisch enthält keine Stoffe mit endokrinschädlichen Eigenschaften.

12.7 Andere schädliche Wirkungen

Andere negative Auswirkungen wurden nicht festgestellt.

Informationen zu Komponenten:

Akute Toxizität:	
Akute Toxizitat.	
Schmieröle, Erdöl, C20-50,	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
wasserstoffbehandelt neutral auf	
Ölgrundlage	
Destillate, schwere paraffinische nach	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
Hydrotreating	
Hoch raffiniertes Mineralöl (C15-C50)	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
Reaktionsmasse der Isomere von: C7-9-	Protokoll: OECD 202-Daphnia Immob/Repro
Alkyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4-	Prüfkennzeichner: EC50
hydroxyphenyl)propionat	Prüfergebnis: >100 mg/l
	Spezies: Invertebrate
	Dauer:24 hour(s)
2,5-Furandion, Polymer mit 1-	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
Hexadecen, 2-Methyloxiran-Polymer mit	
Oxiran-bis(2-aminopropyl)ether und 2-	
Methyl-1-propen, 4-	
(Phenylamino)phenylimid	
Benzolsulfonsäure, methyl-mono-C20-	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
24-verzweigte Alkylderivate,	

Überarbeitungsnummer:611 of 15Delo 600 ADF 15W-40Überarbeitungsdatum:September 17, 2025SDS: 52545

Calciumsalze	
Kaliumtriborpentaoxid	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
Langfristige Toxizität:	
Schmieröle, Erdöl, C20-50,	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
wasserstoffbehandelt neutral auf	
Ölgrundlage	
Destillate, schwere paraffinische nach	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
Hydrotreating	
Hoch raffiniertes Mineralöl (C15-C50)	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
Reaktionsmasse der Isomere von: C7-9-	Prüfdaten liegen nicht vor
Alkyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4-	
hydroxyphenyl)propionat	
2,5-Furandion, Polymer mit 1-	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
Hexadecen, 2-Methyloxiran-Polymer mit	
Oxiran-bis(2-aminopropyl)ether und 2-	
Methyl-1-propen, 4-	
(Phenylamino)phenylimid	
Benzolsulfonsäure, methyl-mono-C20-	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
24-verzweigte Alkylderivate,	-
Calciumsalze	
Kaliumtriborpentaoxid	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
Biologischer Abbau:	
Schmieröle, Erdöl, C20-50,	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
wasserstoffbehandelt neutral auf	Contain vortagearor Baton office and Christiana Igott Roman Tribin Contain
Ölgrundlage	
Destillate, schwere paraffinische nach	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
Hydrotreating	
Hoch raffiniertes Mineralöl (C15-C50)	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
Reaktionsmasse der Isomere von: C7-9-	Protokoll: OECD 301B-modifizierter Sturmtest
Alkyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4-	Prüfergebnis: Nicht leicht biologisch abbaubar
hydroxyphenyl)propionat	g
2,5-Furandion, Polymer mit 1-	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
Hexadecen, 2-Methyloxiran-Polymer mit	
Oxiran-bis(2-aminopropyl)ether und 2-	
Methyl-1-propen, 4-	
(Phenylamino)phenylimid	
Kaliumtriborpentaoxid	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
Benzolsulfonsäure, methyl-mono-C20-	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
24-verzweigte Alkylderivate,	
Calciumsalze	
Bioakkumulationspotenzial:	
Schmieröle, Erdöl, C20-50,	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
wasserstoffbehandelt neutral auf	25 76114g2a161 Baton onld dio Emotarangon tronon mont ordin
Ölgrundlage	
Destillate, schwere paraffinische nach	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
Hydrotreating	
Hoch raffiniertes Mineralöl (C15-C50)	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
Reaktionsmasse der Isomere von: C7-9-	Prüfdaten liegen nicht vor
Alkyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4-	
hydroxyphenyl)propionat	
2,5-Furandion, Polymer mit 1-	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
Hexadecen, 2-Methyloxiran-Polymer mit	
Oxiran-bis(2-aminopropyl)ether und 2-	
Methyl-1-propen, 4-	
(Phenylamino)phenylimid	
Kaliumtriborpentaoxid	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Überarbeitungsnummer: 612 of 15Delo 600 ADF 15W-40Überarbeitungsdatum: September 17, 2025SDS: 52545

Benzolsulfonsäure, methyl-mono-C20- 24-verzweigte Alkylderivate,	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
Calciumsalze	

WGK (Wassergefährdungsklassen) = WGK 1 schwach wassergefährdend. Einstufung nach AwSV, Anlage 1 (5.2)

ABSCHNITT 13 HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Das Material zu seinem beabsichtigten Zweck verwenden oder wenn möglich recyceln. Zum Recycling oder zur Entsorgung von Altöl stehen Ölsammelstellen zur Verfügung. Kontaminierte Materialien in Behälter füllen und gemäß der zutreffenden Bestimmungen entsorgen. Informationen über zulässige Entsorgungs- oder Recyclingmethoden erhalten Sie von Ihrem Vertreter oder den örtlichen Umwelt- oder Gesundheitsbehörden.

Entsprechend dem Europäischen Abfallkatalog (E.W.C.) gilt die folgende Kodifizierung: 13 02 05

ABSCHNITT 14 ANGABEN ZUM TRANSPORT

Die gezeigte Bezeichnung trifft nicht unbedingt auf alle Versandsituationen zu. Für weitere erforderliche Bezeichnungen (z. B. technische Namen) und art- oder mengenspezifische Versandsanforderungen die zutreffenden Gefahrgutbestimmungen zu Rate ziehen.

ADR/RID

KEIN GEFAHRGUT FÜR DEN TRANSPORT

- 14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer: Nicht zutreffend
- 14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung: Nicht zutreffend
- **14.3 Transportgefahrenklassen:** Nicht zutreffend
- 14.4 Verpackungsgruppe: Nicht zutreffend
- 14.5 Umweltgefahren: Nicht zutreffend
- 14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender: Nicht zutreffend

ICAO / IATA

KEIN GEFAHRGUT FÜR DEN TRANSPORT

- 14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer: Nicht zutreffend
- 14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung: Nicht zutreffend
- 14.3 Transportgefahrenklassen: Nicht zutreffend
- 14.4 Verpackungsgruppe: Nicht zutreffend
- 14.5 Umweltgefahren: Nicht zutreffend
- 14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender: Nicht zutreffend

IMO / IMDG

KEIN GEFAHRGUT FÜR DEN TRANSPORT

- 14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer: Nicht zutreffend
- 14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung: Nicht zutreffend
- 14.3 Transportgefahrenklassen: Nicht zutreffend
- 14.4 Verpackungsgruppe: Nicht zutreffend
- **14.5 Umweltgefahren:** Nicht zutreffend
- 14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender: Nicht zutreffend
- 14.7 Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten: Nicht zutreffend

ABSCHNITT 15 VORSCHRIFTEN

Überarbeitungsnummer:613 of 15Delo 600 ADF 15W-40Überarbeitungsdatum:September 17, 2025SDS: 52545

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

DURCHSUCHTE VERZEICHNISSE RECHTLICHER BESTIMMUNGEN:

01=EG-Richtlinie 92/85/EWG: Schwangere oder stillende Arbeiterinnen

02=EG-Richtlinie 2012/18/EG: Seveso III

03=EG-Richtlinie 98/24/EG: Schutz der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch Chemikalien

04=EG-Richtlinie 2004/37/EG: Über den Schutz der Arbeitnehmer.

05=EU Verordnung EG Nr. 689/2008: Anhang 1, Teil 1.

06=EU Verordnung EG Nr. 850/2004: Verbot und Einstellung persistente organische Schadstoffe.

07=EU-REACH, Anhang XVII: Beschränkungen der Herstellung, des Inverkehrbringens und der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe, Gemische und Erzeugnisse.

08=EU REACH, Anhang XIV: Liste der für eine Zulassung in Frage kommenden besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHC).

09=Deutschland: Technische Anleitungen zur Reinhaltung der Luft (TA-Luft).

10=Deutschland, TRGS 907 11=Deutschland, TRGS 905

Die folgenden Bestandteile dieses Materials werden in den Richtlinienverzeichnissen aufgeführt. Kaliumtriborpentaoxid 07

CHEMIKALIENVERZEICHNISSE:

Alle Bestandteile entsprechen den folgenden Anforderungen des Chemikalienverzeichnisses: AIIC (Australien), DSL (Kanada), ENCS (Japan), KECI (Korea), NZIoC (Neuseeland), PICCS (Philippinen), TCSI (Taiwan), TSCA (Vereinigte Staaten).

Mindestens ein Bestandteil ist im ELINCS-Verzeichnis (Europäische Gemeinschaft) aufgeführt. Alle anderen Bestandteile sind eingetragen oder vom Eintrag bei EINECS ausgenommen.

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Keine Stoffsicherheitsbeurteilung.

ABSCHNITT 16 SONSTIGE ANGABEN

VERSIONSANGABE: ABSCHNITT 01 - Verwendung des Produkts Informationen wurden hinzugefügt.

ABSCHNITT 02 - Ergänzende Gefahr Informationen wurden modifiziert.

ABSCHNITT 02.2 - Identifizierungsliste für gefährliche Komponenten Informationen wurden modifiziert.

ABSCHNITT 03 - Zusammensetzung Informationen wurden modifiziert.

ABSCHNITT 03 - Anmerkung zu den Bestandteilen Informationen wurden modifiziert.

ABSCHNITT 06 - Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren Informationen wurden modifiziert.

ABSCHNITT 08 - Atemschutz Informationen wurden hinzugefügt.

ABSCHNITT 08 - Atemschutz Informationen wurden modifiziert.

ABSCHNITT 11 - Toxikologische Angaben Informationen wurden modifiziert.

ABSCHNITT 12 - Umweltbezogene Angaben Informationen wurden modifiziert.

ABSCHNITT 15 - Rechtsvorschriften Informationen wurden modifiziert.

ABSCHNITT 16 - Voller Wortlaut der H-angaben Informationen wurden modifiziert.

Überarbeitungsdatum: September 17, 2025

Voller Wortlaut der CLP H-angaben:

Keine

IM VORLIEGENDEN DOKUMENT MÖGLICHERWEISE VERWENDETE ABKÜRZUNGEN:

MAK-Wert - Maximale Arbeitsplatzkonzentration	TWA - Zeitgewichteter Durchschnitt
STEL - Grenzwert für kurzfristige Exposition	Zulässige Arbeitsplatzkonzentration - Zulässige Arbeitsplatzkonzentration

Überarbeitungsnummer:614 of 15Delo 600 ADF 15W-40Überarbeitungsdatum:September 17, 2025SDS: 52545

CVX - Chevron	CARN - Chemical Abstract Registration Number
NQ - Nicht Quantifizierbar	

Erstellt gemäß EU-Verordnung 1907/2006 mit der geänderten Verordnung (EU) 2020/878 von Chevron.

Die Informationen in diesem Sicherheitsdatenblatt beruhen auf dem Wissen, den Informationen und dem Glauben von Chevron und seinen Tochtergesellschaften zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Es handelt sich nicht um eine Qualitätsspezifikation, und es wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Garantie gegeben. Wir übernehmen keine Verantwortung oder Haftung für die Ergebnisse der Verwendung dieses Materials. Die hier dargestellten Informationen beziehen sich nur auf das aufgeführte Produkt. Da die Verwendungsbedingungen außerhalb unserer Kontrolle liegen, liegt es in der Verantwortung des Anwenders, die Bedingungen für eine sichere Verwendung dieses Produkts zu ermitteln und seine Eignung für seine Anwendung zu beurteilen. Falls erforderlich, sollten die Benutzer zusätzliche Hilfe in Anspruch nehmen.

Keine Anhan	g
-------------	---

Überarbeitungsnummer:615 of 15Delo 600 ADF 15W-40Überarbeitungsdatum:September 17, 2025SDS: 52545