# Sicherheitsdatenblatt



# ABSCHNITT 1 BEZEICHNUNG DES STOFFS BZW. DES GEMISCHS UND DES UNTERNEHMENS

## 1.1 Produktkennzeichnung

# VARTECH™ Industrial System Cleaner

**UFI:** T7R7-90SP-Y00P-PYR0

Produktnummer(n): 804464

# 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von

denen abgeraten wird

Identifizierten Verwendungen: Öl für technische Zwecke

Verwendungen, von denen abgeraten wird: Wenden Sie sich bei anderen als den oben genannten

Verwendungszwecken an Ihren Lieferanten.

## 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Chevron Belgium BV Zuiderpoort Office Park Gaston Crommenlaan 4 9050 Gent

Belgium

E-Mail: eumsds@chevron.com

#### 1.4 Notrufnummer

# Notfallmaßnahmen bei einem Unfall auf dem Transportweg

CHEMTREC: +1 703 527 3887 Gesundheitlicher Notfall

BfR: +49-30-18412-0

Chevron Notfall- und Informationszentrum: Internationale R-Gespräche werden rund um die Uhr

entgegengenommen. +1 510 231 0623

Vergiftungszentrum: Belgien: 0032/(0)70 245 245

**Angaben zum Produkt** 

Angaben zum Produkt: 0032/(0)9 293 71 11

# ABSCHNITT 2 MÖGLICHE GEFAHREN

### 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

# **EINSTUFUNG GEMÄSS CLP:**

- Hautsensibilisator: Kategorie 1, H317; Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- Chronische aquatische Toxizität: Kategorie 3, H412; Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

# 2.2 Komponenten für die Etikettierung

Überarbeitungsnummer: 3 1 of 18 VARTECH™ Industrial System Cleaner Überarbeitungsdatum: August 20, 2025 SDS: 52264 Gemäß den Kriterien die Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP):



Signalwort: Achtung

# GEFAHRENHINWEISE: Gesundheitsgefährdung:

· Kann allergische Hautreaktionen verursachen (H317).

# Umweltgefahren:

· Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung (H412).

- enthält: Oxiran, 2-Ethyl-, Homopolymer, 2-Aminobutylether, Ether mit gemischten

Destillationsrückständen aus der Herstellung von Phenol (Tetrapropenyl)-

Derivaten sowie Phenol (Tetrapropenyl)-Derivaten Ethanamin, 2-(4-Polyisobutylenphenoxy)-Derivate N-2-Hydroxyethylcarbamyloxy-4-polyisobutylen

N-2-Hydroxyethyl-N-2-Polyisobutylen-phenoxyethylharnstoff

## **VORSICHTSHINWEISE:**

#### Vermeidung:

• Freisetzung in die Umwelt vermeiden (P273).

· Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen (P280).

#### Reaktion:

- BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen (P302+P352).
- Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen oder ärztliche Hilfe hinzuziehen (P333+P313).

#### **Entsorgung:**

• Inhalt und Behälter in Übereinstimmung mit anwendbaren lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Bestimmungen der Entsorgung zuführen (P501).

**Ergänzende Gefahreninformationen (EU):** Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen (EUH066).

#### 2.3 Sonstige Gefahren

Dieser Stoff enthält keine Substanz, für die bei Konzentrationen von 0,1 % Gewicht oder höher endokrinschädigende Eigenschaften gelten. Dieser Stoff enthält keine Substanz, die bei Konzentrationen von 0,1 % Gewicht oder höher als PBT oder vPvB gilt.

## ABSCHNITT 3 ZUSAMMENSETZUNG / ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

### 3.2 Gemische

Dieser Stoff ist eine Mischung.

KOMPONENTEN	CAS NR.			EINSTUFUNG GEMÄSS CLP	BETRAG
Hoch raffiniertes	Gemisch	*	***	Keine	70 - 99
Mineralöl (C15-C50)					Gew%
Oxiran, 2-Ethyl-,	220795-29-9	Nicht	**	Aquatic Chronic	1 - 10
Homopolymer, 2-		zutreffend		3/H412; Skin	Gew%
Aminobutylether, Ether				Sens. 1B/H317	

Überarbeitungsnummer: 3 2 of 18 VARTECH™ Industrial System Cleaner Überarbeitungsdatum: August 20, 2025 SDS: 52264

mit gemischten Destillationsrückstände n aus der Herstellung von Phenol (Tetrapropenyl)- Derivaten sowie Phenol (Tetrapropenyl)- Derivaten				[C>=50]	
Ethanamin, 2-(4- Polyisobutylenphenoxy) -Derivate	1019768-09- 2	Nicht zutreffend	**	Aquatic Chronic 3/H412; Skin Sens. 1B/H317	1 - 10 Gew%
Solventnaphtha (erdölstämmiges), leichtes aromatisches	64742-95-6	265-199-0	01-2119455851- 35	Asp. Tox. 1/H304; Aquatic Chronic 2/H411; Flam. Liq. 3/H226; Skin Irrit. 2/H315; STOT SE 3/H336	1 - 5 Gew %
1,2,4-Trimethylbenzol	95-63-6	202-436-9	01-2119472135- 42	Aquatic Chronic 2/H411; Eye Irrit. 2/H319; Flam. Liq. 3/H226; Skin Irrit. 2/H315; STOT SE 3/H336; STOT SE 3/H335; Acute Tox. 4/H332	0.1 - < 2.5 Gew%
Benzenamin, N-phenyl, folgeprodukte mit 2,4,4-Trimethylpenten	68411-46-1	270-128-1	01-2119491299- 23	Aquatic Chronic 3/H412; Repr. 2/H361f	0.1 - < 1 Gew%
N-2- Hydroxyethylcarbamylo xy-4-polyisobutylen	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	**	Aquatic Chronic 3/H412; Skin Sens. 1/H317	0.1 - < 1 Gew%
N-2-Hydroxyethyl-N-2- Polyisobutylen- phenoxyethylharnstoff	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	**	Aquatic Chronic 3/H412; Skin Sens. 1B/H317	0.1 - < 1 Gew%

Der vollständige Wortlaut aller CLP H-angaben kann in Abschnitt 16 gefunden werden.

Wir haben gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008, Nota L, Bezug IP 346/92: "DMSO-Extraktionsmethode" bestimmt, dass die Ausgangsöle in dieser Zubereitung <3 % DMSO-Extrakt enthalten und nicht krebserzeugend sind.

\*Enthält mindestens eine der folgenden EINECS-Nummern: 265-090-8, 265-091-3, 265-096-0, 265-097-6, 265-098-1, 265-101-6, 265-155-0, 265-156-6, 265-157-1, 265-158-7, 265-159-2, 265-160-8, 265-166-0, 265-169-7, 265-176-5, 276-736-3, 276-737-9, 276-738-4, 278-012-2.

## ABSCHNITT 4 ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN

#### 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

**Augen:** Es sind keine besonderen Erste-Hilfe-Maßnahmen notwendig. Als Vorsichtsmaßnahme gegebenenfalls Kontaktlinsen herausnehmen und die Augen mit Wasser spülen.

Überarbeitungsnummer: 3 3 of 18 VARTECH™ Industrial System Cleaner Überarbeitungsdatum: August 20, 2025 SDS: 52264

<sup>\*\*</sup>Nicht verfügbar oder der Stoff muss aktuell nicht nach REACH registriert werden

<sup>\*\*\*</sup> Enthält eine oder mehrere der folgenden REACH-Registriernummern: 01-2119488706-23, 01-

<sup>2119487067-30, 01-2119487081-40, 01-2119483621-38, 01-2119480374-36, 01-2119488707-21, 01-</sup>

<sup>2119467170-45, 01-2119480375-34, 01-2119484627-25, 01-2119480132-48, 01-2119487077-29, 01-</sup>

<sup>2119489287-22, 01-2119480472-38, 01-2119471299-27, 01-2119485040-48, 01-2119555262-43, 01-</sup>

<sup>2119495601-36, 01-2119474889-13, 01-2119474878-16.</sup> 

**Haut:** Die Haut sofort mit Wasser waschen und kontaminierte Kleidung und Schuhe ausziehen. Ärztliche Hilfe herbeiziehen, wenn Symptome auftreten. Das Material mit Wasser und Seife von der Haut abwaschen. Kontaminierte Kleidung und Schuhe entsorgen oder gründlich reinigen.

**Verschlucken:** Es sind keine besonderen Erste-Hilfe-Maßnahmen notwendig. Kein Erbrechen einleiten. Als Vorsichtsmaßnahme ärztliche Hilfe herbeiziehen.

**Einatmen:** Es sind keine besonderen Erste-Hilfe-Maßnahmen notwendig. Wenn übermäßige Konzentrationen in der Luft vorhanden sind, die gefährdete Person an die frische Luft bringen. Ärztliche Hilfe herbeiziehen, wenn Husten oder Atembeschwerden auftreten.

# 4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen AKUTE SYMPTOME UND WIRKUNGEN

Augen: Anhaltende oder signifikante Augenreizung ist nicht zu erwarten.

**Haut:** Berührung mit der Haut kann eine allergische Hautreaktion verursachen. Berührung mit der Haut kann ein Austrocknen oder Entfetten der Haut verursachen. Zu den Symptomen gehören Schmerzen, Juckreiz, Verfärbung, Schwellung und Blasenbildung.

Verschlucken: Wird beim Verschlucken nicht als gesundheitsschädlich angesehen.

**Einatmen:** Wird nicht als gesundheitsschädlich beim Einatmen angesehen. Enthält ein Mineralöl auf Petroleumbasis. Kann nach anhaltendem oder wiederholten Einatmen der Ölnebel Reizung der Atmungsorgane oder andere Lungenschäden verursachen, wenn die Konzentrationen in der Luft über der empfohlenen Belastungsgrenze für Mineralölnebel liegen. Zu den Symptomen von Reizungen der Atmungsorgane gehören Husten und Atemschwierigkeiten.

# VERZÖGERTE ODER ANDERE SYMPTOME UND WIRKUNGEN: Nicht eingestuft.

# 4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung Nicht zutreffend.

# ABSCHNITT 5 MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

#### 5.1 Löschmittel

Zum Löschen von Flammen Wassernebel, Schaum, Löschpulver oder Kohlendioxid (CO2) verwenden.

# 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

**Verbrennungsprodukte:** Äußerst abhängig von den Bedingungen unter denen ein Verbrennen stattfindet. Wenn dieses Material verbrennt, entwickelt sich eine komplexe Mischung aus Schwebstoffen, Flüssigkeiten, Gasen, einschließlich Kohlendioxid, und unbestimmten organischen Verbindungen. Verbrennung kann mit folgenden Substanzen Oxide bilden: Stickstoff.

### 5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung

Dieses Material brennt obwohl es nicht leicht entzündlich ist. Siehe Abschnitt 7 für Informationen zur sachgerechten Handhabung und Lagerung. Wenn dieses Material an einem Feuer beteiligt ist, geschlossene oder enge Feuerbereiche niemals ohne geeignete Schutzausrüstung einschließlich Pressluftatmer betreten.

#### ABSCHNITT 6 MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

# 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Alle relevanten lokalen und internationalen Vorschriften befolgen. Alle Zündquellen aus der Nähe des ausgetretenen Materials entfernen. Unnötiges und ungeschütztes Personal fernhalten. Personen, die den kontaminierten Bereich betreten, um das Problem zu beheben oder um festzustellen, ob die normalen Aktivitäten wieder gefahrlos aufgenommen werden können, müssen alle Vorschriften im Abschnitt Belastungskontrollen/Persönlicher Schutz einhalten. Näheres hierzu siehe Abschnitt 5 und 8.

#### 6.2 Umweltschutzmaßnahmen

Die Austrittstelle abdichten, soweit dies ohne Gefahr möglich ist. Ausgetretenes Material zurückhalten,

Überarbeitungsnummer: 3 4 of 18 VARTECH™ Indus Überarbeitungsdatum: August 20, 2025 SDS: 52264

um eine weitere Kontamination des Bodens, Oberflächenwassers und Grundwassers zu verhindern.

# 6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Die Austrittstelle abdichten, soweit dies ohne Gefahr möglich ist. Ausgetretenes Material zurückhalten, um eine weitere Kontamination des Bodens, Oberflächenwassers und Grundwassers zu verhindern. Ausgetretenes Material so schnell wie möglich beseitigen. Dabei die Vorsichtsmaßnahmen in "Expositionsbegrenzung/Persönliche Schutzausrüstung' beachten. Geeignete Methoden verwenden, wie Aufbringen nichtbrennbarer Absorptionsmittel oder Abpumpen. Soweit möglich und angemessen, kontaminierten Boden entfernen und gemäß den zutreffenden Anforderungen entsorgen. Kontaminierte Materialien in Wegwerfbehälter füllen und gemäß den zutreffenden Anforderungen entsorgen. Das Austreten des Materials den örtlichen zuständigen Stellen melden, wenn dies angebracht oder erforderlich ist.

#### 6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Vgl. abschnitte 8 und 13.

## **ABSCHNITT 7 HANDHABUNG UND LAGERUNG**

## 7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

**Allgemeine Hinweise zur Handhabung:** Die Kontamination des Bodens vermeiden und das Material nicht in Abwasser- oder Drainagesysteme und Gewässer dringen lassen.

**Vorsichtsmaßnahmen:** Nicht in die Augen, auf die Haut oder Kleidung gelangen lassen. Nicht schmecken oder schlucken. Nach dem Handhaben gründlich waschen.

Gefahr durch statische Elektrizität: Beim Umgang mit dem Material können sich elektrostatische Ladungen anreichern, die gefährliche Bedingungen schaffen. Zur Verminderung dieser Gefahr kann das Verbinden und Erden notwendig, aber als alleinige Maßnahme nicht unbedingt ausreichend sein. Alle Verfahren prüfen, bei denen die Möglichkeit einer Erzeugung und Anreicherung elektrostatischer Ladungen bzw. einer entzündlichen Atmosphäre besteht (einschließlich Füllen von Tanks und Behältern, Spritzen beim Füllen, Tanksäuberung, Probenahme, Eichen, Umfüllen, Filtern, Mischen, Umwälzen und Einsatz von Vakuumsaugwagen) und geeignete Vorbeugungsmaßnahmen treffen.

Warnhinweise auf dem Behälter: Der Behälter ist nicht zum Einsatz unter Druckbedingungen gedacht. Zum Leeren des Behälters keinen Druck verwenden. Er könnte explosionsartig platzen. Leere Behälter mit Rückständen des Produkts (Feststoffen, Flüssigkeiten und/oder Dämpfen) können eine Gefahr darstellen. Nicht unter Druck setzen, schneiden, schweißen, hartlöten, löten, bohren, schleifen oder den Behälter der Hitze, Flammen, Funken, statischer Elektrizität oder anderen Zündquellen aussetzen. Es besteht Explosionsgefahr mit möglichen Verletzungen oder Todesfolgen. Leere Behälter sollten vollständig geleert, richtig verschlossen und sofort an eine Wiederaufarbeitungsstelle gegeben oder sachgerecht entsorgt werden.

# **7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten** Nicht zutreffend

7.3 Spezifische Endanwendungen:Öl für technische Zwecke

#### ABSCHNITT 8 EXPOSITIONSBEGRENZUNG UND PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

#### **ALLGEMEINE ERWÄGUNGEN:**

Beim Einrichten technischer Maßnahmen und der Wahl von persönlicher Schutzausrüstung (PSA) die möglichen Gefahren des Produkts (siehe Abschnitt 2), gültige Expositionsgrenzen, Aktivitäten bei der Arbeit und andere Stoffe am Arbeitsplatz in Betracht ziehen. Wenn technische Kontrollen oder Arbeitsweisen nicht ausreichen, um eine Exposition gegenüber einem schädlichen Niveau dieses Materials zu verhindern, beziehen Sie sich bitte auf die nachstehenden Informationen zur PSA.

Zu den die PSA beeinträchtigenden Faktoren gehören insbesondere: die Eigenschaften der Chemikalie, andere Chemikalien, die mit derselben PSA in Berührung kommen können, physikalische Anforderungen (Passform und Größe, Schutz vor Schnitten und Einstichen, Fingerfertigkeit, Hitzeschutz, usw.) und

Überarbeitungsnummer: 3 5 of 18 VARTECH™ Industrial System Cleaner Überarbeitungsdatum: August 20, 2025 SDS: 52264 potenzielle allergische Reaktionen auf das PSA-Material. Der Benutzer ist dazu verpflichtet, alle mit der Ausrüstung mitgelieferten Anweisungen und Einschränkungen zu lesen und zu verstehen, da der Schutz üblicherweise nur für eine begrenzte Zeit oder unter bestimmten Umständen gegeben ist.

# 8.1 Zu überwachende Parameter MAK-Werte:

Bestandteil	Land/ Behörde	Form	TWA	STEL	Decke	Formel
Solventnaphtha (erdölstämmiges), leichtes aromatisches	Deutschland		200 mg/m3			
1,2,4-Trimethylbenzol	Deutschland		100 mg/m3			
1,2,4-Trimethylbenzol	EU-indikativ		100 mg/m3			

Werte von den örtlichen Behörden einholen.

# 8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition APPARATIVE SCHUTZMASSNAHMEN:

In einem gut gelüfteten Bereich handhaben.

# PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

**Augen-/Gesichtsschutz:** Zum Vermeiden der Berührung mit den Augen Schutzausrüstung tragen. Zu der Schutzausrüstung können je nach durchgeführten Arbeiten Sicherheitsbrillen, chemikalienbeständige Schutzbrillen, Gesichtsschutz oder Kombinationen gehören.

Hautschutz: Chemische persönliche Schutzausrüstung (PSA) tragen, um Hautkontakt zu vermeiden. Die Auswahl der chemischen persönlichen Schutzausrüstung muss von Fachpersonal im Bereich Arbeitshygiene oder -sicherheit getroffen werden und auf anwendbaren Standards beruhen (ASTM F739 oder EN 374). Die Verwendung von chemischer PSA hängt von den durchzuführenden Arbeiten ab und umfasst chemische Schutzhandschuhe, Stiefel, chemische Schürzen, chemische Anzüge und kompletten Gesichtsschutz. Bitte die Herstellerangaben zur PSA hinsichtlich Angaben zur Durchbruchzeit beachten, um zu bestimmen, wie lange die PSA verwendet werden kann, bevor sie ausgetauscht werden muss. Sofern vom jeweiligen Handschuhhersteller nicht anders angegeben, basiert die unten stehende Tabelle auf verfügbaren Angaben der Branche, die die Auswahl der Handschuhe erleichtern soll und die nur zu Referenzzwecken vorgesehen ist.

Material chemische Handschuhe	Dicke (mm)	Übliche Durchbruchzeit (Minuten)
Nitril	0.8	5
Polyvinylchlorid (PVC)	1.1	13
Viton Butyl	0.3	120

**Atemschutz:** Die Art und Verwendung von Atemschutzgeräten sollte von einem Experten für Arbeitshygiene oder Sicherheit durch eine standortbezogene Risikobeurteilung bestimmt werden. Wenn diese standortbezogene Risikobeurteilung die Notwendigkeit für Atemschutz ergibt, verwenden Sie ein zugelassenes Atemschutzgerät wie:

#### Atemschutzgerät zur Luftreinigung -

Wenn die Grenzwerte für Konzentrationen in der Luft den zutreffenden Arbeitsplatzgrenzwert übersteigen, aber unter der maximalen Konzentration zur Verwendung liegen.

Nur Dämpfe: Kartusche für organische Dämpfe (Filtertyp A3 per EN 529:2005).

Dämpfe und Schwebstoffe (einschließlich erzeugte Nebel): sowohl eine Kartusche als auch ein Partikelfilter für organische Dämpfe (AP3-Filter per EN 529:2005).

Bitte wenden Sie sich bezüglich der Gebrauchsdauer der Kartusche/des Filters an den Hersteller des Atemschutzgeräts.

# Überdruck-Atemschutzgerät zur Luftversorgung -

Wenn die Grenzwerte für Konzentrationen in der Luft die maximale Konzentration zur Verwendung, die ein Atemschutzgerät zur Luftreinigung bietet, übersteigen.

Überarbeitungsnummer: 3 6 of 18 VARTECH™ Industrial System Cleaner Überarbeitungsdatum: August 20, 2025 SDS: 52264 Gesetzliche Anforderungen siehe EN 529:2005, USA OSHA 1910.134 bzw. andere zutreffende lokale/regionale/nationale/internationale Standards.

#### BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER UMWELTEXPOSITION:

Siehe einschlägige Gemeinschaftsrechtsvorschriften bezüglich Umweltfragen oder, soweit zutreffend, Anhang.

## ABSCHNITT 9 PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Achtung: Bei den nachfolgend angegebenen Daten handelt es sich um typische Werte; sie stellen keine Spezifikation dar.

# 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen Farbe: Klar

Aggregatzustand: Flüssigkeit

**Geruch:** Geruch nach organischem Lösemittel **Geruchsschwelle:** Keine Daten verfügbar

pH-Wert: Nicht zutreffend

Schmelzpunkt: Keine Daten verfügbar Erstarrungspunkt: Keine Daten verfügbar Siedebeginn: Keine Daten verfügbar

Flammpunkt: (Offener Tiegel nach Cleveland) 128 °C (262 °F) (Minimum)

Verdampfungsgeschwindigkeit: Keine Daten verfügbar

Flammbarkeit (Feststoff, Gas): Nicht zutreffend Entflammbarkeits-(Explosiv) Bereich (Vol.% in Luft):

Unterer/Untere/Unteres: Keine Daten verfügbar Oberer/Obere/Oberes: Keine Daten verfügbar

Dampfdruck: Keine Daten verfügbar

**Relative Dampfdichte:** Keine Daten verfügbar **Dichte:** 0.8803 kg/l @ 15°C (59°F) (Typisch)

Löslichkeit: Unlöslich in Wasser.

Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser (logarithmischer Wert): Keine Daten verfügbar

Selbstentzündungstemperatur: Keine Daten verfügbar

Zersetzungstemperatur: Keine Daten verfügbar

Kinematische Viskosität: 47.51 mm2/s @ 40°C (104°F) (Minimum)

**Explosive Eigenschaften:** Keine Daten Verfügbar **Oxidierende Eigenschaften:** Keine Daten Verfügbar

9.2 Sonstige Angaben: Keine Daten Verfügbar

#### ABSCHNITT 10 BESTÄNDIGKEIT UND REAKTIVITÄT

**10.1 Reaktivität:** Kann mit starken Säuren oder starken Oxidationsmitteln wie Chloraten, Nitraten, Peroxiden usw. reagieren.

**10.2 Chemische Beständigkeit:** Dieses Material wird unter normalen Umgebungstemperaturen und - druckbedingungen bei der Lagerung und Handhabung als stabil angesehen.

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen: Es tritt keine gefährliche Polymerisation auf.

**10.4 Zu vermeidende Bedingungen:** Nicht zutreffend **10.5 Unverträgliche Materialien:** Nicht zutreffend

**10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte:** Keine bekannt (Keine erwartet)

# ABSCHNITT 11 ANGABEN ZUR TOXIKOLOGIE

# 11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Überarbeitungsnummer: 3 7 of 18 VARTECH™ Industrial System Cleaner Überarbeitungsdatum: August 20, 2025 SDS: 52264

### Angaben zum Produkt:

**Schwere Augenschädigung/ -reizung:** Der Stoff gilt nicht als augenreizend. Das Produkt wurde nicht getestet. Der Hinweis beruht auf der Auswertung von Daten für ähnliche Stoffe oder Produktbestandteile.

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut: Der Stoff gilt nicht als hautreizend. Das Produkt wurde nicht getestet. Der Hinweis beruht auf der Auswertung von Daten für ähnliche Stoffe oder Produktbestandteile.

**Hautsensibilisierung:** Der Stoff kann allergische Hautreaktionen verursachen. Das Produkt wurde nicht getestet. Der Hinweis beruht auf der Auswertung von Daten für ähnliche Stoffe oder Produktbestandteile.

**Akute dermale Toxizität:** Der Stoff gilt nicht als dermaler Giftstoff. Das Produkt wurde nicht getestet. Der Hinweis beruht auf der Auswertung von Daten für ähnliche Stoffe oder Produktbestandteile.

Schätzung der akuten Toxizität (Haut): Nicht zutreffend

**Akute orale Toxizität:** Der Stoff gilt nicht als oraler Giftstoff. Das Produkt wurde nicht getestet. Der Hinweis beruht auf der Auswertung von Daten für ähnliche Stoffe oder Produktbestandteile.

Schätzung der akuten Toxizität (oral): Nicht zutreffend

**Akute Toxizität nach Einatmen:** Der Stoff gilt nicht als Inhalationsgiftstoff. Das Produkt wurde nicht getestet. Der Hinweis beruht auf der Auswertung von Daten für ähnliche Stoffe oder Produktbestandteile.

Schätzung der akuten Toxizität (Einatmen): Nicht zutreffend

**Keimzell-Mutagenität:** Der Stoff gilt nicht als Mutagen. Das Produkt wurde nicht getestet. Der Hinweis beruht auf der Auswertung von Daten für ähnliche Stoffe oder Produktbestandteile.

**Karzinogenität:** Der Stoff gilt nicht als Karzinogen. Das Produkt wurde nicht getestet. Der Hinweis beruht auf der Auswertung von Daten für ähnliche Stoffe oder Produktbestandteile.

**Reproduktionstoxizität:** Der Stoff gilt nicht als reproduktionstoxischer Stoff. Das Produkt wurde nicht getestet. Der Hinweis beruht auf der Auswertung von Daten für ähnliche Stoffe oder Produktbestandteile.

**Spezifische Zielorgan-Toxizität - Einmalige Exposition:** Der Stoff gilt nicht als Zielorgangiftstoff (einmalige Exposition). Das Produkt wurde nicht getestet. Der Hinweis beruht auf der Auswertung von Daten für ähnliche Stoffe oder Produktbestandteile.

**Spezifische Zielorgan-Toxizität - Wiederholte Exposition:** Der Stoff gilt nicht als Zielorgangiftstoff (wiederholte Exposition). Das Produkt wurde nicht getestet. Der Hinweis beruht auf der Auswertung von Daten für ähnliche Stoffe oder Produktbestandteile.

Aspirationsgefahr: Dieser Stoff gilt nicht als Aspirationsgefahr.

#### Informationen zu Komponenten:

Schwere Augenschädigung/ -reizung:	
Hoch raffiniertes Mineralöl (C15-C50)	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
Oxiran, 2-Ethyl-, Homopolymer, 2- Aminobutylether, Ether mit gemischten Destillationsrückständen aus der Herstellung von Phenol (Tetrapropenyl)- Derivaten sowie Phenol (Tetrapropenyl)- Derivaten	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
Ethanamin, 2-(4-Polyisobutylenphenoxy)- Derivate	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
Solventnaphtha (erdölstämmiges), leichtes aromatisches	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
1,2,4-Trimethylbenzol	Prüfergebnis: Verursacht Augenreizung

Überarbeitungsnummer: 3 8 of 18 VARTECH™ Industrial System Cleaner Überarbeitungsdatum: August 20, 2025 SDS: 52264

Benzenamin, N-phenyl, folgeprodukte mit	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
2,4,4-Trimethylpenten	
N-2-Hydroxyethylcarbamyloxy-4-	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
polyisobutylen	
N-2-Hydroxyethyl-N-2-Polyisobutylen-	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
phenoxyethylharnstoff	

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut:			
Hoch raffiniertes Mineralöl (C15-C50)	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt		
Oxiran, 2-Ethyl-, Homopolymer, 2- Aminobutylether, Ether mit gemischten Destillationsrückständen aus der Herstellung von Phenol (Tetrapropenyl)- Derivaten sowie Phenol (Tetrapropenyl)- Derivaten	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt		
Ethanamin, 2-(4-Polyisobutylenphenoxy)- Derivate	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt		
Solventnaphtha (erdölstämmiges), leichtes aromatisches	Prüfergebnis: Verursacht Hautreizungen		
1,2,4-Trimethylbenzol	Prüfergebnis: Verursacht Hautreizungen		
Benzenamin, N-phenyl, folgeprodukte mit 2,4,4-Trimethylpenten	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt		
N-2-Hydroxyethylcarbamyloxy-4- polyisobutylen	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt		
N-2-Hydroxyethyl-N-2-Polyisobutylen- phenoxyethylharnstoff	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt		

Hautsensibilisierung:	
Hoch raffiniertes Mineralöl (C15-C50)	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
Oxiran, 2-Ethyl-, Homopolymer, 2- Aminobutylether, Ether mit gemischten Destillationsrückständen aus der Herstellung von Phenol (Tetrapropenyl)- Derivaten sowie Phenol (Tetrapropenyl)- Derivaten	Prüfergebnis: Kann allergische Hautreaktionen verursachen
Ethanamin, 2-(4-Polyisobutylenphenoxy)-	Protokoll: OECD 406 - Hautsensibilisierung
Derivate	Prüfergebnis: Kann allergische Hautreaktionen verursachen * Daten von ähnlichem Material übertragen
Solventnaphtha (erdölstämmiges), leichtes aromatisches	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
1,2,4-Trimethylbenzol	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
Benzenamin, N-phenyl, folgeprodukte mit 2,4,4-Trimethylpenten	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
N-2-Hydroxyethylcarbamyloxy-4- polyisobutylen	Prüfergebnis: Kann allergische Hautreaktionen verursachen
N-2-Hydroxyethyl-N-2-Polyisobutylen- phenoxyethylharnstoff	Prüfergebnis: Kann allergische Hautreaktionen verursachen

Akute dermale Toxizität:	
Hoch raffiniertes Mineralöl (C15-C50)	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
Oxiran, 2-Ethyl-, Homopolymer, 2- Aminobutylether, Ether mit gemischten Destillationsrückständen aus der Herstellung von Phenol (Tetrapropenyl)- Derivaten sowie Phenol (Tetrapropenyl)- Derivaten	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
Ethanamin, 2-(4-Polyisobutylenphenoxy)- Derivate	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt

9 of 18

Überarbeitungsnummer: 3 Überarbeitungsdatum: August 20, 2025

Solventnaphtha (erdölstämmiges), leichtes	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
aromatisches	
1,2,4-Trimethylbenzol	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
Benzenamin, N-phenyl, folgeprodukte mit	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
2,4,4-Trimethylpenten	
N-2-Hydroxyethylcarbamyloxy-4-	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
polyisobutylen	
N-2-Hydroxyethyl-N-2-Polyisobutylen-	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
phenoxyethylharnstoff	

Akute orale Toxizität:	
Hoch raffiniertes Mineralöl (C15-C50)	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
Oxiran, 2-Ethyl-, Homopolymer, 2- Aminobutylether, Ether mit gemischten Destillationsrückständen aus der Herstellung von Phenol (Tetrapropenyl)- Derivaten sowie Phenol (Tetrapropenyl)- Derivaten	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
Ethanamin, 2-(4-Polyisobutylenphenoxy)- Derivate	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
Solventnaphtha (erdölstämmiges), leichtes aromatisches	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
1,2,4-Trimethylbenzol	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
Benzenamin, N-phenyl, folgeprodukte mit 2,4,4-Trimethylpenten	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
N-2-Hydroxyethylcarbamyloxy-4- polyisobutylen	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
N-2-Hydroxyethyl-N-2-Polyisobutylen- phenoxyethylharnstoff	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt

Akute Toxizität nach Einatmen:	
Hoch raffiniertes Mineralöl (C15-C50)	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
Oxiran, 2-Ethyl-, Homopolymer, 2- Aminobutylether, Ether mit gemischten Destillationsrückständen aus der Herstellung von Phenol (Tetrapropenyl)- Derivaten sowie Phenol (Tetrapropenyl)- Derivaten	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
Ethanamin, 2-(4-Polyisobutylenphenoxy)- Derivate	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
Solventnaphtha (erdölstämmiges), leichtes aromatisches	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
1,2,4-Trimethylbenzol	Prüfdaten liegen nicht vor
Benzenamin, N-phenyl, folgeprodukte mit 2,4,4-Trimethylpenten	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
N-2-Hydroxyethylcarbamyloxy-4- polyisobutylen	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
N-2-Hydroxyethyl-N-2-Polyisobutylen- phenoxyethylharnstoff	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt

Keimzell-Mutagenität:	
Hoch raffiniertes Mineralöl (C15-C50)	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
Oxiran, 2-Ethyl-, Homopolymer, 2- Aminobutylether, Ether mit gemischten Destillationsrückständen aus der Herstellung von Phenol (Tetrapropenyl)-Derivaten sowie Phenol (Tetrapropenyl)-Derivaten	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
Ethanamin, 2-(4-Polyisobutylenphenoxy)-	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt

Überarbeitungsnummer: 3 10 of 18 VARTECH™ Industrial System Cleaner Überarbeitungsdatum: August 20, 2025 SDS: 52264

Derivate	
Solventnaphtha (erdölstämmiges), leichtes	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
aromatisches	
1,2,4-Trimethylbenzol	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
Benzenamin, N-phenyl, folgeprodukte mit	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
2,4,4-Trimethylpenten	
N-2-Hydroxyethylcarbamyloxy-4-	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
polyisobutylen	
N-2-Hydroxyethyl-N-2-Polyisobutylen-	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
phenoxyethylharnstoff	

Karzinogenität:	
Hoch raffiniertes Mineralöl (C15-C50)	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
Oxiran, 2-Ethyl-, Homopolymer, 2- Aminobutylether, Ether mit gemischten Destillationsrückständen aus der Herstellung von Phenol (Tetrapropenyl)- Derivaten sowie Phenol (Tetrapropenyl)- Derivaten	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
Ethanamin, 2-(4-Polyisobutylenphenoxy)- Derivate	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
Solventnaphtha (erdölstämmiges), leichtes aromatisches	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
1,2,4-Trimethylbenzol	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
Benzenamin, N-phenyl, folgeprodukte mit 2,4,4-Trimethylpenten	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
N-2-Hydroxyethylcarbamyloxy-4- polyisobutylen	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
N-2-Hydroxyethyl-N-2-Polyisobutylen- phenoxyethylharnstoff	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt

Reproduktionstoxizität:	
Hoch raffiniertes Mineralöl (C15-C50)	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
Oxiran, 2-Ethyl-, Homopolymer, 2- Aminobutylether, Ether mit gemischten Destillationsrückständen aus der Herstellung von Phenol (Tetrapropenyl)- Derivaten sowie Phenol (Tetrapropenyl)- Derivaten	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
Ethanamin, 2-(4-Polyisobutylenphenoxy)- Derivate	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
Solventnaphtha (erdölstämmiges), leichtes aromatisches	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
1,2,4-Trimethylbenzol	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
Benzenamin, N-phenyl, folgeprodukte mit 2,4,4-Trimethylpenten	Prüfergebnis: Kann bei Verschlucken vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
N-2-Hydroxyethylcarbamyloxy-4- polyisobutylen	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
N-2-Hydroxyethyl-N-2-Polyisobutylen- phenoxyethylharnstoff	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt

Spezifische Zielorgan-Toxizität - Einmalige Exposition:	
Hoch raffiniertes Mineralöl (C15-C50)	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
Oxiran, 2-Ethyl-, Homopolymer, 2-	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
Aminobutylether, Ether mit gemischten	
Destillationsrückständen aus der Herstellung	
von Phenol (Tetrapropenyl)-Derivaten sowie	
Phenol (Tetrapropenyl)-Derivaten	

Überarbeitungsnummer: 3 11 of 18 VARTECH™ Industrial System Cleaner Überarbeitungsdatum: August 20, 2025 SDS: 52264

Ethanamin, 2-(4-Polyisobutylenphenoxy)- Derivate	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
Solventnaphtha (erdölstämmiges), leichtes aromatisches	Prüfergebnis: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen
1,2,4-Trimethylbenzol	Prüfergebnis: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen
	Prüfergebnis: Kann die Atemwege reizen
Benzenamin, N-phenyl, folgeprodukte mit 2,4,4-Trimethylpenten	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
N-2-Hydroxyethylcarbamyloxy-4- polyisobutylen	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
N-2-Hydroxyethyl-N-2-Polyisobutylen- phenoxyethylharnstoff	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt

Spezifische Zielorgan-Toxizität - Wiederholte Exposition:	
Hoch raffiniertes Mineralöl (C15-C50)	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
Oxiran, 2-Ethyl-, Homopolymer, 2- Aminobutylether, Ether mit gemischten Destillationsrückständen aus der Herstellung von Phenol (Tetrapropenyl)-Derivaten sowie Phenol (Tetrapropenyl)-Derivaten	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
Ethanamin, 2-(4-Polyisobutylenphenoxy)- Derivate	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
Solventnaphtha (erdölstämmiges), leichtes aromatisches	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
1,2,4-Trimethylbenzol	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
Benzenamin, N-phenyl, folgeprodukte mit 2,4,4-Trimethylpenten	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
N-2-Hydroxyethylcarbamyloxy-4- polyisobutylen	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
N-2-Hydroxyethyl-N-2-Polyisobutylen- phenoxyethylharnstoff	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt

#### **ERGÄNZENDE TOXIKOLOGISCHE ANGABEN:**

BESTANDTEIL: Leichter aromatischer Lösungsmittelnaphtha (CAS 64742-95-6, auch als Aromatischer Naphtha mit hohem Flammpunkt, Typ I beschrieben, wie in ASTM D-3734 definiert). GENETISCHE TOXIZITÄT: Bei folgenden Tests wurde keine Evidenz für genetische Toxizität beobachtet: Salmonella typhimurium Rückmutationstest (Ames-Test), In-vitro-HGPRT-Mutationstest an Ovarialzellen des chinesischen Hamsters (CHO-Zellen). In-vitro-Chromosomenaberrationstest an CHO-Zellen. In-vitro-Schwesterchromatidaustauschtest an CHO-Zellen und In-vivo-Chromosomenaberrationstest am Knochenmark von Ratten. SUBCHRONISCHE TOXIZITÄT: Bei einer 13-wöchigen Ratteninhalationsstudie wurde bei Dosierungen von 0, 100, 500 und 1500 ppm für 6 Stunden/Tag und 5 Tage/Woche bei keiner Dosierungshöhe organische Toxizität der Zielorgane einschließlich Neurotoxizität beobachtet. Eine leichte allgemeine systemische Toxizität (verminderte Körpergewichtszunahme) wurde bei 1500 ppm beobachtet. ENTWICKLUNGSTOXIZITÄT: Bei einer Mausinhalationsstudie mit Dosierungen von 0, 100, 500 und 1500 ppm für 6 Stunden/Tag in den Schwangerschaftstagen 6-15 wurden bei 100 ppm keine Anzeichen für mütterliche oder Entwicklungstoxizität beobachtet. Bei 500 ppm wurden mütterliche Toxizität (verminderte Körpergewichtszunahme), und Entwicklungstoxizität (vermindertes Fötusköroergewicht) beobachtet. Schwere mütterliche Toxizität (44% Mortalität, verminderte Körpergewichtszunahme, klinische Anzeichen von Toxizität) und Entwicklungstoxizität (verringerte Anzahl an lebendigen Föten pro Wurf, erhöhte Postimplantationsverluste pro Muttertier, verminderte Körpergewichtszunahme, verzögerte Ossifikation, Kieferspalte) wurden bei 1500 ppm beobachtet. Bei einer Ratteninhalationsstudie mit Dosierungen von 600, 1000 und 2000 mg/m3 für 24 Stunden/Tag in den Trächtigkeitstagen 7-15 wurden bei allen Dosierungen Anzeichen für mütterliche Toxizität (verminderte Körpergewichtszunahme) beobachtet. Bei 600 mg/m3 wurden keine Anzeichen für fötale oder Entwicklungstoxizität beobachtet. Anzeichen für fötale Toxizität (verminderte Körpergewichtszunahme bei Männchen) und Entwicklungstoxizität (verzögerte Ossifikation) wurden bei 1000 und 2000 mg/m3 beobachtet. REPRODUKTIONSTOXIZITÄT: Bei einer Ratteninhalationsstudie mit

Überarbeitungsnummer: 3 12 of 18 VARTECH™ Industrial System Cleaner Überarbeitungsdatum: August 20, 2025 SDS: 52264 Dosierungen von 0, 100, 500 und 1500 ppm für 6 Stunden/Tag und 5 Tage/Woche wurden bei 100 ppm keine Anzeichen für allgemeine systemische oder reproduktive Toxizität beobachtet. Bei 500 ppm wurden eine leichte parentale Toxizität (verminderte Körpergewichtszunahme) und postnatale Toxizität (verringertes Körpergewicht der Jungen) beobachtet, während reproduktive Parameter nicht betroffen waren. Schwere parentale Toxizität (Mortalität, verminderte Körpergewichtszunahme, klinische Anzeichen von Toxizität) und postnatale Toxizität (verringertes Körpergewicht der Jungen) wurden bei 1500 ppm beobachtet, während reproduktive Parameter nicht betroffen waren.

# 11.2 Angaben über sonstige Gefahren

Keine sonstigen Gefahren identifiziert.

# **ABSCHNITT 12 ANGABEN ZUR ÖKOLOGIE**

#### **Angaben zum Produkt:**

#### 12.1 Toxizität

Dieses Material ist für Wasserorganismen voraussichtlich schädlich und kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben. Das Produkt wurde noch nicht geprüft. Die Angabe wurde von den Eigenschaften der einzelnen Bestandteile abgeleitet.

#### 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Dieses Material wird nicht als leicht biologisch abbaubar angesehen. Das Produkt wurde noch nicht geprüft. Die Angabe wurde von den Eigenschaften der einzelnen Bestandteile abgeleitet.

#### 12.3 Bioakkumulationspotenzial

Biokonzentrationsfaktors (BCF): Keine Daten Verfügbar Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser (logarithmischer Wert): Keine Daten verfügbar

#### 12.4 Mobilität im Boden

Keine Daten verfügbar.

## 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Dieser Stoff entspricht nicht den Kriterien für PBT oder vPvB.

# 12.6 Endokrinschädigende Eigenschaften

Dieses Gemisch enthält keine Stoffe mit endokrinschädlichen Eigenschaften.

#### 12.7 Andere schädliche Wirkungen

Andere negative Auswirkungen wurden nicht festgestellt.

# Informationen zu Komponenten:

Akute Toxizität:	
Hoch raffiniertes Mineralöl (C15-C50)	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
Oxiran, 2-Ethyl-, Homopolymer, 2-	Prüfkennzeichner: EC50
Aminobutylether, Ether mit gemischten	Prüfergebnis: >1000 mg/l
Destillationsrückständen aus der	Spezies: Invertebrate
Herstellung von Phenol (Tetrapropenyl)-	Dauer:48 hour(s)
Derivaten sowie Phenol (Tetrapropenyl)-	
Derivaten	
Oxiran, 2-Ethyl-, Homopolymer, 2-	Prüfkennzeichner: EC50 (Wachstumsgeschwindigkeit)
Aminobutylether, Ether mit gemischten	Prüfergebnis: 11 mg/l
Destillationsrückständen aus der	Spezies: Algae
Herstellung von Phenol (Tetrapropenyl)-	Dauer:96 hour(s)
Derivaten sowie Phenol (Tetrapropenyl)-	, ,
Derivaten	
Oxiran, 2-Ethyl-, Homopolymer, 2-	Prüfkennzeichner: LC50
Aminobutylether, Ether mit gemischten	Prüfergebnis: 22 mg/l
Destillationsrückständen aus der	Spezies: Fish

Überarbeitungsnummer: 3 13 of 18 Überarbeitungsdatum: August 20, 2025 SDS: 52264

Herstellung von Phenol (Tetrapropenyl)-	Dauer:96 hour(s)
Derivaten sowie Phenol (Tetrapropenyl)-	Dauci.30 flour(3)
Derivaten	
Ethanamin, 2-(4-Polyisobutylenphenoxy)-	Priifkennzeichner: FC50
Derivate	Prüfergebnis: 50 mg/l (WAF)
Delivate	Spezies: Invertebrate
	Dauer:48 hour(s)
	* Daten von ähnlichem Material übertragen
Solventnaphtha (erdölstämmiges),	Prüfkennzeichner: EC50
leichtes aromatisches	
leichtes aromatisches	Prüfergebnis: 3.29 mg/l
	Spezies: Algae
0-1	Dauer:72 hour(s)
Solventnaphtha (erdölstämmiges),	Prüfkennzeichner: EC50
leichtes aromatisches	Prüfergebnis: 6.14 mg/l
	Spezies: Invertebrate
	Dauer:48 hour(s)
Solventnaphtha (erdölstämmiges),	Prüfkennzeichner: LC50
leichtes aromatisches	Prüfergebnis: 9.22 mg/l
	Spezies: Fish
	Dauer:96 hour(s)
1,2,4-Trimethylbenzol	Prüfdaten liegen nicht vor
	Protokoll: OECD 202-Daphnia Immob/Repro
2,4,4-Trimethylpenten	Prüfkennzeichner: EC50
	Prüfergebnis: 51 mg/l
	Spezies: Invertebrate
	Dauer:48 hour(s)
Benzenamin, N-phenyl, folgeprodukte mit	Protokoll: OECD 203-Fish Acute Tox
2,4,4-Trimethylpenten	Prüfkennzeichner: LC50
	Prüfergebnis: >71 mg/l
	Spezies: Fish
	Dauer:96
Benzenamin, N-phenyl, folgeprodukte mit	Protokoll: OECD 209-Activated Sludge Resp
2,4,4-Trimethylpenten	Prüfkennzeichner: IC50
	Prüfergebnis: >100
	Spezies: Algae
	Dauer:3 hour(s)
N-2-Hydroxyethylcarbamyloxy-4-	Prüfdaten liegen nicht vor
polyisobutylen	
N-2-Hydroxyethyl-N-2-Polyisobutylen-	Prüfdaten liegen nicht vor
phenoxyethylharnstoff	
<u> </u>	

1 C	
Langfristige Toxizität:	
Hoch raffiniertes Mineralöl (C15-C50)	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
Oxiran, 2-Ethyl-, Homopolymer, 2- Aminobutylether, Ether mit gemischten Destillationsrückständen aus der Herstellung von Phenol (Tetrapropenyl)- Derivaten sowie Phenol (Tetrapropenyl)- Derivaten	Prüfdaten liegen nicht vor
Ethanamin, 2-(4-Polyisobutylenphenoxy)-	Prüfdaten liegen nicht vor
Derivate	
Solventnaphtha (erdölstämmiges),	Prüfdaten liegen nicht vor
leichtes aromatisches	
1,2,4-Trimethylbenzol	Prüfdaten liegen nicht vor
Benzenamin, N-phenyl, folgeprodukte mit	Prüfkennzeichner:
2,4,4-Trimethylpenten	Prüfergebnis: >10-100 mg/l
	Spezies: Invertebrate
N-2-Hydroxyethylcarbamyloxy-4-	Prüfdaten liegen nicht vor
polyisobutylen	
N-2-Hydroxyethyl-N-2-Polyisobutylen-	Prüfdaten liegen nicht vor

14 of 18

Überarbeitungsnummer: 3 Überarbeitungsdatum: August 20, 2025

Biologischer Abbau:	
Hoch raffiniertes Mineralöl (C15-C50)	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt
Oxiran, 2-Ethyl-, Homopolymer, 2-	Protokoll: OECD 301C-modifizierter MITI
Aminobutylether, Ether mit gemischten	Prüfergebnis: Nicht leicht biologisch abbaubar
Destillationsrückständen aus der	Biologischer Abbau: 2%
Herstellung von Phenol (Tetrapropenyl)-	
Derivaten sowie Phenol (Tetrapropenyl)-	
Derivaten	
Ethanamin, 2-(4-Polyisobutylenphenoxy)-	Prüfergebnis: Nicht leicht biologisch abbaubar
Derivate	
Solventnaphtha (erdölstämmiges),	Prüfergebnis: Nicht leicht biologisch abbaubar

Benzenamin, N-phenyl, folgeprodukte mit	Prüfergebnis: Nicht leicht biologisch abbaubar
2,4,4-Trimethylpenten	
N-2-Hydroxyethylcarbamyloxy-4-	Nicht zutreffend
polyisobutylen	
N-2-Hydroxyethyl-N-2-Polyisobutylen-	Nicht zutreffend
phenoxyethylharnstoff	
Bioakkumulationspotenzial:	
•	

Nicht zutreffend

Bioakkumulationspotenzial:		
Hoch raffiniertes Mineralöl (C15-C50)	Gemäß verfügbarer Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt	
Oxiran, 2-Ethyl-, Homopolymer, 2-	Prüfdaten liegen nicht vor	
Aminobutylether, Ether mit gemischten		
Destillationsrückständen aus der		
Herstellung von Phenol (Tetrapropenyl)-		
Derivaten sowie Phenol (Tetrapropenyl)-		
Derivaten		
Ethanamin, 2-(4-Polyisobutylenphenoxy)-	Prüfdaten liegen nicht vor	
Derivate		
Solventnaphtha (erdölstämmiges),	Prüfdaten liegen nicht vor	
leichtes aromatisches		
1,2,4-Trimethylbenzol	Prüfdaten liegen nicht vor	
Benzenamin, N-phenyl, folgeprodukte mit	Prüfdaten liegen nicht vor	
2,4,4-Trimethylpenten		
N-2-Hydroxyethylcarbamyloxy-4-	Prüfdaten liegen nicht vor	
polyisobutylen		
N-2-Hydroxyethyl-N-2-Polyisobutylen-	Prüfdaten liegen nicht vor	
phenoxyethylharnstoff		

WGK (Wassergefährdungsklassen) = WGK 1 schwach wassergefährdend. Einstufung nach AwSV, Anlage 1 (5.2)

# **ABSCHNITT 13 HINWEISE ZUR ENTSORGUNG**

# 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

phenoxyethylharnstoff

leichtes aromatisches 1,2,4-Trimethylbenzol

Das Material zu seinem beabsichtigten Zweck verwenden oder wenn möglich recyceln. Zum Recycling oder zur Entsorgung von Altöl stehen Ölsammelstellen zur Verfügung. Kontaminierte Materialien in Behälter füllen und gemäß der zutreffenden Bestimmungen entsorgen. Informationen über zulässige Entsorgungs- oder Recyclingmethoden erhalten Sie von Ihrem Vertreter oder den örtlichen Umwelt- oder Gesundheitsbehörden.

Entsprechend dem Europäischen Abfallkatalog (E.W.C.) gilt die folgende Kodifizierung: 13 02 05

## **ABSCHNITT 14 ANGABEN ZUM TRANSPORT**

Überarbeitungsnummer: 3 15 of 18 VARTECH™ Industrial System Cleaner Überarbeitungsdatum: August 20, 2025 SDS: 52264

Die gezeigte Bezeichnung trifft nicht unbedingt auf alle Versandsituationen zu. Für weitere erforderliche Bezeichnungen (z. B. technische Namen) und art- oder mengenspezifische Versandsanforderungen die zutreffenden Gefahrgutbestimmungen zu Rate ziehen.

#### ADR/RID

#### KEIN GEFAHRGUT FÜR DEN TRANSPORT

- 14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer: Nicht zutreffend
- 14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung: Nicht zutreffend
- 14.3 Transportgefahrenklassen: Nicht zutreffend
- **14.4 Verpackungsgruppe:** Nicht zutreffend **14.5 Umweltgefahren:** Nicht zutreffend
- 14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender: Nicht zutreffend

#### **ADN**

#### KEIN GEFAHRGUT FÜR DEN TRANSPORT

- 14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer: Nicht zutreffend
- 14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung: Nicht zutreffend
- 14.3 Transportgefahrenklassen: Nicht zutreffend
- 14.4 Verpackungsgruppe: Nicht zutreffend
- 14.5 Umweltgefahren: Nicht zutreffend
- 14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender: Nicht zutreffend

## ICAO / IATA

#### KEIN GEFAHRGUT FÜR DEN TRANSPORT

- 14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer: Nicht zutreffend
- 14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung: Nicht zutreffend
- 14.3 Transportgefahrenklassen: Nicht zutreffend
- 14.4 Verpackungsgruppe: Nicht zutreffend
- 14.5 Umweltgefahren: Nicht zutreffend
- 14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender: Nicht zutreffend

#### IMO / IMDG

### KEIN GEFAHRGUT FÜR DEN TRANSPORT

- 14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer: Nicht zutreffend
- 14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung: Nicht zutreffend
- 14.3 Transportgefahrenklassen: Nicht zutreffend
- 14.4 Verpackungsgruppe: Nicht zutreffend
- **14.5 Umweltgefahren:** Nicht zutreffend
- 14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender: Nicht zutreffend
- 14.7 Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten: Nicht zutreffend

# **ABSCHNITT 15 VORSCHRIFTEN**

# 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

# **DURCHSUCHTE VERZEICHNISSE RECHTLICHER BESTIMMUNGEN:**

01=EG-Richtlinie 92/85/EWG: Schwangere oder stillende Arbeiterinnen

02=EG-Richtlinie 2012/18/EG: Seveso III

03=EG-Richtlinie 98/24/EG: Schutz der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch Chemikalien

04=EG-Richtlinie 2004/37/EG: Über den Schutz der Arbeitnehmer.

05=EU Verordnung EG Nr. 689/2008: Anhang 1, Teil 1.

06=EU Verordnung EG Nr. 850/2004: Verbot und Einstellung persistente organische Schadstoffe.

Überarbeitungsnummer: 3 16 of 18 VARTECH™ Industrial System Cleaner Überarbeitungsdatum: August 20, 2025 SDS: 52264 07=EU-REACH, Anhang XVII: Beschränkungen der Herstellung, des Inverkehrbringens und der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe, Gemische und Erzeugnisse.

08=EU REACH, Anhang XIV: Liste der für eine Zulassung in Frage kommenden besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHC).

09=Deutschland: Technische Anleitungen zur Reinhaltung der Luft (TA-Luft).

10=Deutschland, TRGS 907 11=Deutschland, TRGS 905

Die folgenden Bestandteile dieses Materials werden in den Richtlinienverzeichnissen aufgeführt.

Solventnaphtha (erdölstämmiges), leichtes 01, 02, 07

aromatisches

1,2,4-Trimethylbenzol

01, 02

#### **CHEMIKALIENVERZEICHNISSE:**

Alle Bestandteile entsprechen den folgenden Anforderungen des Chemikalienverzeichnisses: AIIC (Australien), DSL (Kanada), ENCS (Japan), TSCA (Vereinigte Staaten).

Ein oder mehrere Bestandteile entsprechen den folgenden Anforderungen des Chemikalienverzeichnisses nicht: IECSC (China), KECI (Korea), NZIoC (Neuseeland), PICCS (Philippinen), TCSI (Taiwan).

#### 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Keine Stoffsicherheitsbeurteilung.

## **ABSCHNITT 16 SONSTIGE ANGABEN**

VERSIONSANGABE: ABSCHNITT 01 - Firmenbezeichnung Informationen wurden modifiziert.

ABSCHNITT 01 - Verwendung des Produkts Informationen wurden hinzugefügt.

ABSCHNITT 02 - GEFAHRENHINWEISE Informationen wurden modifiziert.

ABSCHNITT 02 - VORSICHTSHINWEISE: Informationen wurden modifiziert.

ABSCHNITT 02 - Ergänzende Gefahr Informationen wurden hinzugefügt.

ABSCHNITT 02 - Ergänzende Gefahr Informationen wurden modifiziert.

ABSCHNITT 03 - Zusammensetzung Informationen wurden modifiziert.

ABSCHNITT 03 - Anmerkung zu den Bestandteilen Informationen wurden modifiziert.

ABSCHNITT 05 – Maßnahmen zur Brandbekämpfung Informationen wurden modifiziert.

ABSCHNITT 06 - Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren Informationen wurden modifiziert.

ABSCHNITT 8 - Tabelle mit Arbeitsplatzgrenzwerten Informationen wurden modifiziert.

ABSCHNITT 08 - PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG Informationen wurden gelöscht.

ABSCHNITT 08 - PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG Informationen wurden modifiziert.

ABSCHNITT 08 - Atemschutz Informationen wurden hinzugefügt.

ABSCHNITT 08 - Atemschutz Informationen wurden modifiziert.

ABSCHNITT 08 - Hautschutz Informationen wurden modifiziert.

ABSCHNITT 12 - Umweltbezogene Angaben Informationen wurden hinzugefügt.

ABSCHNITT 12 - Umweltbezogene Angaben Informationen wurden gelöscht.

ABSCHNITT 12 - Umweltbezogene Angaben Informationen wurden modifiziert.

ABSCHNITT 13 - Hinweise zur Entsorgung Informationen wurden modifiziert.

ABSCHNITT 14 - ADN KLASSIFIKATION Informationen wurden hinzugefügt.

ABSCHNITT 15 - CHEMIKALIENVERZEICHNISSE Informationen wurden hinzugefügt.

ABSCHNITT 15 - CHEMIKALIENVERZEICHNISSE Informationen wurden gelöscht.

ABSCHNITT 15 - CHEMIKALIENVERZEICHNISSE Informationen wurden modifiziert.

ABSCHNITT 15 - Rechtsvorschriften Informationen wurden modifiziert.

Überarbeitungsdatum: August 20, 2025

# Voller Wortlaut der CLP H-angaben:

Überarbeitungsnummer: 3 17 of 18 VARTECH™ Industrial System Cleaner Überarbeitungsdatum: August 20, 2025 SDS: 52264

Asp. Tox. 1/H304; Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

Aquatic Chronic 2/H411; Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung...

Aquatic Chronic 3/H412; Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Eye Irrit. 2/H319; Verursacht schwere Augenreizung.

Flam. Liq. 3/H226; Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

Repr. 2/H361f; Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen

Skin Sens. 1/H317; Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Skin Irrit. 2/H315; Verursacht Hautreizungen.

STOT SE 3/H336; Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

STOT SE 3/H335; Kann die Atemwege reizen.

Acute Tox. 4/H332; Gesundheitsschädlich bei Einatmen.

# IM VORLIEGENDEN DOKUMENT MÖGLICHERWEISE VERWENDETE ABKÜRZUNGEN:

MAK-Wert - Maximale Arbeitsplatzkonzentration	TWA - Zeitgewichteter Durchschnitt
STEL - Grenzwert für kurzfristige Exposition	Zulässige Arbeitsplatzkonzentration - Zulässige Arbeitsplatzkonzentration
CVX - Chevron	CARN - Chemical Abstract Registration Number
NQ - Nicht Quantifizierbar	

Erstellt gemäß EU-Verordnung 1907/2006 mit der geänderten Verordnung (EU) 2020/878 von Chevron.

Die Informationen in diesem Sicherheitsdatenblatt beruhen auf dem Wissen, den Informationen und dem Glauben von Chevron und seinen Tochtergesellschaften zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Es handelt sich nicht um eine Qualitätsspezifikation, und es wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Garantie gegeben. Wir übernehmen keine Verantwortung oder Haftung für die Ergebnisse der Verwendung dieses Materials. Die hier dargestellten Informationen beziehen sich nur auf das aufgeführte Produkt. Da die Verwendungsbedingungen außerhalb unserer Kontrolle liegen, liegt es in der Verantwortung des Anwenders, die Bedingungen für eine sichere Verwendung dieses Produkts zu ermitteln und seine Eignung für seine Anwendung zu beurteilen. Falls erforderlich, sollten die Benutzer zusätzliche Hilfe in Anspruch nehmen.

### **Keine Anhang**

Überarbeitungsnummer: 3 18 of 18 VARTECH™ Industrial System Cleaner Überarbeitungsdatum: August 20, 2025 SDS: 52264